IMUCommunity

全局环境变量

环境变量运行在URL中,你可以配置多个(线上、灰度、开发)环境变量。在URL中使用方式\$变量名\$,例:

线上环境: prefix => http://www.xiaoyaoji.com.cn

则

请求URL: \$prefix\$/say => http://www.xiaoyaoji.com.cn/say

test

prefix http://172.16.42.149;8081

localhost

prefix http://127.0.0.1;8081

用户模块

更新时间:2017/07/27 17:42:21

1. 用户模块

1.1. 用户模块

1.1.1. 注册用户

基本信息

更新时间:2017/07/27 13:06:02

请求类型: HTTP

请求地址: \$prefix\$/user_register

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
name	true	strìng	用户名	
password	true	strìng	密码MD5加密	
gender	true	number	0其他 1男 2女	0

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
message	true	string	
status	true	number	
token	false	string	

1.1.2. 登陆

基本信息

请求类型: HTTP

请求地址: \$prefix\$/user_login

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
name	true	strìng		

更新时间:2017/07/27 13:07:22

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
password	true	strìng		

1.1.3. 编辑用户

基本信息

请求类型: HTTP

请求地址: \$prefix\$/user_edit

请求方式: GET

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
token	true	strìng		
gender	true	number	0 其他 1男 2女	
sìd	true	strìng	教务系统学号	
spassword	true	string	教务系统密码	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
message	true	string	
status	true	number	

1.1.4. 获取用户信息

基本信息

请求类型: HTTP

请求地址: \$prefix\$/user_getInfo

请求方式: GET

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

请求参数

更新时间:2017/07/27 15:17:36

更新时间:2017/07/27 14:54:22

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
token	false	strìng		

参数名称	是否必须	数据类型	描述
data	true	object	
gender	true	number	0其他 1男 2女
name	true	string	
sid	true	string	
spassword	true	string	
message	true	string	
status	true	number	

1.2. 通知模块

1.2.1. 获取通知

基本信息

请求类型: HTTP

请求地址: \$prefix\$/notification_getList

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
messge	true	string	
data	true	array[object]	
content	true	string	
ìmportant	true	boolean	是否为重要通知
name	true	string	
nìd	true	number	
oìd	true	number	组织编号
stick	true	boolean	是否置顶
time	true	string	

更新时间:2017/07/27 13:21:40

参数名称	是否必须	数据类型	描述
status	true	number	

1.2.2. 根据组织id获取通知

基本信息

更新时间:2017/07/27 13:23:26

请求类型: HTTP

请求地址: \$prefix\$/notification_getByOid

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
oìd	false	string		

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
messge	true	string	
data	true	array[object]	
content	true	string	
ìmportant	true	boolean	重要
name	true	string	
nìd	true	number	
oìd	true	number	
stick	true	boolean	置顶
time	true	string	
status	true	number	

1.3. 咨询模块

1.3.1. 获取列表

基本信息

更新时间;2017/07/27 20;36;57

更新时间:2017/07/27 20:58:45

请求类型: HTTP

请求地址: \$prefix\$/ask_getList

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
data	true	array[object]	
aid	true	number	
detail	true	string	
name	true	string	
tìme	true	string	
title	true	string	
message	true	string	
status	true	number	

1.3.2. 添加咨询

基本信息

请求类型: HTTP

请求地址: \$prefix\$/ask_add

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型; JSON

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
title	true	strìng		
detail	true	strìng		
token	true	string		

参数名称	是否必须	数据类型	描述
message	true	string	
status	true	number	

1.3.3. 删除咨询

基本信息

请求类型: HTTP

请求地址: \$prefix\$/ask_delete

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
aìd	true	number		
token	true	strìng		

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
message	true	string	
status	true	number	

1.3.4. 获取自己咨询记录

基本信息

请求类型: HTTP

请求地址: \$prefix\$/ask_getSelf

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

请求参数

更新时间:2017/07/27 21:11:38

更新时间:2017/07/27 21:04:05

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
token	true	strìng		

参数名称	是否必须	数据类型	描述
data	true	array[object]	
aìd	true	number	
detail	true	string	
name	true	string	
tìme	true	string	
tìtle	true	string	
message	true	string	
status	true	number	

1.3.5. 搜索

基本信息

请求类型: HTTP

请求地址: \$prefix\$/ask_search

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
key	true	string		

更新时间:2017/07/27 21:28:18

参数名称	是否必须	数据类型	描述
data	true	array[object]	
aid	true	number	
detail	true	string	
name	true	string	
tìme	true	string	

参数名称	是否必须	数据类型	描述
tìtle	true	string	
message	true	string	
status	true	number	

1.3.6. 获取回答

基本信息

请求类型: HTTP

请求地址: \$prefix\$/ask_getAnswers

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
aid	false	string		

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
data	true	array[object]	
content	true	string	
ìd	true	number	
name	true	string	
tìme	true	string	
message	true	string	
status	true	number	

1.3.7. 添加回答

基本信息

请求类型: HTTP

更新时间;2017/07/27 23;28;02

更新时间:2017/07/27 23:15:09

请求地址: \$prefix\$/ask_addAnswer

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
aid	false	strìng		
token	false	strìng		
detail	false	strìng		_

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
message	true	string	
status	true	number	

1.3.8. 编辑答案

基本信息

更新时间:2017/07/27 23:39:04

请求类型: HTTP

请求地址: \$prefix\$/ask_editAnswer

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
ansid	true	number		
token	true	strìng		
detail	true	strìng		

参数名称	是否必须	数据类型	描述
message	true	string	
status	true	number	

1.3.9. 删除答案

基本信息

更新时间;2017/07/27 23;44;02

请求类型: HTTP

请求地址: \$prefix\$/ask_deleteAnswer

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型; JSON

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
ansid	true	number		
token	true	string		

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
message	true	string	
status	true	number	

1.4. 吐槽模块

1.4.1. 添加吐槽

基本信息

请求类型: HTTP

请求地址: \$prefix\$/tucao_add

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
data.token	true	strìng	token	

更新时间:2017/07/27 13:08:49

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
data.content	true	strìng	 吐槽内容	

参数名称	是否必须	数据类型	描述
status	true	number	
message	false	string	错误信息

1.4.2. 获取吐槽列表

基本信息

请求类型: HTTP

请求地址: \$prefix\$/tucao_getList

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
data.offset	true	number	偏移量	
data.num	true	number	数量	
date.selfToken	false	string	当前用户token,区 分用户是否喜欢过	

更新时间:2017/07/27 13:12:19

参数名称	是否必须	数据类型	描述
next	true	number	
data	true	array[object]	
comment_num	true	number	
content	true	string	
ìd	true	number	
lìke_num	true	number	
lìked	true	boolean	
time	true	string	
message	true	string	

参数名称	是否必须	数据类型	描述
status	true	number	

1.4.3. 喜欢

基本信息

请求类型: HTTP

请求地址: \$prefix\$/tucao_like

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
data.tid	true	number		
data.selfToken	true	string		

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
message	true	string	
status	true	number	

1.4.4. 获取喜欢过的列表

基本信息

请求类型: HTTP

请求地址: \$prefix\$/tucao_getLiked

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

请求参数

更新时间:2017/07/27 13:14:25

更新时间:2017/07/27 13:12:57

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
data.selfToken	true	strìng		

参数名称	是否必须	数据类型	描述
data	true	array[object]	
comment_num	true	number	
content	true	string	
ìd	true	number	
lìke_num	true	number	
lìked	true	boolean	
time	true	string	
message	true	string	
status	true	number	

1.4.5. 添加评论

基本信息

请求类型: HTTP

请求地址: \$prefix\$/tucao_addComment

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
data.tìd	true	number		
data.comment	true	strìng		

更新时间:2017/07/27 13:16:11

参数名称	是否必须	数据类型	描述
message	true	string	
status	true	number	

1.4.6. 获取吐槽详情

基本信息

更新时间:2017/07/27 17:38:06

请求类型: HTTP

请求地址: \$prefix\$/tucao_getItem

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
data.tìd	true	number		
data.selfToken	false	string		

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
data	true	object	
comments	true	array	
content	true	string	
lìke_num	true	number	
lìked	true	boolean	
self	true	boolean	是否是自己的吐槽
tìd	true	number	
time	true	string	
message	true	string	
status	true	number	

1.4.7. 编辑吐槽

基本信息

请求类型: HTTP

请求地址: \$prefix\$/tucao_edit

请求方式: GET

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

更新时间:2017/07/27 15;32:18

响应类型: JSON

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
data.token	false	strìng		
data.tìd	false	strìng		
data.content	false	string		

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
message	true		
status	true	number	

1.4.8. 删除吐槽

基本信息

请求类型: HTTP

请求地址: \$prefix\$/tucao_delete

请求方式: GET

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
data.token	false	strìng		
data.tid	false	string		

更新时间:2017/07/27 15:39:29

参数名称	是否必须	数据类型	描述
message	true		
status	true	number	