

表名（描述）	字段	类型	允许为null	默认值	是否为主键	是否唯一	备注
user	id	char(32)	否		是	是	用户id
	username	varchar(255)	否		否	是	用户名称，可作为登录名称，英文和数字组成
	nickname	varchar(255)	否		否	否	用户昵称
	email	varchar(255)	是		否	是	用户email，可作为登录名称，
	mobile	varchar(255)	是		否	是	用户手机号，纯数字
	password	varchar(255)	否		否	否	用户登录密码，RSA加密
	source	int(11)	否		否	否	用户来源
	flag	varchar(32)	是		否	否	来源标记
存储所有用户基本信息，包括客户以及员工的基本信息	type	tinyint(1)	否	0	否	否	用户类型，0：用户（客户）；1：员工
	create_time	int(11)	否		否	否	用户创建时间
	update_time	int(11)	否		否	否	用户信息修改时间
	last_login	int(11)	否		否	否	用户最后登录时间

表名（描述）	字段	类型	允许为null	默认值	是否为主键	是否唯一	备注
log_user_behavior	id	char(32)	否		是	是	操作记录id
	user_id	char(32)	否		否	否	用户id
	type	int(11)	否		否	否	操作类型，1：注册；2：登录；3：修改昵称；4：密码找回
	device	varchar(32)	否		否	否	通过何种设备进行操作
用户行为记录表，仅记录用户(客户)的操作行为	content	varchar(255)	否		否	否	操作内容
	operator	char(32)	否		否	否	操作人，系统操作则为0，否则为user的id
	create_time	int(11)	否		否	否	操作时间

表名（描述）	字段	类型	允许为null	默认值	是否为主键	是否唯一	备注
user_position	id	char(32)	否		是	是	人员架构编号id
	name	varchar(32)	否		否	否	人员架构名称
	rank	int(11)	否		否	否	人员架构所属等级
	superior	char(32)	否		否	否	所属上级
	status	tinyint(1)	否		否	否	状态，0：无效1：有效
人员组织架构	create_time	int(11)	否		否	否	创建时间
	update_time	int(11)	否		否	否	修改架构时间

表名（描述）	字段	类型	允许为null	默认值	是否为主键	是否唯一	备注
user_position_power	id	char(32)	否		是	是	权限id
	position_id	varchar(32)	是		否	否	人员组织架构id
	project_function_id	char(32)	是		否	否	工程基本功能表id
	name	varchar(32)	否		否	否	权限名称
	project	char(32)	否		否	否	项目id，
	url	varchar(255)	否		否	否	地址，正则表达式
	type	tinyint(1)	否		否	否	权限类型，0：赋予，1：排除
组织架构权限表	user_status	int(11)	否		否	否	状态，1：试用期，2：实习期，4：兼职，8：正式，
	status	tinyint(1)	否		否	否	状态，0：无效1：有效
	description	varchar(255)	否		否	否	权限描述

表名（描述）	字段	类型	允许为null	默认值	是否为主键	是否唯一	备注
user_position_relation	id	char(32)	否		是	是	人员岗位对照表id
	user_id	char(32)	否		否	是	人员id
	superior_id	char(32)	是		否	否	人员上级领导id，允许为空，表示暂无上级
	position_id	char(32)	否		否	否	所属组织架构id
	status	int(11)	否		否	否	状态，0:离职，1:试用期，2:实习期，4：兼职，8:正式
	allow_login	tinyint(1)	否		否	否	是否允许登录，0:禁止登陆，1:允许登录
	create_time	int(11)	否		否	否	创建时间
人员岗位对照表	update_time	int(11)	否		否	否	修改时间

表名（描述）	字段	类型	允许为null	默认值	是否为主键	是否唯一	备注
user_exclude_power	id	char(32)	否		是	是	权限id
	user_id	char(32)	否		否	否	用户id
	project_function_id	char(32)	是		否	否	工程基本功能表id
	name	varchar(32)	否		否	否	权限名称
	project	char(32)	否		否	否	项目id,
	url	varchar(255)	否		否	否	地址，正则表达式
	status	tinyint(1)	否		否	否	状态，0：无效,1：有效
人员岗位权限排除表	create_time	int(11)	否		否	否	创建时间
	update_time	int(11)	否		否	否	修改时间
	description	varchar(255)	否		否	否	权限描述

表名（描述）	字段	类型	允许为null	默认值	是否为主键	是否唯一	备注
log_user_power	id	char(32)	否		是	是	操作记录id
	outer_id	char(32)	否		否	否	针对组织架构权限表的id或者人员岗位排除表的id
	data_type	tinyint(1)	否		否	否	操作数据的类型：0：组织架构的权限表，1：人员权限排除权限表
	type	int(11)	否		否	否	操作类型，1：添加权限；2：修改权限；3：删除权限
	old	varchar(255)	是		否	否	变更前数据
用户权限操作日志表	new	varchar(255)	是		否	否	变更后数据
	operator	char(32)	否		否	否	操作人
	create_time	int(11)	否		否	否	操作时间

表名（描述）	字段	类型	允许为null	默认值	是否为主键	是否唯一	备注
project_config	id	char(32)	否		是	是	项目id
	name	varchar(32)	否		否	否	项目名称
	domain	varchar(32)	否		否	否	项目domain
	status	tinyint(1)	否		否	否	是否启用，0：禁用,1：启用
工程基本信息表	create_time	int(11)	否		否	否	创建时间
	description	varchar(255)	否		否	否	项目描述

表名（描述）	字段	类型	允许为null	默认值	是否为主键	是否唯一	备注
project_function	id	char(32)	否		是	是	工程基本功能id
	name	varchar(32)	否		否	否	权限名称
	project	int(11)	否		否	否	项目id,
	url	varchar(255)	否		否	否	地址，正则表达式
	status	tinyint(1)	否		否	否	状态，0：无效,1：有效
工程基本功能信息表	create_time	int(11)	否		否	否	创建时间
	description	varchar(255)	否		否	否	权限描述