

Visual Studio Code

快捷键参考 - Mac

mac ▼

常用

⇧⌘P, F1	显示命令面板
⌘P	快速打开
⇧⌘N	新建窗口/实例
⌘W	关闭窗口/实例

基础编辑

⌘X	剪切行 (空选定)
⌘C	复制行 (空选定)
⇧↓ / ⇧↑	向上/向下移动行
⇧⇧↓ / ⇧⇧↑	向上/向下复制行
⇧⌘K	删除行
⌘Enter / ⇧⌘Enter	在下面/上面插入行
⇧⌘\	跳到匹配的括号
⌘] / ⌘[行增加/减少缩进
Home / End	转到行首/行尾
⌘↑ / ⌘↓	转到文件开头/末尾
^PgUp	向上滚动(行)
^PgDown	向下滚动(行)
⌘PgUp /⌘PgDown	向上/向下滚动(页)
⇧⌘[/ ⇧⌘]	折叠/展开区域
⌘K ⌘[/ ⌘K ⌘]	折叠/展开所有子区域
⌘K ⌘O / ⌘K ⌘J	折叠/展开所有区域
⌘K ⌘C	添加行注释
⌘K ⌘U	删除行注释
⌘/	切换行注释
⇧⇧A	切换块注释
⇧⇧Z	切换自动换行

多光标和选择

Alt+Click	插入光标
⇧⇧↑	在上面插入光标
⇧⇧↓	在下面插入光标
⌘U	撤消上一个光标操作
⇧⇧I	在选定的每一行末尾插入光标
⌘I	选择当前行
⇧⌘L	选择所有找到的查找匹配项
⌘F2	选择所有当前找到的单词
^⇧⌘→	扩大选择
^⇧⌘←	缩小选择
Shift+Alt + 拖动鼠标	列 (框) 选择
⇧⇧⇧↑	列 (框) 向上选择(行)
⇧⇧⇧↓	列 (框) 向下选择(行)
⇧⇧⇧←	列 (框) 向左选择
⇧⇧⇧→	列 (框) 向右选择

⇧⇧⇧PgUp	列 (框) 选择向上选择(页)
⇧⇧⇧PgDown	列 (框) 选择向下选择(页)

查找和替换

⌘F	查找
⇧⇧⌘F	替换
⌘G / ⇧⌘G	查找下一个/上一个
⇧⇧Enter	选择所有找到的查找匹配项
⌘D	将选择添加到下一个查找匹配项
⌘K ⌘D	将上次选择移动到下一个查找匹配项

富语言编辑

^Space	触发建议
⇧⌘Space	触发参数提示
Tab	Emmet 展开缩写
⇧⇧F	格式化文件
⌘K ⌘F	格式化选定代码
F12	转到定义
⇧F12	Peek 定义
⌘K F12	打开定义到侧边
⌘.	快速解决
⇧F12	显示引用
F2	重命名符号
⇧⌘. / ⇧⌘,	替换为下一个/上一个值
⌘K ⌘X	裁剪尾随空格
⌘K M	更改文件语言

导航

⌘T	显示所有符号
^G	转到行...
⌘P	转到文件...
⇧⌘O	转到符号...
⇧⌘M	显示问题面板
F8 / ⇧F8	转到下一个/上一个错误或警告
^⇧Tab	导航编辑器组历史记录
^~ / ^⇧-	后退/前进
^⇧M	切换 Tab 键是否移动焦点

编辑器管理

⌘W	关闭编辑器
⌘K F	关闭文件夹
⌘\	拆分编辑器
⌘1 / ⌘2 / ⌘3	聚焦到第1, 第2或第3编辑器组
⌘K ⌘← / ⌘K ⌘→	聚焦到上一个/下一个编辑器组
⌘K ⇧⌘← / ⌘K ⇧⌘→	向左/向右移动编辑器
⌘K ← / ⌘K →	移动活动编辑器组

文件管理

⌘N	新建文件
----	------

⌘O	打开文件...
⌘S	保存
⇧⌘S	另存为...
⇧⇧⌘S	保存全部
⌘W	关闭
⌘K ⌘W	关闭所有
⇧⌘T	重新打开已关闭的编辑器
⌘K	输入保持打开
^Tab / ^⇧Tab	打开下一个/上一个
⌘K P	复制活动文件的路径
⌘K R	在资源管理器中显示活动文件
⌘K O	在新窗口/实例中显示活动文件

显示

^⇧F	切换全屏
⇧⇧⌘1	切换编辑器布局
⌘= / ⇧⌘-	放大/缩小
⌘B	切换侧栏可见性
⇧⌘E	显示资源管理器/切换焦点
⇧⌘F	显示搜索
^⇧G	显示Git
⇧⌘D	显示调试
⇧⌘X	显示扩展
⇧⌘H	在文件中替换
⇧⌘J	切换搜索详细信息
⇧⌘C	打开新命令提示符/终端
⇧⌘U	显示输出面板
⇧⌘V	切换Markdown预览
⌘K V	从侧边打开Markdown预览

调试

F9	切换断点
F5	开始/继续
F11 / ⇧F11	单步进入/跳出
F10	单步跳过
⇧F5	停止
⌘K ⌘I	显示悬停

集成终端

^`	显示集成终端
^⇧`	新建集成终端
unassigned	复制所选内容
unassigned	粘帖到活动终端中
⌘↑	向上滚动(行)
⌘↓	向下滚动(行)
PgUp	向上滚动(页)
PgDown	向下滚动(页)
⌘Home	滚动到顶部
⌘End	滚动到底部