

Grundlagen Theoretischer Informatik

by Barbara Hammer

Summer semester 2026

Lecture notes by Liliana Sanfilippo

April 2026

Contents

1	Formale Sprachen und Grammatiken	5
1.1	Historisches	5
1.2	Kapitelinhalt	5
1.3	Wortersetzungssysteme und Notationen	6
1.4	Reguläre Sprachen	7
1.5	Kontextfreie Spreachen	7
2	Weiteres	9
	Backmatter	i
	Figures	i
	Index	iii
	Definitions	iii
	References	v

Formale Sprachen und Grammatiken

Formale Sprachen referieren im Gegensatz zu natürlichen Sprachen auf Sprachen in der Technik: wie unterhalte ich mich mit einem Rechner oder Roboter? Eins der wichtigsten Beispiele sind Programmiersprachen auf unterschiedlichem Niveau, angefangen von Assembler über gängige Hochsprachen wie Java oder C++ zu Anwendungssprachen wie etwa Matlab. Andere wichtige Bereiche, in denen formale Sprachen eine zentrale Rolle spielen, sind etwa XML, oder aber direkte Maschinenbefehle etwa in der NC Steuerung. Anders als natürliche Sprache muss dieses so präzise sein, dass die Maschine keinerlei Interpretationsspielraum hat und genau das versteht, was der Mensch intendiert. Zusätzliche Anforderung ist, dass dieses auch möglichst effizient umgesetzt werden kann, d.h. der Rechner sollte ein Wort möglichst schnell erkennen und interpretieren können.

0_orga.pdf

Vorerst irrelevant.

1.1 | Historisches

1_theinf_motivation.pdf - Skript S. 1–2

Die Formalisierung von Sprache ist ein nicht nur für die Informatik im Rahmen technischer Systeme relevantes Gebiet, sondern auch im Rahmen der Sprachphilosophie und Linguistik behandelt worden. So ist einer der wichtigsten Forscher in dem Gebiet Noam Chomsky, ein Linguist, der 1956 die nach ihm benannte Chomsky-Hierarchie von formalen Sprachen einführte (Chomsky 1956). Diese unterscheidet unterschiedlich komplexe Formalisierungen, die zu unterschiedlich komplexen Sprachkonstrukten führen. Diese theoretischen Überlegungen hatten in der Informatik direkte Bedeutung für die Entwicklung von Programmiersprachen. Die erste Programmiersprache, für die eine formale Syntax eingeführt wurde, war um 1960 ALGOL 60. Unter anderem war hier John Backus beteiligt, nach dem die heute noch gebräuchliche Backus-Naur Form von Grammatiken benannt ist. Basierend auf dieser Formalisierung war die Entwicklung von Compilern deutlich einfacher und eleganter möglich.

Das Gebiet der Formalen Sprachen behandelt unter anderem auch, was auf unterschiedlichen Komplexitätsstufen darstellbar ist und welche strukturellen Eigenschaften gelten. Interessanterweise sind einige wichtige strukturelle Eigenschaften in dem Gebiet auch noch offen bzw. teilweise sehr spät gelöst worden. Der Abschluss so genannter kontextsensitiver Sprachen gegen Komplementbildung wurde erst 1988 bewiesen im Satz von Immerman/Szelepcsényi (Immerman 1988). Letzterer war damals noch Student. Er erhielt 1995 zusammen mit Immerman hierfür den Gödel-Award, den Nobelpreis der Informatik.

1.2 | Kapitelinhalt

2_0_sprachen_intro.pdf - Skript S. 2

In diesem Kapitel werden wir eine Hierarchie von formalen Sprachen auf der Basis von Grammatiken und deren Komplexität kennenlernen. Das dient dazu, unterschiedlich komplexe formale Sprachen definieren und interessante Eigenschaften wie etwa den Abschluss untersuchen zu können.

1.3 | Wortersetzungssysteme und Notationen

2_1_Sprachen_Grundlagen.pdf - Skript S. 2-6

Wortersetzungssysteme oder auch Semi-Thue-Systeme bilden ein grundlegendes Konzept, Wörter zu erzeugen oder abzuändern. Ausgehend von einem Startsymbol kann man eine Menge komplexer Wörter durch entsprechende Ersetzungsregeln definieren. Wir werden Wortersetzungssysteme als Grundlage in der gesamten Vorlesung verwenden. Zunächst geben wir einige Definitionen:

Definition 1.1 Symbol

todo

Definition 1.2 Alphabet

Endliche Menge von Symbolen:

$$\Sigma = \{a_1, \dots, a_n\}$$

Dabei ist Σ^* die Menge aller Wörter über Σ und Σ^m die Menge aller Wörter der Länge m über Σ .

Definition 1.3 Wort

Eine endliche Folge von Elementen aus einem Alphabet:

$$\bar{w} = a_{i_1} \dots a_{i_m}, \quad a_{i_j} \in \Sigma, \quad m > 0$$

Dabei ist $m = |\bar{w}|$ die Länge des Wortes und ein Wort der Länge 0 ist das leere Wort ϵ

Definition 1.4 Anzahl der Vorkommnisse des Symbols in einem Wort

Die Anzahl der Vorkommnisse des Symbols a_i im Wort $\bar{w}$.

Definition 1.5 leeres Wort

todo

Definition 1.6 test

todo

Definition 1.7 Menge der Wörter der Länge m über Σ

todo

Definition 1.8 Konkatenation

Eine Verkettung zweier Wörter $\bar{w} = a_{i_1} \dots a_{i_m}$ und $\bar{v} = a_{i_1} \dots a_{i_l}$ zu

$$\bar{w}\bar{v} = a_{i_1} \dots a_{i_m} a_{i_1} \dots a_{i_l}$$

Definition 1.9 Präfix

todo

Definition 1.10 Postfix

todo

Definition 1.11 Monoid

todo

Satz 1.1 us der Gleichheit $uv = uw$ oder $vu = wu$ folgt $v = w$ **Notation 1.1****Definition 1.12** Wortersetzungssysteme

todo

1.4 | Reguläre Sprachen

[2_2_Sprachen_Regulaer_Part1.pdf](#) - Skript S. 6–13[2_2_Sprachen_Regulaer_Part2.pdf](#) bis F. 57 - Skript S. 13–15

1.5 | Kontextfreie Sprachen

[2_2_extra_pumpinglemma_beispiele.pdf](#) - Extra[2_2_Sprachen_Regulaer_Part2.pdf](#) ab F. 58 - Skript S. 15–19**Example 1.1** Zu Folie 7–8 aus [2_2_extra_pumpinglemma_beispiele.pdf](#)

acbc abba ba

eine zerlegung ist:

$$\underbrace{acbc}_u \underbrace{abba}_v \underbrace{ba}_w$$

eine andere wäre:

$$\underbrace{ac}_u \underbrace{bc}_v \underbrace{abbaba}_w$$

Das schafft man mit dem pumpen nur wenn in einem regex irgendwo ein Kleen Stern ist, alles vor dem stern ist das u, das wo der stern drauf angewendet wird ist v und das danach w. Wenn man sterne an mehrere Stellen setzen könnte, gibt es mehrere Zerlegungen.

Example 1.2 Zu F 58 an Tafel

Gegeben:

$$L_1 := \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$$

$$L_2 := \{x \in \{a, b\}^* \mid \#a = \#b\}$$

$$L_3 := \{a^{n^2} \mid n \geq 0\}$$

Jemand behauptet: L_2 ist nicht regulär, denn $L_1 \subseteq L_2$ und L_1 ist nicht regulär.

Stimmt das? Nein, falsch!

Klingt intuitiv, aber Teilmengenbeziehungen einer regulären Sprache sagt nichts über die Regularität der anderen beteiligten Sprache aus.

Stattdessen macht man das mit einem formalen Widerspruchsbeweis (F 60):

Pumpinlemma beschreibt wie reg sprachen aussehen, wenn die unendlich groß werden

Wichtigster Effekt/Ziel der Vorlesung: Sie will uns Formalierungen schmackhaft machen

CHAPTER 2

Weiteres

Backmatter

List of Figures

Definitions

Alphabet Endliche Menge von Symbolen:

$$\Sigma = \{a_1, \dots, a_n\}$$

Dabei ist Σ^* die Menge aller Wörter über Σ und Σ^m die Menge aller Wörter der Länge m über Σ . [v](#), [6](#)

Anzahl der Vorkommnisse des Symbols in einem Wort Die Anzahl der Vorkommnisse des Symbols a_i im Wort $\bar{w}$. [6](#)

Konkatenation Eine Verkettung zweier Wörter $\bar{w} = a_{i_1} \dots a_{i_m}$ und $\bar{v} = a_{i_1} \dots a_{i_l}$ zu

$$\overline{wv} = a_{i_1} \dots a_{i_m} a_{i_1} \dots a_{i_l}$$

. [6](#)

leeres Wort todo. [6](#)

Menge der Wörter der Länge m über Σ todo. [6](#)

Monoid todo. [7](#)

Postfix todo. [7](#)

Präfix todo. [6](#)

Symbol todo. [6](#)

test todo. [6](#)

Wort Eine endliche Folge von Elementen aus einem Alphabet:

$$\bar{w} = a_{i_1} \dots a_{i_m}, \quad a_{i_j} \in \Sigma, \quad m > 0$$

Dabei ist $m = \bar{w}$ die Länge des Wortes und ein Wort der Länge 0 ist das leere Wort ϵ . [6](#)

Wortersetzungssysteme todo. [7](#)