

搜索



发表于1年前(2014-02-10)

0条评论

Android NDK 使用memcpy memset 等函数报错 解决办法

看看新闻网 > 看引擎 > 开源产品

发表于1小时前(2014-02-10 12:59) 阅读(9)|评论(0)

首页 浏	0人收藏此文章,				
服务器	赞0				
WEB前端	在开发 Android NDK 时发生了memcpy、memset 等函数报错的问题,				
程序开发					
开源产品	提示如下:				
数据库	Invalid arguments 'Candidates are:void * memcpy(void *, const void *, ?)				
视音频	解决方案 1. 右击项目工程properties -> C/C++ General -> Paths and Symbols。				
行业新闻					

独家新闻 其它 软件资讯 谷歌 IBM Tencent
软件资讯 谷歌 IBM
谷歌 IBM
IBM
Tencent
Microsoft
维码扫描,看引擎

2. 选择 "Includes" 标签。

3. 添加:

Windows: \${NDKROOT}\toolchains\arm-linux-androideabi-

4.8\prebuilt\windows-x86_64\lib\gcc\arm-linux-androideabi\4.8\include,

Mac:\${NDKROOT}/toolchains/arm-linux-androideabi-

4.8/prebuilt/darwin-x86_64/lib/gcc/arm-linux_androideabi/4.8/include.

声明:OSCHINA 博客文章版权属于作者,受法律保护。未经作者同意不得转载。

No tags for this post.

评论关闭

除非注明,本站文章均为原创或编译,转载请注明:文章来自KENGINE | Kankanews.com



上一篇: 基于Spring框架的Shiro配置

(http://www.kankanews.com/ICkengine/archives/108846.shtml)

下一篇: 扩展 snap 数据收集

(http://www.kankanews.com/ICkengine/archives/109052.shtml)

← 返回首页

标签云

abstract Android

Chrome;goagent;SwitchySharp cms后台管

理界面 GoAgent;https;SSL证书 html5

pagespeed Parallels Desktop 8;Mac;破解版

PD7 PD8 php Win7 win8 产品经

理 前端 可扩展Web架构 分布式系统 队列

图片 缓存 负载均衡器 索引 后台管理登录界

面,软件登录界面,cms登录界面,登陆界面

设计欣赏播放器 flash 系统

热门文章 本月 昨日

I. 「实用工具」投影仪 : BeamAir – mobile presenting

II.	Ubuntu Server 14.04.2 LTS 配置 Nginx + Uwsgi + Django
III.	「进时尚圈」Apple Watch 在意大利米兰展 出
IV.	白色复古跑鞋, ZX500 Made In Germany 分享
V.	「绘画专题」试着来涂鸦 人与人之间的情感 – 第 十八期
VI.	idea-mini-ibatis
热广]评论 推荐