# SOLICITUD DE EQUIPAMIENTO DE INRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO

Nube Privada/Centro de Datos Virtualizado de la <nombre de la entidad>

## CARACTERIZACIÓN DE LA <NOMBRE DE LA ENTIDAD>

Misión de la entidad:

<>

Visión de la entidad:

<>

Los objetivos del negocio a satisfacer con el proyecto son:

<>

## DISEÑO FÍSICO DE LOS RECURSOS DE ALMACENAMIENTO, CÓMPUTO Y RED

La presente solicitud abarca el equipamiento para la infraestructura de los subsistemas de la Nube Privada (NP)/Centro de Datos Virtualizado (CDV) de: Sistema de Almacenamiento (SA), nodos de cómputo y red. Se aboga por un diseño físico con un 100% de escalabilidad vertical y que el equipamiento se corresponda en la medida de lo posible a la última generación de su tipo, el equipamiento debe encontrarse en sus primeros tres años de soporte por parte del proveedor.

Las Figura 1 y 2 muestran el diseño lógico y físico de la infraestructura de la NP/CDV proyectada respectivamente.

<>

#### NODOS DE CÓMPUTO Y ALMACENAMIENTO

- 1- Describir el mapa lógico y físico de la distribución de los nodos en la infraestructura de la NP/CDV.
- 2- Especificar los Requerimientos Funcionales (RF) a soportar por los nodos, clasificados en obligatorios, recomendados y opcionales como indica la Tabla 1.

Tabla 1. RF a soportar por los nodos de almacenamiento

Cantidad de	Catagorías	DE	Clasificación					
Servidores	Categorías	KF	Obligatorio	Recomendable	Opcional			

(Debe ser especificada la coincidencia entre los servidores con determinados RF en la Tabla 1 y los servidores con determinadas prestaciones en la Tabla 2)

3- Mínimas prestaciones requeridas en los nodos convergentes, dedicados a cómputo y/o solo al almacenamiento, como indican las Tablas 2, 3 y 4.

Tabla 2. Prestaciones de los nodos convergentes

			Almacenamiento									
Cantidad de Servidores	Memoria de Acceso Aleatorio (RAM¹)	Unidad Central de Procesamiento (CPU²)	#	Clase	Interfaz	Tipo	Formato	Capacidad	Revoluciones por Minuto (RPM)	Red	Aliment ación	Otros

Tabla 3. Prestaciones de los nodos dedicados solo a cómputo

					A	mace	namie	ento				
Cantidad de Servidores	Memoria de Acceso Aleatorio (RAM³)	Unidad Central de Procesamiento (CPU <sup>4</sup> )	#	Clase	Interfaz	Tipo	Formato	Capacidad	Revoluciones por Minuto (RPM)	Red	Aliment ación	Otros

Tabla 4. Prestaciones de los nodos de almacenamiento

Almacenamiento	Red	Otros

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siglas correspondientes al término en inglés: Random Access Memory.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siglas correspondientes al término en inglés: <u>Central Poccessing Unit</u>.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siglas correspondientes al término en inglés: Random Access Memory.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siglas correspondientes al término en inglés: Central Poccessing Unit.

Cantidad de Servidores	Memoria de Acceso Aleatorio (RAM <sup>5</sup> )	Unidad Central de Procesamiento (CPU <sup>6</sup> )	#	Clase	Interfaz	Tipo	Formato	Capacidad	Revoluciones por Minuto (RPM)	Aliment ación	

#### SISTEMA DE SALVAS

- 1- Describir el diseño lógico del sistema de salvas propuesto.
- 2- Especificar los RF a soportar por los nodos de salvas, clasificados en obligatorios, recomendados y opcionales como indica la Tabla 1.
- 3- Mínimas prestaciones de los nodos de salvas requeridas, como muestra la Tabla 2.

#### RED

- 1- Describir la topología de red a desplegar en la NP/CDV, a partir de este momento red intra-nube.
- 2- Describir el diseño lógico de la red intra-nube a desplegar.
- 3- Describir el diseño físico de la red intra-nube.
- 4- Descripción de la arquitectura física de distribución de los dispositivos de interconexión.
- 5- Descripción de la selección de los tipos de puertos y cableado de la red intranube tanto entre los nodos de cómputo y de almacenamiento, y los conmutadores

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siglas correspondientes al término en inglés: Random Access Memory.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Siglas correspondientes al término en inglés: Central Poccessing Unit.

de acceso, como de los conmutadores de acceso a los dispositivos de interconexión de núcleo.

- 6- Especificar las prestaciones de los dispositivos de interconexión:
  - 6.1- Especificar de los dispositivos de interconexión de acceso:
    - 6.1.1- Protocolos y tecnologías con las clasificaciones Obligatorio, Recomendable y Opcional como muestra la Tabla 5 (se incluyen los dispositivos de interconexión de la red del SA).

Tabla 5. RF a soportar por los dispositivos de interconexión

Cantidad de				Clasificación	
dispositivos de interconexión	Categorías	RF	Obligatorio	Recomendable	Opcional

(Debe ser especificada la coincidencia entre los dispositivos de interconexión con determinados RF en la Tabla 5 y los dispositivos de interconexión con determinadas prestaciones en la Tabla 6)

6.1.2- Mínimas prestaciones de los dispositivos de interconexión como muestra la Tabla 6.

Tabla 6. Capacidades de los dispositivos de interconexión

Cantidad de dispositivos	N <sub>in</sub> (especificar tipo de puerto RJ45/SFP/SFP+)	C <sub>in</sub>	N <sub>out</sub> (especificar tipo de puerto RJ45/SFP/SFP+)	C <sub>out</sub>	Puertos dedicados a Stack/ Multi- Chassis Link Aggregation (MC-LAG) o a la tolerancia a fallos, especificar	Puertos dedicados a la gestión

6.2- Especificar de los dispositivos de interconexión de núcleo:

- 6.2.1- Protocolos y tecnologías con las clasificaciones Obligatorio, Recomendable y Opcional como muestra la Tabla 5.
- (Debe ser especificada la coincidencia entre los dispositivos de interconexión con determinados RF y los dispositivos de interconexión con determinadas prestaciones)
- 6.1.2- Mínimas prestaciones de los dispositivos de interconexión como muestra la Tabla 6.
- 7- Especificar, en caso de requerir una arquitectura de gestión fuera de banda, las prestaciones del dispositivo de interconexión dedicado a la gestión:
  - 7.1- Protocolos y tecnologías con las clasificaciones Obligatorio, Recomendable y Opcional como muestra la Tabla 5.
  - (Debe ser especificada la coincidencia entre los dispositivos de interconexión con determinados RF y los dispositivos de interconexión con determinadas prestaciones)
  - 7.2- Mínimas prestaciones de los dispositivos de interconexión como muestra la Tabla 6.

### ESPECIFICACIONES ACERCA DE LA GARANTÍA Y SOPORTE TÉCNICO

De poseer la entidad cliente requerimientos acerca de la garantía, estos deben ser especificados:

- Tipo de garantía: reposición de equipo y/o envío de especialistas para reparar el desperfecto?
- Tiempo de garantía.

De poseer la entidad cliente requerimientos acerca del soporte técnico, estos deben ser especificados:

- Documentación oficial disponible y/o documentación a entregar con el equipamiento.
- Tipos de soporte comercial a contratar.
- Capacitación a personal de la entidad a contratar.

# FIRMAS

Nombre	Plaza en la Entidad/Departamento	Rol en el Proyecto			Interés en el Proyecto			Firma	
			Alta	Media	Baja	Alto	Medio	Bajo	