


# Sprint 0 (Análisis y diseño)

Leidy Katherine Lara Arce (scrum master) Liliana Elizabeth Morán Rodríguez Leidy Katherine Peña Bermúdez




## DOCUMENTO DE ANÁLISIS Y DISEÑO DE BASE DE DATOS





## **DISEÑO DE LOS MOCKUPS**



## DISEÑO DE LOS MICROSERVICIOS

Método	GET			
URL	https://url-server/gateway			
Parámetros				
Campo	Tipo	Descripción		
cedula	string	Cédula de la persona		
Password	string	Password de la persona		
rol	string	Rol de la persona dentro del sistema		
Respuesta				
Campo	Tipo	Descripción		
mensaje	string	Mensaje en el cual se indica al usuario si el login fue correcto y lo		
		lleva al backend de seguridad o al backend de resultados.		
Ejemplo respuesta				

```
HTTP/1.1 200 OK
{
        "mensaje": "Hola usuario Juan Sanchez con CC 123
autenticación exitosa",
}
```

	1			
Método	GET			
URL	https://url-server/seguridad			
Parámet	ros			
Campo	Tipo	Descripción		
rol	string	Rol de la persona dentro del sistema: Administrador de usuarios, administrador de roles o administrador de permisos		
Respuesta				
Campo	Tipo	Descripción		
mensaje	string	Mensaje en el cual se indica al usuario a cual pantalla será dirigido		
		de acuerdo a su rol		
Eiemplo	respues	rta		

```
Ejemplo respuesta
```

```
HTTP/1.1 200 OK
{
        "mensaje": "Hola usuario Juan Sanchez con CC 123 al
módulo de Administración de usuarios",
}
```

```
"mensaje": "Hola usuario Juan Sanchez con CC 123 al
módulo de Administración de roles",
}

{
    "mensaje": "Hola usuario Juan Sanchez con CC 123 al
módulo de Administración de permisos",
}
```

```
HTTP/1.1 200 OK
{
      "mensaje": "Hola usuario Juan Sanchez con CC 123
autenticación exitosa",
}
```

Método	GET					
URL	https://url-server/resultados					
Parámet	ros					
Campo	Tipo	Descripción				
rol	string	Rol de la persona dentro del sistema: Administrador de mesas, administrador de partidos, administrador de resultados, administrador de candidatos o visualizar reportes				
Respues	ta					
Campo	Tipo	Descripción				
mensaje	string	Mensaje en el cual se indica al usuario a cual pantalla será dirigido de acuerdo a su rol				
		Ejemplo respuesta				
Ejemplo	respues	ta				
Ejemplo	respues	ta				

"mensaje": "Hola usuario Juan Sanchez con CC 123 al

módulo de Administración de mesas",

```
{
    "mensaje": "Hola usuario Juan Sanchez con CC 123 al
módulo de Administración de partidos",
}

{
    "mensaje": "Hola usuario Juan Sanchez con CC 123 al
módulo de Administración de resultados",
}
```

### **Enlace TRELLO**

• <a href="https://trello.com/invite/b/vGlOzfCH/ATTI986a00a8c9">https://trello.com/invite/b/vGlOzfCH/ATTI986a00a8c9</a> <a href="ca67c8af43a9d3611af9c29BD9EC4C/grupo-7-propuesta">ca67c8af43a9d3611af9c29BD9EC4C/grupo-7-propuesta</a>

### **Enlace GITHUB**

• <a href="https://github.com/lilibeth1207/repomintic">https://github.com/lilibeth1207/repomintic</a>