港式台灣麻雀計番 App

純前端網頁 App,不需要伺服器。資料只存在你手機瀏覽器內。

架設步驟(GitHub Pages,免費)

1. 註冊 / 登入 github.com。
2. 右上角「+」→ New repository。名稱例如 mahjong,選 Public,按 Create。
3. 在新倉庫按「uploading an existing file」,把本資料夾所有檔案(index.html、app.js、engine.js、sw.js、manifest.json、icon-192.png、icon-512.png)拖進去,按 Commit changes。
4. Settings → Pages → Source 選 Deploy from a branch,Branch 選 main,資料夾 / (root),按 Save。
5. 等 1-2 分鐘,頁面會顯示網址:https://你的帳號.github.io/mahjong/

安裝到 iPhone

用 Safari 開網址 → 分享鍵 → 加入主畫面。之後可全螢幕及離線使用。

使用流程

1. 座位頁:改名、安排東南西北座位、設定莊家與風圈。
2. 計番頁:選食糊者、自摸或出銃 → 點花牌 → 點牌面輸入手牌(含糊的那張)。吃、碰、槓的牌用上方模式按鈕輸入。點手牌可設定糊張。
3. 系統自動列出番種,可取消勾選或手動加番,確認入帳。
4. 歷史頁可撤銷最後一鋪;結算頁顯示累計輸贏與最少轉帳。
5. 設定頁可改每番金額、底倍數、最低番數,以及每個番種的番數。
6. 定期按「複製備份」,貼到備忘錄保存。

更新程式

在 GitHub 倉庫覆蓋上傳新檔案。若手機沒更新,關閉 App 後重開兩次。並請把 sw.js 內的 const C='mj-v1' 改為 mj-v2 以強制更新快取。

本版本的規則假設(請對照你的牌例核對)

- 每家支付 = 底(番值×5)+ 總番 × 每番金額。莊家連拉 = 1+2n,只在莊家參與的支付中加入。
- 出銃由出銃者全包;自摸三家各付。
- 字 = 每組字牌刻子 2 番;花 = 每隻花 2 番。
- 平糊 = 全順子且眼非字牌;無花時改計「無字花大平糊 20」,取代平糊及無字花。
- 嚦咕嚦咕 = 1 刻 + 7 對,門清;不計門清類番種。
- 全帶X、清帶么、混帶么、混帶X 只取最高一項。

- 連碰、暗刻、般高、風、元等同類番種只取最高一項。
- 獨獨 = 邊張、嵌張或單吊;對碰 = 以碰完成且有 2 個以上聽牌。
- 四歸三種以上以「四歸二 + 四歸一」計。
- 全求人 = 五組明牌(非自摸);半求人 = 四組明牌(非自摸)。
- 姊妹 = 同花色起點相差 1 的兩組順子;全姊妹 = 五組順子同花色連續。
- 大雞、自摸雞、七子、四子、十子、十六不搭、十三么、坎坎糊、混帶X 目前只能手動加番。
- 額外收籌項目只能手動記錄,可選「其餘三家各付」或「單一付款人」。