

1. PROPÓSITO:

El propósito de este procedimiento es brindarle al personal el conocimiento para lograr realizar una limpieza de calidad conforme a los estándares de calidad de SBM.

2. ALCANCE:

A todos los empleados de **SBM** responsables de las tareas de limpieza.

3. RESPONSABILIDADES:

Gerencia del proyecto:

- Asegurarse de que el personal asignado a las tareas sea el más adecuado, que cumpla con los requisitos de entrenamientos y capacitaciones de **SBM** como del cliente.
- Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad del Sistema de Gestión de Calidad en sus proyectos a cargo.
- Llevar a cabo las evaluaciones de cada área, identificar los puntos de mejora y recomendar los pasos a seguir.
- Coordinar y asignar los planes de trabajo según las necesidades de la operación.
- Asegurarse de que el personal cuenta con los materiales y equipos necesarios para ejecutar la labor.
- Asegurarse de que el personal cumple con todas las exigencias a nivel de seguridad ocupacional y ambiental para la ejecución de las tareas.
- Mantener el registro de todos los controles de limpieza realizados en la operación.
- Aplicar semanalmente auditorías de calidad internas y en conjunto con el cliente y documentarlas en **SBM 4Insite**.
- Preparar reportes diarios, semanales o mensuales y trimestrales de calidad para el cliente.

Supervisores

- Trabajar en conjunto con la gerencia de proyecto para cumplir con el procedimiento de limpieza de en cuestión.
- Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad con su personal a cargo.
- Supervisar los trabajos asignados al personal.
- Asegurarse de que los trabajos asignados se ejecuten de manera segura.
- Asegurarse de verificar el resultado de los trabajos realizados por áreas.
- Aplicar diariamente auditorias internas documentarlas en 4Insite.
- Brindarle el entrenamiento a los trabajadores en este procedimiento.
- Realizar la evaluación de los conocimientos adquiridos de la capacitación de este procedimiento por medio del OP-F-09-Auditoría practica cumplimiento de procedimientos operativos.
- Leer en su totalidad este procedimiento y los demás procedimientos operativos y realizar la prueba de evaluación de conocimientos mediante el OP-F-10-Prueba Teórica Evaluación Supervisores.
- Registrar la capacitación que se le brindo al personal por medio del OP-F-11-Expediente entrenamientos Operativos por trabajador o bien el RH-F-05-Control de asistencia a capacitaciones.
- Revisar la EHS-MAT-4-Matriz EPP para evaluar cual equipo de protección personal necesita el personal para manipular cierto producto químico.
- Revisar la EHS-MAT-5-Matriz de riesgos limpieza para identificar los riesgos laborales en que están expuestos los trabajadores y asegurar un buen ambiente para las operaciones al seguir las medidas de seguridad descritas en la matriz.
- Revisar la EHS-MAT-05 Matriz de Riesgos de Limpieza para identificar los peligros y riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores, con el fin de implementar y cumplir con el personal a cargo las medidas de control establecidas, garantizando así condiciones de trabajo seguras y un ambiente adecuado para la ejecución de las operaciones.

- Completar mensualmente a partir de mayo del 2026 la Matriz de Frecuencias trabajos Limpieza.
- Realizar auditorias internas en 4insite para evidenciar el cumplimiento de este requerimiento.
- Revisar y seguir la OP-MAT-05-Matriz de codificación de colores insumos de limpieza para evitar la contaminación cruzada.

Trabajadores

- Aplicar la política de PARO de TRABAJO con forme lo indica el EHS-C-06-IMPORTANCIA DEL PARO DE LABORES y en caso de que no exista un buen ambiente para la operación (niveles de ruido excesivos, iluminación deficiente o excesiva, poca inyección y extracción de aire.

Recibir el entrenamiento en este procedimiento por parte de su supervisor y realizar la prueba de evaluación de conocimientos OP-F-09 Auditoría practica cumplimiento de procedimientos operativos.

- Completar las bitácoras de limpieza en áreas generales (cafetería, baños, consultorio médico, cuarto de lactancia) cuando el cliente no cuente con su sistema de documentación de este proceso.
- Utilizar la herramienta 4insite para registrar este proceso en caso de ser necesario.
- Realizar el reporte de Good Catch por medio de 4insite para reportar condiciones inseguras del edificio.
- Recibir las capacitaciones asignadas del 4insite.

4. Definiciones:

5. Documentos relacionados:

No.	Código	Documento
1.	RH-F-13-	Cargador de capacitaciones
2	OP-MAT-02	Matriz de insumos de limpieza y equipo eléctrico
3	OP-MAT-01-	Matriz de químicos de limpieza
4	OP-F-08	Formulario de Solicitud para aprobación de Químicos, insumos de limpieza y equipo eléctrico de limpieza
5	OP-F-09-	Auditoría practica cumplimiento de procedimientos

		operativos.
6	OP-F-11-	Expediente entrenamientos Operativos
7	RH-F-05	Control de asistencia a
8	EHS-MAT-4-	EHS-MAT-4-Matriz EPP

6. Equipos, químicos e insumos básicos sugeridos para ejecutar las tareas:

Cada encargado de proyecto debe capacitar al personal a cargo en el documento llamado OP-MAT-01-Matriz de químicos de limpieza y OP-MAT-02- Matriz de insumos de limpieza y equipo eléctrico, con la finalidad de que el personal a cargo conozca y utilice los químicos e insumos de limpieza adecuados para realizar el proceso de limpieza respectivo conforme al elemento a limpiar. En caso de que un químico, equipo eléctrico o insumo de limpieza que se utilice en el proyecto no se encuentre enlistado en los documentos anteriormente mencionados se debe de iniciar con el proceso de inclusión del químico con el encargado del Sistema de Gestión de Calidad llenando el siguiente documento: **OP-F-08 Formulario de Solicitud para aprobación de Químicos, insumos de limpieza y equipo eléctrico de limpieza**

7. Descripción del Procedimiento:

Secuencia de etapas	Actividad	Responsable
Empiece a utilizar el sistema de dilución para agregar productos de limpieza ya diluido en el balde escurridor y/o botellas	Siga el siguiente procedimiento Para llenar la botella de forma segura:	Trabajador
	Paso 1: Colóquese al frente de estación de dilución, en la parte superior de la estación y al lado izquierdo encontrará una manguera pequeña y encima de esta una perilla y un botón más arriba.	
	Paso 2: seleccione con la perilla el químico a dispensar y suelte,	
	Paso 3: coloque la botella en la manguera pequeña.	
	Paso 4: oprima el botón que se encuentra	

	encima de la perilla y llene la botella hasta <u>la base del cuello</u> de esta y suelte el botón, espere <u>3 segundos</u> para que termine de salir el líquido y retirar la botella. NUNCA llene totalmente la botella.	
Para llenar el balde escurridor:	Paso 1: Colóquese al frente de estación de dilución, en la parte superior de la estación y al lado derecho encontrará una perilla y un botón y en la parte inferior una manguera larga para la salida del químico ya diluido para el llenado del balde escurridor	Trabajador
	Paso 2: coloque <u>al lado</u> de la pileta el balde escurridor, NUNCA dentro de la misma.	
	Paso 3: proceda a introducir la manguera dentro del balde.	

	Paso 4: oprima el botón que se encuentra encima de la perilla y llene el balde. Use solo la cantidad que requiera, de esta forma no debe levantar más peso de la cuenta para vaciar el balde al finalizar el trabajo o al cambiar de químico.	
	<u>Use gafas de seguridad y guantes siempre que trabaje con químicos.</u>	
		
	Uso de EPP completo. Si el producto químico entra en contacto con la piel, lave inmediatamente durante 15 minutos con abundante agua y reporte a su supervisor.	Trabajador
	Formación en comunicación de riesgos / Conciencia de los alrededores. Seguir inmediatamente las instrucciones en la SDS	

	<i>Las líneas de alimentación preinstaladas en la estación de dilución aseguran el uso adecuado al eliminar la instalación incorrecta de la línea de alimentación. El sistema está listo para dispensar directamente desde el diluidor, lo que reduce el uso indebido, derrames y el uso excesivo de los empleados.</i>	
Presión de agua en el sistema, por tiempos sin uso.	Cierre las llaves de la estación de dilución para evitar fugas de agua y limpie.	Trabajador
Dilución de químicos sin estación de dilución	Para la dilución de químicos que no se puedan realizar en la estación de dilución, se debe de realizar el siguiente proceso:	Trabajador
	1. Definir un área autorizada por el cliente para realizar la dilución del químico, dicha área deberá contener un sistema de contención de derrames, duchas o lavaojos de seguridad y debe de tener un sistema eficiente de extracción e inyección de aire.	
	2. Seleccionar el EPP indicado en el apartado 8 del químico a diluir.	Trabajador
	3. Contar con un embudo, pipeta y probeta para realizar el químico de acuerdo con los porcentajes de dilución indicados en la ficha técnica.	
	4. Vestir todo el EPP indicado en el apartado 8 del químico a diluir.	

	5. Realizar la dilución del químico con forme a los porcentajes de dilución.	
	Si no se realiza alguno de los pasos anteriormente indicados se debe de PARAR LABORES HASTA QUE ESTEN EN CUMPLIMIENTO TODOS LOS PASOS. TODOS LOS QUÍMICOS A DILUIR DEBEN DE TENER LA AUTORIZACIÓN DE SU USO POR PARTE DE EHS DE SBM Y EL CLIENTE.	

8. ENTRENAMIENTO:

SBM proporcionará el entrenamiento operativo adecuado a todos los funcionarios de todos los proyectos donde la empresa tenga operaciones respecto a los procedimientos de limpieza de áreas comunes y cuartos controlados.

Al finalizar los entrenamientos se realizarán una verificación del conocimiento y comprensión de los contenidos por parte de los asistentes.

SBM mantendrá un registro escrito de todas las capacitaciones operativas impartidas al personal en el formulario RH-F-13-Cargador de capacitaciones. Dicho formulario será cargado al programa Exactus una vez registrada la participación del personal, con el fin de crear un expediente digital de las capacitaciones recibidas.

En caso de una emergencia laboral, seguir EHS-P-04-Procedimiento de atención de emergencias.