

1. PROPÓSITO:

El propósito de este procedimiento es brindarle al personal el conocimiento para lograr realizar una limpieza de calidad conforme a los estándares de calidad de SBM.

2. ALCANCE:

A todos los empleados de **SBM** involucrados en las tareas de limpieza.

3. RESPONSABILIDADES:

Gerencia del proyecto:

- Asegurarse de que el personal asignado a las tareas sea el más adecuado, que cumpla con los requisitos de entrenamientos y capacitaciones de **SBM** como del cliente.
- Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad del Sistema de Gestión de Calidad en sus proyectos a cargo.
- Llevar a cabo las evaluaciones de cada área, identificar los puntos de mejora y recomendar los pasos a seguir.
- Coordinar y asignar los planes de trabajo según las necesidades de la operación.
- Asegurarse de que el personal cuenta con los materiales y equipos necesarios para ejecutar la labor.
- Asegurarse de que el personal cumple con todas las exigencias a nivel de seguridad ocupacional y ambiental para la ejecución de las tareas.
- Mantener el registro de todos los controles de limpieza realizados en la operación.
- Aplicar semanalmente auditorías de calidad internas y en conjunto con el cliente y documentarlas en **SBM 4nsite**.
- Preparar reportes diarios, semanales o mensuales y trimestrales de calidad para el cliente.
- Aplicar diariamente auditorias internas documentarlas en 4Insite.

- Brindarle el entrenamiento a los trabajadores en este procedimiento.
- Realizar la evaluación de los conocimientos adquiridos de la capacitación de este procedimiento por medio del OP-F-09-Auditoría practica cumplimiento de procedimientos operativos.
- Leer en su totalidad este procedimiento y los demás procedimientos operativos y realizar la prueba de evaluación de conocimientos mediante el OP-F-10-Prueba Teórica Evaluación Supervisores.
- Registrar la capacitación que se le brindo al personal por medio del OP-F-11-Expediente entrenamientos Operativos por trabajador o bien el RH-F-05-Control de asistencia a capacitaciones.
- Revisar la EHS-MAT-4-Matriz EPP para evaluar cual equipo de protección personal necesita el personal para manipular cierto producto químico.
- Revisar la EHS-MAT-5-Matriz de riesgos limpieza para identificar los riesgos laborales en que están expuestos los trabajadores y asegurar un buen ambiente para las operaciones al seguir las medidas de seguridad descritas en la matriz.
- Revisar la EHS-MAT-05 Matriz de Riesgos de Limpieza para identificar los peligros y riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores, con el fin de implementar y cumplir con el personal a cargo las medidas de control establecidas, garantizando así condiciones de trabajo seguras y un ambiente adecuado para la ejecución de las operaciones.
- Completar mensualmente a partir de mayo del 2026 la Matriz de Frecuencias trabajos Limpieza.
- Realizar auditorias internas en 4insite para evidenciar el cumplimiento de este requerimiento.
- Revisar y seguir la OP-MAT-05-Matriz de codificación de colores insumos de limpieza para evitar la contaminación cruzada.

Trabajadores

- Aplicar la política de PARO de TRABAJO con forme lo indica el EHS-C-06-IMPORTANCIA DEL PARO DE LABORES y en caso de que no exista un buen

ambiente para la operación (niveles de ruido excesivos, iluminación deficiente o excesiva, poca inyección y extracción de aire.

Recibir el entrenamiento en este procedimiento por parte de su supervisor y realizar la prueba de evaluación de conocimientos OP-F-09 Auditoría practica cumplimiento de procedimientos operativos.

- Completar las bitácoras de limpieza en áreas generales (cafetería, baños, consultorio médico, cuarto de lactancia) cuando el cliente no cuente con su sistema de documentación de este proceso.
- Utilizar la herramienta 4insite para registrar este proceso en caso de ser necesario.
- Realizar el reporte de Good Catch por medio de 4insite para reportar condiciones inseguras del edificio.
- Recibir las capacitaciones asignadas del 4insite.

4. Definiciones:

- Estacion de trabajo: Comprende cubículos, sillas, mesas, arturitos.

5. Documentos relacionados:

No.	Código	Documento
1.	RH-F-13-	Cargador de capacitaciones
2	OP-MAT-02	Matriz de insumos de limpieza y equipo eléctrico
3	OP-MAT-01-	Matriz de químicos de limpieza
4	OP-F-08	Formulario de Solicitud para aprobación de Químicos, insumos de limpieza y equipo eléctrico de limpieza


6. Equipos, químicos e insumos básicos sugeridos para ejecutar las tareas:

Cada encargado de proyecto debe capacitar al personal a cargo en el documento llamado OP-MAT-01-Matriz de químicos de limpieza y OP-MAT-02- Matriz de insumos de limpieza y equipo eléctrico, con la finalidad de que el personal a cargo conozca y utilice los químicos e insumos de limpieza adecuados para realizar el proceso de limpieza respectivo conforme al elemento a limpiar. En caso de que un químico, equipo eléctrico o insumo de limpieza que se utilice en el proyecto no se encuentre enlistado en los documentos anteriormente mencionados se debe de iniciar con el proceso de inclusión del químico con el encargado del Sistema de Gestión de Calidad llenando el siguiente documento: **OP-F-08 Formulario de Solicitud para aprobación de Químicos, insumos de limpieza y equipo eléctrico de limpieza**

7. Descripción del Procedimiento:

Secuencia de etapas	Actividad	Responsable
Ejercicios de estiramiento.	Realizar correctamente los estiramientos con la guía del líder de turno. Realizar estiramientos durante 15 minutos antes de empezar con la jornada laboral.	Trabajador
Preparar el carrito de trabajo, asegurándose de que cuente con todos los suministros necesarios para la limpieza. Revisar y colocarse el equipo de seguridad obligatorio, que incluye: (Lentes de seguridad ,Zapatos de seguridad, Guantes anticorte, Guantes de nitrilo).Revisar y utilizar el equipo de protección personal obligatorio adicional requerido para manipular de forma segura el químico seleccionado para la tarea (Consultar el apartado 8 de la Hoja de Seguridad (SDS) del químico para identificar el equipo de protección necesario). Si el equipo eléctrico genera niveles de ruido superiores a 60 dB, es obligatorio el uso de tapones auditivos.	Uso del EPP completo. Preparar con cuidado los equipos, materiales y químicos requeridos para la limpieza. Los químicos deben estar identificados y los recipientes en buenas condiciones y con tapa. Use las técnicas apropiadas para manipular y levantar objetos. Químicos deben de ser disueltos correctamente de acuerdo con la ficha técnica.	Trabajador
Revisar las condiciones del área de trabajo y asegurarse que el área a intervenir este desocupado.	Suspender labores en el área de trabajo cuando se presenten las siguientes condiciones: Ausencia de un sistema eficiente	Trabajador

	de inyección y extracción de aire, iluminación insuficiente, Niveles de ruido excesivos, Temperaturas extremas (muy altas o muy bajas), presencia de polvo o vapores orgánicos o cualquier otra condición insegura que pueda derivar en un accidente laboral. Coordinar con el equipo EHS de SBM y con el EHS del cliente para evaluar el área afectada y definir las medidas de intervención necesarias para realizar el trabajo de manera segura.	
Verifique el nivel de agua en el balde escurridor	La cantidad de agua en el balde está regulada por la indicación en el balde escurridor, el llevar mayor cantidad de agua aumenta el peso y facilita salpicaduras y derrames al transportarla.	Trabajador
Transportar el equipo al área de trabajo. El balde escurridor está diseñado para transportarse individualmente o sobre un carrito hotelero al área de uso.	Sobre el carrito hotelero o en forma individual, movilizarse siempre hacia adelante y despacio, empuje a paso firme sin alteraciones bruscas. Este consciente de las irregularidades del piso ya que cambios en la superficie pueden hacer que las ruedas se traben y hacer volcar el carrito o salpicar. Por ejemplo: Cuándo ingresa y/o sale de un elevador? Algunos sites por disposiciones propias pueden requerir de un compañero (Monitor) que los asista durante el traslado.	Trabajador
Nunca utilice la prensa del trapeador mientras el escurridor este sobre el carrito hotelero.	Baje el escurridor del carrito hotelero, en esta tarea es muy relevante la inspección inicial ya que la condición del alza y el peso	Trabajador

	del agua cargada juegan un papel relevante. Tome el balde por el asa para bajarlo, solicite ayuda si está pesado y ajuste la cantidad de agua para la próxima vez.	
Asegúrese que la prensa está bien colocada en el balde escurridor. Entre las guías de instalación.	 	Trabajador
Colóquese de frente al balde escurridor, con ambos pies firmes sobre el piso separados al ancho de los hombros. Pie derecho al frente sostiene el balde, pie izquierdo ligeramente atrás para mayor estabilidad, mano izquierda el palo de piso a la altura del hombro, mano derecha la palanca del escurridor. Desde otro ángulo, obsérvese que al hacerlo así, se aleja la cara del recorrido de la palanca del escurridor, se protege al alejar la cara de la palanca. Si la persona es zurda por favor ver punto 8.	  	Trabajador
Por Ninguna razón aborde el escurridor por la parte de atrás, ni recarge el peso de su cuerpo sobre la palanca del escurridor.	 	Trabajador
Si la persona es zurda, deberá realizar la tarea de tal forma que no exponga ninguna parte de su cuerpo a un golpe con el escurridor	Siga las siguientes recomendaciones: 1. Colóquese al lado de la palanca del escurridor. Tal como se ve en la foto. 2. El pie izquierdo, es el que le ayudará a sostener por debajo el	Trabajador

	escurridor. 3. Con la mano izquierda escurre y con la mano derecha sostiene el palo de piso. 4. Obsérvese, que en caso de que la palanca se devuelva accidentalmente, ninguna parte del cuerpo de la funcionaria se encuentra dentro del trayecto de la palanca.	
Vertido de agua sucia a la pileta	Para verter el agua del escurridor a la pileta se debe de seguir los siguientes pasos. 1. Asegurarse que el nivel de agua del escurridor este por debajo del ultimo nivel señalado en el recipiente. 2. Asegurarse de contar con el EPP completo. 3. En caso de no estar en el ultimo nivel, se deberá tomar un recipiente plástico y empezar a verter poco a poco el agua del escurridor a la pileta haciendo uso de este recipiente. 4. Cuando esta en el ultimo nivel y el balde escurridor se pueda levantar sin realizar sobre esfuerzos ni posturas forzadas, el trabajador debera acercar el balde escurridor a la pileta y separar sus pies a la anchura de sus hombros, flexionar sus rodillas mantienedo la espalda recta, asegurar el agarre del balde escurridor con ambas manos,	Trabajador

	acercar su cuerpo lo mas posible al balde escurridor y levantarlo con ayuda de la fuerza de las piernas manteniendo la espalda recta. Una vez el balde sea levantado, el residuo de agua deberá ser vertido en la pileta.	
--	---	--

8. ENTRENAMIENTO:

SBM proporcionará el entrenamiento operativo adecuado a todos los funcionarios de todos los proyectos donde la empresa tenga operaciones respecto a los procedimientos de limpieza de áreas comunes.

Al finalizar los entrenamientos se realizarán una verificación del conocimiento y comprensión de los contenidos por parte de los asistentes.

SBM mantendrá un registro escrito de todas las capacitaciones operativas impartidas al personal en el formulario RH-F-13-Cargador de capacitaciones. Dicho formulario será cargado al programa Exactus una vez registrada la participación del personal, con el fin de crear un expediente digital de las capacitaciones recibidas.

En caso de una emergencia laboral, seguir EHS-P-04-Procedimiento de atención de emergencias.