

PLANTAN 1

OMBYGGNAD TILL DAGLIG VERKSAMHET ENL. LSS



FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

BESTÄLLARE: AB LANDSKRONAHEM

Landskrona 2024-02-29

Ansvarig: Mats Nilsson, Sweco Sverige AB

Reviderad: -

Rev: -

Kod	Text	Mängd	Enhet	Rev
-----	------	-------	-------	-----

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

GENERELLT	3
RUM: 021,023 HJÄLPMDELSFÖRRÅD	4
RUM: 022 HISS	4
RUM: 102B MELLANRUM 3.....	4
RUM: 103 SINNENAS RUM	5
RUM: 104 SOCIALA GRUPPEN	5
RUM: 105 GRUPPRUM.....	5
RUM: 112 KÖK.....	5
RUM: 114 DATORGRUPPEN 1	6
RUM: 116B RWC/D2	7
RUM: 119 RWC/D1.....	8
RUM: 120 PASSAGE.....	8
RUM: 121 ELCENTRAL.....	8
RUM: 125A TVÄTT/STÄD (RUM 125B SKÖTRUM UTGÅR)	9
RUM: 128 KAPPRUM.....	9
RUM: 129 WC.....	9
RUM: 130 CULTUS GRUPPEN.....	9
RUM: 204 KONTOR EXTERN.....	10
RUM: 207 KONTOR	10
RUM: 208 KONTOR/VILA.....	10

Uppdragsnummer	Upprättat datum	Revideringsdatum	Rev.bet.	Sida
30067765-001	2024-02-29			3 (11)
Kod	Text		Mängd Enhet	Rev

GENERELLT

Det här rumsfunktionsprogrammet är upprättat för att få en omfattning om delar av kraft-, belysning- och teleinstallationer och ska ses som ett underlag vid projektering av bygghandlingar.

Denna handling hänvisar till bilaga 11.4.3 Armaturspecifikation

Generellt gäller följande:

- produkter i tak skall anpassa efter taklift.
- i de rum där strömställare finns angivet; strömställare ska placeras vid varje dörr.

Kod	Text	Mängd	Enhet	Rev
-----	------	-------	-------	-----

RUM: 021,023 HJÄLPMDELSFÖRRÅD

Kraft:

Bef. uttag i fönsterbänkskanal fränkopplas från elcentralen. Uttagen skall göras strömlösa.

RUM: 022 HISS

Kraft:

Matning till hiss.

Belysning:

Uppdateras

Tele/data:

Nödtelefon skall återanslutas och vara i funktion.

Övrigt:

Bef. plattformshiss tas i bruk uppdateras med kortläsare/kodlås på båda våningsplan

RUM: 102B MELLANRUM 3

Kraft:

1 st 2-vägsuttag ovan undertak för taklift.

Belysning:

Allmänbelysning: D03i.

Allmänbelysningen styrs via återfjädrande strömställare vid alla ingångar.

Allmänbelysningen ska vara dimbar.

300lux, 0,4 i jämnhet.

Kod	Text	Mängd	Enhet	Rev
-----	------	-------	-------	-----

RUM: 103 SINNENAS RUM

Kraft:

1 st 2-vägsuttag ovan undertak för taklift.

Belysning:

Allmänbelysning: D03i.

Allmänbelysningen styrs via återfjädrande strömställare vid dörr.

Allmänbelysningen ska vara dimbar.

300lux, 0,4 i jämnhet.

RUM: 104 SOCIALA GRUPPEN

Kanalisation:

Fönsterbänkskanal längs med hela väggen mot rum 101.

Kraft:

3 st 2-vägsuttag jämnt fördelat i fönsterbänkskanal.

1 st 2-vägsuttag ovan undertak för taklift.

Belysning:

Befintlig belysning anpassas.

Tele/data:

3 st dubbla datauttag jämnt fördelat i fönsterbänkskanal.

RUM: 105 GRUPPRUM

Kraft:

1st 2-vägsuttag ovan undertak för projektor.

RUM: 112 KÖK

Kraft:

Kod	Text	Mängd	Enhet	Rev
-----	------	-------	-------	-----

2 st 1-vägsuttag för höj och sänkbara köksbänkar.

1st 1-vägsuttag för uttag i höj och sänkbar bänkfront. Enligt leverantörens anvisningar.

Alla maskiner, utrustning och kyl etc. inom kök ska förses med elanslutningar. Utrustning och placeringar anges i A-handlingar.

1 st vägguttag med inbyggd elektronisk timer där arbetsbord är över 600mm långa.

Spisar ska förses med spisvakt.

2 st Spisfläktar ska matas enl lev anvisning.

1 st nyckelbrytare för styrning av värmelaster.

Belysning:

Allmänbelysning: D03i

Underskåpsarmatur: D01ou.

Allmänbelysningen styrs via återfjädrande strömställare vid båda dörrarna.

Allmänbelysningen ska vara dimbar.

Underskåpsarmatur styrs via on/off-knapp på armatur.

Underskåpsarmatur ska finnas över vask och arbetsbänk där det finns överskåp.

500lux, 0,6 jämnhet.

RUM: 114 DATORGRUPPEN 1

Kanalisation:

Fönsterbänkskanal längs med hela ytterväggen och hela väggen mot rum 112.

Kraft:

3 st 2-vägsuttag per fönsterbänkskanal, jämnt fördelat.

Tele/data:

3 st dubbla datauttag per fönsterbänkskanal, jämnt fördelat.

Kod	Text	Mängd	Enhet	Rev
-----	------	-------	-------	-----

115 HALL

Kraft:

1st 2-vägsuttag för skrivare på egen grupp. Plac enl A-handling.

1st säkerhetsbrytare och anslutning till ny dörrautomatik.

Tele/data:

1st dubbelt datauttag för skrivare. Plac enl A-handling.

116 DATORGRUPPEN 2

Kanalisation:

2 st vertikala fönsterbänkskanaler vid arbetsplats. Plac enl A-handling.

Kraft:

1 st 2-vägsuttag per fönsterbänkskanal.

2 st 2-vägsuttag i ny vägg.

Belysning:

Befintlig belysning anpassas.

Tele/data:

1 st dubbelt datauttag per fönsterbänkskanal.

RUM:

116B RWC/D2

Kraft:

1 st 2-vägsuttag ovan undertak för taklift.

Belysning:

Allmänbelysning: D04i.

Spegelbelysning: D02v

Belysningen styrs via närvaro.

Kod	Text	Mängd	Enhet	Rev
-----	------	-------	-------	-----

200lux, 0,4 i jämnhet.

Tele/data:

RWC-larm

RUM: 119 RWC/D1

Kraft:

1 st 2-vägsuttag ovan undertak för taklift.

1 st Säkerhetsbrytare och tomrör i vägg för anslutning av bidette. Plac
enl A-handlingar.

Belysning:

Allmänbelysning: D04i.

Spegelbelysning: D02v

Belysningen styrs via närvaro.

200lux, 0,4 i jämnhet.

Tele/data:

RWC-larm.

RUM: 120 PASSAGE

Belysning:

Allmänbelysning: D07t.

Kopplas ihop med belysning i rum 109b.

RUM: 121 ELCENTRAL

Belysning:

Allmänbelysning: D06t

Befintlig styrning flyttas till dörr.

200lux, 0,4 i jämnhet.

Kod	Text	Mängd	Enhet	Rev
-----	------	-------	-------	-----

RUM: 125A TVÄTT/STÄD (RUM 125B SKÖTRUM UTGÅR)

Kraft:

Elanslutning för tvättmaskin enl. A-handling.

Elanslutning för torktumlare enl. A-handling.

1 st 1-vägsuttag vid dörr.

Belysning:

Allmänbelysning: D05t.

Allmänbelysningen styrs med närvaro.

200lux, 0,4 i jämnhet.

RUM: 128 KAPPRUM

Passage:

1st säkerhetsbrytare och anslutning till ny dörrautomatik.

RUM: 129 WC

Kraft:

Säkerhetsbrytare och tomrör i vägg för anslutning till bidette. Plac enl A-handlingar.

RUM: 130 CULTUS GRUPPEN

Kanalisation:

Vertikal fönsterbänkskanal vid arbetsplats. Plac enl A-handling.

Kraft:

1 st 2-vägsuttag i fönsterbänkskanal.

1 st 2-vägsuttag ovan undertak för taklift.

Belysning:

Allmänbelysning: D03i.

Kod	Text	Mängd	Enhet	Rev
-----	------	-------	-------	-----

Allmänbelysningen styrs via återfjädrande strömställare vid varje dörr.

Allmänbelysningen ska vara dimbar.

500lux, 0,6 i jämnhet.

Tele/data:

1st dubbelt datauttag i fönsterbänkskanal.

RUM: 204 KONTOR EXTERN

Kanalisation:

Fönsterbänkskanal längs ytterväggen fram till fönster samt hela väggen mot rum 207.

Kraft:

3 st 2-vägsuttag per fönsterbänkskanal, jämnt fördelat.

Tele/data:

3 st dubbla datauttag per fönsterbänkskanal, jämnt fördelat.

RUM: 207 KONTOR

Kanalisation:

Fönsterbänkskanal längs yttervägg fram till fönster samt hela väggen mot rum 204.

Kraft:

4 st 2-vägsuttag per fönsterbänkskanal, jämnt fördelat.

Tele/data:

4 st dubbla datauttag per fönsterbänkskanal, jämnt fördelat.

RUM: 208 KONTOR/VILA

Kanalisation:

Kod

Text

Mängd Enhet

Rev

Fönsterbänkskanal längs med halva väggen mot rum 207.

Kraft:

1 st 2-vägsuttag i fönsterbänkskanal.

Tele/data:

1 st dubbelt datauttag i fönsterbänkskanal.