








2024-02-29

11.4.3 Armaturspecifikation

Revdatum:

Skede: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Upprättad av: Christina Rydberg
Uppdragsnummer: 30067765-001
Uppdrag: KV. Plantan 1 - EL
Kund: Landskrona Verksamhetslokaler AB
Uppdragsledare: Gabor Csoti

Beteckning	Bild	Fabrikat, typ	Bestyckn. w	Anm	Rev
D01ou		Hide -a -lite, Funktion G2 On/off Spridningsvinkel 70°	LED 10,8 W 3000K 840 lm Ra 90		
D02v		Fagerhult, Aqua Vit	LED 3000K		
D03i		Fagerhult, Multilume Slim Dimbar Vit Bländskydd Delta	LED 3000K 600x600 UGR 19		
D04i		Fagerhult, Multilume Slim Närvarostyrning Vit	LED 3000K 600x600		
D05t		Fagerhult, Discovery Närvarostyrning Vit	LED 3000K		
D06t		Fagerhult, Allfive On/Off Vit	LED 3000K		
D07t		Fagerhult, Plejad G4 168 ytmonterad Vit	LED 3000K		

Förklaringar armaturbeteckningar använda här

2024-02-29

Armaturbeteckning på ritningar består av en kombination av siffror och bokstäver, vilket tillsammans anger antal, typ av ljuskälla, armaturtyp och monteringsätt.

Uppdragsnummer 30067765-001
Uppdrag KV. Plantan 1 - EL

- Kombinationen kan t.ex. ha detta utseende: 4/D01pw.
- Siffran före snedstreck anger antal (förekommer ej alltid).
- De två/tre följande positionerna anger armaturtyp (t.ex. D01, D02 osv), och variant (t.ex. D01A, D01B osv), enligt denna specifikation.
- Typ av ljuskälla i armaturtyp; D = Diod/LED; U = annan urladdningslampa; R = Retrofit, Exempel: D01A avser Diodarmatur typ 01, variant A. Nödbelysningsarmatur anges med beteckning N för ljuskälla, oavsett verklig ljuskälla.
- De därpå följande positionerna anger montagesätt enligt nedan. Dessa skrivs endast ut på ritning.

p	Pendlad i kedje- eller wireupphängning.
w	Pendlad i kedje- eller wireupphängning, samt försedd med bärarm/bärskena mot tak.
t	Dikt tak (Om pendel är integrerad i armatur, avses att pendeln fästs dikt tak).
r	Under ränna eller stege.
uö	Under överskåp i inredning.
pl	Pendlad i vit pendelledning.
s	I skensystem.
k	Väggkonsol fast. Där annat ej anges, avses 90°-vinkel.
li	I linspänn
kv	Väggkonsol med inställning av flexibel vinkel.
i	Infälld.
ks	I kontaktskena.
iru	Utvändigt på inredning, t ex. dörrslussparti strax ovanför dörr.
ir	Infälld i inredning.
iv	Infälld i vägg
f	Flaggkonsol.
ou	Ovan undertak.
v	Mot vägg enl. höjdangivelse.

Längder på pendling enl. specifikation eller ritning.