

Neolink API 平台 - 完整API参数说明文档

版本: v1.0

最后更新: 2026-01-23

说明: 本文档补充了所有API接口的详细请求和响应参数

目录

- [用户认证模块](#)
 - [用户注册](#)
 - [用户登录](#)
 - [双因素认证登录](#)
 - [获取2FA状态](#)
 - [设置2FA](#)
 - [启用2FA](#)
 - [禁用2FA](#)
 - [重新生成备用码](#)
 - [发送登录验证码](#)
 - [短信登录](#)
 - [发送重置验证码](#)
 - [重置密码](#)
- [用户管理模块](#)
 - [获取个人信息](#)
 - [更新个人信息](#)
 - [更新用户设置](#)
 - [生成访问令牌](#)
 - [转移推广额度](#)
 - [发送绑定验证码](#)
 - [绑定手机号](#)
 - [解绑手机号](#)
 - [获取所有用户（管理员）](#)
 - [搜索用户](#)
 - [创建用户（管理员）](#)
 - [更新用户（管理员）](#)

- 管理用户（批量操作）
- 令牌管理模块
 - 获取令牌列表
 - 创建令牌
 - 更新令牌
 - 删除令牌
 - 批量删除令牌
 - 获取令牌使用统计
- 渠道管理模块
 - 获取所有渠道
 - 创建渠道
 - 更新渠道
 - 管理多密钥状态
 - 批量设置渠道标签
 - 编辑标签渠道
 - 复制渠道
- 日志与监控模块
 - 获取所有日志
 - 获取用户日志
 - 获取日志统计
 - 删除历史日志
- 数据统计模块
 - 获取用户配额数据
 - 获取公开配额数据
 - 获取公开统计数据
- 支付充值模块
 - 获取充值信息
 - 请求易支付
 - 请求金额计算
 - 获取用户充值记录
 - 管理员补单
- 兑换码模块
 - 获取所有兑换码
 - 创建兑换码
 - 更新兑换码
 - 删除兑换码
 - 删除失效兑换码
- 通用数据结构

- [User 模型](#)
- [Token 模型](#)
- [Channel 模型](#)
- [分页响应格式](#)
- [状态常量](#)

用户认证模块

用户注册

POST /api/user/register

请求参数

参数名	类型	必填	约束	说明
username	string	是	3-20字符	用户名
password	string	是	8-20字符	密码
display_name	string	否	最长20字符	显示名称
email	string	否	最长50字符	邮箱地址
verification_code	string	条件	-	邮箱验证码（开启邮件验证时必填）
aff_code	string	否	-	邀请码

请求示例

```
{
  "username": "john_doe",
  "password": "SecurePass123",
  "email": "john@example.com",
  "verification_code": "123456",
  "aff_code": "INVITE2024"
}
```

响应参数

成功响应 (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "message": "注册成功",
  "data": null
}
```

失败响应

success	message	说明
false	"用户名已存在"	用户名重复
false	"邮箱已被使用"	邮箱重复
false	"验证码错误"	邮箱验证码不正确
false	"邀请码无效"	邀请码不存在或已失效
false	"密码长度不符合要求"	密码不满足8-20字符

用户登录

POST /api/user/login

请求参数

参数名	类型	必填	说明
username	string	是	用户名或邮箱
password	string	是	密码

请求示例

```
{
  "username": "john_doe",
  "password": "SecurePass123"
}
```

响应参数

成功响应（无2FA）

```
{
  "success": true,
  "message": "登录成功",
  "data": {
    "id": 123,
    "username": "john_doe",
    "display_name": "John Doe",
    "role": 1,
    "status": 1,
    "email": "john@example.com",
    "group": "default",
    "quota": 1000000,
    "used_quota": 50000,
    "aff_code": "ABC123"
  }
}
```

需要2FA验证

```
{
  "success": false,
  "message": "需要双因素认证",
  "data": {
    "require_2fa": true,
    "session_id": "temp_session_abc123"
  }
}
```

失败响应

success	message	说明
false	"用户名或密码错误"	凭据无效
false	"用户已被禁用"	账户被管理员禁用
false	"管理员关闭了密码登录"	系统禁用了密码登录

双因素认证登录

POST /api/user/login/2fa

请求参数

参数名	类型	必填	说明
session_id	string	是	临时会话ID（从登录接口获取）
code	string	是	6位验证码或备用码

请求示例

```
{
  "session_id": "temp_session_abc123",
  "code": "123456"
}
```

响应参数

成功响应

```
{
  "success": true,
  "message": "验证成功",
  "data": {
    "id": 123,
    "username": "john_doe",
    "role": 1,
    "status": 1
  }
}
```

失败响应

```
{
  "success": false,
  "message": "验证码错误"
}
```

获取2FA状态

GET /api/user/2fa/status

认证:  UserAuth

响应参数

```
{
  "success": true,
  "message": "",
  "data": {
    "enabled": true,
    "backup_codes_remaining": 8
  }
}
```

设置2FA

POST /api/user/2fa/setup

认证:  UserAuth

响应参数

```
{
  "success": true,
  "message": "",
  "data": {
    "secret": "BASE32_SECRET_KEY_HERE",
    "qr_code": "...",
    "backup_codes": [
      "12345678",
      "23456789",
      "34567890",
      "45678901",
      "56789012",
      "67890123",
      "78901234",
      "89012345",
      "90123456",
      "01234567"
    ]
  }
}
```

启用2FA

POST /api/user/2fa/enable

认证:  UserAuth

请求参数

参数名	类型	必填	说明
code	string	是	6位验证码

请求示例

```
{
  "code": "123456"
}
```

响应参数

```
{
  "success": true,
  "message": "双因素认证已启用"
}
```

禁用2FA

POST /api/user/2fa/disable

认证:  UserAuth

请求参数

参数名	类型	必填	说明
code	string	是	6位验证码或备用码

请求示例

```
{
  "code": "123456"
}
```

重新生成备用码

POST /api/user/2fa/backup_codes

认证:  UserAuth

响应参数

```
{
  "success": true,
  "message": "",
  "data": {
    "backup_codes": [
      "12345678",
      "23456789",
      ...
    ]
  }
}
```

发送登录验证码

POST /api/user/send-sms-code

请求参数

参数名	类型	必填	说明
mobile	string	是	11位手机号

请求示例

```
{
  "mobile": "13800138000"
}
```

响应参数

成功响应

```
{
  "success": true,
  "message": "验证码已发送",
  "data": {
    "expire_minutes": 5
  }
}
```

失败响应（频率限制）

```
{
  "success": false,
  "message": "发送过于频繁,请 45 秒后再试"
}
```

短信登录

POST /api/user/sms-login

请求参数

参数名	类型	必填	说明
mobile	string	是	11位手机号
code	string	是	6位验证码

请求示例

```
{
  "mobile": "13800138000",
  "code": "123456"
}
```

响应参数

成功响应

```
{
  "success": true,
  "message": "",
  "data": {
    "id": 123,
    "username": "user_138000",
    "display_name": "user_138000",
    "role": 1,
    "status": 1,
    "group": "default"
  }
}
```

失败响应

```
{
  "success": false,
  "message": "验证码不存在或已使用"
}
```

发送重置验证码

POST /api/user/send-reset-code

请求参数

参数名	类型	必填	说明
mobile	string	是	11位手机号

请求示例

```
{
  "mobile": "13900139000"
}
```

响应参数

成功响应

```
{
  "success": true,
  "message": "验证码已发送",
  "data": {
    "expire_minutes": 5
  }
}
```

失败响应

```
{
  "success": false,
  "message": "手机号未绑定任何账号"
}
```

重置密码

POST /api/user/reset-password

请求参数

参数名	类型	必填	说明
mobile	string	是	11位手机号
code	string	是	6位验证码
new_password	string	是	新密码（8-20位）

请求示例

```
{  
  "mobile": "13900139000",  
  "code": "111222",  
  "new_password": "NewPassword123"  
}
```

响应参数

成功响应

```
{  
  "success": true,  
  "message": "密码重置成功，请重新登录"  
}
```

失败响应

```
{  
  "success": false,  
  "message": "密码长度必须为8-20位"  
}
```

用户管理模块

获取个人信息

GET /api/user/self

认证:  UserAuth

响应参数

```
{
  "success": true,
  "message": "",
  "data": {
    "id": 123,
    "username": "john_doe",
    "display_name": "John Doe",
    "role": 1,
    "status": 1,
    "email": "john@example.com",
    "github_id": "",
    "discord_id": "",
    "oidc_id": "",
    "wechat_id": "",
    "telegram_id": "",
    "linux_do_id": "",
    "group": "default",
    "quota": 1000000,
    "used_quota": 50000,
    "request_count": 1500,
    "aff_code": "ABC123",
    "aff_count": 5,
    "aff_quota": 200000,
    "aff_history_quota": 500000,
    "inviter_id": 0,
    "setting": "{}",
    "stripe_customer": "",
    "sidebar_modules": "{}",
    "permissions": {
      "sidebar_settings": true,
      "sidebar_modules": {}
    }
  }
}
```

字段说明

字段名	类型	说明
id	int	用户ID

字段名	类型	说明
username	string	用户名
display_name	string	显示名称
role	int	角色（1=普通用户, 2=管理员, 3=超级管理员）
status	int	状态（1=启用, 2=禁用）
email	string	邮箱地址
group	string	用户分组
quota	int	总额度
used_quota	int	已使用额度
request_count	int	请求次数
aff_code	string	推广码
aff_count	int	推广人数
aff_quota	int	推广可用额度
aff_history_quota	int	推广历史总额度

更新个人信息

PUT /api/user/self

认证:  UserAuth

请求参数

参数名	类型	必填	说明
username	string	否	新用户名
display_name	string	否	新显示名称
password	string	否	新密码

参数名	类型	必填	说明
original_password	string	条件	修改密码时需提供原密码
sidebar_modules	string	否	侧边栏模块配置（JSON字符串）

请求示例

```
{
  "display_name": "John Smith",
  "password": "NewSecurePass456",
  "original_password": "SecurePass123"
}
```

响应参数

```
{
  "success": true,
  "message": "更新成功"
}
```

更新用户设置

PUT /api/user/setting

认证:  UserAuth

请求参数

参数名	类型	必填	说明
notify_type	string	是	通知类型: email webhook bark gotify sms
quota_warning_threshold	float64	是	额度预警阈值（必须>0）
webhook_url	string	条件	Webhook URL（notify_type=webhook时）
webhook_secret	string	否	Webhook密钥

参数名	类型	必填	说明
notification_email	string	条件	通知邮箱（notify_type=email时）
bark_url	string	条件	Bark推送URL（notify_type=bark时）
gotify_url	string	条件	Gotify URL（notify_type=gotify时）
gotify_token	string	条件	Gotify Token
gotify_priority	int	否	Gotify优先级（0-10，默认5）
sms_phone_number	string	条件	手机号（notify_type=sms时，格式: 1[3-9]XXXXXXXXXX）
accept_unset_model_ratio_model	bool	否	接受未设置比率的模型
record_ip_log	bool	否	记录IP日志

请求示例

```
{
  "notify_type": "email",
  "quota_warning_threshold": 100000,
  "notification_email": "alerts@example.com",
  "record_ip_log": true
}
```

响应参数

```
{
  "success": true,
  "message": "设置已更新"
}
```

生成访问令牌

GET /api/user/token

认证:  UserAuth

响应参数

```
{
  "success": true,
  "message": "",
  "data": "abc123def456ghi789jkl012mno345pqr678stu901vwx"
}
```

说明: 返回一个48字符的访问令牌，用于API调用。

转移推广额度

POST /api/user/aff_transfer

认证:  UserAuth

请求参数

参数名	类型	必填	说明
quota	int	是	要转移的额度数量

请求示例

```
{
  "quota": 50000
}
```

响应参数

```
{
  "success": true,
  "message": "额度转移成功"
}
```

发送绑定验证码

POST /api/user/self/send-bind-code

认证:  UserAuth

请求参数

参数名	类型	必填	说明
mobile	string	是	11位手机号

请求示例

```
{
  "mobile": "13900139000"
}
```

响应参数

成功响应

```
{
  "success": true,
  "message": "验证码已发送",
  "data": {
    "expire_minutes": 5
  }
}
```

失败响应

```
{
  "success": false,
  "message": "该手机号已被其他用户绑定"
}
```

绑定手机号

POST /api/user/self/bind-mobile

认证:  UserAuth

请求参数

参数名	类型	必填	说明
mobile	string	是	11位手机号
code	string	是	6位验证码

请求示例

```
{
  "mobile": "13900139000",
  "code": "654321"
}
```

响应参数

成功响应

```
{
  "success": true,
  "message": "手机号绑定成功",
  "data": {
    "mobile": "13900139000"
  }
}
```

失败响应

```
{
  "success": false,
  "message": "验证码错误"
}
```

解绑手机号

POST /api/user/self/unbind-mobile

认证: 👤 UserAuth

响应参数

成功响应

```
{
  "success": true,
  "message": "手机号解绑成功"
}
```

失败响应

```
{
  "success": false,
  "message": "用户未绑定手机号"
}
```

获取所有用户（管理员）

GET /api/user/

认证: 👤 AdminAuth

Query参数

参数名	类型	必填	默认值	说明
p	int	否	0	页码（从0开始）
size	int	否	10	每页数量

响应参数

```
{
  "success": true,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 123,
      "username": "john_doe",
      "display_name": "John Doe",
      "role": 1,
      "status": 1,
      "email": "john@example.com",
      "group": "default",
      "quota": 1000000,
      "used_quota": 50000,
      "request_count": 1500
    }
  ]
}
```

搜索用户

GET /api/user/search

认证: 👤 AdminAuth

Query参数

参数名	类型	必填	说明
keyword	string	是	搜索关键词（用户名/邮箱/ID）

创建用户（管理员）

POST /api/user/

认证:  AdminAuth

请求参数

参数名	类型	必填	说明
username	string	是	用户名
password	string	是	密码
display_name	string	否	显示名称
role	int	否	角色（默认1）
quota	int	否	初始额度
group	string	否	用户分组

请求示例

```
{
  "username": "new_user",
  "password": "InitialPass123",
  "display_name": "New User",
  "role": 1,
  "quota": 500000,
  "group": "vip"
}
```

更新用户（管理员）

PUT /api/user/

认证:  AdminAuth

请求参数

参数名	类型	必填	说明
id	int	是	用户ID

参数名	类型	必填	说明
username	string	否	新用户名
password	string	否	新密码（为空则不更新）
display_name	string	否	显示名称
role	int	否	角色
status	int	否	状态
quota	int	否	额度
group	string	否	分组

请求示例

```
{
  "id": 123,
  "role": 2,
  "quota": 2000000,
  "group": "admin"
}
```

管理用户（批量操作）

POST /api/user/manage

认证:  AdminAuth

请求参数

参数名	类型	必填	说明
id	int	是	用户ID
action	string	是	操作: disable enable delete promote demote

请求示例

```
{
  "id": 123,
  "action": "disable"
}
```

Action说明

Action	说明	权限要求
disable	禁用用户	AdminAuth
enable	启用用户	AdminAuth
delete	删除用户	AdminAuth
promote	提升为管理员	RootAuth
demote	降级为普通用户	RootAuth

令牌管理模块

获取令牌列表

GET /api/token/

认证:  UserAuth

Query参数

参数名	类型	必填	默认值	说明
p	int	否	0	页码
size	int	否	10	每页数量

响应参数

```
{
  "success": true,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "user_id": 123,
      "key": "sk-abc123...xyz789",
      "status": 1,
      "name": "Production API Key",
      "created_time": 1706054400,
      "accessed_time": 1706140800,
      "expired_time": -1,
      "remain_quota": 100000,
      "unlimited_quota": false,
      "model_limits_enabled": false,
      "model_limits": "",
      "allow_ips": "",
      "used_quota": 50000,
      "group": "default",
      "cross_group_retry": false
    }
  ]
}
```

字段说明

字段名	类型	说明
id	int	令牌ID
key	string	API密钥
status	int	状态（1=正常, 2=禁用, 3=过期, 4=用尽）
name	string	令牌名称
created_time	int64	创建时间戳
accessed_time	int64	最后访问时间戳
expired_time	int64	过期时间戳（-1=永不过期）

字段名	类型	说明
remain_quota	int	剩余额度
unlimited_quota	bool	无限额度
model_limits_enabled	bool	是否启用模型限制
model_limits	string	模型限制（JSON字符串）
allow_ips	string	允许的IP列表（换行分隔）
used_quota	int	已使用额度
cross_group_retry	bool	跨分组重试

创建令牌

POST /api/token/

认证:  UserAuth

请求参数

参数名	类型	必填	约束	说明
name	string	是	最长50字符	令牌名称
expired_time	int64	否	-	过期时间戳（-1=永不过期）
remain_quota	int	条件	≥0	剩余额度 （unlimited_quota=false时必填）
unlimited_quota	bool	否	-	无限额度（默认false）
model_limits_enabled	bool	否	-	启用模型限制（默认false）
model_limits	string	否	JSON格式	模型限制配置
allow_ips	string	否	换行分隔	允许的IP列表
group	string	否	-	所属分组

参数名	类型	必填	约束	说明
cross_group_retry	bool	否	-	跨分组重试（默认false）

请求示例

```
{
  "name": "Production API Key",
  "expired_time": -1,
  "remain_quota": 1000000,
  "unlimited_quota": false,
  "model_limits_enabled": true,
  "model_limits": ["gpt-4", "gpt-3.5-turbo"],
  "allow_ips": "192.168.1.1\n10.0.0.1",
  "group": "default",
  "cross_group_retry": false
}
```

响应参数

```
{
  "success": true,
  "message": "",
  "data": {
    "id": 2,
    "key": "sk-abc123def456ghi789jkl012mno345pqr678stu901vwx",
    "name": "Production API Key"
  }
}
```

更新令牌

PUT /api/token/

认证:  UserAuth

Query参数

参数名	类型	必填	说明
status_only	string	否	设为"true"时只更新状态

请求参数

同创建令牌，额外需要 id 字段：

参数名	类型	必填	说明
id	int	是	令牌ID
...	...	...	其他字段同创建令牌

请求示例

```
{
  "id": 1,
  "name": "Updated API Key",
  "status": 1,
  "remain_quota": 2000000
}
```

删除令牌

DELETE /api/token/:id

认证:  UserAuth

Path参数

参数名	类型	说明
id	int	令牌ID

响应参数

```
{
  "success": true,
  "message": "删除成功"
}
```

批量删除令牌

POST /api/token/batch

认证: 👤 UserAuth

请求参数

参数名	类型	必填	说明
ids	array	是	令牌ID数组

请求示例

```
{
  "ids": [1, 2, 3, 5, 8]
}
```

获取令牌使用统计

GET /api/usage/token/

认证: 🔑 TokenAuth

速率限制: CriticalRateLimit

请求头

Authorization: Bearer sk-abc123...

响应参数

```
{
  "success": true,
  "message": "ok",
  "data": {
    "object": "token_usage",
    "name": "Production API Key",
    "total_granted": 1000000,
    "total_used": 250000,
    "total_available": 750000,
    "unlimited_quota": false,
    "model_limits": {
      "gpt-4": true,
      "gpt-3.5-turbo": true
    },
    "model_limits_enabled": true,
    "expires_at": 1727536000
  }
}
```

渠道管理模块

获取所有渠道

GET /api/channel/

认证:  AdminAuth

Query参数

参数名	类型	必填	默认值	说明
page	int	否	0	页码
page_size	int	否	10	每页数量
id_sort	bool	否	false	按ID排序
tag_mode	bool	否	false	标签模式
status	string	否	""	筛选状态: enabled disabled ""
type	int	否	0	筛选渠道类型

响应参数

```
{
  "success": true,
  "message": "",
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": 1,
        "type": 1,
        "key": "sk-...",
        "status": 1,
        "name": "OpenAI Official",
        "weight": 100,
        "created_time": 1706054400,
        "test_time": 1706140800,
        "response_time": 250,
        "base_url": "",
        "other": "",
        "balance": 10.50,
        "models": "gpt-4,gpt-3.5-turbo",
        "group": "default",
        "used_quota": 500000,
        "priority": 10,
        "tag": "openai"
      }
    ],
    "total": 50,
    "page": 0,
    "page_size": 10,
    "type_counts": {
      "1": 15,
      "2": 10,
      "3": 5
    }
  }
}
```

字段说明

字段名	类型	说明
id	int	渠道ID

字段名	类型	说明
type	int	渠道类型（1=OpenAI, 2=Claude, 3=Gemini等）
key	string	API密钥
status	int	状态（1=启用, 2=禁用）
name	string	渠道名称
weight	uint	权重（用于负载均衡）
response_time	int	响应时间（毫秒）
base_url	string	API基础URL
balance	float64	余额
models	string	支持的模型（逗号分隔）
group	string	授权分组
priority	int64	优先级
tag	string	标签

创建渠道

POST /api/channel/

认证: 👤 AdminAuth

请求参数

参数名	类型	必填	说明
mode	string	是	模式: single multi_to_single batch
multi_key_mode	string	条件	多密钥模式（mode≠single时）
batch_add_set_key_prefix_2_name	bool	否	批量添加时设置密钥前缀为名称
channel	object	是	渠道对象（见下表）

channel对象参数

参数名	类型	必填	说明
type	int	是	渠道类型
key	string	是	API密钥（多密钥用\n分隔）
status	int	否	状态（默认1）
name	string	是	渠道名称
weight	uint	否	权重
base_url	string	否	API基础URL
models	string	是	支持的模型（逗号分隔）
group	string	否	授权分组（逗号分隔）
model_mapping	string	否	模型映射（JSON）
priority	int64	否	优先级
auto_ban	int	否	自动封禁（0=关闭, 1=开启）
tag	string	否	标签

请求示例（单密钥模式）

```
{
  "mode": "single",
  "channel": {
    "type": 1,
    "key": "sk-abc123...",
    "name": "OpenAI Production",
    "weight": 100,
    "base_url": "https://api.openai.com/v1",
    "models": "gpt-4,gpt-3.5-turbo",
    "group": "default,vip",
    "priority": 10,
    "tag": "openai"
  }
}
```

请求示例（批量创建）

```
{
  "mode": "batch",
  "batch_add_set_key_prefix_2_name": true,
  "channel": {
    "type": 1,
    "key": "sk-key1...\nsk-key2...\nsk-key3...",
    "name": "OpenAI Batch",
    "models": "gpt-4,gpt-3.5-turbo",
    "group": "default"
  }
}
```

响应参数

```
{
  "success": true,
  "message": "渠道创建成功",
  "data": null
}
```

更新渠道

PUT /api/channel/

认证:  AdminAuth

请求参数

同创建渠道，但channel对象需包含 id 字段。额外参数：

参数名	类型	必填	说明
multi_key_mode	string	否	更新多密钥模式
key_mode	string	否	密钥模式: append replace（多密钥时）

请求示例

```
{
  "channel": {
    "id": 1,
    "name": "Updated Channel Name",
    "weight": 150,
    "models": "gpt-4,gpt-3.5-turbo,claude-3-opus"
  }
}
```

管理多密钥状态

POST /api/channel/multi_key/manage

认证:  AdminAuth

请求参数

参数名	类型	必填	说明
channel_id	int	是	渠道ID
action	string	是	操作（见下表）
key_index	int	条件	密钥索引（部分操作需要）
page	int	否	页码（get_key_status时）
page_size	int	否	每页数量
status	int	否	筛选状态（1=启用, 2=手动禁用, 3=自动禁用）

Action操作说明

Action	说明	需要key_index
get_key_status	获取密钥状态	否
disable_key	禁用指定密钥	是

Action	说明	需要key_index
enable_key	启用指定密钥	是
delete_key	删除指定密钥	是
delete_disabled_keys	删除所有禁用密钥	否
enable_all_keys	启用所有密钥	否
disable_all_keys	禁用所有密钥	否

请求示例（获取密钥状态）

```
{
  "channel_id": 1,
  "action": "get_key_status",
  "page": 1,
  "page_size": 20
}
```

响应参数 (get_key_status)

```
{
  "success": true,
  "message": "",
  "data": {
    "keys": [
      {
        "index": 0,
        "status": 1,
        "key_preview": "sk-abc123...",
        "disabled_time": 0,
        "reason": ""
      },
      {
        "index": 1,
        "status": 3,
        "key_preview": "sk-def456...",
        "disabled_time": 1706054400,
        "reason": "API错误: 余额不足"
      }
    ],
    "total": 10,
    "page": 1,
    "page_size": 20,
    "total_pages": 1,
    "enabled_count": 7,
    "manual_disabled_count": 1,
    "auto_disabled_count": 2
  }
}
```

批量设置渠道标签

POST /api/channel/batch/tag

认证:  AdminAuth

请求参数

参数名	类型	必填	说明
ids	array	是	渠道ID数组
tag	string	否	标签（null表示删除标签）

请求示例

```
{
  "ids": [1, 2, 3, 5],
  "tag": "high-priority"
}
```

编辑标签渠道

PUT /api/channel/tag

认证:  AdminAuth

请求参数

参数名	类型	必填	说明
tag	string	是	当前标签
new_tag	string	否	新标签名
priority	int64	否	优先级
weight	uint	否	权重
model_mapping	string	否	模型映射（JSON）
models	string	否	模型列表
groups	string	否	分组列表
param_override	string	否	参数覆盖（JSON）
header_override	string	否	请求头覆盖（JSON）

请求示例

```
{
  "tag": "openai",
  "priority": 20,
  "weight": 150,
  "models": "gpt-4,gpt-4-turbo,gpt-3.5-turbo"
}
```

复制渠道

POST /api/channel/copy/:id

认证:  AdminAuth

Path参数

参数名	类型	说明
id	int	源渠道ID

Query参数

参数名	类型	必填	默认值	说明
suffix	string	否	"_复制"	名称后缀
reset_balance	bool	否	true	是否重置余额

响应参数

```
{
  "success": true,
  "message": "复制成功",
  "data": {
    "id": 101
  }
}
```

日志与监控模块

获取所有日志

GET /api/log/

认证: 👤 AdminAuth

Query参数

参数名	类型	必填	默认值	说明
page	int	否	0	页码
page_size	int	否	10	每页数量
type	int	否	0	日志类型（0=全部, 1=充值, 2=消费, 3=管理, 4=系统）
start_timestamp	int64	否	-	开始时间戳
end_timestamp	int64	否	-	结束时间戳
username	string	否	-	用户名
token_name	string	否	-	令牌名称
model_name	string	否	-	模型名称
channel	int	否	0	渠道ID
group	string	否	-	分组

响应参数

```
{
  "success": true,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 10240,
      "user_id": 123,
      "created_at": 1706054400,
      "type": 2,
      "content": "使用 gpt-4 消费 100 额度",
      "username": "john_doe",
      "token_name": "Production API",
      "model_name": "gpt-4",
      "quota": 100,
      "prompt_tokens": 50,
      "completion_tokens": 30,
      "use_time": 1200,
      "is_stream": false,
      "channel": 1,
      "channel_name": "OpenAI Official",
      "token_id": 1,
      "group": "default",
      "ip": "192.168.1.1",
      "other": "{}"
    }
  ]
}
```

字段说明

字段名	类型	说明
id	int	日志ID
user_id	int	用户ID
created_at	int64	创建时间戳
type	int	日志类型
content	string	日志内容

字段名	类型	说明
username	string	用户名
token_name	string	令牌名称
model_name	string	模型名称
quota	int	消费额度
prompt_tokens	int	输入Token数
completion_tokens	int	输出Token数
use_time	int	使用时长（毫秒）
is_stream	bool	是否流式
channel	int	渠道ID
channel_name	string	渠道名称
ip	string	IP地址

获取用户日志

GET /api/log/self

认证: 👤 UserAuth

Query参数

同"获取所有日志"，但不包括 username 和 channel 参数。

获取日志统计

GET /api/log/stat

认证: 👤 AdminAuth

Query参数

参数名	类型	必填	说明
type	int	否	日志类型
start_timestamp	int64	否	开始时间戳
end_timestamp	int64	否	结束时间戳
username	string	否	用户名
token_name	string	否	令牌名称
model_name	string	否	模型名称
channel	int	否	渠道ID

响应参数

```
{
  "success": true,
  "message": "",
  "data": {
    "quota": 1500000,
    "rpm": 1200,
    "tpm": 75000
  }
}
```

字段说明

字段名	说明
quota	总消费额度
rpm	请求/分钟（Requests Per Minute）
tpm	Token/分钟（Tokens Per Minute）

删除历史日志

DELETE /api/log/

认证: 👤 AdminAuth

Query参数

参数名	类型	必填	说明
target_timestamp	int64	是	删除该时间戳之前的所有日志

响应参数

```
{
  "success": true,
  "message": "",
  "data": 5000
}
```

说明: data字段返回删除的记录数。

数据统计模块

获取用户配额数据

GET /api/data/self

认证: 👤 UserAuth

Query参数

参数名	类型	必填	默认值	说明
start_timestamp	int64	否	当前-30天	开始时间戳
end_timestamp	int64	否	当前时间	结束时间戳

参数约束

- 时间跨度不能超过30天（2,592,000秒）

响应参数

```
{
  "success": true,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "user_id": 123,
      "username": "john_doe",
      "model_name": "gpt-4",
      "created_at": 1706054400,
      "token_used": 150,
      "count": 10,
      "quota": 15000
    },
    {
      "id": 2,
      "user_id": 123,
      "username": "john_doe",
      "model_name": "gpt-3.5-turbo",
      "created_at": 1706054400,
      "token_used": 500,
      "count": 30,
      "quota": 5000
    }
  ]
}
```

获取公开配额数据

GET /api/data/public

认证:  Public（无需认证）

Query参数

参数名	类型	必填	默认值	说明
start_timestamp	int64	否	当前-7天	开始时间戳
end_timestamp	int64	否	当前时间	结束时间戳

参数约束

- start_timestamp 和 end_timestamp 需同时提供或同时省略
- 时间跨度不能超过31天（2,678,400秒）
- start_timestamp 必须小于 end_timestamp

响应参数

```
{
  "success": true,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "model_name": "gpt-4",
      "count": 1523,
      "quota": 152300,
      "token_used": 98500,
      "created_at": 1706054400
    },
    {
      "model_name": "gpt-3.5-turbo",
      "count": 3821,
      "quota": 38210,
      "token_used": 256000,
      "created_at": 1706054400
    }
  ]
}
```

数据聚合规则

- 按 model_name 和 created_at（精确到小时）分组聚合
- count、quota、token_used 为该时间段内的累计值
- 时间戳已对齐到小时边界（分钟和秒为00）

获取公开统计数据

GET /api/data/public/stats

认证:  Public (无需认证)

Query参数

参数名	类型	必填	默认值	说明
start_timestamp	int64	否	当前-24小时	Top用户查询开始时间
end_timestamp	int64	否	当前时间	Top用户查询结束时间

参数约束

- 时间范围不能超过31天
- 时间范围仅影响Top用户排行，不影响基础统计指标

响应参数

```
{
  "success": true,
  "message": "",
  "data": {
    "stats": {
      "enabled_models_count": 127,
      "enabled_channels_count": 15,
      "active_tokens_count": 342,
      "today_token_usage": 1250000,
      "total_req_count": 150000,
      "total_quota": 50000000,
      "total_token_usage": 75000000,
      "total_data_count": 25000
    },
    "top_users": [
      {
        "username": "joh***oe",
        "quota": 150000,
        "token_used": 980000,
        "request_count": 452
      },
      {
        "username": "ali***ce",
        "quota": 120000,
        "token_used": 750000,
        "request_count": 389
      }
    ]
  }
}
```

stats字段说明

字段名	类型	说明
enabled_models_count	int64	当前启用的模型数量
enabled_channels_count	int64	当前启用的渠道（服务商）数量
active_tokens_count	int64	当前有效的令牌数量
today_token_usage	int64	今日Token消耗量（按自然日0:00-23:59统计，UTC+8）

字段名	类型	说明
total_req_count	int64	总请求数（从quota_data表汇总）
total_quota	int64	总消耗额度（从quota_data表汇总）
total_token_usage	int64	总Token消耗（从quota_data表汇总）
total_data_count	int64	总数据记录数（quota_data表记录总数）

top_users字段说明

字段名	类型	说明
username	string	匿名化处理后的用户名
quota	int64	该用户在指定时间范围内的总消耗额度
token_used	int64	该用户在指定时间范围内的总Token消耗
request_count	int64	该用户在指定时间范围内的总请求次数

用户名匿名化规则

原始长度	匿名化规则	示例
0（空）	"匿名用户"	`` → 匿名用户
≤ 2	保留首字符 + "****"	ab → a***
3-4	保留首尾字符 + "****"	alice → a***e
≥ 5	保留前3字符 + "****" + 保留后2字符	john_doe → joh***oe

支付充值模块

获取充值信息

GET /api/user/topup/info

认证:  UserAuth

响应参数

```
{
  "success": true,
  "message": "",
  "data": {
    "enable_online_topup": true,
    "enable_stripe_topup": true,
    "enable_creem_topup": false,
    "creem_products": "[]",
    "pay_methods": [
      {
        "name": "支付宝",
        "type": "alipay",
        "color": "rgba(0, 122, 255, 1)"
      },
      {
        "name": "微信支付",
        "type": "wechat",
        "color": "rgba(9, 187, 7, 1)"
      }
    ],
    "min_topup": 100,
    "stripe_min_topup": 5,
    "amount_options": [100, 500, 1000, 5000, 10000],
    "discount": {
      "1000": 0.95,
      "5000": 0.90,
      "10000": 0.85
    }
  }
}
```

请求易支付

POST /api/user/pay

认证:  UserAuth

速率限制: CriticalRateLimit

请求参数

参数名	类型	必填	说明
amount	int64	是	充值数量（额度）
payment_method	string	是	支付方式: alipay wechat
top_up_code	string	否	优惠码

请求示例

```
{
  "amount": 1000,
  "payment_method": "alipay",
  "top_up_code": "DISCOUNT2024"
}
```

响应参数

```
{
  "success": true,
  "message": "success",
  "data": {
    "trade_no": "USR123N020240124...",
    "amount": 1000,
    "money": 9.50
  },
  "url": "https://payment.example.com/pay?order=..."
}
```

请求金额计算

POST /api/user/amount

认证:  UserAuth

请求参数

参数名	类型	必填	说明
amount	int64	是	充值数量
top_up_code	string	否	优惠码

请求示例

```
{
  "amount": 1000,
  "top_up_code": "DISCOUNT2024"
}
```

响应参数

```
{
  "success": true,
  "message": "success",
  "data": "9.50"
}
```

说明: data字段返回需要支付的金额（字符串格式）。

获取用户充值记录

GET /api/user/topup/self

认证:  UserAuth

Query参数

参数名	类型	必填	默认值	说明
page	int	否	0	页码
page_size	int	否	10	每页数量

参数名	类型	必填	默认值	说明
keyword	string	否	-	搜索关键词

响应参数

```
{
  "success": true,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "user_id": 123,
      "amount": 1000,
      "money": 9.50,
      "trade_no": "USR123N020240124...",
      "payment_method": "alipay",
      "create_time": 1706054400,
      "complete_time": 1706054500,
      "status": "success"
    }
  ]
}
```

字段说明

字段名	类型	说明
id	int	充值记录ID
user_id	int	用户ID
amount	int	充值额度
money	float64	支付金额
trade_no	string	交易号
payment_method	string	支付方式
create_time	int64	创建时间戳
complete_time	int64	完成时间戳

字段名	类型	说明
status	string	状态: pending success failed

管理员补单

POST /api/user/topup/complete

认证: 👤 AdminAuth

请求参数

参数名	类型	必填	说明
trade_no	string	是	交易号

请求示例

```
{
  "trade_no": "USR123N020240124..."
}
```

响应参数

```
{
  "success": true,
  "message": "补单成功"
}
```

兑换码模块

获取所有兑换码

GET /api/redemption/

Query参数

参数名	类型	必填	默认值	说明
page	int	否	0	页码
page_size	int	否	10	每页数量

响应参数

```
{
  "success": true,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "user_id": 123,
      "key": "abc123def456ghi789...",
      "status": 1,
      "name": "Summer Promotion",
      "quota": 50000,
      "created_time": 1706054400,
      "redeemed_time": 0,
      "used_user_id": 0,
      "expired_time": 1727536000
    }
  ]
}
```

字段说明

字段名	类型	说明
id	int	兑换码ID
user_id	int	创建者用户ID
key	string	兑换码
status	int	状态（1=未使用, 2=已使用, 3=已过期）
name	string	名称

字段名	类型	说明
quota	int	额度
created_time	int64	创建时间戳
redeemed_time	int64	兑换时间戳
used_user_id	int	使用者用户ID
expired_time	int64	过期时间戳（0=不过期）

创建兑换码

POST /api/redemption/

认证: 👤 AdminAuth

请求参数

参数名	类型	必填	约束	说明
name	string	是	1-20字符	兑换码名称
quota	int	是	>0	每个兑换码的额度
count	int	是	1-100	生成的个数
expired_time	int64	否	-	过期时间戳（0=不过期）

请求示例

```
{
  "name": "New Year 2024",
  "quota": 100000,
  "count": 50,
  "expired_time": 1735660800
}
```

响应参数

```
{
  "success": true,
  "message": "",
  "data": [
    "abc123def456ghi789jkl012mno345pqr678stu901vwx",
    "bcd234efg567hij890klm123nop456qrs789tuv012wxy",
    ...
  ]
}
```

说明: data字段返回生成的所有兑换码数组。

更新兑换码

PUT /api/redemption/

认证: 👤 AdminAuth

Query参数

参数名	类型	必填	说明
status_only	string	否	设为"true"时只更新状态

请求参数

参数名	类型	必填	说明
id	int	是	兑换码ID
name	string	否	名称
quota	int	否	额度
status	int	否	状态
expired_time	int64	否	过期时间戳

请求示例

```
{
  "id": 1,
  "name": "Spring Sale 2024",
  "quota": 150000,
  "expired_time": 1740758400
}
```

删除兑换码

DELETE /api/redemption/:id

认证:  AdminAuth

Path参数

参数名	类型	说明
id	int	兑换码ID

删除失效兑换码

DELETE /api/redemption/invalid

认证:  AdminAuth

响应参数

```
{
  "success": true,
  "message": "",
  "data": 25
}
```

说明: data字段返回删除的兑换码数量。

通用数据结构

User 模型

```
{
  "id": int,
  "username": string,
  "password": string,          // 返回时不包含
  "display_name": string,
  "role": int,                 // 1=普通用户, 2=管理员, 3=超级管理员
  "status": int,              // 1=启用, 2=禁用
  "email": string,
  "github_id": string,
  "discord_id": string,
  "oidc_id": string,
  "wechat_id": string,
  "telegram_id": string,
  "linux_do_id": string,
  "group": string,            // 用户分组
  "quota": int,               // 总额度
  "used_quota": int,          // 已使用额度
  "request_count": int,       // 请求次数
  "aff_code": string,         // 推广码
  "aff_count": int,           // 推广人数
  "aff_quota": int,           // 推广可用额度
  "aff_history_quota": int,    // 推广历史总额度
  "inviter_id": int,          // 邀请人ID
  "setting": string,          // JSON格式设置
  "stripe_customer": string   // Stripe客户ID
}
```

Token 模型

```
{
  "id": int,
  "user_id": int,
  "key": string,           // API密钥
  "status": int,           // 1=正常, 2=禁用, 3=过期, 4=用尽
  "name": string,          // 令牌名称
  "created_time": int64,   // 创建时间戳
  "accessed_time": int64,  // 最后访问时间戳
  "expired_time": int64,   // 过期时间戳(-1=永不过期)
  "remain_quota": int,     // 剩余额度
  "unlimited_quota": bool,  // 无限额度
  "model_limits_enabled": bool, // 启用模型限制
  "model_limits": string,  // 模型限制(JSON)
  "allow_ips": string,     // 允许的IP列表(换行分隔)
  "used_quota": int,       // 已使用额度
  "group": string,         // 所属分组
  "cross_group_retry": bool // 跨分组重试
}
```

Channel 模型

```
{
  "id": int,
  "type": int,           // 渠道类型
  "key": string,         // API密钥
  "status": int,         // 1=启用, 2=禁用
  "name": string,        // 渠道名称
  "weight": uint,        // 权重
  "created_time": int64, // 创建时间戳
  "test_time": int64,    // 测试时间戳
  "response_time": int,   // 响应时间(毫秒)
  "base_url": string,     // API基础URL
  "other": string,        // 其他配置
  "balance": float64,     // 余额
  "models": string,       // 支持的模型(逗号分隔)
  "group": string,        // 授权分组
  "used_quota": int,      // 已使用额度
  "priority": int64,      // 优先级
  "tag": string,          // 标签
  "model_mapping": string, // 模型映射(JSON)
  "status_code_mapping": string, // 状态码映射(JSON)
  "auto_ban": int,        // 自动封禁
  "setting": string,       // 设置(JSON)
  "param_override": string, // 参数覆盖(JSON)
  "header_override": string, // 请求头覆盖(JSON)
  "remark": string        // 备注
}
```

分页响应格式

```
{
  "success": true,
  "message": "",
  "data": {
    "items": [...],
    "total": 100,
    "page": 1,
    "page_size": 20
  }
}
```


状态常量

用户角色

值	说明
1	普通用户
2	管理员
3	超级管理员

用户状态

值	说明
1	启用
2	禁用

令牌状态

值	说明
1	正常
2	禁用
3	已过期
4	额度已用尽

渠道状态

值	说明
1	启用
2	禁用

日志类型

值	说明
0	全部
1	充值
2	消费
3	管理
4	系统

文档结束