[T10] Esercitazione del 6 maggio 2022

Istruzioni per l'esercitazione:

- Aprite il form di consegna in un browser e loggatevi con le vostre credenziali uni romal.
- Scaricate e decomprimete sulla scrivania il codice dell'esercitazione. Vi sarà una sotto-directory separata per ciascun esercizio di programmazione. Non modificate in alcun modo i programmi di test * main.c.
- Rinominare la directory chiamandola cognome.nome. Sulle postazioni del laboratorio sarà /home/biar/Desktop/cognome.nome/.
- È possibile consultare appunti/libri e il materiale didattico online.
- Rispondete alle domande online sul modulo di consegna.
- Finiti gli esercizi, e non più tardi della fine della lezione:
 - **zippate la directory di lavoro** in cognome.nome.zip (zip -r cognome.nome.zip cognome.nome/).

• Per consegnare:

- o inserite nel form di consegna come autovalutazione il punteggio di ciascuno dei test forniti (inserite zero se l'esercizio non è stato svolto, non compila, o dà errore di esecuzione).
- fate **upload** del file cognome.nome.zip.
- **importante**: fate logout dal vostro account Google!

• Prima di uscire:

- eliminate dal desktop la directory creata (rm -rf cognome.nome).
- firmate il foglio presenze.
- o rimettete a posto eventuali **sedie** prese all'ingresso dell'aula!

Per maggiori informazioni fate riferimento al regolamento delle esercitazioni.

Esercizio 1 (prefisso di stringa)

Tradurre in IA32 la seguente funzione is_prefix definita in E1-is-prefix/e1.c che, date due stringhe s1 e s2, verifica se la s1 è un prefisso di s2. Ad esempio ham è prefisso di hamburger, mentre hum non lo è.

e1.c

```
int is_prefix(const char* s1, const char* s2){
   while (*s1 && *s1++ == *s2++);
   return *s1 == 0;
}
```

Scrivere la soluzione nel file E1-is-prefix/e1.s. Usare il file E1-is-prefix/e1_eq.c per sviluppare la versione C equivalente e E1-is-prefix/e1_main.c come programma di prova.

Esercizio 2 (indicatore di progresso)

Si vogliono usare i segnali per creare un indicatore di progresso per la funzione do_sort, che implementa un semplice algoritmo di ordinamento a bolle. L'indicatore di progresso è la percentuale di n coperta da i, vale a dire 100.0*i/n. Si scriva la soluzione nel file E2-sort-timer/e2.c modificandolo e aggiungendo quanto necessario al raggiungimento dell'obiettivo.

e2.c

```
#include "e2.h"

static void do_sort(int *v, int n) {
   int i, j;
   for (i=0; i<n; ++i)
        for (j=1; j<n; ++j)
        if (v[j-1] > v[j]) {
        int tmp = v[j-1];
        v[j-1] = v[j];
        v[j] = tmp;
      }
}

void sort(int *v, int n) {
   // completare con gestione segnali...
   do_sort(v, n);
}
```

Il risultato atteso deve essere come segue (ovviamente i numeri esatti delle percentuali possono variare):

```
start sorting...
5.4%
       <---- percentuali stampate dal gestore del segnale
11.2%
17.1%
23.3%
29.7%
36.5%
43.7%
51.5%
59.7%
68.7%
79.0%
90.7%
V[0]=0
v[1]=1
v[2]=2
v[3]=3
v[4]=4
v[5] = 5
v[6]=6
v[7]=7
v[8]=8
v[9]=9
```

Suggerimento: rendere la variabile i di do_sort globale (dichiarata fuori dalla funzione) e tenere in un'altra variabile globale max il valore di n. In questo modo è possibile accedervi da un handler di un segnale che può stampare il rapporto tra i e max. Fare riferimento alla dispensa del corso sul segnali.

Esercizio 3 (Domande)

Domanda 1 Quale tra le seguenti affermazioni è VERA?

- A. Una "trap" è un tipo di interruzione asincrona
- B. Una "trap" viene generata, ad esempio, quando si muove il mouse
- C. L'istruzione int può essere usata esclusivamente per invocare le system call

- **D**. L'interrupt generata dal timer è asincrona
- E. Nessuna delle precedenti

Domanda 2 Quale tra le seguenti affermazioni è VERA?

- A. Una system call si invoca con l'istruzione int seguita da un numero che identifica la system call da eseguire
- **B**. Il valore di ritorno di una system call viene scritto nel registro EAX.
- **C**. Un programma utente può passare i parametri ad una system call anche copiandoli sullo stack del kernel
- **D**. Se una system call viene invocata da un programma utente, viene eseguita interamente in user mode
- E. Nessuna delle precedenti

Domanda 3 Dato il seguente codice, quale tra le seguenti affermazione è VERA?

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<unistd.h>
#include <sys/wait.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
    int status:
    pid t pid = fork();
    if (pid == -1) return EXIT_FAILURE;
    if (pid == 0) {
        printf("bye!\n");
        exit(0);
    }
    sleep(10);
    wait(&status);
    return EXIT SUCCESS;
}
```

- A. Il processo figlio non entra mai nello stato zombie poiché il padre esegue la wait
- **B**. Il processo figlio diventa *orfano* non appena il processo padre termina, e viene quindi *adottato* (cioè diventa figlio di un altro processo) da un processo *antenato* (nell'albero dei processi) del processo padre
- **C**. Il processo figlio entra nello stato *zombie* dopo aver terminato la propria esecuzione e fino al momento in cui il processo padre raccoglie il suo exit status
- D. Il processo padre termina sicuramente prima del figlio in virtù della chiamata a wait
- E. Nessuna delle precedenti

Domanda 4 Dato il seguente codice, selezionare la risposta corretta:

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<signal.h>
void handler(int signo) {
    printf("Catturato segnale\n");
}
int main(int argc, char *argv[]) {
    struct sigaction act = { 0 };
    act.sa_handler = handler;
    if (sigaction(SIGFPE, &act, NULL) == -1){
        perror("sigaction");
        exit(EXIT FAILURE);
    }
    printf("%d\n", 3/0);
    return 0;
}
```

- A. Il programma non termina (o termina dopo molto)
- **B**. Il programma termina con un core dump
- C. Il programma stampa "Catturato segnale" e poi termina
- **D**. Il programma stampa "inf" e termina
- E. Nessuna delle precedenti

Domanda 5 Dato il seguente codice, selezionare la risposta corretta:

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<unistd.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
    alarm(3);
    pause();
    printf("bye!\n");
    return 0;
}
```

- A. Il programma non termina
- **B.** Il programma termina dopo circa 3 secondi stampando "bye!"
- C. Il programma termina dopo circa 3 secondi ma non stampa "bye!"
- **D**. Il programma stampa "bye!" ogni 3 secondi
- E. Nessuna delle precedenti

Domanda 6 Quale delle seguenti affermazioni è *FALSA*?

- A. Il segnale SIGKILL non può essere ignorato né catturato
- **B**. Il segnale SIGSEGV non può essere catturato
- C. Il segnale SIGCHLD viene ignorato per default
- D. Il segnale SIGINT, se non catturato o ignorato, causa la terminazione del processo che lo riceve
- **E**. Il segnale SIGQUIT , se non catturato o ignorato, causa la terminazione del processo che lo riceve

Domanda 7 Quale delle seguenti affermazioni è VERA?

- A. Il comando kill -9 <pid> invia il segnale SIGINT al processo con pid <pid>
- **B**. Il segnale inviato col comando kill -SIGINT <pid> non può essere catturato dal processo con pid <pid>
- C. alarm(s) invia il segnale SIGALRM ogni s secondi
- D. ualarm(t, n) invia un segnale dopo t microsecondi e successivamente ogni n microsecondi
- E. Nessuna delle precedenti

Soluzioni

Esercizio 1 (prefisso di stringa)

el eq.c

```
#include "e1.h"
int is prefix(const char* s1, const char* s2){
    const char* c = s1;
    const char* d = s2;
L:; char a = *c;
    if (a == 0)
        goto E;
    char b = *d;
    C++;
    d++;
    if (a != b)
        goto E;
    goto L;
E:
   a = *c;
    a = a == 0;
    return a;
}
```

e1.s

```
.globl is prefix
is prefix: # int is prefix(const char* s1, const char* s2)
    pushl %ebx
    movl 8(%esp), %ecx
                                    # const char* c = s1;
   movl 12(%esp), %edx
                                    # const char* d = s2;
L: movb (%ecx), %al
                                    \# char a = *c;
   testb %al, %al
                                    # if (a == 0)
    je E
                                           goto E;
   movb (%edx), %bl
                                    # char b = *d;
                                    # C++;
    incl %ecx
                                    # d++;
    incl %edx
    cmpb %bl, %al
                                    # if (a != b)
    jne E
                                           goto E;
                                    # goto L;
    jmp L
                                    \# a = *c;
E: movb (%ecx), %al
    testb %al, %al
                                    \# a = a == 0;
    sete %al
   movsbl %al, %eax
    popl %ebx
    ret
```

Esercizio 2 (indicatore di progresso)

e2.c

```
#include <unistd.h>
#include <signal.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "e2.h"
int i, max;
static void do sort(int *v, int n) {
    int j;
    for (i=0; i<n; ++i)
        for (j=1; j<n; ++j)
            if (v[j-1] > v[j]) {
                int tmp = v[j-1];
                v[j-1] = v[j];
                v[j] = tmp;
            }
}
void handler(int sig) {
    printf("%3.1f%%\n", 100.0*i/max);
    ualarm(500000,0);
}
void sort(int *v, int n) {
    max = n;
    struct sigaction act = { 0 };
                                                // preparazione struttura
                                                // gestore segnale
    act.sa handler = handler;
    int ret = sigaction(SIGALRM, &act, NULL); // gestore installato
    if (ret == -1) {
        perror("sigaction");
        exit(EXIT FAILURE);
    }
    ualarm(500000,0);
    do sort(v, n);
    act.sa handler = SIG IGN;
                                               // segnale ignorato
    ret = sigaction(SIGALRM, &act, NULL);
                                                // gestore installato
    if (ret == -1) {
        perror("sigaction");
        exit(EXIT FAILURE);
    }
}
```

Esercizio 3 (Domande)

- 1. **D**. L'interrupt generata dal timer è asincrona
- 2. **B**. Il valore di ritorno di una system call viene scritto nel registro EAX.
- 3. **C**. Il processo figlio entra nello stato *zombie* dopo aver terminato la propria esecuzione e fino al momento in cui il processo padre raccoglie il suo exit status

Spiegazione: quando un processo termina, il kernel libera le risorse associate, ma deve conservarne alcune, come il PCB, per permettere al processo padre di raccogliere l'exit status tramite wait/waitpid. In questo intervallo di tempo il processo entra in uno stato denominato

zombie. Quando il padre raccoglie l'exit status il kernel può rilasciare tutte le risorse associate al figlio, che esce dallo stato zombie e non compare più nella lista dei processi. Se il padre termina senza raccogliere l'exit status del figlio (con wait/waitpid) il processo figlio viene adottato da un processo antenato del processo padre (storicamente init, nei sistemi moderni un discendente di init) che raccoglie l'exit status del figlio permettendo così al kernel di liberare tutte le risorse associate (questi processi vengono detti anche reaper).

- 4. **A**. Il programma non termina (o termina dopo molto) [dopo essere stato gestito, SIGFPE ritenta l'operazione che lo ha provocato]
- 5. **C**. Il programma termina dopo circa 3 secondi ma non stampa "bye!" [il segnale SIGALRM ha come default la terminazione]
- 6. **B**. Il segnale SIGSEGV non può essere catturato [gli unici segnali a non poter essere catturati sono SIGKILL e SIGSTOP]
- 7. **D**. ualarm(t, n) invia un segnale dopo t microsecondi e successivamente ogni n microsecondi [vedi man ualarm]