

[T03] Esercitazione dell'11 marzo 2022

Istruzioni per l'esercitazione:

- Questa esercitazione si svolgerà da casa a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 e dell'inagibilità del laboratorio
- Aprite il [form di consegna](#) in un browser e loggatevi con le vostre credenziali uniroma1.
- Scaricate e decomprimate sulla scrivania il [codice dell'esercitazione](#). Vi sarà una sotto-directory separata per ciascun esercizio di programmazione. Non modificate in alcun modo i programmi di test *_main.c.
- Rinominare la directory chiamandola cognome.nome. Sulle postazioni del laboratorio (VM BIAR) sarà /home/biar/Desktop/cognome.nome/.
- È possibile consultare appunti/libri e il materiale didattico online.
- Rispondete alle domande online sul modulo di consegna.
- **Finiti gli esercizi**, e non più tardi della fine della lezione:
 - **zippate la directory di lavoro** in cognome.nome.zip (`zip -r cognome.nome.zip cognome.nome/`).
- **Per consegnare:**
 - inserite nel form di consegna come autovalutazione il punteggio di ciascuno dei test forniti (inserite zero se l'esercizio non è stato svolto, non compila, o dà errore di esecuzione).
 - fate **upload** del file cognome.nome.zip.

Per maggiori informazioni fate riferimento al [regolamento delle esercitazioni](#).

Esercizio 1 (comparatore per interi)

Tradurre nel file E1/e1.s la seguente funzione C contenuta in E1/e1.c che realizza un comparatore per tipi int:

```
int comp(const void* xv, const void* yv) {  
    int* x = (int*)xv;  
    int* y = (int*)yv;  
    return *x - *y;  
}
```

Nota: in IA32 i puntatori non hanno tipo e sono semplicemente dei contenitori che denotano indirizzi, cioè interi senza segno. Pertanto il cast (int*) è come se non ci fosse nella traduzione IA32. Usare il main di prova nella directory di lavoro E1 compilando con `gcc -m32 e1_main.c e1.s -o e1`.

Esercizio 2 (ricerca in un array)

Tradurre nel file E2/e2.s la seguente funzione C contenuta in E2/e2.c che cerca un intero in un array:

```
int find(int* v, int n, int x) {  
    int i;  
    for (i=0; i<n; ++i)  
        if (v[i] == x) return 1;  
    return 0;  
}
```

Suggerimento: provare a riformulare il codice C in una forma equivalente in modo che usi solo tre variabili.

Usare il main di prova nella directory di lavoro E2 compilando con `gcc -m32 e2_main.c e2.s -o e2`.

Esercizio 3 (strcmp alla vaccinara)

Tradurre nel file E3/e3.s la seguente funzione C contenuta in E3/e3.c che realizza la funzione di confronto di stringhe C strcmp come specificato dallo [standard POSIX](#):

```
char my_strcmp(const char* s1, const char* s2) {
    while (*s1 && *s1 == *s2) {
        s1++;
        s2++;
    }
    return *s1 - *s2;
}
```

Usare il main di prova nella directory di lavoro E3 compilando con `gcc -m32 e3_main.c e3.s -o e3`.

Esercizio 4 (Palestra C)

Scrivere nel file E4/e4.c una funzione dal seguente prototipo che, data una stringa s e una stringa sub, calcola il numero di posizioni distinte in s in cui sub appare come sottostringa:

```
int count_substrings(const char* s, const char* sub);
```

Usare il main di prova nella directory di lavoro E4 compilando con `gcc e4_main.c e4.c -o e4`.

Esercizio 5 (Domande)

Rispondere ai quiz riportati nel [form di consegna](#).

Soluzioni

Esercizio 1 (comparatore per interi)

```
.global comp

comp:
    movl 4(%esp), %eax
    movl 8(%esp), %ecx
    movl (%eax), %eax
    subl (%ecx), %eax
    ret
```

Esercizio 2 (ricerca in un array)

C equivalente:

```
int find(int* v, int n, int x) {
    int* c = v;
    int d = n;
    int a = x;
```

```

    d--;
L:   if (d < 0)      goto R0;
    if (c[d] == a) goto R1;
    d--;
    goto L;
R0:  a = 0;
    return a;
R1:  a = 1;
    return a;
}

```

IA32:

```

.global find

find: # int find(int* v, int n, int x) {
    movl 4(%esp), %ecx      # int* c = v;
    movl 8(%esp), %edx      # int d = n;
    movl 12(%esp), %eax     # int a = x;
    decl %edx              # d--;
L:   testl %edx, %edx      # if (d < 0)
    jl R0                  # goto R0;
    cmpl %eax, (%ecx,%edx,4) # if (c[d] == a)
    je R1                  # goto R1;
    decl %edx              # d--;
    jmp L                  # goto L;
R0:  xorl %eax, %eax       # a = 0;
    ret                   # return a;
R1:  movl $1, %eax        # a = 1;
    ret                   # return a;
}

```

Esercizio 3 (strcmp alla vaccinara)

C equivalente:

```

char my_strcmp(const char* s1, const char* s2) {
    const char* c = s1;
    const char* d = s2;
L:; char a = *c;
    if (a == 0) goto E;
    if (a != *d) goto E;
    c++;
    d++;
    goto L;
E:  a = a - *d;
    return a;
}

```

IA32:

```

.global my_strcmp

my_strcmp: # char my_strcmp(const char* s1, const char* s2) {
    movl 4(%esp), %ecx      # const char* c = s1;
    movl 8(%esp), %edx      # const char* d = s2;
L:  movb (%ecx), %al        # ; char a = *c;
    testb %al, %al         # if (a == 0)
    je E                   # goto E;
    cmpb (%edx), %al       # if (a != *d)
    jne E                   # goto E;
}

```

incl %ecx	# c++;
incl %edx	# d++;
jmp L	# goto L;
E: subb (%edx), %al	# a = a - *d;
ret	# return a;

Esercizio 4 (Palestra C)

```
static int is_prefix(const char* sub, const char* s) {
    while (*sub == *s && *sub!=0 && *s!=0) {
        sub++;
        s++;
    }
    return *sub == 0;
}

int count_substrings(const char* s, const char* sub) {
    int cnt = 0;
    do cnt += is_prefix(sub,s); while(*s++);
    return cnt;
}
```

Esercizio 5 (Domande)

Domanda 1) L'operando (%eax, %ecx, 5) è valido?

- No [la scala può essere solo {1, 2, 4}]

Domanda 2) Si consideri la variabile `int* p` e si assuma che venga tenuta nel registro `%eax`. A quale istruzione assembly corrisponde l'istruzione C `p++`?

- `addl $4,%eax` [`p` è un puntatore ad `int`: l'indirizzo in `%eax` va incrementato di 4 byte]

Domanda 3) Quali delle seguenti operazioni IA32 permette di azzerare il registro `%eax`?

- qualunque delle precedenti

Domanda 4) Quali dei seguenti predicati C permette di verificare se la variabile `int x` contiene un valore pari?

- `x & 1 == 0` [se il bit meno significativo è zero allora il numero è pari]

Domanda 5) Come tradurresti in IA32 l'assegnamento `v[5] = 7`, assumendo che `v` sia `int*` e sia tenuto nel registro `%eax`?

- `movl $7, 20(%eax)` [l'elemento `v[5]` si trova a 20 byte da `v` in quanto è preceduto da 4 elementi di taglia 4 byte]

Domanda 6) Si consideri la riga di comando `gcc main.c prova.s -o prova` su una piattaforma a 64 bit. Dove `prova.s` è un codice IA32. Che esito probabile ti aspetteresti?

- Segmentation Fault [codice IA32 userà `%esp` (32bit) invece che `%rsp` (64bit) andando ad operare con indirizzi non validi]