

1. Vue 樣板的用途: 可以根據程式的資料產生最終的畫面:

樣板的用途

可以根據程式中的資料
產生最終的畫面

組件名稱.vue

```
<script setup>
  let data="Hello";
</script>
<template>
  <div>[[ data ]]</div>
</template>
<style scoped>
  /* CSS 設定 */
</style>
```

2.0 : 今天二個主題 : if 判斷式 及 迴圈

2. if 判斷式, 使用 v-if = "布林值" 語法:

if 判斷式

使用 v-if="布林值" 語法

組件名稱.vue

```
<script setup>
  let data=true;
  let number=3000;
</script>
<template>
  <div v-if="data">顯示</div>
  <div v-if="!data">不顯示</div>
  <div v-if="number>2000">大於 2000</div>
</template>
<style scoped>
  /* CSS 設定 */
</style>
```

3. 使用 if ... else if ... else 判斷式: 使用 v-else-if = "布林值"語法 ,必須搭配 v-if 使用, 可搭配 v-else

if ... else if ... else 判斷式

使用 v-else-if="布林值" 語法
必須搭配 v-if 使用, 可搭配 v-else

組件名稱.vue

```
<script setup>
  let number=15;
</script>
<template>
  <div v-if="number>20">大於 20</div>
  <div v-else-if="number>10">大於 10</div>
  <div v-else>小於等於 10</div>
</template>
<style scoped>
  /* CSS 設定 */
</style>
```

4. for迴圈 - 陣列：使用 v-for="變數 in 陣列" 語法

for 迴圈 - 陣列

使用 **v-for="變數 in 陣列"** 語法

組件名稱.vue

```
<script setup>
  let data=[1, 2, 3];
</script>
<template>
  <div v-for="n in data">Item {{ n }}</div>
</template>
<style scoped>
  /* CSS 設定 */
</style>
```

5. for 迴圈 - 陣列索引：使用 v-for="(變數, 變數)" in 陣列的語法: 其中第二個變數為索引:

for 迴圈 - 陣列索引

使用 **v-for="(變數, 變數) in 陣列"** 語法

組件名稱.vue

```
<script setup>
  let data=["A", "B", "C"];
</script>
<template>
  <div v-for="(text, index) in data">
    {{ index }} - {{ text }}
  </div>
</template>
<style scoped>
  /* CSS 設定 */
</style>
```

6. for 迴圈 - 物件：使用 v-for="(變數, 變數) in 物件" 語法

for 迴圈 - 物件


使用 **v-for="(變數, 變數) in 物件"** 語法

組件名稱.vue


```
<script setup>
  let data={"x":3, "y":4};
</script>
<template>
  <div v-for="(value, key) in data">
    物件屬性 {{ key }} 為 {{ value }}
  </div>
</template>
<style scoped>
  /* CSS 設定 */
</style>
```

7. 開始寫程式: if 判斷式：


```
index.html JS main.js App.vue x package- ...
src > App.vue > {} template > main > div
1 <template>
2   <nav :class="name" >莉莉Vue學習專案的導覽列</nav>
3   <main :class="name" > {{ my_main }}
4     <div :class="checked?'dark':'light'">測試
      checkBox
5       <input type="checkbox" id="mycheck"
6         v-model="checked"/>
7     </div>
8     <!-- 練習樣板中的判斷式和迴圈 -->
9     <div v-if="level===3">大神</div>
10
11   </main>
12
13 </template>
14
15 <script setup>
16   import {ref} from "vue";
17   console.log("Lily is Queen!");
18   let name="content";
19   let my_main = "<u>Vue專案的主內容</u>";
20   let checked = ref(false);
21   let level=3
22 </script>
23
```





v-if v-else-if ... v-else



8. for迴圈 – 陣列 ， 範例:









8. for 迴圈 – 陣列索引，範例:

```
src > App.vue > {} template > main > div > ul
10      <div v-else-if="level===2">資深</div>
11      <div v-else-if="level===1">中階</div>
12      <div v-else>
13        <div>入門</div>
14      <ul>
15        <li v-for="(name,index) in topics">
16          {{ index }} - {{ name }}
17        </li>
18      </ul>
19    </div>
20  </main>
21
22
23 </template>
24
25 <script setup>
26   import {ref} from "vue";
27   console.log("Lily is Queen!");
28   let name="content";
29   let my_main = "Vue專案的主內容";
30   let checked = ref(false);
31   let level=0;
32   let topics=["HTML","CSS","JavaScript","Vue.js"];
33 </script>
```




9. 6. for 迴圈 – 物件，範例:



The screenshot shows a VS Code editor window with a file explorer on the left and a terminal at the bottom. The main editor displays the `App.vue` file. The breadcrumb navigation at the top indicates the file path: `src > App.vue > {} template > main > div`. The code is as follows:

```
12     <div v-else>
13       <div>入門</div>
14     <ul>
15       <li v-for="(value,key) in topics">
16         {{ key }} - {{ value }}
17       </li>
18     </ul>
19   </div>
20
21 </main>
22
23 </template>
24
25 <script setup>
26   import {ref} from "vue";
27   console.log("Lily is Queen!");
28   let name="content";
29   let my_main = "Vue專案的主內容";
30   let checked = ref(false);
31   let level=0;
32   // 設定 topics 為物件
33   let topics={
34     html:"HTML",css:"CSS",js:"JavaScript",vue:"Vue.js"
35   };
36 }
```

The terminal at the bottom shows the command `[vite] hmr update /src/App.vue (x7)` and the time `10:27:44 PM`.





莉莉Vue學習專案的導覽列

Vue專案的主內容

測試 `checkbox` ☐

入門

- html – HTML
- css – CSS
- js – JavaScript
- vue – Vue.js

