#### 1. Vue 專案結構 , 基礎管理

### Vue 專案結構

專案中的重要組成

- package.json基礎專案描述檔
- vite.config.js 專案建置工具設定檔
- 專案中的子資料夾們:
  - o .vscode 開發環境設定
  - o node\_modules 第三方套件安裝位置
  - o src 主要的程式原始碼資料夾
  - o public 靜態檔案資料夾
  - o dist 專案建置後存放的位置



2. 用 terminal command 建置專案:在命令列執行: npm run build

### 專案建置

#### For Production

- 打包原始碼程式 (src)
- 打包專案需要的靜態檔案 (public)
- 輸出建置後的檔案到特定資料夾 (dist)
- 可以用任何伺服器測試最後的成果

npm run build



3. 開發測試 , terminal command 在專案目錄下打: npm run build

## 開發測試


# For Development

- 啟動內建的測試用伺服器
- 不輸出檔案,直接在記憶體中建置專案
- 随時反應原始碼的更新


npm run dev



4. 在 VsCode 打開專案資料夾 , 並清空 src\目錄底下的所有檔案, 及vue 專案資料夾的 index.html:




5. 示範 如何建置一個專案: , 在命令列打 npm run build , 會資料夾會出現 dist 的資料夾 ,這個資料夾隨時可以刪除, 因為隨時可建立:




6. Vue 組件 SFC(Single File Component) 概念:




7. 先把專案清空( src\程式原式碼都刪除) ,在專案資料夾下建立 index.html 檔案, 並在 Vs code 頁面 打上! ↓ ,body 的div 加上 ID="app",script 引入主程式 main.js (type="module" 非常重要),vue 的應用程式要掛載在 ID="app"的 div 底下:




8. 然後建立 main.js 檔案, 掛載 vue app:



9. 建立 App.vue ,鍵入 v,選vbase-3-setup,會有 vue setup 的template:



10. 建立 App.vue:



11. 在終端機鍵入: npm run dev ,然後打開頁面看結果:

