Agrupamento e redução de dimensionalidade na base Iris

Projeto de Aprendizado de Máquina Não Supervisionado

Equipe 08

Centro de Informática — UFPE
Novembro de 2026

Resumo

Este trabalho compara sete métodos de agrupamento e quatro técnicas de redução de dimensionalidade na base Iris, conforme o protocolo da Equipe 08. A análise utiliza 150 observações e quatro atributos padronizados. Foram realizados 250 ajustes particionais, uma hierarquia UPGMA e uma execução de DBSCAN. Os seis métodos com seleção de número de grupos escolheram k igual a 2 pela silhueta, separando as 50 setosas das demais espécies, com silhueta de 0,5802 e índice de Rand ajustado de 0,5681. Em análise complementar, o GMM com três componentes alcançou ARI de 0,9039, evidenciando que separação geométrica e concordância com espécies não são critérios equivalentes. Na redução de dimensionalidade, as duas primeiras componentes da PCA retiveram 95,80% da variância; t-SNE apresentou a maior trustworthiness para dez vizinhos, de 0,9888. Os resultados favorecem a interpretação conjunta de índices internos, avaliação externa e visualizações, com conclusões restritas à configuração experimental utilizada.

Palavras-chave: agrupamento; Iris; silhueta; índice de Rand ajustado; redução de dimensionalidade.

Sumário

1 Objetivo e aderência ao enunciado 3
2 Dados e preparação 3
3 Questão 1: protocolo e métodos 3
3.1 Reinicializações e seleção 3
3.2 Avaliação 4
3.3 Resultados consolidados 4
3.4 Silhuetas e comparação por k 5
3.5 Dependência da inicialização 8
3.6 Hierarquia e dendrograma 9
4 Questão 2: redução de dimensionalidade 9
4.1 PCA 9
4.2 Kernel PCA 11
4.3 t-SNE 11
4.4 UMAP 12
4.5 Comparação complementar das projeções 13
5 Limitações e conclusão 13
6 Reprodutibilidade e artefatos 14
6.1 Versões utilizadas 14
7 Fonte dos requisitos 14
8 Referências 15

1 Objetivo e aderência ao enunciado

O objetivo é investigar quais estruturas emergem das medidas das flores quando as espécies não são utilizadas no ajuste. A análise procura responder duas perguntas: qual número de grupos é favorecido pela geometria dos dados e quanto dessa organização pode ser representado em duas dimensões? As espécies conhecidas permitem uma avaliação posterior, sem determinar os agrupamentos.

A única fonte dos requisitos deste trabalho é o documento **Projeto-AMG-NS-2026-2.pdf**, de Francisco de A. T. de Carvalho. Para a Equipe 08, foram executados K-Means, Fuzzy K-Means, Kernel Fuzzy K-Means, K-Medoids euclidiano, misturas gaussianas via EM, UPGMA com distância city-block e DBSCAN. A Questão 2 contempla PCA, Kernel PCA, t-SNE e UMAP, com saídas numéricas, gráficos e interpretação.

O PDF determina dez execuções para cada valor de k de 1 a 5 nos métodos particionais e uma execução para UPGMA e DBSCAN. Foram realizados 250 ajustes particionais, uma hierarquia e um DBSCAN: 252 execuções principais. Os cinco cortes da hierarquia reutilizam o mesmo ajuste. A implementação de Kernel Fuzzy K-Means inicializa seus protótipos com FCM internamente; essas operações internas não são contadas como experimentos independentes. A busca exaustiva de K-Medoids com k igual a 1 é repetida nas dez chamadas, produzindo o mesmo ótimo.

As escolhas de padronização, sementes, kernel, hiperparâmetros e convenções de avaliação abaixo são decisões metodológicas da equipe, não exigências adicionais atribuídas ao PDF. As análises complementares de ARI por k e preservação de vizinhanças não alteram o protocolo de seleção solicitado.

2 Dados e preparação

Foi utilizado o arquivo local `iris/iris.data`, com 150 observações e quatro atributos em centímetros: comprimento e largura de sépala e comprimento e largura de pétala. Há 50 observações por espécie: Iris-setosa, Iris-versicolor e Iris-virginica. Linhas completamente vazias são ignoradas. A matriz numérica é separada dos rótulos antes dos ajustes; os rótulos servem apenas à avaliação externa e às cores e símbolos das figuras.

Cada atributo foi transformado pela subtração da média e divisão pelo desvio-padrão populacional, usando StandardScaler. Isso confere escala unitária às variáveis. Essa opção altera a geometria em relação aos dados em centímetros e influencia as conclusões. Não foi feita divisão treino/teste, pois o objetivo é a análise descritiva não supervisionada da base fornecida, e não a estimação de desempenho preditivo em novos dados. A descrição da base e de seus atributos está disponível no repositório UCI [2]. Foi mantida a versão local fornecida na atividade; resultados de outras versões da Iris não são automaticamente intercambiáveis.

Atributo	Média (cm)	Escala (cm)
sepal_length	5,8433	0,8253
sepal_width	3,0540	0,4321
petal_length	3,7587	1,7585
petal_width	1,1987	0,7606

3 Questão 1: protocolo e métodos

3.1 Reinicializações e seleção

Os sete algoritmos exigidos para a Equipe 08 estão contemplados: K-Means, Fuzzy K-Means, misturas gaussianas via EM e DBSCAN são comuns às equipes; Kernel Fuzzy K-Means, K-Medoids euclidiano e UPGMA city-block são os métodos adicionais indicados na página 6 do enunciado [1]. A Questão 2 inclui as quatro técnicas solicitadas na página 4.

Para cada algoritmo particional e cada k, foram usadas as sementes 42 a 51, com uma inicialização por chamada. Primeiro selecionou-se a execução de melhor função objetivo dentro de cada k; somente então se calculou a silhueta da partição crisp escolhida. O melhor k foi definido pela maior silhueta válida. Em caso de empate na função objetivo, o código retém a primeira execução na ordem das sementes.

K-Means minimiza a soma de quadrados das distâncias aos centroides. Utilizou-se inicialização aleatória, uma inicialização por chamada e os demais controles registrados no código e nas bibliotecas fixadas.

Fuzzy K-Means minimiza a soma das distâncias euclidianas quadráticas ponderadas pelas pertinências elevadas ao expoente m. Foram usados m igual a 2, limite de 300 iterações e tolerância de 0,00001. O grupo crisp de cada ponto é o de maior pertinência.

Kernel Fuzzy K-Means usa kernel RBF, K(x,v) = exp(−0,25‖x−v‖²), m igual a 2 e os mesmos limites do FCM. A distância quadrática no espaço induzido é 2(1−K(x,v)). Os protótipos permanecem no espaço de entrada e são atualizados com ponderação pelo kernel; essa é a variante implementada pela biblioteca fcmeans instalada. A função objetivo registrada corresponde a essa variante, e não a uma formulação com protótipos irrestritos no espaço de características.

K-Medoids utiliza PAM e minimiza a soma das distâncias euclidianas aos medoides, que são observações reais. Para k maior que 1, a inicialização é aleatória e o limite é 300 iterações; para k igual a 1, seleciona-se diretamente a observação de menor soma de distâncias.

GMM/EM ajusta componentes com covariâncias completas. Foram usados tolerância de 0,00001, regularização de covariância de 0,000001, uma inicialização e inicialização `random_from_data`. A seleção maximiza a log-verossimilhança total calculada no modelo final, somando as log-densidades dos 150 pontos. O grupo crisp é o componente de maior probabilidade posterior. As funções objetivo dos diferentes algoritmos têm escalas e significados distintos; seus valores não são comparados entre métodos.

UPGMA constrói uma única árvore usando distância Manhattan (city-block) e ligação média não ponderada. A distância entre grupos é a média das distâncias entre todos os pares de observações dos grupos. Os cortes com 1 a 5 grupos são extraídos da árvore.

DBSCAN utiliza distância euclidiana, eps igual a 0,8 e `min_samples` igual a 5, incluindo o próprio ponto na contagem da vizinhança. Esses valores foram mantidos da configuração experimental existente e não foram otimizados com os rótulos das espécies. Representam uma configuração exploratória única; não se afirma que sejam ótimos.

3.2 Avaliação

As definições e convenções das métricas seguem a documentação de avaliação de agrupamentos do scikit-learn [3].

Para cada ponto i, a silhueta é

$$s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max(a(i), b(i))}$$

, em que a(i) é a distância média intragrupo e b(i) é a menor distância média a outro grupo. A avaliação utiliza distância euclidiana em todos os métodos, inclusive UPGMA, cuja construção usa Manhattan. Essa convenção facilita a comparação geométrica, mas não coincide com o critério de construção da árvore. Grupos unitários recebem a convenção de silhueta zero da biblioteca. Para uma única partição global, a silhueta é indefinida e não participa da seleção.

O ARI compara pares de observações nas partições predita e verdadeira, descontando a concordância esperada ao acaso. Vale 1 para partições idênticas, sem depender dos números atribuídos aos grupos; valores próximos de zero indicam concordância próxima à referência de acaso. O ARI não foi utilizado para escolher execuções, hiperparâmetros ou k.

No DBSCAN, a silhueta é calculada nos pontos não classificados como ruído, desde que haja ao menos dois grupos válidos. O ARI inclui todos os pontos e mantém −1 como rótulo do ruído. Assim, a silhueta do DBSCAN avalia um subconjunto diferente dos demais métodos.

3.3 Resultados consolidados

Método	k escolhido	Silhueta	ARI	Ruído
K-Means	2	0,5802	0,5681	0
Fuzzy K-Means	2	0,5802	0,5681	0
Kernel Fuzzy K-Means	2	0,5802	0,5681	0
K-Medoids	2	0,5802	0,5681	0

Método	k escolhido	Silhueta	ARI	Ruído
GMM/EM	2	0,5802	0,5681	0
UPGMA	2	0,5802	0,5681	0
DBSCAN	automático	0,5963	0,5518	4

Todos os seis métodos com seleção de k escolheram dois grupos e produziram a mesma partição, salvo permutação dos identificadores: um grupo contém as 50 setosas e o outro reúne as 50 versicolors e as 50 virginicas. Isso explica a igualdade das métricas, sem implicar igualdade dos centros, pertinências ou funções objetivo.

O DBSCAN reteve 49 setosas em um grupo e 50 versicolors mais 47 virginicas no outro. O ruído contém uma setosa e três virginicas: quatro pontos, ou 2,67% da base. Sua silhueta de 0,5963 supera numericamente 0,5802, mas exclui esses quatro pontos; portanto, não demonstra superioridade global. O ARI de 0,5518 é inferior ao dos demais resultados selecionados.

3.4 Silhuetas e comparação por k

A tabela apresenta as silhuetas após a seleção pela função objetivo. Para todos os métodos, k igual a 1 é indefinido.

Método	k = 2	k = 3	k = 4	k = 5
K-Means	0,5802	0,4584	0,3883	0,3477
Fuzzy K-Means	0,5802	0,4574	0,4006	0,3342
Kernel Fuzzy K-Means	0,5802	0,4574	0,3941	0,3285
K-Medoids	0,5802	0,4497	0,4080	0,3421
GMM/EM	0,5802	0,3728	0,3455	0,1503
UPGMA	0,5802	0,4517	0,3991	0,3824




Figura 1: Silhueta após seleção da execução por função objetivo: K-Means.




Figura 2: Silhueta após seleção da execução por função objetivo: Fuzzy K-Means.




Figura 3: Silhueta após seleção da execução por função objetivo: Kernel Fuzzy K-Means.




Figura 4: Silhueta após seleção da execução por função objetivo: K-Medoids.




Figura 5: Silhueta após seleção da execução por função objetivo: GMM/EM.




Figura 6: Silhueta dos cinco cortes de uma única hierarquia UPGMA.

A silhueta cai ao subdividir o bloco formado por versicolor e virginica. Isso favorece k igual a 2, apesar das três classes biológicas. O efeito é especialmente claro no GMM: a partição de três componentes tem menor silhueta, embora corresponda muito melhor às espécies. A tabela seguinte usa k igual a 3 apenas para interpretação posterior; ela não substitui a seleção exigida no enunciado.

Método	**Silhueta em k = 3**	**ARI em k = 3**
K-Means	0,4584	0,6101
Fuzzy K-Means	0,4574	0,6303
Kernel Fuzzy K-Means	0,4574	0,6303
K-Medoids	0,4497	0,6765
GMM/EM	0,3728	0,9039
UPGMA	0,4517	0,7184

O GMM obtém ARI de 0,9039 em k igual a 3, contra 0,5681 na solução escolhida pela silhueta. A modelagem por covariâncias completas permite grupos com formas distintas, enquanto a silhueta euclidiana favorece separação compacta. UPGMA alcança ARI de 0,7184 e K-Medoids 0,6765 em três grupos. Esses valores mostram que a avaliação interna e a recuperação das espécies respondem a perguntas diferentes. Não houve escolha retroativa pelo melhor ARI.

A tabela de contingência da execução selecionada do GMM em k igual a 3 torna essa diferença explícita. Os identificadores dos grupos são arbitrários.

Espécie	**Grupo 0**	**Grupo 1**	**Grupo 2**
Iris-setosa	50	0	0
Iris-versicolor	0	45	5
Iris-virginica	0	0	50

As 50 setosas formam um grupo exclusivo. Outro contém 45 versicolors, e o terceiro contém as 50 virginicas e cinco versicolors. Essa correspondência é observada após o ajuste e não representa acurácia preditiva em novas amostras. Em particular, ARI igual a 0,9039 não significa que 90,39% das flores foram classificadas corretamente.

3.5 Dependência da inicialização

Para examinar a variação entre as dez sementes, a tabela apresenta o intervalo da função objetivo em k igual a 3. Cada linha deve ser interpretada na escala do próprio algoritmo; objetivos de métodos diferentes não são diretamente comparáveis.

Método	Mínimo	Máximo
K-Means	140,9684	192,0372
Fuzzy K-Means	101,2222	101,2222
Kernel Fuzzy K-Means	32,7858	32,7858
K-Medoids	131,2703	132,3408
GMM/EM	−318,3884	−292,0196

K-Means e GMM exibem diferenças entre as soluções encontradas. Fuzzy K-Means e Kernel Fuzzy K-Means apresentam objetivos praticamente iguais entre sementes na precisão exibida. Essa concordância numérica não prova ótimo global. No GMM, as dez execuções com três componentes registraram convergência pelo critério da biblioteca, embora tenham alcançado valores distintos de log-verossimilhança. Convergir e atingir a melhor solução possível são propriedades diferentes.

As explorações posteriores de hiperparâmetros discutidas durante o desenvolvimento não foram incorporadas ao protocolo principal. Aumentar `n_init` para 10 dentro de cada uma das dez chamadas, por exemplo, representa cem inicializações internas por configuração. Portanto, não se deve descrever esse experimento como tendo o mesmo orçamento de dez inicializações utilizado nesta entrega.

3.6 Hierarquia e dendrograma




Figura 7: Uma única árvore UPGMA, construída com distância Manhattan e ligação média.

O dendrograma registra a sequência de fusões; a altura corresponde à distância de ligação média na escala padronizada. O corte em dois grupos separa setosa das demais espécies. Cortes mais finos aumentam a correspondência com as espécies em alguns casos, mas reduzem a silhueta euclidiana. A árvore representa relações de proximidade, e não uma filogenia ou evidência causal.

4 Questão 2: redução de dimensionalidade

As quatro técnicas receberam a mesma matriz padronizada de quatro atributos, sem rótulos de espécie durante o ajuste. As cores foram adicionadas posteriormente. PCA foi ajustada com quatro componentes para apresentar o espectro completo; seu gráfico usa apenas as duas primeiras. Os outros métodos foram ajustados diretamente para duas dimensões. As 150 coordenadas de cada método foram exportadas em CSV, com identificador de observação e espécie.

4.1 PCA

As saídas de variância explicada, componentes e valores singulares seguem as definições do estimador PCA do scikit-learn [4].

A PCA utiliza decomposição SVD completa. As componentes são combinações lineares ortogonais dos atributos padronizados. A tabela mostra os autovalores da covariância amostral, as proporções explicadas e a soma acumulada.

Componente	Autovalor	Variância (%)	Acumulada (%)
PC1	2,9304	72,7705	72,7705
PC2	0,9274	23,0305	95,8010
PC3	0,1483	3,6838	99,4848
PC4	0,0207	0,5152	100,0000

As duas primeiras componentes retêm 95,80% da variância da matriz padronizada. As duas omitidas representam 4,20%; portanto, o gráfico bidimensional preserva a maior parte da variabilidade linear, mas não toda a informação.

Coeficientes das componentes (autovetores):

Atributo	PC1	PC2	PC3	PC4
sepal_length	0,5224	0,3723	0,7210	−0,2620
sepal_width	−0,2634	0,9256	−0,2420	0,1241
petal_length	0,5813	0,0211	−0,1409	0,8012
petal_width	0,5656	0,0654	−0,6338	−0,5235

PC1 atribui pesos positivos ao comprimento de sépala e às duas medidas de pétala, com peso negativo para largura de sépala. PC2 é dominada pela largura de sépala (coeficiente 0,9256). O sinal de um autovetor pode ser invertido sem alterar a solução; a interpretação depende dos pesos relativos.

Adotou-se como convenção de loadings o autovetor multiplicado pela raiz do autovalor. Esses valores não são exatamente os coeficientes acima nem, sem ajuste de escala amostral, as correlações com os atributos, pois StandardScaler usa variância populacional e a PCA reporta covariância amostral.

Atributo	Loading 1	Loading 2	Loading 3	Loading 4
sepal_length	0,8942	0,3585	0,2777	−0,0377
sepal_width	−0,4508	0,8913	−0,0932	0,0179
petal_length	0,9950	0,0203	−0,0543	0,1154
petal_width	0,9682	0,0630	−0,2441	−0,0754




Figura 8: Projeção linear nas duas primeiras componentes principais.

A projeção destaca a separação de setosa e a maior proximidade entre versicolor e virginica. A interpretação dos eixos pelos atributos é uma vantagem da PCA neste conjunto pequeno. A elevada variância retida não garante separação perfeita entre as espécies, pois variância e discriminação de classes não são o mesmo objetivo.

4.2 Kernel PCA

Foi usado kernel RBF com gamma igual a 0,25, matriz de kernel centralizada, duas componentes e decomposição espectral densa. Essa escolha corresponde a uma escala característica de distância igual a 2 nas unidades padronizadas, pois o kernel vale exp(−1) nessa distância. O valor foi fixado, sem busca orientada pelas espécies.

Componente	Autovalor do kernel centralizado
1	39,1321
2	17,7924




Figura 9: Duas primeiras componentes da Kernel PCA com kernel RBF.

Os autovalores acima pertencem à matriz de kernel centralizada, não à covariância dos quatro atributos originais. Como foram retidas apenas duas componentes, não se divide sua soma para declarar uma porcentagem de variância original explicada. A transformação curva a organização dos pontos e evidencia relações não lineares, mas torna a interpretação por pesos dos atributos menos direta. A escolha de gamma altera a noção de proximidade e não foi submetida a análise de sensibilidade.

4.3 t-SNE

Os parâmetros e as saídas de otimização são interpretados conforme a documentação de t-SNE [5].

Foram usados perplexidade 30, inicialização por PCA, distância euclidiana, semente 42, exagero inicial 12, método Barnes-Hut com ângulo 0,5 e limite de 1.000 iterações. A taxa de aprendizado automática efetiva foi 50. A perplexidade controla a escala de vizinhança, sem representar um número de grupos.

Saída	Valor
Divergência KL final	0,1642
n_iter_ reportado	999
Taxa efetiva	50,0000




Figura 10: Projeção t-SNE com perplexidade 30 e semente 42.

Setosa aparece isolada à esquerda, enquanto versicolor e virginica ocupam regiões próximas e parcialmente misturadas à direita. A divergência KL final quantifica o objetivo de preservação de afinidades desse ajuste, não uma taxa de erro de classificação. O atributo `n_iter_` reporta 999; não se toma o esgotamento do orçamento como prova de ótimo global. Distâncias entre ilhas, tamanhos e áreas não devem ser interpretados como distâncias e densidades fiéis do espaço original. Os eixos não têm o significado de componentes lineares nem proporção de variância explicada.

4.4 UMAP

O papel do número de vizinhos e da distância mínima segue a documentação oficial do UMAP [6].

Foram usados 15 vizinhos, `min_dist` igual a 0,1, spread igual a 1, duas dimensões, distância euclidiana, inicialização espectral e semente 42. A execução foi limitada a uma thread para reprodutibilidade. O número de épocas foi deixado no modo automático da biblioteca, registrado como `n_epochs` nulo nos parâmetros; não se declara aqui um contador de épocas observado.




Figura 11: Projeção UMAP com 15 vizinhos e `min_dist` igual a 0,1.

Setosa forma uma região separada à esquerda. Versicolor e virginica aparecem à direita, com tendência de organização vertical e pontos misturados na transição. Os 15 vizinhos definem a escala da estrutura local; `min_dist` controla a compactação permitida na projeção. Distâncias entre regiões desconectadas e a orientação dos eixos não têm interpretação física direta. A presença de subestruturas visuais não demonstra novas classes biológicas.

4.5 Comparação complementar das projeções

Como diagnóstico adicional, calculou-se trustworthiness com dez vizinhos e distância euclidiana entre a matriz padronizada e cada representação 2D. Essa medida penaliza vizinhos artificiais introduzidos pela projeção; valores mais próximos de 1 são melhores nesse critério. Ela não utiliza espécies e não mede toda a estrutura global, nem equivale a acurácia.

Projeção	**Trustworthiness (10 vizinhos)**
PCA	0,9782
KERNEL PCA	0,9322
TSNE	0,9888
UMAP	0,9783

Nesta execução, t-SNE apresentou o maior valor local (0,9888), seguido de UMAP (0,9783) e PCA (0,9782), muito próximos entre si. Kernel PCA obteve 0,9322. Essa ordenação é específica dos hiperparâmetros, da semente e da vizinhança escolhida; não constitui superioridade universal. PCA oferece interpretação direta e alta retenção de variância, enquanto t-SNE e UMAP enfatizam relações locais. Não foram executados agrupamentos sobre as projeções: as métricas da Questão 1 pertencem ao espaço original padronizado.

5 Limitações e conclusão

Os resultados se referem ao arquivo local Iris, a uma padronização e a um conjunto fixo de hiperparâmetros. Dez reinicializações reduzem a dependência da inicialização dos agrupamentos, mas não asseguram ótimo global. Houve uma execução de cada projeção; não foram estimados intervalos de confiança ou estabilidade entre sementes. A sensibilidade de gamma, perplexidade, vizinhos e eps permanece fora desta análise.

A principal conclusão dos agrupamentos é a distinção entre estrutura geométrica e classes conhecidas. Todos os métodos com escolha de k favoreceram dois grupos, separando setosa das demais espécies. Entretanto, GMM com

três componentes teve concordância muito maior com os rótulos. O resultado não justifica substituir a seleção pela silhueta: ele esclarece o alcance da métrica exigida.

As quatro projeções permitem visualizar a separação de setosa e a proximidade entre as outras espécies. PCA concentra 95,80% da variância nas duas primeiras componentes; t-SNE tem a maior preservação local pelo diagnóstico adotado. As figuras complementam os índices, sem provar que a estrutura visual corresponda a classes discretas perfeitamente recuperáveis.

6 Reprodutibilidade e artefatos

Os experimentos são executados por `main.py`; os agrupamentos estão implementados em `algoritmos.py` e a execução das duas questões em `questoes.py`. O arquivo `requirements.txt` fixa as versões instaladas. O relatório utiliza os resultados persistidos em `resultados/`, e não as explorações históricas.

Os JSONs de execuções armazenam parâmetros, sementes, funções objetivo, rótulos, centros e pertinências ou probabilidades, quando aplicáveis. O arquivo `metricas_por_k.csv` identifica as sementes vencedoras e as métricas por k. Os metadados registram a padronização e versões; o arquivo da Questão 2 também registra o SHA-256 dos dados. Coordenadas, componentes e loadings são fornecidos em CSV, e as onze figuras ficam no diretório `figuras`.

O comando `python validar_resultados.py` audita a contagem de 252 ajustes, as sementes, a seleção por objetivo, as métricas recalculadas, a normalização das pertinências e probabilidades, o argmax dos rótulos e a finitude das quatro projeções. O resultado da auditoria consta em `resultados/validacao.json`. Isso verifica o protocolo e a consistência numérica dos artefatos, sem constituir prova de otimalidade dos algoritmos.

Para reproduzir, no ambiente com as dependências instaladas:

```
python main.py
python validar_resultados.py
python gerar_relatorio.py
typst compile relatorio.typ relatorio.pdf
```

O relatório é gerado com tabelas dos arquivos de resultados. Sua discussão textual corresponde à configuração padrão desta entrega; mudanças de parâmetros exigem rever a interpretação, mesmo que as tabelas sejam atualizadas automaticamente.

6.1 Versões utilizadas

Pacote	Versão
numpy	2.5.4
pandas	3.0.6
scikit-learn	1.9.1
scipy	1.18.1
matplotlib	3.11.2
seaborn	0.13.2
pydantic	2.14.1
fuzzy-c-means	2.3.1
kmedoids	0.5.5
umap-learn	0.5.12
numba	0.68.0

7 Fonte dos requisitos

Francisco de A. T. de Carvalho. **Projeto AM-NS 2026-2**. Documento fornecido com a atividade, `Projeto-AMG-NS-2026-2.pdf`: Questão 1, páginas 2–3; Questão 2, página 4; atribuição da Equipe 08, página 6; orientações de entrega, página 7. O documento informa entrega e apresentação da Equipe 08 em 26/11/2026 e duração de 30 minutos, incluindo discussão.

8 Referências

[1] CARVALHO, Francisco de A. T. **Projeto AM-NS 2026-2**. Centro de Informática, UFPE, 2026. Enunciado local: `Projeto-AMG-NS-2026-2.pdf`.

[2] UCI MACHINE LEARNING REPOSITORY. **Iris**. DOI: 10.24432/C56C76. Página da base.

[3] SCIKIT-LEARN. **Clustering — Clustering performance evaluation**. Documentação das métricas de agrupamento.

[4] SCIKIT-LEARN. **PCA**. Documentação do estimador.

[5] SCIKIT-LEARN. **TSNE**. Documentação do estimador.

[6] UMAP-LEARN. **Basic UMAP Parameters**. Documentação dos parâmetros.

As referências on-line fundamentam as definições e a interpretação dos métodos. As versões efetivamente usadas nos experimentos são as registradas na seção anterior; a documentação on-line pode corresponder a versões posteriores.