



黑马程序员™
www.itheima.com

传智播客旗下
高端IT教育品牌

Redis 核心配置

目录 Contents

◆ 服务器基础配置



服务器端设定

- 设置服务器以守护进程的方式运行

```
daemonize yes|no
```

- 绑定主机地址

```
bind 127.0.0.1
```

- 设置服务器端口号

```
port 6379
```

- 设置数据库数量

```
databases 16
```

日志配置

- 设置服务器以指定日志记录级别

```
loglevel debug|verbose|notice|warning
```

- 日志记录文件名

```
logfile 端口号.log
```

注意：日志级别开发期设置为verbose即可，生产环境中配置为notice，简化日志输出量，降低写日志IO的频率

客户端配置

- 设置同一时间最大客户端连接数，默认无限制。当客户端连接到达上限，Redis会关闭新的连接

```
maxclients 0
```

- 客户端闲置等待最大时长，达到最大值后关闭连接。如需关闭该功能，设置为 0

```
timeout 300
```

多服务器快捷配置

- 导入并加载指定配置文件信息，用于快速创建redis公共配置较多的redis实例配置文件，便于维护

```
include /path/server-端口号.conf
```



总结

Redis核心配置

- ◆ 服务器基本配置



黑马程序员™
www.itheima.com



黑马程序员

www.itheima.com

传智播客旗下高端IT教育品牌