

1. Selector Universal

El selector universal selecciona todos los elementos del documento HTML.

- Sintaxis:

```
* {  
  propiedad: valor;  
}
```

- Ejemplo:

```
* {  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
}
```

- Explicación:
 Aplica `margin: 0` y `padding: 0` a todos los elementos de la página.

2. Selector de Tipo

Selecciona todos los elementos de un tipo específico de etiqueta HTML.

- Sintaxis:

```
etiqueta {  
  propiedad: valor;  
}
```

- Ejemplo:

```
p {  
  color: blue;  
}
```

- Explicación:
 Todos los párrafos `<p>` aparecerán con color azul.

3. Selector Descendiente

Selecciona elementos que están dentro de otro elemento, sin importar cuántos niveles haya entre ellos.

- Sintaxis:

```
selector1 selector2 {  
  propiedad: valor;  
}
```

- Ejemplo:

```
div p {  
  color: red;  
}
```

- Explicación:
 Todos los **<p>** que estén dentro de un **<div>** (aunque estén en varios niveles) tendrán color rojo.

4. Selector Hijo

Selecciona solo los hijos directos de un elemento.

- Sintaxis:

```
selector1 > selector2 {  
  propiedad: valor;  
}
```

- Ejemplo:

```
div > p {  
  font-weight: bold;  
}
```

- Explicación:
 Solo los **<p>** que sean hijos directos de un **<div>** se mostrarán en negrita.

5. Selector Adyacente

Selecciona el primer elemento que aparece inmediatamente después de otro elemento al mismo nivel.

- Sintaxis:

```
selector1 + selector2 {  
  propiedad: valor;  
}
```

```
}
```

- Ejemplo:

```
h1 + p {  
  color: green;  
}
```

- Explicación:
El primer **<p>** que aparezca inmediatamente después de un **<h1>** tendrá color verde.

6. Selector de Atributos

Selecciona elementos que tienen un atributo específico o un valor determinado.

- Sintaxis:

```
elemento[atributo] {  
  propiedad: valor;  
}
```

- Ejemplo:

```
input[type="text"] {  
  border: 1px solid blue;  
}
```

- Explicación:
Aplica un borde azul a los campos **<input>** cuyo tipo sea "text".

7. Selector de Clase

Selecciona elementos que tienen una clase específica.

Las clases se identifican con un punto (.).

- Sintaxis:

```
.clase {  
  propiedad: valor;  
}
```

- Ejemplo:

```
.destacado {
```

```
background-color: yellow;
}
```

- Explicación:
Todos los elementos con `class="destacado"` tendrán fondo amarillo.
- HTML de ejemplo:

```
<p class="destacado">Este texto está resaltado.</p>
```

8. Selector ID

Selecciona un elemento único que tenga un ID específico.
Se identifica con el símbolo #.

- Sintaxis:

```
#id {
  propiedad: valor;
}
```

- Ejemplo:

```
#titulo {
  font-size: 30px;
  color: purple;
}
```

- Explicación:
Aplica estilo al elemento con `id="titulo"`.
- HTML de ejemplo:

```
<h1 id="titulo">Bienvenido</h1>
```