

2025 下半年系统分析师第二期模考试卷（综合知识）

1、

关于区块链技术中的共识机制，以下哪一项描述是正确的？（ ）

- A、 共识机制在区块链中主要用于确保数据的私密性
- B、 共识机制无法防止“双花”攻击，即同一笔数字资产被重复使用
- C、 工作量证明（PoW）是区块链中常用的一种共识机制，通过计算难题的解答来争夺记账权
- D、 权益证明（PoS）共识机制下，记账权与节点持有的数字资产数量无关

试题答案：

C

2、

以下关于 DDoS 攻击的描述，正确的是（ ）

- A、 是一种提高网络性能的攻击

B、会使目标服务器无法正常提供服务

C、只会影响单个用户的网络连接

D、对网络安全没有任何危害

试题答案：

B

3、

假设存在一种加密方案，发送方要对一段敏感数据进行加密传输。先采用对称加密算法 DES 对数据进行加密，DES 密钥为 K。为了安全传递密钥 K，发送方采用非对称加密算法 RSA。已知接收方有一对 RSA 密钥对，公钥为 PUB，私钥为 PRb。以下关于加密过程和密钥使用的说法，错误的是（ ）。

A、 发送方使用 PUB 对 K 进行加密得到加密后的密钥 C1，使用 K 对数据进行加密得到密文 C2，然后将 C1 和 C2 一起发送给接收方。

B、 接收方收到 C1 和 C2 后，使用 PRb 对 C1 进行解密得到 K，再使用 K 对 C2 进行解密得到原始数据。

C、 如果发送方误用了自己的 RSA 私钥对 K 进行加密，接收方将无法正确解密出 K，因为接收方没有发送方的私钥对应的公钥。

D、在整个加密过程中，对称加密体制的效率优势体现在对大量数据的加密上，而非对称加密体制主要用于密钥的安全传输。

试题答案：

C

4、

屏蔽子网模式采用了两个包过滤路由器和一个堡垒主机，在内外网络之间建立的子网被称为（ ）。

A、 军事区

B、 非军事区（DMZ）

C、 核心区

D、 隔离区

试题答案：

B

5、

关于 BLP 模型的规则，以下说法正确的是（ ）

- A、 主体可以读取安全级别高于它的数据
- B、 主体可以写入安全级别低于它的数据
- C、 主体不可读取安全级别高于它的数据
- D、 主体可随意写入任何安全级别的数据

试题答案：

C

6、

超市计划购进一批不易保存的食品，售价每盒 60 元，每盒售出可获利 30 元，但如果当天剩余，则每盒就会损失 20 元。根据历史数据，每天销售这种食品 120、130、140、150 盒的概率分别为 0.2、0.3、0.4、0.1。为最大获利。超市决定每天购进（ ）盒。

- A、 150
- B、 120
- C、 140
- D、 130

试题答案：

C

7、

某学院 10 名研究生（S1-S10）选修 6 门课程（A-F）的情况如下表（用 1 表示选修）：

课程 / 学生	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
A	1	1			1	1			1	
B	1	1		1				1	1	1
C			1		1		1			
D	1							1		
E			1	1			1			1
F		1		1		1	1			

现需要安排这 6 门课程的考试，要求：

- (1) 每天上、下午各安排一门课程考试，计划连续 3 天考完；
- (2) 每位研究生每天只能参加一门课程考试，在这 3 天内考完全部选修课；
- (3) 在遵循上述两条的基础上，各课程的考试时间应尽量按字母升序做先后顺序安排（字母升序意味着课程难度逐步增加）。为此，各门课程考试的安排顺序是（ ）。

A、 AE、 BC、 DF

B、 AF、 BD、 CE

C、 AE、 BD、 CF

D、 AD、 BC、 EF

试题答案：

A

8、

将计算机中的数字数据在网络中用模拟信号表示时，需要进行调制，也就是要进行波形变换，或者是频谱变换，将数字信号的频谱变换成适合于在模拟信道中传输的频谱。以下关于调制方法的说法中，正确的是（ ）。

A、 AM 即载波的频率随着基带数字信号而变化

B、 FM 即载波的初始相位随着基带数字信号而变化

C、 PM 即载波的振幅随着基带数字信号而变化

D、 FSK 的特点是信号容易实现，技术简单，抗干扰能力较强

试题答案：

D

9、

在 FTP 服务器中，若要上传文件，应该使用（ ）命令。

A、 push

B、 paste

C、 put

D、 get

试题答案：

C

10、

计算机之间要交换数据，就必须遵守一些事先约定好的规则，用于规定信息的格式以及如何发送和接收信息的一套规则就称为网络协议。网络协议的 3 要素是（ ）。

A、 语法、语义和规则

B、 语法、规则和同步

C、 语义、规则和同步

D、 语法、语义和同步

试题答案：

D

11、

在 IPv4 与 IPv6 融合组网中，（ ）允许网络设备同时支持 IPv4 和 IPv6 协议，从而能够与处理不同协议的网络节点进行通信。

A、隧道技术

B、网络地址翻译技术

C、双协议栈

D、以上都不是

试题答案：

C

12、

在分段存储管理中，段表是（ ）。

A、 为每个进程建立一张段映射表，程序按逻辑分成多段，用一组基址极限对来进行管理。

基址极限对存放在段表里

B、 程序按逻辑分为多页，每个进程一张页表，每一页内又进行分段，每个页一张段表

C、 程序按逻辑分为多段，每个进程一张段表，每一段内又进行分页，每个段一张页表

D、 一个程序分为许多固定大小的页面，使用页表进行管理

试题答案：

A

13、

硬盘存储器简称硬盘，属于直接存取设备，即存取磁盘上任一物理块的时间不依赖于该物理块所处的位置。硬盘分为三类：机械硬盘（HDD）、固态硬盘（SSD）和混合硬盘（SSHD）。

以下关于硬盘的说法中，错误的是（ ）。

A、 SSD 与 HDD 相比，读取速度快，寻道时间可忽略不计，但其价格更高

- B、混合硬盘是机械硬盘与固态硬盘的结合体，闪存是混合硬盘最主要的存储介质
- C、固态硬盘是由多个闪存芯片加主控以及缓存组成的阵列式存储设备，属于以固态电子存储芯片阵列制成的硬盘
- D、机械硬盘是传统硬盘，由磁性盘片、驱动系统、读写系统和控制系统组成。其信息分布呈以下层次：记录面、圆柱面、磁道和扇区

试题答案：

B

14、

在支持多线程的操作系统中，关于线程共享资源的描述，错误的是（ ）。

- A、线程可以共享进程的堆内存空间
- B、线程可以共享进程的文件描述符表
- C、线程可以共享其他线程的寄存器上下文
- D、线程可以共享进程的静态变量

试题答案：

C

15、

某磁盘磁头从一个磁道移动到另一个磁道需要 12ms。文件在磁盘上非连续存放，逻辑上相邻数据块的平均移动距离为 10 个磁道，每块的旋转延迟时间及传输时间分别为 80ms 和 4ms，则读取一个 50 块的文件需要（ ）ms 时间。

- A、4200
- B、6500
- C、6700
- D、10200

试题答案：

D

16、

在计算机系统中，将负责管理设备和输入/输出的机构称为 I/O 系统。I/O 系统由设备、控制器、通道（具有通道的计算机系统）、总线和 I/O 软件组成。I/O 设备管理软件一般分为 4 层，以下关于 I/O 设备管理软件层次的说法中正确的是（ ）。

- A、用户进程层的功能是命名、保护和 Spooling
- B、设备驱动程序层的功能是执行 I/O 操作、设置设备寄存器和分配
- C、设备无关软件层负责格式化 I/O 以及进行 I/O 调用
- D、 中断处理程序可以在 I/O 结束时唤醒驱动程序

试题答案：

D

17、

进程资源有向图中，圆圈表示进程，方框表示资源，方框内的小圆数表示资源数。当有向边（或称请求边）由进程指向资源时，表示申请一个资源；当有向边（或称分配边）由资源指向进程时，表示获得一个资源。假设系统中有三个进程 P1、P2 和 P3，两种资源 R1、R2，且 R1 的资源数等于 4，R2 的资源数等于 3。如果进程资源图如图（a）和图（b）所示，那么图（a）中（ ）；图（b）中（ ）。

问题 1

- A、P1、P2、P3 都是阻塞节点，该图不可以化简，是死锁的
- B、P1、P3 都是非阻塞节点，P2 是阻塞节点，该图可以化简，是非死锁的

C、P1、P2 是阻塞节点，P3 是非阻塞节点，该图可以化简，是非死锁的

D、P3 是非阻塞节点，P1、P2 是阻塞节点，该图不可以化简，是死锁的

问题 2

A、P1、P2、P3 都是非阻塞节点，该图可以化简，是非死锁的

B、P3 是非阻塞节点，P1、P2 是阻塞节点，该图可以化简，是非死锁的

C、P1、P2 是非阻塞节点，P3 是阻塞节点，该图不可以化简，是死锁的

D、P1 是阻塞节点，P2、P3 是非阻塞节点，该图可以化简，是非死锁的

试题答案：

第 1 题:B

第 2 题:D

18、

() 是操作系统内核支持的用户线程，一个进程可有一个或多个该进程。

A、用户线程

B、内核线程

C、应用线程

D、轻权进程

试题答案：

D

19、

某文件管理系统在磁盘上建立了位示图（bitmap），记录磁盘的使用情况。若磁盘上物理块的编号依次为：0、1、2、…；系统中的字长为 32 位，字的编号依次为：0、1、2、…，字中的一位对应文件存储器上的一个物理块，取值 0 和 1 分别表示空闲和占用，如下图所示。

字号 ↓									位号 ←
	31	30	...	4	3	2	1	0	
0	0	1	...	1	1	0	1	0	
1	1	1	...	0	0	1	1	0	
2	0	0	...	0	1	0	0	1	
3	0	1	...	1	0	1	0	0	
...	1	0	...	1	0	1	1	0	
n	1	1	...	1	1	0	1	1	

假设操作系统将 1030 号物理块分配给某文件，那么该物理块的使用情况在位示图中编号为（ ）的字中描述；系统应该将（ ）。

问题 1

A、31

B、32

C、33

D、64

问题 2

- A、该字的位号 5 的位置 “0”
- B、该字的位号 5 的位置 “1”
- C、该字的位号 6 的位置 “0”
- D、该字的位号 6 的位置 “1”

试题答案：

第 1 题:B

第 2 题:D

20、

用户在程序中试图读某文件的第 200 个逻辑块，使用操作系统提供的（） 接口。

- A、键盘命令
- B、系统调用
- C、PV 原语
- D、GUI

试题答案：

B

21、

下面关于大规模并行 MPP 计算机的说法错误的是（ ）。

A、 这种系统最适合 SIMD 计算模式

B、 MPP 的程序有多个进程，分布在各个微处理器上，每个进程有自己独立的地址空间，进程之间以消息传递进行相互通信

C、 大规模的 MPP 系统总是使用特殊的硬件和软件来监控系统、检测错误并从错误中平滑地恢复

D、 MPP 的编程要采用并行程序设计技术，与普通的程序设计是不同的

试题答案：

A

22、

信息系统就是接受输入数据，通过加工处理产生信息的系统。（ ）是信息系统的显著特点，以计算机为基础的信息系统可以定义为，结合管理理论和方法，应用信息技术解决管理问题，为管理决策提供支持的系统。

A、面向管理

B、整体性

C、层次性

D、面向方法

试题答案：

A

23、

电子商务技术（Technical of Electronic Commerce）是利用计算机技术、网络技术和远程通信技术，实现整个商务过程中的电子化、数字化和网络化。根据电子商务的发展和对电子商务技术的要求，可将电子商务技术划分为以下五大类：网络数据通信技术、电子数据交换技术、安全技术、电子支付技术和数据库技术。其中，（ ）是电子商务的基础，确保了信息的快速传递。

A、 网络数据通信技术

B、 电子数据交换技术

C、 安全技术

D、 电子支付技术

试题答案：

A

24、

信息工程（IE）方法是马丁创立的面向企业信息系统建设的方法，IE 方法与信息系统开发的其他方法相比，有一点很大的不同，就是信息工程不仅是一种方法，它还是一门工程学科，把信息系统开发过程工程化，信息工程由（ ）四个部分组成，IE 方法认为，与企业的信息系统密切相关的三个要素是（ ），IE 方法自上而下地把整个信息系统的开发过程分为四个实施阶段，分别是（ ）。

问题 1

A、系统的方法论、软件工程工具、信息工程环境和成熟的经验总结。

B、软件工程方法、质量关注点、完备的工具集和成熟的经验总结。

C、系统的方法论、完备的工具集、信息工程环境和成熟的经验总结。

D、软件工程方法、完备的工具集、信息工程环境和成熟的经验总结。

问题 2

A、企业的各种信息、企业的业务活动过程和企业采用的信息技术。

B、企业的各种数据、企业的业务功能和企业采用的信息技术。

C、企业的各种信息、企业的业务功能和企业采用的信息技术。

D、企业的各种数据、企业的业务活动过程和企业采用的信息技术。

问题 3

A、信息战略规划阶段、业务领域分析阶段、系统设计阶段和系统构建阶段。

B、信息战略分析阶段、业务领域规划阶段、系统设计阶段和系统构建阶段。

C、信息战略分析阶段、业务领域规划阶段、系统分析阶段和系统实施阶段。

D、信息战略规划阶段、业务领域分析阶段、系统分析阶段和系统构建阶段。

试题答案：

第 1 题:C

第 2 题:A

第 3 题:A

25、

某公司在企业信息化过程中，为了将众多的信息孤岛联系起来，以便让不同的系统之间交互信息，某咨询公司对该企业的信息化建设提出了建设方案，提出了两种集成方案的措施，第一个就是首先需要建立信息化标准体系，其中就包括了数据标准体系（包括了数据元标准、元数据标准等）的建立，这是为了（）集成做准备，以保证数据在数据库系统中分布和共享。然后是为了降低集成的成本，通过整合现有应用系统的功能流程来集成内部的多个应用系统，并且对外提供一系列基于标准的、统一数据格式的工作流和业务逻辑，这是为了（）集成。

问题 1

- A、 表示
- B、 功能
- C、 过程
- D、 数据

问题 2

- A、 表示
- B、 控制

C、过程

D、数据

试题答案：

第 1 题:D

第 2 题:C

26、

信息资源分类是 IRM 中最为复杂的工作之一，应当遵循简洁、独立和可操作的原则。对信息资源的分类一般从三个维度展开，其中不包括（ ）。

A、信息来源维度分类

B、应用主题维度分类

C、信息存储技术分类

D、管理维度分类

试题答案：

C

27、

从决策支持系统的任务和功能，可以归纳出决策支持系统不同于其他计算机信息系统的特点。下面关于这部分说法错误的是（ ）。

- A、决策支持系统将决策者置于核心服务地位，系统的收集、存储和输出的一切信息，都是为决策者服务
- B、决策支持系统擅长处理半结构化问题，这类问题兼具一定的规则性和不确定性
- C、决策支持系统在决策流程中承担主导决策的职能，凭借自身强大的算法和预设规则，可以为决策者生成最优决策方案
- D、决策支持系统高度重视人机交互性，通过友好直观的界面设计与灵活便捷的交互机制，实现决策者与系统之间的实时信息沟通与动态反馈调整

试题答案：

C

28、

服务建模的过程实际上是进行流程分解，对业务目标和现有系统进行分析，发现候选服务，并对其进行分类，确定哪些服务可被暴露，最终实现服务和架构设计的过程。按照实施的

阶段，服务建模可以分为服务发现、（ ）和服务实现三个阶段。在服务发现阶段，（ ）是利用已有资产来实现服务，已有资产包括现有系统、定制应用、行业规范或业务模型等。

问题 1

- A、服务建模
- B、服务规约
- C、服务编排
- D、服务设计

问题 2

- A、中间对齐的方式
- B、业务目标建模
- C、自上而下的方式
- D、自下而上的方式

试题答案：

第 1 题:B

第 2 题:D

29、

数据库事务的“一致性”指的是（ ）。

- A、事务内的操作要么全部成功，要么全部失败
- B、事务执行后，数据库必须满足预定义的完整性约束
- C、多个事务并发执行时互不干扰
- D、事务提交后，修改的数据永久保存

试题答案：

B

30、

某大学有关系模式院系 Y（院系号，院系名，院系负责人，院系电话）、教师 T（教师工号，教师名，性别，所属院系，联系电话，家庭住址）和学生 S（学号，姓名，性别，联系方式），并且一个院系有多名教师，一名教师属于一个院系；一名教师可以教授多名学生，一名学生也有多位老师。院系与教师之间的“所属”联系类型、教师和学生之间的“传授”联系类型分别为（ ）；其中（ ）。下列查询“计算机院”老师的教师名、联系电话及家庭住址的关系代数表达式中，查询效率最高的是（ ）。

问题 1

- A、1:1、n:m
- B、n:m、1:1
- C、n:m、1:n
- D、1:n、n:m

问题 2

- A、“所属”联系需要转换为一个独立的关系，并将教师工号和院系号作为主键
- B、“所属”联系需要转换为一个独立的关系，并将教师工号和院系名作为主键
- C、“传授”联系需要转换为一个独立的关系，并将教师工号和姓名作为主键
- D、“传授”联系需要转换为一个独立的关系，并将教师工号和学号作为主键

问题 3

- A、 $\pi_{6,9,10}(\sigma_{1=8}(Y \times T))$
- B、 $\pi_{6,9,10}(\sigma_{1=8 \wedge 2='计算机院'}(Y \times T))$
- C、 $\pi_{6,8,9}(\sigma_{2='计算机院'}(Y \bowtie T))$
- D、 $\pi_{3,4,5}(\pi_1(\sigma_{2='计算机院'}(Y)) \bowtie T)$

试题答案：

第 1 题:D

第 2 题:D

第 3 题:C

31、

在以下元组演算公式中，与 $P1 \wedge P2$ 等价的是（ ）。

A、 $\neg (\neg P1 \vee \neg P2)$

B、 $\neg (\neg P1 \wedge \neg P2)$

C、 $\neg (P1 \vee P2)$

D、 $\neg P1 \wedge \neg P2$

试题答案：

A

32、

CAP 原则又称 CAP 定理，指的是在一个分布式系统中，一致性（Consistency）、可用性（Availability）、分区容错性（Partition tolerance）这三个要素最多只能同时实现两点，不可能三者兼顾。以下关于 CAP 理论的说法中，错误的是（ ）。

- A、 在分布式系统中，由于网络通信的延迟、故障等原因，分区容忍性是必须保证的
- B、 一致性指系统在执行了某些操作后仍处在一个一致的状态。简言之，就是所有的结点在同一时刻有相同的数据
- C、 可用性指对数据的所有操作都应有成功的返回。高可用性则是在系统升级（软件或硬件）或在网络系统中的某些结点发生故障的时候，仍可以正常返回
- D、 对于一个分布式系统，一致性、可用性两个特点都可以同时实现，在网络发生分区的时候，不会发生不能进行完整的操作这种情况

试题答案：

D

33、

软件重用的目的是能更快、更好、成本更低地生产软件产品。以下不属于软件的重用层次的是（ ）。

- A、 知识重用

B、方法和标准的重用

C、软件成分的重用

D、内容重用

试题答案：

D

34、

快速应用开发（RAD）是一种比传统生命周期法快得多的开发方法，它强调极短的开发周期。以下关于 RAD 说法错误的是（ ）。

A、用户不能参与到系统分析、设计和构造活动中来

B、将项目开发组织成一系列重点突出的研讨会，研讨会要让项目投资方、用户、系统分析师、设计人员和开发人员一起参与

C、通过一种迭代的构造方法，加速需求分析和设计阶段

D、让用户提前看到一个可工作的系统

试题答案：

A

35、

在软件过程管理中，DCMM（数据管理能力成熟度评估模型）定义了多个核心能力域来评估组织的数据管理能力。以下哪一项不属于 DCMM 的 8 个核心能力域之一？（ ）

- A、 数据战略
- B、 数据治理
- C、 数据测试
- D、 数据安全

试题答案：

C

36、

顺序图是一种常见的交互图，几乎可以用在任何系统的场合。顺序图的灵魂是（ ）。

- A、 对象
- B、 生命线

C、 激活框

D、 消息

试题答案：

D

37、

数据字典是所有人员工作的依据，统一的标准。它可以确保数据在系统中的完整性和一致性。以下关于数据字典作用的说法中，错误的是（ ）。

A、 可以用于一致性检验和完整性检验

B、 可以相互参照，便于系统修改

C、 可以由描述内容检索名称

D、 概括地描述了系统的内部逻辑过程，是需求分析结果的表达工具

试题答案：

D

38、

当多个用例共同拥有一种类似的结构和行为的时候，可以将它们的共性抽象成为父用例，则可以通过（ ）表示。

- A、扩展关系
- B、包含关系
- C、泛化关系
- D、组合关系

试题答案：

C

39、

需求定义的方法包括严格定义法和原型法。在下述假设条件中，（ ）不适合使用原型法进行需求定义。

- A、有合适的系统开发环境
- B、需要实际的、可供用户参与的系统模型
- C、项目参加者之间通常都存在交流上的困难

D、采用图形/文字可以充分体现最终系统

试题答案：

D

40、

在软件需求获取过程中，以下哪种方法最适合用于快速收集大量用户对系统功能的期望和建议？（ ）

A、 用户访谈

B、 问卷调查

C、 联合需求计划（JRP）

D、 实地观察

试题答案：

B

41、

质量功能部署（Quality Function Deployment, QFD）是一种将用户要求转化成软件需求的技术，其目的是最大限度地提升软件工程过程中用户的满意度。QFD 将软件需求分为（ ）。

- A、业务需求、用户需求和系统需求
- B、功能需求、非功能需求和设计约束
- C、常规需求、期望需求和意外需求
- D、用户需求、系统需求和意外需求

试题答案：

C

42、

软件设计包括四个既独立又相互联系的活动。其中，（ ）定义软件系统各主要部件之间的关系；（ ）系统结构部件转换成软件的过程描述。确定软件各个组成部分内的算法及内部数据结构，并选定某种过程的表达形式来描述各种算法。

问题 1

A、结构设计

B、数据设计

C、接口设计

D、过程设计

问题 2

A、结构设计

B、数据设计

C、接口设计

D、过程设计

试题答案：

第 1 题:A

第 2 题:D

43、

在系统设计中，以下哪种设计模式用于将复杂对象的构建与其表示分离，使得同样的构建过程可以创建不同的表示？（ ）

- A、 构建器模式
- B、 工厂方法模式
- C、 抽象工厂模式
- D、 原型模式

试题答案：

A

44、

在人机交互设计的用户体验五层模型中，（ ）主要定义产品的功能范围和内容需求。

- A、 战略层
- B、 范围层
- C、 结构层
- D、 表现层

试题答案：

B

45、

系统输入/输出设计是与用户息息相关的，输入/输出设计对于系统的开发人员以及用户极为重要。系统的输出设计主要关注如何向用户传达数据和信息，所以在针对系统输出设计方面要遵循（ ）。

①简洁性原则②一致性原则③可用性原则④可访问性原则⑤可维护性原则⑥安全性原则
⑦可扩展性原则

A、①②③④⑤⑥⑦

B、①②③④

C、⑤⑥⑦

D、①②③④⑥

试题答案：

A

46、

在工作流参考模型（WRM）中，哪个模块负责创建和管理流程定义，并通过图形方式把复杂的流程定义显示出来并加以操作？（ ）

A、 workflow 执行服务

B、 workflow 引擎

C、 流程定义工具

D、 客户端应用

试题答案：

C

47、

关于三层 B/S 架构，以下说法不正确的是（ ）。

A、 基于 B/S 架构的软件，系统安装、修改和维护全在服务器端解决

B、 B/S 架构的数据提交一般以页面为单位，这样有利于 OLTP 应用，增强数据的动态交互性

C、 B/S 架构的软件，用户无需安装专门的客户端，直接用浏览器即可，所以被称为“零客户端”

D、 B/S 架构的软件在数据查询响应速度上不及 C/S 架构

试题答案：

B

48、

希赛公司决定采用基于架构的软件开发方法，以架构为核心对近期所承接的某电子商务企业的在线交易平台进行设计与实现。该电子商务企业要求在线交易平台必须在 800ms 内完成客户的交易请求。该电子商务企业所提要求主要对应于（）这一软件质量属性，实现并提高该质量属性的架构设计策略不包括（）。

问题 1

- A、可用性
- B、易用性
- C、安全性
- D、性能

问题 2

- A、采用优先级调度队列
- B、引入并发处理
- C、优化相关进程的 CPU 占用率

D、设置进程监视器

试题答案：

第 1 题:D

第 2 题:D

49、

As a comprehensive and holistic system security prevention system, it is also hierarchical. Different levels reflect different security issues. According to the current application status and structure of the network, the security prevention system can be divided into the following levels:

Physical layer security. Physical layer security includes the security of communication lines, (1) and computer rooms, etc. Physical layer security mainly lies in the reliability of communication lines, the security of software and hardware devices, device backup, disaster prevention capability, interference prevention capability, device operating environment and uninterruptible power supply guarantee, etc.

(2) . The security issues at the system layer come from the security of the operating system used in the computer network. It mainly manifests in three aspects: first, the security factors brought by the defects of the operating

system itself, mainly including identity authentication, access control and system vulnerabilities, etc.; second, the security configuration of the operating system; third, the threat of viruses to the operating system.

(3) . The security issues at the network layer mainly lie in the computer network, including network layer identity authentication, access control of network resources, confidentiality and integrity of data transmission, security of remote access, security of domain name system, security of routing system, means of intrusion detection and anti-virus of network facilities, etc.

Application security. The security issues at the application layer are mainly caused by the security of the application software and data used to provide services, including Web services, email systems and DNS, etc. In addition, it also includes the threat of (4) to the system.

Security management. Security management includes the management of security technologies and equipment, security management systems, organizational rules of departments and personnel, etc. The institutionalization of management greatly affects the security of the entire computer network. Strict (5) , clear departmental security responsibilities and reasonable personnel role allocation can greatly reduce security vulnerabilities at other levels.

问题 1

A、 physical devices

B、 network

C、 database software

D、 system blueprints

问题 2

A、 Database system security

B、 Network security

C、 Operating system security

D、 Communication security

问题 3

A、 Database system security

B、 Network security

C、 Operating system security

D、 Communication security

问题 4

A、 viruses

B、 earthquake

C、 bacteria

D、 models

问题 5

A、 management style

B、 production management system

C、 management personnel

D、 security management systems

试题答案：

第 1 题:A

第 2 题:C

第 3 题:B

第 4 题:A

第 5 题:D

50、

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》规定，国家秘密的密级分为绝密、机密、秘密三级，其中秘密级的保密期限不超过（ ）。保密期限自（ ）计算。

问题 1

- A、五年
- B、十年
- C、二十年
- D、三十年

问题 2

- A、 标明的制发日起，不能标明制发日的国家秘密，自申请密级之日起
- B、 通知密级之日起
- C、 申请密级之日起
- D、 标明的制发日起，不能标明制发日的国家秘密，自通知密级之日起

试题答案：

第 1 题:B

第 2 题:D

51、

关于知识产权的说法，下列表述中不正确的是（ ）。

- A、著作权不需要申请
- B、软件著作权需要申请
- C、专利权需要申请
- D、商标权需要申请

试题答案：

B

52、

某视频网站博主在未经导演允许的情况下，重新剪辑并发布了该导演的某一热度较低的电影，为博主本人和原影视作品吸引了大波流量。下列说法中，错误的是（ ）。

- A、该博主有侵权的行为

B、该电影导演有权要求该博主赔偿一定损失

C、该博主没有侵犯该作品的著作权

D、该博主侵犯了该作品的修改权

试题答案：

C

53、

从管理角度出发，可以将影响软件质量的因素划分为三组，分别反映用户在使用软件产品时的三种不同倾向和观点，以下不属于这三组中的是（ ）。

A、产品修改

B、产品转移

C、产品健壮

D、产品运行

试题答案：

C

54、

某项目共有 A-G 七道工序，各道工序所需的时间（天数）以及工序之间的运行关系如下表。

该项目计划的最短工期为（ ）天。设该工程从第 0 天早上开始，据此可以推算出，作业 C 的最早开始时间和最晚开始时间分别为第（ ）天早上。

作业	A	B	C	D	E	F	G
紧后作业	C,D	A,D	E	E,F	G,F	G	-
所需天数	3	5	1	7	6	2	10

问题 1

A、 24

B、 25

C、 33

D、 34

问题 2

A、 5， 8

B、 8， 15

C、 8， 14

D、15, 16

试题答案：

第 1 题:C

第 2 题:C

55、

用边界值分析法，假定 $5 \leq X \leq 10$ ，那么 X 在测试中应取的边界值是（ ）。

A、X=6, X=9

B、X=4, X=5, X=10, X=11

C、X=5, X=10

D、X=4, X=11

试题答案：

B

56、

实施验收测试的常用策略有三种，其中（ ）需要的控制是最少的。

- A、正式验收
- B、非正式验收
- C、Beta 测试
- D、Alpha 测试

试题答案：

C

57、

软件测试方法的分类有很多种，下面分类依据与划分结果对应正确的是（ ）。

- A、以测试过程中程序执行状态为依据可分为黑盒测试、白盒测试和灰盒测试
- B、从程序执行的方式来分类，可分为人工测试和自动化测试
- C、以具体实现算法细节和系统内部结构的相关情况为根据可分为静态测试和动态测试
- D、以具体实现算法细节和系统内部结构的相关情况为根据可分为功能测试、性能测试、验收测试、压力测试

试题答案：

B

58、

计算机系统的性能指标多种多样。在给定的时间区间中，各种部件（包括硬设备和软件系统）被使用的时间与整个时间之比指的是（ ）。

A、可用性

B、安全性

C、资源利用率

D、吞吐量

试题答案：

C

59、

某数据库服务器在业务高峰期出现 CPU 使用率持续超过 90%，运维团队通过升级该服务器的 CPU 和内存配置来提升处理能力。该方法属于（ ）。

A、水平扩展

B、垂直扩展

C、读写分离

D、负载均衡

试题答案：

B

60、

使用负载均衡器分发请求时，如果希望将更多的请求分配到固定的两个服务器上，可以采用（ ）算法。

A、最少连接

B、加权轮询

C、轮询

D、IP 哈希

试题答案：

B

新
知