N-Puzzle 问题求解

四个阶段 · 四个人



4
阶段达标

2.62 s
倒序盘面

3.0×
IDA* vs 参考

人工智能　项目一 · 5 分钟

周以撒　李行　林子航　张文璟

四个阶段

一

3 阶 · 1 秒内

0.156 s

二

4 阶 · 同参考级

2.4 倍

三

倒序盘面 · 1 分钟

2.62 s

四

解路径可视化

Swing

分工

周以撒	数据结构 · 启发函数
李　行	A* · IDA*
林子航	模式数据库
张文璟	可视化 · 结论

把盘面压成一个数

数组

16 次比较　　128 字节

64 位整数

1 次比较　　**48 字节**

4 阶实例	原来	之后	提速
1 • 52 步	0.728 s	0.475 s	**1.5×**
2 • 51 步	15.502 s	6.476 s	**2.4×**
3 • 56 步	49.989 s	21.506 s	**2.3×**

惰性删除　4%~14%

瓶颈不在 Open 表　·　在状态表示

三种估步数

错位将牌数

h = 不在位的牌数

最松

曼哈顿距离

h = Σ(|Δr| + |Δc|)

更紧

线性冲突

h = 曼哈顿 + 2×冲突对

零内存

4 阶实例	最优步数	曼哈顿	线性冲突
52 步	52	44	44
50 步	50	34	**36**
57 步	57	41	**43**
倒序盘面	70	44	**56**

线性冲突　零内存　·　但比曼哈顿更紧

A* 与 IDA*

定义

A*：f = g + h

IDA*：按 f 阈值反复深搜

区别

A* 存所有结点

IDA* 只存当前路径

特点

A* 快 · 内存爆

IDA* 省内存 · 重复搜

关联

同一套 f

IDA* = A* + 阈值

A* 进 Closed 不放回 • 要求单调 | IDA* 只要可采纳

长处和短处

A*

快


内存爆

IDA*

省内存

重复搜

倒序盘面 • 同一个启发函数



内存差 23 倍

3 阶：A* 0.004 s · IDA* 0.023 s

和参考程序对标

A* 实例	参考解长	我们解长	参考结点	我们结点
1 • 3 阶	21	**21**	931	**931**
2 • 3 阶	31	**31**	21,197	**21,197**
5 • 4 阶	51	**51**	3,628,148	**3,628,148**
6 • 4 阶	50	**50**	5,229,940	**5,229,940**

解长 6/6

结点 6/6

IDA* 快 3×

不比时间 · 比跟机器无关的数

模式数据库

只看 5 块牌

576 万种

11 MB

代价划分

只算自己组的牌

倒着建表

两趟扫描

顺序不能反

一组表的开销

576 万
要遍历的摆法

0.7 s
建一次表


11 MB
一组占多大

33 MB
三组共占


三张表相加 · 仍然不超过真实步数 → 解还是最优

效果

阶段二 · 只换启发函数



阶段三 · 倒序盘面



70 步最优解保留 • 72 步达标解

可视化



已归位　未到位　刚移动

技术

Swing　Graphics2D 抗锯齿　Timer 驱动　EDT 线程　坐标自适应　键盘绑定　批量连播

播放 • 暂停 • 单步 • 调速 • 连播

结论

阶段	要求	结果
一	3 阶 1 秒内	0.156 s
二	4 阶同参考级	逐位一致
三	倒序 1 分钟内	2.62 s
四	解路径可视化	已验证

两个不足


单调性未证 · 理论上可能次优

达标靠加权 · 不保证最短

四个阶段全部达标

谢谢

四个阶段全部达标 · 倒序盘面 2.62 秒



周以撒　李行　林子航　张文璟