

项目部署上线指南

准备上线

1. 上线前的检查工作。

```
python manage.py check --deploy
```

2. 将DEBUG设置为False并配置ALLOWED_HOSTS。

```
DEBUG = False
ALLOWED_HOSTS = ['*']
```

3. 安全相关的配置。

```
# 保持HTTPS连接的时间
SECURE_HSTS_SECONDS = 3600
SECURE_HSTS_INCLUDE_SUBDOMAINS = True
SECURE_HSTS_PRELOAD = True

# 自动重定向到安全连接
SECURE_SSL_REDIRECT = True

# 避免浏览器自作聪明推断内容类型
SECURE_CONTENT_TYPE_NOSNIFF = True

# 避免跨站脚本攻击
SECURE_BROWSER_XSS_FILTER = True

# COOKIE只能通过HTTPS进行传输
SESSION_COOKIE_SECURE = True
CSRF_COOKIE_SECURE = True

# 防止点击劫持攻击手段 - 修改HTTP协议响应头
# 当前网站是不允许使用<iframe>标签进行加载的
X_FRAME_OPTIONS = 'DENY'
```

4. 敏感信息放到环境变量或文件中。

```
SECRET_KEY = os.environ['SECRET_KEY']

DB_USER = os.environ['DB_USER']
DB_PASS = os.environ['DB_PASS']

REDIS_AUTH = os.environ['REDIS_AUTH']
```

更新服务器Python环境到3.x

1. 安装底层依赖库。

```
yum -y install wget gcc zlib-devel bzip2-devel openssl-devel ncurses-devel  
sqlite-devel readline-devel tk-devel gdbm-devel db4-devel libpcap-devel xz-  
devel libffi-devel
```

2. 下载Python源代码。

```
wget https://www.python.org/ftp/python/3.7.0/Python-3.7.0.tar.xz
```

3. 解压缩和解归档。

```
xz -d Python-3.7.0.tar.xz  
tar -xvf Python-3.7.0.tar
```

4. 执行配置生成Makefile（构建文件）。

```
cd Python-3.7.0  
./configure --prefix=/usr/local/python37 --enable-optimizations
```

5. 构建和安装。

```
make && make install
```

6. 配置PATH环境变量并激活。

```
cd ~  
vim .bash_profile
```

```
... 此处省略上面的代码...  
  
export PATH=$PATH:/usr/local/python37/bin  
  
... 此处省略下面的代码...
```

```
source .bash_profile
```

7. 注册软链接（符号链接）。

```
ln -s /usr/local/python37/bin/python3.7 /usr/bin/python3  
ln -s /usr/local/python37/bin/pip3.7 /usr/bin/pip3
```

8. 测试Python环境是否更新成功。

```
python3 --version
python --version
```

项目目录结构

假设项目文件夹为 `project`，下面的四个子目录分别是：`conf`、`logs`、`src` 和 `venv` 分别用来保存项目的配置文件、日志文件、源代码和虚拟环境。其中，`conf` 目录下的子目录 `cert` 中保存了配置HTTPS需要使用的证书和密钥；`src` 目录下的项目代码可以通过版本控制工具从代码仓库中检出；虚拟环境可以通过`venv`或其他工具进行创建。

```
project
├── conf
│   ├── cert
│   │   ├── 214915882850706.key
│   │   └── 214915882850706.pem
│   ├── nginx.conf
│   └── uwsgi.ini
├── logs
│   ├── access.log
│   ├── error.log
│   └── uwsgi.log
├── requirements.txt
├── src
│   ├── fangall
│   │   ├── api
│   │   ├── common
│   │   ├── fang
│   │   ├── rent
│   │   ├── user
│   │   ├── manage.py
│   │   ├── README.md
│   │   ├── static
│   │   └── templates
└── venv
    ├── bin
    │   ├── activate
    │   ├── activate.csh
    │   ├── activate.fish
    │   ├── celery
    │   ├── celerybeat
    │   ├── celeryd
    │   ├── celeryd-multi
    │   ├── coverage
    │   ├── coverage3
    │   └── coverage-3.7
```

```

├── django-admin
├── django-admin.py
├── easy_install
├── easy_install-3.7
├── pip
├── pip3
├── pip3.7
├── __pycache__
├── pyrsa-decrypt
├── pyrsa-decrypt-bigfile
├── pyrsa-encrypt
├── pyrsa-encrypt-bigfile
├── pyrsa-keygen
├── pyrsa-priv2pub
├── pyrsa-sign
├── pyrsa-verify
├── python -> python3
├── python3 -> /usr/bin/python3
├── uwsgi
├── include
├── lib
├── └── python3.7
├── lib64 -> lib
├── pip-selfcheck.json
└── pyvenv.cfg

```

下面以阿里云为例，简单说明如何为项目注册域名、解析域名以及购买权威机构颁发的证书。

1. 注册域名。

阿里云首页 > 域名与网站 > 域名服务 > 域名查询结果

[单选模式](#) | [批量注册](#) | [CN地方域名查询](#) | [域名智能推荐](#) | [白金域名](#) | [价格总览>>](#)
[体验新版](#)

.com ▼
[查域名](#)

jackfrued.com(未注册) 单笔订单注册英文.com≥5个首年49元起!
 55 元/首年 更多价格 ▼
[加入清单](#)

[+云解析经济版 \(18.36元/年\)](#)
[加入清单](#)

[+独享云虚拟主机经济版\(年\) 套餐价353 元](#)
[加入清单](#)

同时注册以下多个后缀，更有利于您的品牌保护

jackfrued.cn(未注册) 单笔订单注册英文.cn≥50个享18元/首年!
 29 元/首年 更多价格 ▼
[加入清单](#)

[+云解析经济版 \(18.36元/年\)](#)
[加入清单](#)

jackfrued.net(未注册) 单笔订单注册英文.net≥5个首年39元起!
 69 元/首年 更多价格 ▼
[加入清单](#)

jackfrued.top(未注册)
7 元/首年 更多价格 ▼
[加入清单](#)

2. 域名备案。



3. 域名解析。

云解析DNS

域名解析列表

云解析学习路径图

公告：.com/.net/.cn/.xin/.top/.xyz/.vip/.club/.shop/.wang/.ren等域名注册成功后必须进行域名实名认证，否则域名无法进行DNS解析，[查看详情](#)

管理自动续费 添加域名

全部域名 域名快速搜索 搜索 批量操作 创建VIP实例

域名	状态	操作
jackfrued.xyz	正常	解析设置 SSL证书 更多

共1条 < 1 > 10条/页

解析设置 jackfrued.xyz

当前分配的DNS服务器是：dns27.hichina.com, dns28.hichina.com

模糊搜索请用 关键字?，如：w? 搜索 新手引导 添加记录 导入/导出

记录类型	主机记录	解析线路 (isp)	记录值	MX 优先级	TTL	状态	操作
A	@	默认		--	10分钟	正常	修改 暂停 删除 备注

4. 购买证书。

基本配置

选择品牌

GeoTrustGlobalSignCFCASymantec

GMO GlobalSign是全球最早的数字证书认证机构之一，一直致力于网络安全认证及数字证书服务，是一个备受信赖的 CA 和 SSL 数字证书提供商

证书类型

专业版OV SSL

OV SSL,提供加密功能,对申请者做严格的身份审核验证,提供可信身份证明

保护类型

通配符域名

保护一个带通配符域名（该*号同级别的全部明细域名）。申请证书时，如申请*.example.com,那么该证书支持a.example.com, a1.example.com, a2.example.com...以此类推，但是不支持b.a.example.com, b1.a.example.com...以此类推。如需支持，需另外再申请一张*.a.example.com证书。此外，当前云上不支持多域名通配证书，即一张证书包含多个通配符证书，如申请一张包含*.example.com, *.a.example.com, *.a1.example.com, *.example1.com这样包含4个通配符的证书时，下单4个OV专业版通配符订单及一个单域名OV后，需通过提交工单合并上述所有订单，再补全签发该OV多域名通配符证书。当前只支持OV级多域名通配证书合并成一个证书签发，不支持DV、EV合并

域名个数

1个

当前配置

选择品牌:GlobalSign

证书类型:专业版OV SSL

保护类型:通配符域名

域名个数:1个

购买数量:1

购买时长:1年

配置费用:

¥11,090.80

省¥1,957.20

🎁 购满1年 立享官网价格8.5折优惠

立即购买加入购物车

购物车0

uWSGI的配置

1. 在 `project` 目录下创建并激活虚拟环境。

```
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
```

2. 安装项目依赖项。

```
pip install -r requirements.txt
```

3. 通过pip安装uWSGI。

```
pip install uwsgi
```

4. 修改uWSGI的配置文件（`/root/project/conf/uwsgi.ini`）。

```
[uwsgi]
# 配置前导路径
base=/root/project
# 配置项目名称
name=fangall
# 守护进程
master=true
# 进程个数
processes=4
# 虚拟环境
pythonhome=%(base)/venv
# 项目地址
chdir=%(base)/src/%(name)
```

```
# 指定python解释器
pythonpath=%(pythonhome)/bin/python
# 指定uwsgi文件
module=%(name).wsgi
# 通信的地址和端口(自己服务器的IP地址和端口)
socket=172.18.61.250:8000
# 日志文件地址
logto = %(base)/logs/uwsgi.log
```

说明：可以先将“通信的地址和端口”项等号前面改为http来进行测试，如果没有问题再改回成socket，然后通过Nginx来实现项目的“动静分离”（静态资源交给Nginx处理，动态内容交给uWSGI处理）。按照下面的方式可以启动uWSGI服务器。

5. 启动服务器。

```
uwsgi --ini uwsgi.ini &
```

Nginx的配置

1. 修改全局配置文件（`/etc/nginx/nginx.conf`）。

```
# 配置用户
user root;
# 工作进程数(建议跟CPU的核数量一致)
worker_processes auto;
# 错误日志
error_log /var/log/nginx/error.log;
# 进程文件
pid /run/nginx.pid;
# 包含其他的配置
include /usr/share/nginx/modules/*.conf;
# 工作模式和连接上限
events {
    use epoll;
    worker_connections 1024;
}
# HTTP服务器相关配置
http {
    # 日志格式
    log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
        '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
        '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';

    # 访问日志
    access_log /var/log/nginx/access.log main;
    # 开启高效文件传输模式
    sendfile on;
    # 用sendfile传输文件时有利于改善性能
    tcp_nopush on;
```

```

# 禁用Nagle来解决交互性问题
tcp_nodelay      on;
# 客户端保持连接时间
keepalive_timeout 15;
types_hash_max_size 2048;
# 包含MIME类型的配置
include          /etc/nginx/mime.types;
# 默认使用二进制流格式
default_type      application/octet-stream;
# 包含其他配置文件
include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
# 包含项目的Nginx配置文件
include /root/project/conf/*.conf;
}

```

2. 编辑局部配置文件（`/root/project/conf/nginx.conf`）。

```

server {
    listen      80;
    server_name _;
    access_log /root/project/logs/access.log;
    error_log /root/project/logs/error.log;
    location / {
        include uwsgi_params;
        uwsgi_pass 172.18.61.250:8000;
    }
    location /static/ {
        alias /root/project/src/fangall/static/;
        expires 30d;
    }
}
server {
    listen      443;
    server_name _;
    ssl         on;
    access_log /root/project/logs/access.log;
    error_log /root/project/logs/error.log;
    ssl_certificate /root/project/conf/cert/214915882850706.pem;
    ssl_certificate_key /root/project/conf/cert/214915882850706.key;
    ssl_session_timeout 5m;
    ssl_ciphers ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE:ECDH:AES:HIGH:!NULL:!aNULL:!MD5:!ADH:!RC4;
    ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    ssl_prefer_server_ciphers on;
    location / {
        include uwsgi_params;
        uwsgi_pass 172.18.61.250:8000;
    }
    location /static/ {

```



```
        alias /root/project/src/fangall/static/;
        expires 30d;
    }
}
```

到此为止，我们可以启动Nginx来访问我们的应用程序，HTTP和HTTPS都是没有问题的，如果Nginx已经运行，在修改配置文件后，我们可以用下面的命令重新启动Nginx。

3. 重启Nginx服务器。

```
nginx -s reload
```

说明：可以对Django项目使用 `python manage.py collectstatic` 命令将静态资源收集到指定目录下，要做到这点只需要在项目的配置文件 `settings.py` 中添加 `STATIC_ROOT` 配置即可。

负载均衡配置

下面的配置中我们使用Nginx实现负载均衡，为另外的三个Nginx服务器（通过Docker创建）提供反向代理服务。

```
docker run -d -p 801:80 --name nginx1 nginx:latest
docker run -d -p 802:80 --name nginx2 nginx:latest
docker run -d -p 803:80 --name nginx3 nginx:latest
```

```
user root;
worker_processes auto;
error_log /var/log/nginx/error.log;
pid /run/nginx.pid;

include /usr/share/nginx/modules/*.conf;

events {
    worker_connections 1024;
}

# 为HTTP服务配置负载均衡
http {
    upstream fang.com {
        server 172.18.61.250:801 weight=4;
        server 172.18.61.250:802 weight=2;
        server 172.18.61.250:803 weight=2;
    }

    server {
        listen      80 default_server;
        listen      [::]:80 default_server;
        listen      443 ssl;
        listen      [::]:443 ssl;
```

```

ssl on;
access_log /root/project/logs/access.log;
error_log /root/project/logs/error.log;
ssl_certificate /root/project/conf/cert/214915882850706.pem;
ssl_certificate_key /root/project/conf/cert/214915882850706.key;
ssl_session_timeout 5m;
ssl_ciphers ECDHE-RSA-AES128-GCM-
SHA256:ECDHE:ECDH:AES:HIGH:!NULL:!aNULL:!MD5:!ADH:!RC4;
ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
ssl_prefer_server_ciphers on;

location / {
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_buffering off;
    proxy_pass http://fang.com;
}
}
}

```

说明：Nginx在配置负载均衡时，默认使用WRR（加权轮询算法），除此之外还支持ip_hash、fair（需要安装upstream_fair模块）和url_hash算法。此外，在配置upstream模块时可以指定服务器的状态值，包括：backup（备份机器，其他服务器不可用时才将请求分配到该机器）、down、fail_timeout（请求失败达到max_fails后的暂停服务时间）、max_fails（允许请求失败的次数）和weight（轮询的权重）。

Keepalived

当使用Nginx进行负载均衡配置时，要考虑负载均衡服务器宕机的情况。为此可以使用Keepalived来实现负载均衡主机和备机的热切换，从而保证系统的高可用性。Keepalived的配置还是比较复杂，通常由专门做运维的人进行配置，一个基本的配置可以参照[《Keepalived的配置和使用》](#)。

MySQL主从复制

下面还是基于Docker来演示如何配置MySQL主从复制。我们事先准备好MySQL的配置文件以及保存MySQL数据和运行日志的目录，然后通过Docker的数据卷映射来指定容器的配置、数据和日志文件的位置。

```

root
├─ mysql
│   ├── conf
│   │   ├── master
│   │   │   └─ mysqld.cnf
│   │   ├── slave1
│   │   │   └─ mysqld.cnf
│   │   └─ slave2
│   │       └─ mysqld.cnf

```

```

|   └─ slave3
|       └─ mysqld.cnf
└─ data
    ├── master
    ├── slave1
    ├── slave2
    └─ slave3

```

1. MySQL的配置文件（master和slave的配置文件需要不同的server-id）。

```

[mysqld]
pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
socket=/var/run/mysqld/mysqld.sock
datadir=/var/lib/mysql
log-error=/var/log/mysql/error.log
server-id=1
log_bin=/var/log/mysql/mysql-bin.log
expire_logs_days=30
max_binlog_size=256M
symbolic-links=0

```

2. 创建和配置master。

```

docker run -d -p 3306:3306 --name mysql57 \
-v /root/mysql/conf/master:/etc/mysql/mysql.conf.d \
-v /root/mysql/data/master:/var/lib/mysql \
-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456 mysql:5.7
docker exec -it mysql57 /bin/bash

```

```

mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 1
Server version: 5.7.23-log MySQL Community Server (GPL)
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input
statement.

mysql> grant replication slave on *.* to 'slave'@'%' identified by
'iamslave';
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)

mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

```

```
mysql> show master status;
+-----+-----+-----+-----+
| File           | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB | Executed_Gtid_Set |
+-----+-----+-----+-----+
| mysql-bin.000001 |      590 |              |                  |                  |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> quit
Bye
exit
```

上面创建Docker容器时使用的 `-v` 参数 (`--volume`) 表示映射数据卷, 冒号前是宿主机的目录, 冒号后是容器中的目录, 这样相当于将宿主机中的目录挂载到了容器中。

3. 创建和配置slave。

```
docker run -d -p 3307:3306 --name mysql57-slave-1 \
-v /root/mysql/conf/slave1:/etc/mysql/mysql.conf.d \
-v /root/mysql/data/slave1:/var/lib/mysql \
-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456 \
--link mysql57:mysql57 mysql:5.7
docker exec -it mysql57-slave-1 /bin/bash
```

```
mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 2
Server version: 5.7.23-log MySQL Community Server (GPL)
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input
statement.

mysql> reset slave;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> change master to master_host='mysql57', master_user='slave',
master_password='iamslave', master_log_file='mysql-bin.000003',
master_log_pos=590;
Query OK, 0 rows affected, 2 warnings (0.03 sec)
```

```

mysql> start slave;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> show slave status\G
***** 1. row *****
      Slave_IO_State: Waiting for master to send event
        Master_Host: mysql57
        Master_User: slave
        Master_Port: 3306
        Connect_Retry: 60
        Master_Log_File: mysql-bin.000001
        Read_Master_Log_Pos: 590
        Relay_Log_File: f352f05eb9d0-relay-bin.000002
        Relay_Log_Pos: 320
        Relay_Master_Log_File: mysql-bin.000001
        Slave_IO_Running: Yes
        Slave_SQL_Running: Yes
        Replicate_Do_DB:
        Replicate_Ignore_DB:
        Replicate_Do_Table:
        Replicate_Ignore_Table:
        Replicate_Wild_Do_Table:
        Replicate_Wild_Ignore_Table:
          Last_Errno: 0
          Last_Error:
          Skip_Counter: 0
        Exec_Master_Log_Pos: 590
        Relay_Log_Space: 534
        Until_Condition: None
        Until_Log_File:
        Until_Log_Pos: 0
        Master_SSL_Allowed: No
        Master_SSL_CA_File:
        Master_SSL_CA_Path:
        Master_SSL_Cert:
        Master_SSL_Cipher:
        Master_SSL_Key:
        Seconds_Behind_Master: 0
Master_SSL_Verify_Server_Cert: No
          Last_IO_Errno: 0
          Last_IO_Error:
          Last_SQL_Errno: 0
          Last_SQL_Error:
        Replicate_Ignore_Server_Ids:
        Master_Server_Id: 1
          Master_UUID: 30c38043-ada1-11e8-8fa1-0242ac110002
        Master_Info_File: /var/lib/mysql/master.info
          SQL_Delay: 0
        SQL_Remaining_Delay: NULL

```

```

Slave_SQL_Running_State: Slave has read all relay log; waiting for more
updates
      Master_Retry_Count: 86400
      Master_Bind:
Last_IO_Error_Timestamp:
Last_SQL_Error_Timestamp:
      Master_SSL_Crl:
      Master_SSL_Crlpath:
      Retrieved_Gtid_Set:
      Executed_Gtid_Set:
      Auto_Position: 0
      Replicate_Rewrite_DB:
      Channel_Name:
      Master_TLS_Version:
1 row in set (0.00 sec)

mysql> quit
Bye
exit

```

接下来可以如法炮制配置出slave2和slave3，这样就可以搭建起一个“一主带三从”的主从复制环境。上面创建容器时使用的 `--link` 参数用来配置容器在网络上的主机名（网络地址别名），下一节有这个知识点的介绍。

Docker

事实上，项目上线中最为麻烦的事情就是配置软件运行环境，环境的差异会给软件的安装和部署带来诸多的麻烦，而Docker正好可以解决这个问题。关于Docker在之前的文档中我们已经介绍过了，接下来我们对Docker的知识做一些必要的补充。

1. 创建镜像文件。

将容器保存成镜像：

```
docker commit -m "... " -a "... " <container-name> jackfrued/<image-name>
```

使用Dockerfile构建镜像：

```

# 指定基础镜像文件
FROM centos:latest

# 指定维护者信息
MAINTAINER jackfrued

# 执行命令
RUN yum -y gcc
RUN cd ~
RUN mkdir -p project/src
RUN mkdir -p project/logs

```

```
# 拷贝文件
COPY ...

# 暴露端口
EXPOSE ...

# 在容器启动时执行命令
CMD ~/init.sh
```

```
docker build -t jackfrued/<image-name> .
```

2. 镜像的导入和导出。

```
docker save -o <file-name>.tar <image-name>:<version>
docker load -i <file-name>.tar
```

3. 推送到DockerHub服务器。

```
docker tag <image-name>:<version> jackfrued/<name>
docker login
docker push jackfrued/<name>
```

4. 容器之间的通信。

```
docker run --link <container-name>:<alias-name>
```

如果我们能够在Docker中完成项目的部署，并且将整个部署好的容器打包成镜像文件进行分发和安装，这样就可以解决项目在多个节点上进行部署时可能遇到的麻烦，而且整个部署可以在很短的时间内完成。

Supervisor

[Supervisor](#)是一个用Python写的进程管理工具，可以很方便的用来在类Unix系统下启动、重启（自动重启程序）和关闭进程。

1. 安装Supervisor。

```
yum -y install supervisor
```

2. 查看Supervisor的配置文件。

```
vim /etc/supervisord.conf
...
[include]
files = supervisord.d/*.ini
```

可以看出自定义的管理配置代码可以放在 `/etc/supervisord.d` 目录中，并且文件名以 `ini` 作为后缀即可。

3. 编写管理配置代码。

```
cd /etc/supervisord.d
vim fang.ini
```

```
[program:fang]
...
```

4. 启动Supervisor服务和查看状态。

```
systemctl start supervisord
supervisorctl status
```

其他服务

1. 常用开源软件。

功能	开源方案
版本控制工具	Git、Mercurial、SVN
缺陷管理	Redmine、Mantis
负载均衡	Nginx、LVS、HAProxy
邮件服务	Postfix、Sendmail
HTTP服务	Nginx、Apache
消息队列	RabbitMQ、ZeroMQ、Redis
文件系统	FastDFS
基于位置服务（LBS）	MongoDB、Redis
监控服务	Nagios、Zabbix
关系型数据库	MySQL、PostgreSQL
非关系型数据库	MongoDB、Redis、Cassandra
搜索引擎	ElasticSearch、Solr
缓存服务	Memcached、Redis

2. 常用云服务。

功能	可用的云服务
团队协作工具	Teambition、钉钉
代码托管平台	Github、Gitee、CODING
邮件服务	SendCloud
云存储（CDN）	七牛、OSS、LeanCloud、Bmob、又拍云、AWS
移动端推送	极光、友盟、百度
即时通信	环信、融云
短信服务	云片、极光、Luosimao、又拍云
第三方登录	友盟、ShareSDK
网站监控和统计	阿里云监控、监控宝、百度云观测、小鸟云