

Tutorial Customize Aplikasi POS Retail

Panduan lengkap mengubah domain, nama aplikasi, icon, package name, warna tema, dan splash screen pada aplikasi Flutter POS Retail. Cocok untuk whitelabel / rebranding.

Daftar Isi

1. Mengubah Domain / URL API Backend
2. Setup Laravel Backend
3. Mengubah Nama Aplikasi
4. Mengubah Icon Aplikasi
5. Mengubah Package Name / Bundle ID
6. Mengubah Warna Tema
7. Mengubah Splash Screen
8. Mengubah Versi Aplikasi
9. Ringkasan File yang Perlu Diedit

1. Mengubah Domain / URL API Backend

Aplikasi ini terhubung ke Laravel backend melalui REST API. Domain harus diubah di **2 file**:

1 File utama — konfigurasi API

File: lib/config/api_config.dart

```
class ApiConfig {  
  // GANTI baris di bawah ini dengan domain Anda sendiri:  
  static const String baseUrl = 'https://YOUR-DOMAIN.com/api/v1';  
  //  
  // Contoh: 'https://posretail.whitelabel.co.id/api/v1'  
  //          'https://api.tokokita.com/api/v1'  
  
  static const Duration connectTimeout = Duration(seconds: 15);  
}
```

```
static const Duration receiveTimeout = Duration(seconds: 15);  
}
```

File ini adalah **sumber utama** — semua API call di aplikasi (login, produk, order, dll) membaca `ApiConfig.baseUrl` dari sini.

2 File tampilan — halaman Settings

File: `lib/screens/settings/settings_screen.dart`

```
import '../config/api_config.dart';    <!-- PASTIKAN import ini ada  
  
class _SettingsScreenState extends State<SettingsScreen> {  
  String _apiUrl = ApiConfig.baseUrl;    <!-- PASTIKAN pakai ApiConfig  
  ...
```

Halaman Settings menampilkan URL API yang sedang aktif dan sudah membaca dari `ApiConfig.baseUrl`. Jika import `api_config.dart` tidak ada, tambahkan.

Tips:

- Gunakan `https://` (bukan `http`) untuk production
- Pastikan Laravel backend sudah di-deploy dan endpoint `/api/v1/login` berfungsi
- Untuk development di emulator Android, gunakan `http://10.0.2.2:8765/api/v1`
- Untuk development di HP fisik, gunakan IP lokal laptop: `http://192.168.x.x:8765/api/v1`

2. Setup Laravel Backend

Aplikasi Flutter POS Retail membutuhkan **Laravel backend** yang berjalan di domain yang sama dengan `baseUrl` di atas. Backend ini menyediakan REST API untuk login, produk, order, customer, dan payment gateway.

1 Clone / pindahkan project Laravel

Project Laravel backend berada di folder terpisah. Pindahkan ke server atau jalankan secara lokal:

```
# Masuk ke folder Laravel backend
cd D:\project laravel\pos-retail

# Copy .env.example ke .env (jika belum ada)
copy .env.example .env

# Install dependencies
composer install

# Generate APP_KEY
php artisan key:generate

# Setup database di .env (DB_DATABASE, DB_USERNAME, DB_PASSWORD)
# Lalu migrate + seed
php artisan migrate --seed

# Jalankan development server (port 8765)
php artisan serve --host=127.0.0.1 --port=8765
```

2 Konfigurasi CORS (wajib!)

Agar Flutter app bisa akses API dari domain berbeda, Laravel harus mengizinkan CORS.

File: `config/cors.php` (Laravel 11) atau `bootstrap/app.php`

```
// Laravel 11 - di bootstrap/app.php, tambahkan middleware CORS
->withMiddleware(function (Middleware $middleware) {
    $middleware->api(prepend: [
        \Illuminate\Http\Middleware\HandleCors::class,
```

```

    });
}

// Lalu di config/cors.php:
return [
    'paths' => ['api/*', 'sanctum/csrf-cookie'],
    'allowed_methods' => ['*'],
    'allowed_origins' => ['*'], // ganti dengan domain Flutter nanti
    'allowed_headers' => ['*'],
    'exposed_headers' => [],
    'max_age' => 0,
    'supports_credentials' => false,
];

```

3 Setup Sanctum (API Token Auth)

File: routes/api.php

```

Route::prefix('v1')->group(function () {
    Route::post('/login', [AuthController::class, 'login']); // tanpa auth

    Route::middleware('auth:sanctum')->group(function () {
        Route::get('/user', [AuthController::class, 'user']);
        Route::post('/logout', [AuthController::class, 'logout']);
        Route::get('/products', [ProductController::class, 'index']);
        Route::post('/orders', [OrderController::class, 'store']);
        Route::get('/customers', [CustomerController::class, 'index']);
        // ... dan lainnya
    });
});

```

4 Deploy ke Server / Domain

Untuk production, deploy Laravel ke web server (Nginx/Apache) yang melayani domain Anda:

```

# Contoh Nginx config
server {
    listen 80;
    server_name posretail.whitelabel.co.id;

    root /var/www/pos-retail/public;
    index index.php;
}

```

```
location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
}

location ~ \.php$ {
    fastcgi_pass unix:/var/run/php/php8.2-fpm.sock;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include fastcgi_params;
}
}
```

Cek koneksi: Setelah backend online, test API login dari browser atau terminal:

```
curl -X POST https://YOUR-DOMAIN.com/api/v1/login -H "Content-Type: application/json" -d '{"email":"admin@test.com","password":"password"}'
```

Jika return JSON dengan token, backend sudah siap. Jika return 404 atau error lain, cek konfigurasi web server dan `.env` (APP_URL harus sesuai domain).

Database yang perlu di-seed:

- Tabel `users` — akun login (admin, kasir, manager)
- Tabel `products` — daftar produk beserta barcode, harga, stok
- Tabel `categories` — kategori produk
- Tabel `customers` — data pelanggan (opsional)
- Tabel `payment_methods` — metode pembayaran (cash, QRIS, transfer)
- Tabel `tables` — meja resto (jika pakai fitur meja)
- Tabel `personal_access_tokens` — token Sanctum (auto-migrate)

3. Mengubah Nama Aplikasi

Nama aplikasi muncul di 4 tempat berbeda. Semua harus diganti:

2A. Nama di Layar HP (Android)

File: android/app/src/main/AndroidManifest.xml

```
<application
  android:label="Nama App Anda"    <!-- GANTI di sini -->
  android:name="${applicationName}"
  android:icon="@mipmap/ic_launcher">
```

2B. Nama di Layar HP (iOS)

File: ios/Runner/Info.plist

```
<key>CFBundleDisplayName</key>
<string>Nama App Anda</string>    <!-- GANTI di sini -->

<key>CFBundleName</key>
<string>nama_app_anda</string>    <!-- GANTI di sini, pakai underscore -->
```

2C. Nama di Title Bar Flutter

File: lib/main.dart

```
MaterialApp(
  title: 'Nama App Anda',    // GANTI di sini
  ...
)
```

2D. Nama di Splash Screen

File: lib/main.dart (bagian SplashScreen)

```
const Text('Nama App Anda',    // GANTI di sini
  style: TextStyle(fontSize: 24, fontWeight: FontWeight.w800)),
```

3. Mengubah Icon Aplikasi

Icon aplikasi adalah gambar yang muncul di home screen HP. Cara termudah adalah menggunakan package `flutter_launcher_icons`.

Langkah 1 — Tambahkan dependency

File: pubspec.yaml (bagian dev_dependencies)

```
dev_dependencies:  
  flutter_test:  
    sdk: flutter  
  flutter_lints: ^6.0.0  
  flutter_launcher_icons: ^0.14.3    <!-- TAMBAHKAN baris ini -->
```

Langkah 2 — Tambahkan konfigurasi icon

File: pubspec.yaml (di bagian bawah, SEJAJAR dengan flutter:)

```
flutter_launcher_icons:  
  android: true  
  ios: true  
  image_path: "assets/icon/app-icon.png"    <!-- path ke icon Anda -->  
  adaptive_icon_background: "#FFFFFF"      <!-- warna background (opsional) -->  
  adaptive_icon_foreground: "assets/icon/app-icon.png"
```

Langkah 3 — Siapkan file icon

Buat folder `assets/icon/` dan letakkan file PNG icon Anda di sana. **Ukuran minimum: 1024x1024 px** (tanpa background, transparan).

Langkah 4 — Generate icon

```
flutter pub get  
flutter pub run flutter_launcher_icons
```

Command ini otomatis generate semua ukuran icon untuk Android (mdpi, hdpi, xhdpi, xxhdpi, xxxhdpi) dan iOS (semua AppIcon.appiconset).

Alternatif manual (tanpa package):

Icon Android ada di `android/app/src/main/res/mipmap-*/ic_launcher.png` — ganti semua 5 file PNG tersebut dengan icon Anda (ukuran: 48, 72, 96, 144, 192 px).

Icon iOS ada di `ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/` — ganti semua file PNG sesuai ukuran yang terdaftar di `Contents.json`.

4. Mengubah Package Name / Bundle ID

Package name adalah identitas unik aplikasi di Play Store / App Store. Format:

`com.namaperusahaan.namaaplikasi` . **Wajib diganti** sebelum rilis.

Android: applicationId

File: `android/app/build.gradle.kts`

```
defaultConfig {
    applicationId = "com.tokokita.pos_app"    <!-- GANTI di sini -->
    ...
}
```

Juga update `namespace` di file yang sama (baris 9):

```
android {
    namespace = "com.tokokita.pos_app"    <!-- GANTI di sini -->
    ...
}
```

Dan update folder struktur `MainActivity.kt` sesuai package name baru:

```
android/app/src/main/kotlin/com/tokokita/pos_app/MainActivity.kt
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
sesuaikan dengan applicationId
```

iOS: Bundle Identifier

File: `ios/Runner.xcodeproj/project.pbxproj`

Cari `PRODUCT_BUNDLE_IDENTIFIER` (ada 3 tempat: Debug, Release, Profile) dan ganti nilainya. Atau lebih mudah: buka di Xcode → Runner target → General → Bundle Identifier.

Aturan penamaan package:

- Harus lowercase (huruf kecil semua)
- Dibatasi dengan titik: `com.nama.namaapp`

- Tidak boleh pakai angka di depan
- Harus unik — tidak boleh sama dengan app lain di Play Store

5. Mengubah Warna Tema

Aplikasi ini menggunakan Material 3 dengan `colorSchemeSeed`. Cukup ganti satu warna, seluruh tema otomatis menyesuaikan (light + dark).

File: lib/main.dart

```
MaterialApp(  
  title: 'POS Retail',  
  debugShowCheckedModeBanner: false,  
  theme: ThemeData(  
    colorSchemeSeed: const Color(0xFF4F46E5), ←!— GANTI warna di sini →  
    useMaterial3: true,  
    brightness: Brightness.light,  
  ),  
  darkTheme: ThemeData(  
    colorSchemeSeed: const Color(0xFF4F46E5), ←!— GANTI warna di sini →  
    useMaterial3: true,  
    brightness: Brightness.dark,  
  ),  
  ...  
)
```

Warna	Hex Code	Cocok untuk
Indigo	<code>0xFF4F46E5</code>	Default, profesional
Biru	<code>0xFF2563EB</code>	Corporate, finance
Hijau	<code>0xFF16A34A</code>	Retail, grocery
Orange	<code>0xFFEA580C</code>	F&B, restaurant
Merah	<code>0xFFDC2626</code>	Bold, energic
Ungu	<code>0xFF9333EA</code>	Creative, fashion
Teal	<code>0xFF0D9488</code>	Health, pharmacy
Pink	<code>0xFFDB2777</code>	Beauty, cosmetics

Tips: Gunakan [Material Theme Builder](#) untuk preview warna tema Anda sebelum diterapkan ke kode.

6. Mengubah Splash Screen

Splash screen adalah tampilan yang muncul sebelum aplikasi terbuka penuh.

Android: Warna Background Splash

File: `android/app/src/main/res/values/styles.xml`

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <style name="LaunchTheme" parent="@android:style/Theme.Light.NoTitleBar">
    <item name="android:windowBackground">@drawable/launch_background</item>
  </style>
</resources>
```

File: `android/app/src/main/res/drawable/launch_background.xml`

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<layer-list xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <item android:drawable="@android:color/white" />  ←!— GANTI warna background →
</layer-list>
```

iOS: Launch Screen

File: `ios/Runner/Base.lproj/LaunchScreen.storyboard`

Buka di Xcode untuk edit visual, atau edit langsung XML-nya untuk mengubah warna background dan gambar.

Custom Splash Screen (dalam Flutter)

Splash screen di Flutter ada di `lib/main.dart` pada class `SplashScreen`. Anda bisa ganti icon dan teks:

```
class SplashScreen extends StatefulWidget {
  ...
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      body: Center(
        child: Column(
```

```
mainAxisSize: MainAxisSize.min,
children: [
  // GANTI icon di bawah:
  Icon(Icons.store, size: 80, color: Theme.of(context).colorScheme.primary),
  //          ^^^^^^^^^
  // Alternatif: Image.asset('assets/logo.png', width: 120),

  const SizedBox(height: 16),
  // GANTI teks di bawah:
  const Text('POS Retail', style: TextStyle(fontSize: 24, fontWeight:
FontWeight.w800)),
  //          ^^^^^^^^^^^^^
  const SizedBox(height: 24),
  const CircularProgressIndicator(),
],
),
),
);
}
```

7. Mengubah Versi Aplikasi

File: pubspec.yaml (baris 19)

```
version: 1.0.0+1
#       ^^^^^^ ^^
#       |      └─ build number (integer, auto-increment tiap upload ke store)
#       └─────── version name (major.minor.patch)
```

Contoh: `version: 2.1.0+5` artinya versi 2.1.0, build ke-5.

PENTING: Build number HARUS selalu naik (tidak boleh turun/reset) saat upload ke Google Play Store dan Apple App Store. Jika tidak, upload akan ditolak.

8. Ringkasan File yang Perlu Diedit

Yang Diubah	File	Yang Diedit
Domain API	<code>lib/config/api_config.dart</code>	<code>baseUrl</code>
Nama App (Android)	<code>android/app/src/main/AndroidManifest.xml</code>	<code>android:label</code>
Nama App (iOS)	<code>ios/Runner/Info.plist</code>	<code>CFBundleDisplayName</code> + <code>CFBundleName</code>
Nama App (Flutter)	<code>lib/main.dart</code>	<code>title</code> + teks <code>SplashScreen</code>
Icon Aplikasi	<code>pubspec.yaml</code> + <code>assets/icon/</code>	Konfigurasi <code>flutter_launcher_icons</code>
Package Name (Android)	<code>android/app/build.gradle.kts</code>	<code>applicationId</code> + <code>namespace</code>
Package Name (iOS)	<code>ios/Runner.xcodeproj/project.pbxproj</code>	<code>PRODUCT_BUNDLE_IDENTIFIER</code>
Warna Tema	<code>lib/main.dart</code>	<code>colorSchemeSeed</code>
Splash Background	<code>android/ ... /launch_background.xml</code>	<code>android:drawable</code> warna
Splash Flutter	<code>lib/main.dart</code>	Class <code>SplashScreen</code>
Versi	<code>pubspec.yaml</code>	<code>version: x.y.z+build</code>

Build APK / App Bundle

Setelah semua perubahan selesai, build aplikasi:

```
# Build APK (untuk testing / distribusi langsung)
flutter build apk --release

# Build App Bundle (untuk upload ke Google Play Store)
flutter build appbundle --release

# Build iOS (harus dari macOS + Xcode)
flutter build ios --release
```

Output APK: `build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk`

Output AAB: `build/app/outputs/bundle/release/app-release.aab`

Tutorial untuk POS Retail Flutter App — Dibuat Juni 2026

Domain default: `posretail.whitelabel.co.id`