```
tomas@LAPTOP-BLN55C4Q:~$ ./lab2-0.sh
Hello World
tomas@LAPTOP-BLN55C4Q:~$
```

```
tomas@LAPTOP-BLN55C4Q:~$ ./lab2-1.sh 5
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
tomas@LAPTOP-BLN55C4Q:~$ ./lab2-1.sh 10
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
tomas@LAPTOP-BLN55C4Q:~$
```

```
tomas@LAPTOP-8LN55C4Q: ~

tomas@LAPTOP-8LN55C4Q:~$ ./lab2-2.sh 1 - 3
-2
tomas@LAPTOP-8LN55C4Q:~$ ./lab2-2.sh 10 + 2314
2324
tomas@LAPTOP-8LN55C4Q:~$
```

스크린샷

```
tomas@LAPTOP-8LN55C4Q:~$ ./lab2-3.sh 1 170
0
저체중입니다.
tomas@LAPTOP-8LN55C4Q:~$ ./lab2-3.sh 65 170
22
정상체중입니다.
tomas@LAPTOP-8LN55C4Q:~$ ./lab2-3.sh 650 170
224
과체중입니다.
tomas@LAPTOP-8LN55C4Q:~$
```

```
tomas@LAPTOP-8LN55C4Q:~$ ./lab2-4.sh
리눅스가 재미있나요? (yes / no)
yesyes
yes
tomas@LAPTOP-8LN55C4Q:~$ ./lab2-4.sh
리눅스가 재미있나요? (yes / no)
YES
yes
tomas@LAPTOP-8LN55C4Q:~$ ./lab2-4.sh
리눅스가 재미있나요? (yes / no)
yesyesyesyesyesyes
yes
tomas@LAPTOP-8LN55C4Q:~$ ./lab2-4.sh
리눅스가 재미있나요? (yes / no)
no
no
tomas@LAPTOP-8LN55C4Q:~$ ./lab2-4.sh
리눅스가 재미있나요? (yes / no)
nononononononononono
no
tomas@LAPTOP-8LN55C4Q:~$ ./lab2-4.sh
리눅스가 재미있나요? (yes / no)
NO
no
tomas@LAPTOP-8LN55C4Q:~$
```

```
tomas@LAPTOP-8LN55C4Q:~$ ./lab2-5.sh
프로그램을 시작합니다.
함수 안으로 들어 왔음
lab2-0.sh  lab2-1.sh  lab2-2.sh  lab2-3.sh  lab2-4.sh  lab2-5.sh  lab2-6.sh  lab2-7.sh  lab2-8.sh  lab2-9.sh
프로그램을 종료합니다.
tomas@LAPTOP-8LN55C4Q:~$
```

```
tomas@LAPTOP-8LN55C4Q:~$ ./lab2-6.sh files
file0.txt   file1.txt   file2.txt   file3.txt   file4.txt   files.tar    스크린샷
./file0.txt
./file1.txt
./file2.txt
./file3.txt
./file4.txt
tomas@LAPTOP-8LN55C4Q:~$ ls
files   lab2-0.sh   lab2-1.sh   lab2-2.sh   lab2-3.sh   lab2-4.sh   lab2-5.sh   lab2-6.sh   lab2-7.sh   lab2-8.sh   lab2-9.sh
tomas@LAPTOP-8LN55C4Q:~$ cd files/
tomas@LAPTOP-8LN55C4Q:~/files$ ls
file0.txt   file1.txt   file2.txt   file3.txt   file4.txt   files
tomas@LAPTOP-8LN55C4Q:~/files$ cd files/
tomas@LAPTOP-8LN55C4Q:~/files/files$ ls
file0.txt   file1.txt   file2.txt   file3.txt   file4.txt   files.tar
tomas@LAPTOP-8LN55C4Q:~/files/files$
```

```
tomas@LAPTOP-8LN55C4Q:~$ ./lab2-7.sh files
tomas@LAPTOP-8LN55C4Q:~$ cd files/
tomas@LAPTOP-8LN55C4Q:~/files$ ls
file0  file0.txt  file1  file1.txt  file2  file2.txt  file3  file3.txt  file4  file4.txt
tomas@LAPTOP-8LN55C4Q:~/files$ cd file0
tomas@LAPTOP-8LN55C4Q:~/files/file0$ ls
file0.txt
tomas@LAPTOP-8LN55C4Q:~/files/file0$ ll
total 0
drwxr-xr-x 1 tomas tomas 4096 Nov 30 16:50 ./
drwxr-xr-x 1 tomas tomas 4096 Nov 30 16:50 ../
lrwxrwxrwx 1 tomas tomas    9 Nov 30 16:50 file0.txt -> file0.txt
tomas@LAPTOP-8LN55C4Q:~/files/file0$
```

```
tomas@LAPTOP-8LN55C4Q:~$ ./lab2-8.sh Park 010-XXXX-XXXX
tomas@LAPTOP-8LN55C4Q:~$ ./lab2-8.sh Lee 010-YYYY-YYYY
tomas@LAPTOP-8LN55C4Q:~$ ./lab2-8.sh Kim 010-ZZZZ-ZZZZ
tomas@LAPTOP-8LN55C4Q:~$ cat DB.txt
Park 010-XXXX-XXXX
Lee 010-YYYY-YYYY
Kim 010-ZZZZ-ZZZZ
tomas@LAPTOP-8LN55C4Q:~$ echo "* My friends" > DB.txt
tomas@LAPTOP-8LN55C4Q:~$ cat DB.txt
* My friends
tomas@LAPTOP-8LN55C4Q:~$ ./lab2-8.sh Kim 010-ZZZZ-ZZZZ
tomas@LAPTOP-8LN55C4Q:~$ cat DB.txt
* My friends
Kim 010-ZZZZ-ZZZZ
tomas@LAPTOP-8LN55C4Q:~$
```

```
tomas@LAPTOP-8LN55C4Q:~$ ./lab2-9.sh Kim
Kim 010-ZZZZ-ZZZZ
tomas@LAPTOP-8LN55C4Q:~$ ./lab2-9.sh K
Kim 010-ZZZZ-ZZZZ
tomas@LAPTOP-8LN55C4Q:~$ ./lab2-9.sh Lee
tomas@LAPTOP-8LN55C4Q:~$
```