

材 质 证 明

CERTIFICATE OF QUALITY



亿鑫为您创造价值
YIXIN Create Vacue For You!

丹阳亿鑫合金有限公司
DAN YANG YIXIN ALLOY CO.,LTD

电话/Tel: 86-0511-8645198
传真/Fax: 86-0511-8616508
网址/web: www.sinosna.com
邮箱/E-mail: jinyunhj@163.com
Add:No 183 Sanlipu Industrial
Zone,Lücheng Town, Danyang City,
Jiangsu Province
地址: 江苏省丹阳市吕城镇运河三里浦
183号

品 名 Trade name	ERNiCrMo-3		尺 寸 Size	1.2 (mm)		交货成品:	1005kg/67盘		制 造 日 期 Mfg .Date	Jan 14th, 2026						
批 号 Lot No.	2600723		适 用 范 围 Specification		AWS A5.14/5.14M-2021 ERNiCrMo-3											
客 户 Customer						发货日期	2026-4-14		证书编号 Certificate No.	2600723						
化 学 成 分 Chemical Composition (%)																
成分Elements	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu	Ti	Al	Nb	Fe			other
标准 Requirement	Max. 0.10	Max. 0.50	Max. 0.50	Max. 0.02	Max. 0.015	20.0~ 23.0	8.0~ 10.0	Min. 58.0	Max. 0.50	Max. 0.40	Max. 0.40	3.15~ 4.15	Max. 0.5			Max. 0.50
填料金属 Filler Metal	0.013	0.126	0.073	0.004	0.001	22.36	8.84	64.36	0.0078	0.35	0.16	3.51	0.078			0.06
机 械 性 能 Mechanical Properties																
测试项目 Test Name	屈服强度 Yield Strength (MPa)		抗拉强度 Tensile Strength (MPa)		伸长率 Elongation (%)		冲击实验 Impact test									
							试验温度 (℃) Test Temp		吸收能力 (J) Absorbed Energy							
标 准 Requirement	--		≥760		--		--		--							
测 试 值 Test Value	--		1577		--		--		--							
弯曲试验 Bending Test			角焊试验 Fillet Weld Test		硬度试验 Hardness Test		铁素体 Ferrite		含水率 Moisture (%)		扩散氢 Diffusible Hydrogen (ml/100g)		Mn+Ni+Cr+Mo +V= (%)		芯线炉号Heat No.	
侧弯 Side	面弯 Face	背弯 Root														
--	--	--	--		--		--		--		--		--		2600723	
焊 接 条 件 Welding Condition																
电流种类 Type of Current	焊接电流 Amperage (A)		焊接电压 Voltage (V)		保护气体 Shielding Gas		产 品 认 证 Certified									
--	--		--		--		ISO 9001:2015									
伸出长度 (mm) Electrode Stickout	预热温度 Preheat Temp (℃)		道间温度 Interpass Temp (℃)		焊后热处理 PWHT											
--	--		--		--℃x--hr											
备注 REMARKS	①其它元素总量: 0.01% ②EN10204 3.1															
We hereby certify that report is correct and that all test results are in compliance with the specification described herein 兹证明此报告上记载之所有测试结果皆正确并符合适 用规范之要求。																
审核: _____ Confirm: _____																

