EI339 Class Project Report

陈子轩 516030910545

2018年12月

目录

1	问题描述	1
	1.1 股价变动机制	1
	1.2 数据描述	2
	1.3 任务要求	2
2	算法设计	3
	2.1 LSTM	3
	2.1.1 算法介绍	3
	2.1.2 建模方式	5
	2.1.3 参数选择依据	6
	2.2 DNN	6
	2.2.1 算法介绍	6
	2.2.2 建模方式	6
	2.3 其他的尝试——底层LSTM的实现	6
	2.3.1 模型搭建的方法	6
	2.3.2 建模方式	6
3	组员分工	7
4	惑想	7

1 问题描述

1.1 股价变动机制

如图所示,影响股价变动的机制有长期因素和短期因素,他们都最终归结为买卖博弈

1 问题描述 2




图 1: 股价变动机制

来影响价格。买卖博弈可以通过三个方面体现:已公开的买卖需求、正在实施的买卖动作、持币观望。已公开的买卖需求可以通过订单簿来体现,正在实施的买卖动作经研究可以看做是随机尝试的实现,而第三类信息是难以获得的。本次大作业主要研究订单簿对价格的影响。

1.2 数据描述

订单簿的数据为:

- * 日期(Date)
- * 时间(Time)
- * 申买价(Bid Price)
- * 申买量(Bid Volume)
- * 申卖价(Ask Price)
- * 申卖量(Ask Volume)
- * 最新成交价(Last Price)
- * 中间价(MidPrice = (Bid Price + Ask Price) / 2)
- * 当前累计成交数量(Volume)

1.3 任务要求

通过对订单簿中数据的学习,预测下20个时间点中间价(mid price)的均值

2 算法设计

2.1 LSTM

2.1.1 算法介绍

LSTM(Long-Short-Term-Memory)是RNN的一种变体,要了解LSTM,首先需要了解RNN的工作原理,如下图




图 2: Recurrent Neural Network(RNN) [1]

RNN的结构 传统的RNN包含一个循环态,如图2左边的单元,它可以读入一个输入 x_t ,输出一个 h_t ,从而将状态转移到下一个时间点。如果将这个单元按照时间序列展开则可以得到图二右边的单元序列。由于它的链式的特征,他自然与时间序列和列表产生关联,从而可以解决由于时间的推移所带来的问题。RNN可以利用对先前信息的理解对后续的事件做出预测,例如我们想要预测"the clouds are in the sky"这句话的最后一个单词,由于根据前面的句子很显然最后一个词就是sky,所以通过RNN可以准确的预测出来。

RNN的缺陷 但是如果我们想要预测 "I was born in Japan, …. I speak Japanese"这样需要跨越较长的时间序列才能获得的信息时则显得力不从心,这是基于RNN自身结构的问题,但是幸运的是, LSTM并不存在这样的问题。

LSTM的结构 LSTM在RNN的基础上,改进了工作单元的机构,传统的RNN模块包含的是重复单一的层,但是LSTM的重复模块包含的是四个交互的层。如下图 我们将结合图5更进一步介绍LSTM的内部信息。

1. 决定丢弃信息 对于上一个时间点的信息,首先决定丢弃那些信息,这一步通过遗忘门来决定,该门将读取 h_{t-1} 和 x_t ,输出一个 f_t , f_t 内的值为[0,1],0表示完全舍弃,1表示完全保留。

$$f_t = \sigma(W_f \cdot x_t + U_f \cdot h_{t-1} + b_f)$$




图 3: LSTM的重复模块 [1]




图 4: LSTM的内部结构 [2]

2. 确定新信息 下一步将是决定什么样的新信息将被存放在细胞状态中,这一步包含两个门,输入门和新记忆,新记忆通过tanh函数构建候选信息向量,输入门通过sigmoid函数判定什么值将要更新。

$$i_t = \sigma(W_i \cdot x_t + U_i \cdot h_{t-1} + b_f)$$
$$a_t = \sigma(W_a \cdot x_t + U_a \cdot h_{t-1} + b_f)$$

3. 更新细胞状态 然后,新记忆将于旧记忆结合构成新的细胞状态

$$C_t = f_t \cdot C_{t-1} + i_t \cdot a_t$$

4. 确定新信息 最后,我们通过一个输出门决定什么将被输出

$$o_t = \sigma(W_o \cdot x_t + U_o \cdot h_{t-1} + b_f)$$
$$h_t = tanh(C_t) \cdot o_t$$

2.1.2 建模方式




图 5: LSTM建模 [2]

如图5,根据LSTM的模型特征,我们选择通过前10天的订单簿数据预测下20个时间点中间价(mid price)的均值,即时间序列长度seq = 10。选择的输入特征为订单簿的各

类数据,包括['MidPrice', 'LastPrice', 'Volume', 'BidPrice1', 'BidVolume1', 'AskPrice1', 'AskVolume1', 'VolDiff'],其中VolDiff由相邻两日的Volume之差组成

2.1.3 参数选择依据

- 2.2 DNN
- 2.2.1 算法介绍
- 2.2.2 建模方式

2.3 其他的尝试——底层LSTM的实现

由于前面两种模型都是使用pytorch进行搭建的,很多内部结构以及前向传播和反向传播过程都是由pytorch内部自动完成的,为了进一步探究关于LSTM的内部数据传递和前向和反向传递的原理,我们使用numpy从底层对LSTM进行了实现。

2.3.1 模型搭建的方法

如果需要从底层实现LSTM,则需要掌握它的前向传播和反向传播的原理,前向传播 参考LSTM模型介绍。一下重点介绍反向传播。

2.3.2 建模方式




图 6: LSTM建模 [2]

3 组员分工 7

3 组员分工

- 1. 陈子轩 LSTM模型搭建,底层LSTM实现,实验报告撰写
- 2. 孟令佳原始数据处理, DNN模型搭建与调参, LSTM模型调参, 实验报告撰写

4 感想

通过本次大作业,我深刻了解了LSTM模型的原理以及用它来解决实际问题的方法,并且根据自己的理解手动实现了LSTM的前向和反向传播,这让我对于深度学习有了更为深刻的认知,同时也让我体会到了数学基础对于高级算法的决定性作用。同时,在利用深度学习解决实际问题的过程中,我掌握了归一化等数据处理的方式,同时在消除过拟合的解决中学会了使用交叉验证集和正则化的方法,这些技巧对我今后的实践都有很大的帮助。此外,大作业还锻炼了我的耐性,在多次调试仍然效果不好的情况下能够继续耐住性子尝试新的方法,这对我以后都有很大的帮助。最后我想感谢我的队友和同学们,他们在我遇到困难时耐心指导,帮了我很多。最后感谢助教的辛苦工作,让我们能够顺利完成这次作业。

参考文献

- [1] https://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-LSTMs/
- [2] https://blog.csdn.net/u012319493/article/details/52802302

[3]