性能评估报告 —— 隔空手势动态交互系统（五瓣花盛开）

> 评估工具：`scripts/evaluate_smooth.py`（平滑对比，离线）、`scripts/benchmark.py`（处理耗时基准，离线）、`main.py --log stats.csv`（现场实测逐帧记录）

1. 平滑算法对比（核心考核点：抖动消除）

1.1 方法

构造 20 秒 @30fps 的合成手部伸展度信号，模拟真实场景的三个成分：

成分	模型	参数
真实动作（低频）	0.25 Hz 正弦开合 + 0.08 Hz 漂移	幅度 0.35 + 0.05
生理性震颤（高频）	8 Hz 主频 + 11 Hz 次频正弦	幅度 0.018 + 0.010
检测噪声	高斯白噪声	σ = 0.022


分别通过三种滤波器，用两个指标客观评价：

- **帧间抖动 diff_mean**：相邻帧输出差值的绝对值均值，直接对应画面"抖不抖"；
- **RMSE**：滤波输出与真实动作的均方根误差，衡量平滑引入的**延迟/失真代价**。


1.2 结果

滤波器	帧间抖动	抖动降低	RMSE（延迟代价）
关闭（直通）	0.0329	—	0.0269
EMA（α=0.35）	0.0140	**57.5%**	0.0260
卡尔曼（Q=5e-4, R=2e-3，默认）	0.0146	**55.6%**	**0.0232**

平滑前后伸展度信号对比（合成信号：慢速开合 + 8~11Hz 生理震颤 + 检测噪声）



局部放大：高频震颤被显著抑制，动作趋势完整保留



1.3 参数标定

对卡尔曼参数做了 4×4 网格扫描（Q ∈ [5e-4, 4e-3]，R ∈ [1e-3, 8e-3]）：

- Q/R 比值控制平滑强度：比值越小越平滑，但滞后（RMSE）增大；
- 最终取 **Q=5e-4, R=2e-3**：抖动降低 55.6% 的同时 RMSE 0.0232 为同档最低， 比 EMA(0.0260) 更准，兼顾"不抖"与"跟手"。

1.4 纯噪声压力场景

仅注入 σ=0.05 高斯噪声（无动作）时（单元测试 `test_kalman_converges_and_smooths`）：

- 帧间抖动 0.0545 → 0.0088（**降低 83.9%**），且 200 帧后无偏收敛（偏差 < 0.05）。

> 结论：卡尔曼滤波在高频震颤与随机噪声场景下抑制显著，动作趋势完整保留； 现场 `S` 键可即时对比开启/关闭的视觉差异（未平滑时花瓣可见 8~11 Hz 微颤）。

2. FPS 与端到端延迟

2.1 延迟口径

```
端到端延迟 = 采集排队 + 骨骼推理 + 特征提取 + 平滑映射 + 动画渲染
           （main.py 中以"渲染完成时刻 - 帧采集时刻"逐帧统计）
```

2.2 架构级优化

优化	措施	效果
采集/处理解耦	摄像头独立线程，主循环只取**最新帧**	处理耗时 > 帧间隔时不堆积，延迟恒定
后端选择	对比探针实测：DSHOW 仅 15fps，**MSMF 满速 30fps** → 默认 MSMF（附回退链）	采集帧率翻倍
中文文本批量绘制	OpenCV 不支持中文，PIL 单次全帧转换约 8ms；改为整帧仅 1 次转换绘制全部 9 条文本	实测整帧 5.6 → 20.0 FPS
文本层缓存贴片	标题/底栏文本拆为静态层（只渲染一次）+ 动态数值层（10Hz 重建）+ 惰性提示层；每帧仅 numpy `copyto` 贴字	**整帧 ~49 → 26ms，FPS 20 → 39**
手部轻量模型	Hands `model_complexity=0`（仍输出 21 关键点），推理约 13.5→8ms	手入画掉帧显著缓解
手臂骨骼轻量化	Pose complexity=0 + 输入降采样 320px + **隔 3 帧推理**（中间帧复用上帧肩肘腕点，手臂运动慢视觉连续）	手臂骨骼**默认开启**仅摊销 ~2ms/帧
非阻塞按键	`cv2.pollKey()` 替代 `waitKey(1)`（Windows 后者每帧白等 10-15ms）	+2~3 FPS
光晕预染色	花色色调预烘焙进光晕贴图，每帧仅 `cv2.add` 饱和叠加（原为逐帧浮点混合）	渲染层节省 ~2ms
背景预渲染	渐变+光斑背景只算一次，每帧拷贝	渲染层每帧节省 ~2-3 ms
绘制样式缓存	MediaPipe 手部骨架绘制样式字典只建一次	每帧每手节省 ~0.3ms

2.3 实测数据（本机现场运行 42s，docs/stats.csv）

运行 `python main.py --log stats.csv` 逐帧记录（实测环境：Windows 笔记本 / 640×480 采集 / **手部 21 点 + 手臂骨骼均默认开启** / 双花模式），统计脚本 `scripts/summarize_stats.py`（支持按检测手数分组）：

指标	实测值	指标要求	结论
FPS 均值	**39.2**（中位 40.4，P05 34.1）	稳定 20-30 以上	远超要求
端到端延迟均值	**41.0 ms**	< 100 ms	达标
端到端延迟 P95	**46.1 ms**（最大 75.9）	< 100 ms	达标
分组-无手	41.2 FPS / 39.7 ms	—	基线
分组-单手	35.6 FPS / 43.3 ms	—	无掉帧
分组-双手双花（最重负载）	40.6 FPS / 40.1 ms	—	处理链路余量充足

> 处理循环以最新帧持续渲染：即使摄像头因自动曝光重收敛瞬时降帧， UI 仍保持高刷新率，画面不卡顿（这也是 FPS 高于摄像头 30fps 上限的原因： 统计的是处理链路吞吐率）。

CSV 字段：`t_s, fps, latency_ms, openness_raw, openness_smooth, n_hands, smooth_on`。

2.4 处理耗时分布（离线基准）

`scripts/benchmark.py` 在无摄像头环境下用 640×480 合成帧实测 300 帧 （MediaPipe Hands 推理 + 特征 + 平滑映射 + 花朵渲染 + 中文文本叠加）， 结果见 `docs/benchmark.csv`：

阶段	均值	中位数	P95	最大
MediaPipe 手部推理	13.45 ms	13.09 ms	15.84 ms	—
特征提取	<0.01 ms	—	—	—
平滑+映射	<0.01 ms	—	—	—
花朵渲染(含文本)	10.05 ms	9.98 ms	13.22 ms	—
单帧合计	**23.51 ms**	23.11 ms	27.21 ms	—

由实测数据推算：

- **处理上限 FPS ≈ 43**（1000/23.5），远高于 20-30 的达标线；
- **估算端到端延迟 ≈ 74 ms** = 采集排队(≤33) + 处理(24) + 显示刷新(≤17)， 满足 <100 ms 指标。若现场摄像头帧率更高(60fps)，采集项减半后约 57 ms。

3. 鲁棒性与抗干扰

场景	现象与对策
暗光	检测置信度下降，偶发丢帧 → 花朵缓落待机态（hand_lost 分支），不闪烁；可调低 `HAND_DET_CONF`
逆光/强 backlight	手部轮廓对比度低 → 建议侧光；系统层面关键点抖动由卡尔曼吸收

场景	现象与对策
复杂背景	MediaPipe 对肤色的分割鲁棒，杂乱桌面实测无明显退化
手部快速运动	运动模糊导致瞬时丢失 → 平滑器状态保留，重检测后 2~3 帧内重新收敛
手掌远近	伸展度以**掌径归一化**，前后移动不影响开合判定

4. 结论

1. 抖动消除达成核心要求：合成信号帧间抖动降低 **55.6%**（纯噪声场景 **83.9%**）， 且未引入明显延迟（RMSE 优于 EMA 基准）；
2. 架构层面通过多线程采集、缓存渲染、模型分级三项优化保障 **FPS 25~30、端到端延迟 < 100 ms**；
3. 改进方向：接入 YOLO-Pose/HRNet 高精度模型提升暗光鲁棒性； 卡尔曼升级为常加速度(CA)模型进一步降低快速运动下的相位滞后。