

Lớp học

Bài sai mỗi nhất của mỗi học viên được gom theo cách chúng trượt test, để dạy lại theo từng nhóm lỗi.

8 bài sai trên 10 học viên - 2 nhóm lỗi

Nhóm 1

4/8 bài

Khởi tạo giá trị lớn nhất bằng 0 nên sai với mảng toàn âm

1

Nhóm 2

4/8 bài

Bỏ sót phần tử cuối mảng

Mỗi ô là một test, theo thứ tự của đề:

■ cả nhóm đạt ■ một số trượt ■ đa số trượt

Gom bằng K-means trên kết quả test và cách output lịch: k = 2, chọn theo silhouette 1,00.

Bài tập

Số nhóm

Phần tử lớn nhất — 8 bài sai

Tự động

Nhóm 1 - 4/8 bài sai

6 Cùng một lỗi?

Chưa xem

✓ Đúng

✗ Không

Khởi tạo giá trị lớn nhất bằng 0 nên sai với mảng toàn âm

2 Luật viết tay cho bài này khớp 4/4 bài - loại lỗi: Khởi tạo biến


3 Câu hỏi kiểm tra

Nếu mảng toàn số âm, biến lớn nhất khởi tạo bằng 0 sẽ in ra gì?

Hoạt động dạy lại

Phân biệt phần tử trung hòa (0 cho tổng, 1 cho tích) với việc lấy phần tử đầu tiên làm max, min.

Tỷ lệ trượt từng test



■ nhóm này | các nhóm khác

Output lịch thế nào

In ra 0 thay vì kết quả 4/4

Luật **NẾU-THÌ** cho nhóm

NẾU in ra 0 thay vì kết quả
THÌ bài thuộc nhóm này

Đúng với 4/4 bài khớp luật - bao 4/4 bài của nhóm

Bài trong nhóm (4)

7 Học viên mẫu 09 4/6 test

Tiểu biểu

Học viên mẫu 10 4/6 test

Học viên mẫu 11 4/6 test

Học viên mẫu 12 4/6 test

> Ghi chú cho buổi dạy

1 Chữ ký test của nhóm (mỗi ô một test)

3 Câu hỏi kiểm tra và hoạt động dạy lại

5 Luật ILA-2 của nhóm, độ chính xác và độ phủ

7 Các bài, bài tiểu biểu (medoid) đứng đầu

2 Giả thuyết: nguồn luật, số bài khớp

4 Tỷ lệ trượt: thanh của nhóm, vạch nhóm khác

6 Giảng viên xác nhận hoặc bác bỏ nhóm