

分类号_____

密级_____

UDC _____

编号_____



湖北第二师范学院

本科毕业论文(设计)

题目 基于 javaSSM 的微信点餐系统的设计与实现

学 院 _____ 计算机学院

专 业 名 称 _____ 物联网工程

年 级 _____ 2015 级

学 生 姓 名 _____ 林虎

学 号 _____ 1550360012

指导教师名称 _____ 虞洋 孙延维

二〇一九 年 四 月

湖北第二师范学院本科毕业论文（设计）原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

论文作者签名：

年 月 日

摘要：在充分调查和分析现阶段中国餐饮行业的点餐方式和绝大多是餐饮 APP 的运作流程的基础上，对于现代人的生活方式和传统 APP 的局限性进行分析。随着生活节奏不断加快，对于客户而言不愿意花过多的时间在点餐和候餐厅；对于餐厅而言，不能提高餐桌的翻台率，工作效率的降低，未能提高营业额。传统 APP 功能模块往往较多，难以适应针对性。针对这个现象，运用 SpringBoot 开发技术，采用 SpringMVC 设计模式，使用 MyBatis 作为持久层开发框架；设计了基于微信小程序平台和 B/S 模式的点餐系统。该系统结合了微信小程序特有海量用户的优点，实现了用户登录、在线点餐，生成订单、用户评论、修改并管理收货地址等功能。同时后台也为商家提供了各种各样的商家服务，力求节约商家时间，降低餐厅成本，提高更多的利润。极大的便捷了人们的生活，也是未来信息化时代发展的大势所趋。

关键词：点餐 SpringBoot SpringMVC MyBatis 微信小程序

Abstract: On the basis of a full investigation and analysis of the ordering mode and the operation process of most catering apps in China's catering industry at the present stage, this paper analyzes the lifestyle of modern people and the limitations of traditional apps. As the pace of life is accelerating, customers do not want to spend too much time ordering and waiting for the restaurant; For the restaurant, it cannot improve the table turnover rate, reduce the work efficiency and fail to improve the turnover. Traditional APP function modules are often more difficult to adapt to targeted. In view of this phenomenon, SpringBoot development technology is applied, SpringMVC design pattern is adopted, and MyBatis is used as the framework for the development of the persistence layer. The ordering system based on WeChat and B/S mode is designed. The system combines the advantages of the micro letter small program unique mass users, to achieve the user login, online order, generate orders, user comments, modify and manage the delivery address and other functions. At the same time, the background also provides businesses with a variety of business services, and strive to save business time, reduce restaurant costs, improve more profits. It greatly facilitates people's life and is the general trend of the development of the information age in the future.

Keywords: order; SpringBoot; SpringMVC; MyBatis; WeChat small programs

目 录

1. 引言.....	1
1.1 选题背景.....	1
1.2 国内外研究状况.....	1
1.3 本文相关技术.....	2
2.系统需求分析.....	5
2.1 系统开发环境.....	5
2.2 系统需求.....	6
2.3 本章小结.....	7
3. 系统详细设计与实现.....	8
3.1 系统网络拓扑结构.....	8
3.2 系统软件实现框架.....	8
3.3 功能模块实现.....	9
3.4 后台页面的实现.....	16
3.5 后台数据库开发.....	19
3.6 本章小结.....	22
4. 系统测试.....	23
4.1 菜单模块测试.....	23
4.2 购物车功能测试：.....	24
4.3 收货地址管理测试.....	24
4.4 商家后台系统的测试.....	25
4.5 本章小结.....	26
5. 总结与展望.....	27
5.1 总结.....	27
5.2 展望.....	27
参考文献.....	29
致 谢.....	31

1. 引言

1.1 选题背景

随着市场经济的日益发展，百姓的生活水平越来越高，当今人们对饮食的要求也变得更高了。尤其是随着生活节奏的加快，许多顾客由于工作繁忙很少有空闲来餐厅享受美食。人们不仅仅局限于对饮食的种类和口味等方面的挑剔，对于就餐的时间、地点、环境和方式也提出了相对苛刻的要求。这些需求促使网络电子商务和传统餐饮业发生了结合，也就是我们耳熟能详的互联网+的生产消费模式。

1.2 国内外研究状况

1.2.1 国外研究状况

国外餐饮品牌开展外卖业务是很容易接受的，外国人本身就崇尚快餐文化，绝大多数餐厅都是快餐餐厅。然而如今越来越多的传统美食也开始进行向外卖方式转变。无论是火锅还是佛跳墙，好像都和外卖这一概念根本搭不上任何关系，但是都和互联网密切合作，创造更大的效益^[1]。关于这些景象的研讨也是越来越多，但是大多数是从消费需求和消费趋势来探求的，并没有从餐饮品牌树立的角度来剖析。想要研究出与餐饮更加相符合的外卖管理策略，当然不能只研究成功品牌的餐饮业模式，毕竟其它很多类型的餐饮业因为自身的局限性而并不能走相同的成功之路^[2]。因此，必须综合各个方面，结合大小不同的餐饮企业，进行全方位的分析。传统餐饮业进驻外卖市场更具挑战性，同时也会愈加艰苦。研究他们存在的问题对于在国内发展的餐饮互联网化的模式具有深远的重大意义。

1.2.2 国内研究状况

近年来，我国整个餐饮市场发展欣欣向荣，保持继续增长趋势。据相关报告数据显示：2016 年全国餐饮收入完成 35799 亿元，较 2015 年增加 3489 亿元，

同比放大 10.8%，增速较快；2017 年全国餐饮业收入超越 3.9 万亿元，同比增长 10.70% 左右^[3]。

随着互联网的飞快发展，传统餐饮产业与互联网已经形成了不可分离的模式，发生了历史性的巨变。智慧化餐饮成为餐饮街的抢手话题，许多商家为了追求更好的发展都在各大外卖点餐平台或自身开展微信外卖等^[4]。各大商家转变运营发展模式，为顾客提供全新的点餐方式和用户体验^[5]。

根据餐饮消费相关调查，可以明显得出这样的结论：消费者们愿意去选择点评类网站、微信平台点餐。微信点外卖已然成为当今人们普遍接收的用餐方式。当下，餐饮商家应该把握机会，紧跟时代步伐，坐上微信小程序的顺风车，全面发展智慧餐饮才能实现持续发展。微信外卖，提供扫码下单、手机点单、移动收银等多种与现实生活联系密切的实用功能，满足餐厅和顾客的各种需求^[6]。

1.3 本文相关技术

1.3.1 java SpringBoot 开发技术

在当今社会，IT 行业是一个发展迅速，更新频繁的行业。有 Node JS、Ruby、Groovy、Scala、Python 等很多种开发语言供该项目选择。并且每一种语言也有很多的技术框架或者技术支持可供选择。例如：就 Python 而言就有 Flask 等许多框架可以选择，但是该项目选择了 java 的 SSM 框架进行开发^[7]。

那么至于为什么选择 javaSSM 是有很多方面的考虑：比如 SpringBoot 基层了 Spring 所有优秀的特点。而且 SpringBoot 需要的配置也是十分的简洁，不像 spring 那样必须你对其有足够的了解才可以开发。SpringBoot 可以采用零配置的注解开发模式进行开发。并且 spring 内嵌了 servlet 服务器，不像传统的 web 开发模式，必须配置 Tomcat 服务器才可以启动。并且自身内嵌的服务器要比配置的 Tomcat 启动要快。这样在开发期间可以节约服务器关闭/启动的时间。同样也方便我们的项目进行迭代开发。不断地扩展我们的项目功能^[8]。

采用 SpringBoot 更因为它的部署也是十分方便快捷。只需要在服务器上安装所需要的 JDK 版本，然后直接将项目打包为 War 包，然后发表布到服务器上即

可。同时 SpringBoot 也提供了非常强大的监控模式。其提供的监管模式有：

1. 通过编写代码的方式手工向 ApplicationContext 中添加监听器方法
2. 将监听器装载入 spring 容器模式
3. 在 application.properties 中配置监听器模式
4. 通过 @EventListener 注解实现事件监听模式

这些模块都是在为此项目保驾护航。并且由于其开放源码的维护和开发模式，以及中国 IT 市场的使用情况，能够在我们的项目开发过程中提供更多的解决方案^[9]。

1.3.2 微信小程序开发技术

自从微信小程序问世以来，很多商家都在微信小程序这方面投入了巨大的心血。而且小程序也是十分受欢迎，支付宝、各式浏览器也相继推出小程序。那微信小程序究竟有什么优势呢？

1、小程序与传统的手机 APP 是一种完全不同的体验，小程序无需下载安装，只需要打开微信然后找到相应的小程序即可使用，无需任何下载和安装，不占用手机一点内存^[10]。

2、打开方便，即扫即用：用户使用微信客户端扫一扫或者搜一下即可得到对应的小程序，用完退出即可，简单快捷的方式更容易提高使用率，增强用户体验^[11]。

3、系统迭代更新方便，无需像手机 APP 那样系统的更新必须重新下载对应的 APP 然后按照才可以体验最新版的体验^[12]。而小程序每一次的打开都是项目发布的最新版本。试想如此对比一下，哪一个更方便于用户，用户体验更好。

商户自营的餐饮小程序最大的优势是没有抽成。同时，小程序所有的后台操作都是自己管理，用户完全可以自己进行维护，只需要付出少量开发费用，同时无须添置额外硬件设备，中小餐饮商家就可以借助小程序这样的平台低成本实现加盟外卖平台一样的效果^[13]！。小程序会在客户最需要的时候出现，用完之后会

随即消失，这对顾客来说是相当方便。用户的使用入口方便、操作简洁明确，体验感超好，你被认知的概率就越高，带来的利润也会越高。

1.3.3 MVC 后台开发模式

在 MVC 结构可以高软件系统的开发效率，提高系统的稳定性和可维护性。MVC 架构把数据处理，程序输入输出控制及数据显示这几个部分实现极大化的解耦，并且描述了不同部件的对象间的通信方式^[14]。让开发出来的软件可维护性，可扩展性，灵活性以及封装性大大提高。优秀的 MVC 设计中^[15]，业务逻辑处理部分与显示部分逻辑上解耦，数据的获取通过接口实现，在不同的层中只完成各自的本质工作。优秀的项目分层结构，可以最大程度的简化项目后期系统升级维护的操作。

1.3.4 Maven 项目管理工具

另外此项目还采用了 Maven 工具对项目进行了管理，采用 Maven 的原因是：Maven 让项目由之前的手动导入开发需要的各种各样的 jar 包转变为通过在 pom.xml 文件中的 dependency 标签中添加各种功能包。相比之前的手动导入 jar,maven 更能帮助我们解决各种各样的 jar 包之间的依赖和冲突^[16]。同时 maven 还可以进行分模块开发，父子工程等一系列优秀的项目管理模式，不用手动去下载 jar, pom 文件会自动管理下载好的 jar 包。以上的种种有点都是为了让开发人员将所有的精力集中的专注于项目的业务逻辑开发上。

2. 系统需求分析

2.1 系统开发环境

本文所开发设计的微信点餐系统采用的是：浏览器+服务器的结构。

本文设计的微信点餐系统的 Web 服务器和数据库 Mysql+Redis^[17]，开发环境下服务器都部署在同一个机器上。实际生产环境则是采用的是微信小程序和 javaWeb 服务器分离的部署方式。同时使用 SpringBoot 也有像 SpringCloud 这样的分布式系统转变。

选择这种开发场景是因为浏览器+服务器架构要比客户端+服务器架构更加利于后期的维护或者迭代开发，不用每迭代一次就让客户重新安装一下我们的点餐系统。而且这样的方式更容易方便我们的开发和维护。实际系统开发环境如表 2-1 所示。

表 2-1 实际开发环境

操作系统	Window 10
CPU	8 核 2.5Hz 及以上
内存	8G 及以上
硬盘	128G 及以上
Web 服务器	Apache
数据库系统	Mysql+Redis
微信编辑器	微信开发者工具
数据库工具	Navcat10.2.1
Java 开发工具	Eclipse Mar4, 5
测试工具	Android 手机

2.2 系统需求

软件的功能性需求分析就是分析在所有可能发生的情况下,当输入不断在可能取值间变化时,系统需要完成的功能和此时响应的效果是什么。软件的非功能性需求则是功能需求以外的要求,如软件的可靠性描述,软件的健壮性描述等等

微信点餐系统的需求较为复杂,需要同时考虑餐厅和消费者双方的需求结构。本文采用了网上调研的方式分析消费者的需求,首先 Internet 调研,不同于传统调研方法,他没有时空和地域的限制,能够扩大信息收集的范围,获得更多的信息,其次,网上调研很好地解决了传统调研方法中信息的实效性问题,具有信息的及时性和共享性,然后网上调研能够节约投入成本方便操作,且具有较强的准确性。对于餐厅方面的需求分析,直接与餐厅负责人进行交接并商讨某些业务,形成系统的最终需求方案。

2.2.1 功能性需求

功能主要分为:客户对系统的使用要求和商家对系统的使用要求。

客户端的功能有:扫码登陆,菜单展示,菜品详情查看,查看菜品评价,对使用的菜品进行评价,购物车管理,订单(包含所有订单)查看,收货地址管理(地址的增加,删除,和修改)。

商家端后台的功能:账户密码登陆

商品管理(新增商品,查看所有商品)

菜单管理(菜单管理,分类管理)

订单管理(订单总览)老板查帐(收入统计)

评价管理(评价总览)

系统管理(店铺信息)

2.2.2 非功能性需求

非功能性需求相对的是功能需求，功能需求更多的是定义系统特定的行为或功能。非功能性需求也可以视为，为了满足客户业务需求而匹配，但又不在功能性需求以内的特性。

上面已经对整个系统工程有了详细的介绍，因此在非功能方面也是需要进行的详细的需求设计，包含如下：

- 1、不论是用手机，还是用 Pad(Android/IOS)都能够得到对应的微信小程序的前台页面。而且相应速度必须快，不能超过 3 秒，不能影响用户体验。
- 2、系统的前后台运行都必须要保证稳定，保持每年的服务器崩溃现象不超过两次。
- 3、前后台系统都要便于维护，可以进行迭代开发，可以为后期的业务扩展和新功能的开发提供良好的环境。
- 4、有良好的用户提示机制，方便用户学习和使用，做到用户一打开微信小程序就能明白小程序的各个功能。
- 5、并且做到对一些非本系统本身的意外情况做到预防，例如：租赁的服务器地区发生灾害迫不得已的宕机、部署的 Redis 服务集群出现断电情况^[18]等等。

2.3 本章小结

本章节对项目的开发环境，以及项目的部署环境都进行了详细的分析和设计，分析了本项目的功能性需求和非功能性需求，综合商家和客户对微信点餐进行了各个方面的分析和把控。完成效果还是比较切合实际情况。

3. 系统详细设计与实现

3.1 系统网络拓扑结构

客户使用手机或者平板电脑上的微信 APP，扫一扫点餐小程序对应的二维码，通过访问微信官方服务器获得我们对应的微信小程序。然后通过点餐小程序请求开发者服务器得到商家的菜单。通过浏览和选择进而生成不同的订单。系统网络拓扑图如图 3-1 所示。




图 3-1 系统网络拓扑图

3.2 系统软件实现框架

客户同通过微信向系统的后台发出第一次请求，获取我们的微信小程序界面。随后通过小程序不会与 web 后台进行数据交互。系统软件实现框架如图 3-2 所示。




图 3-2 系统软件实现框架图

3.3 功能模块实现

客户通过扫描系统的二维码或者搜索系统的关键字，获取进入微信小程序的入口。微信小程序需要用户手动授权登录，随后展示主菜单、菜单分类、查看商品详情、查看商品、添加购物车等一些了业务逻辑。系统功能模块如图 3-3 所示。




图 3-3 微信小程序前台的业务逻辑图

3.3.1 用户登录验证功能

本文所设计的微信点餐系统是基于微信平台提供的小程序进行开发，本系统并未提供及维护自己的系统用户表，而是通过调用微信的 `getUserInfo()` 接口，进而获取用户的相关信息。只保留了微信提供的很少的一部分关于用户信息标识的数据。微信提供了两种获取用户信息的接口，一种是无感知的获取的信息较少（不需用户手动授权），另一种是有感知的获取的数据较多^[19]（需要用户手动点击页面授权，后台才有获取信息的权限）。

微信获取用户信息的实现代码如下：

```
getUserInfo: function (cb) {  
    var _this = this  
    if (this.globalData.userInfo) {  
        typeof cb == "function" && cb(this.globalData.userInfo)  
        console.log(this.globalData.userInfo, 1)  
    } else {  
        //调用登录接口  
        wx.getUserInfo({  
            withCredentials: false,  
            success: function (res) {  
                _this.globalData.userInfo = res.userInfo  
                typeof cb == "function" && cb(_this.globalData.userInfo)  
                console.log(_this.globalData.userInfo, 1)  
            }  
        })  
    }  
},
```

3.3.2 菜单功能

通过微信小程序请求 javaWeb 后台，获取数据并通过微信小程序渲染展示到界面。系统菜单功能效果如图 3-4 所示。

相关功能的代码实现：

```
@RequestMapping("/getAllMenu")  
@ResponseBody  
public Result getAllMenu() {  
    List<Menu> allMenu = menuService.allMenu();
```

```
        return Result.ok(allMenu);}
public List<Menu> allMenu() {
    MenuExample example = new MenuExample();
    return menuMapper.selectByExample(example);
}
```

微信代码实现:

```
_this.setMenu()
app.getUserInfo(function (userInfo) {
    _this.setData({
        userInfo: userInfo,
        img: userInfo.avatarUrl,
        nickName: userInfo.nickName
    })
})
```




图 3-4 微信小程序菜单显示效果图

菜单是将商家所有的菜品类目录入到开发者的服务器当中,通过微信小程序发生 HTTP 请求 127.0.0.1/menu/getAllMenu 得到相应的数据,并通过微信小程序进行解析,用户可以通过上下滑动来查看不同的类目的商品分类,亦可以通过点击不同的商品进而查看相应的商品的详情和相关评价,进而对该商品有十分充分的了解。查看商品详情及评价如图 3-5 所示。



图 3-5 查看商品详情及评价的页面

详情及评价的代码实现：

```
onLoad: function (option) {
  var _this = this
  //根据菜的 id 请求菜的详细信息
  wx.request({
    url: app.getHeader() + '/disk/getDiskById',
    data: {
      diskId: option.id
    },
    header: {
      'content-type': 'application/json' // 默认值
    },
    success: function (res) {
      if (res.data.status == 200) {
        console.log("请求菜的详情", res.data)
        _this.setData({
          disk: res.data.data
        })
      } else {
        app.showToast(res.data.msg)
      }
    },
    fail() {
      app.showToast("菜详情请求失败!")
    }
  }) //根据菜的 id 请求菜的评价
  wx.request({
    url: app.getHeader() + '/evaluate/getEvalsByDiskId',
    data: {
      diskId: option.id
    },
    header: {
```

```

        'content-type': 'application/json' // 默认值
    },
    success: function (res) {
        if (res.data.status == 200) {
            console.log(res.data)
            _this.setData({
                evals: res.data.data
            })
        } else {
            app.showToast(res.data.msg)
        }
    },
    fail() {
        app.showToast("评价请求失败!")
    })
}

```

3.3.3 购物车功能

当用户浏览菜单的时候，通过点击每一个菜品的右下角的加号，来添加到购物车当中。并且可以通过点击界面上对应的加号和减号来修改购物车当中对应所选的商品的数目。并可以对购物车中不同的商品数量以及不同的商品价格进行计算，产生不同的订单价格。购物车效果如图 3-6 所示。



图 3-6 购物车对应的效果图

3.3.4 订单模块

订单模块也是相对重要的一个模块,当用户将自己需要点的菜品放到购物车之后用户可以在购物车中对相应的商品进行付款,进而生成相应的订单,订单的状态又分为(未付款,交易完成,已取消)分别对应不同的后台操作状态,当订单为支付完成时会通知上商家后台,提醒商家及时的对订单进行相应的操作^[20],比如制作菜品,配送菜品,完成菜品订单等一系列操作。当商家后台完成所有操作之时订单的状态就变成了交易完成的状态。订单模块功能如图 3-7 所示。



图 3-7 订单模块的相关效果图

3.3.5 收货地址管理模块

众所周知,客户的所在地可能是随时随地都在变化的,例如,一个客户可能在公司,医院,家中或者该客户想为另一个客户(比如自己的朋友、亲人)点餐亦可以在我们的微信点餐系统中进行各种各样的收餐地址的管理,当然我们的添加地址的方式也是十分方便快捷的,可以通过手动输入的方式进行添加收货地址,可以通过调用地图接口的方式来添加收货地址,其效果如图 3-8、3-9 所示。



图 3-8 管理收货地址的功能页面



图 3-9 地图定位获得地址功能页面

3.4 后台页面的实现

店内点餐系统的主要业务逻辑：

后台的需求在很多地方和微信小程序的需求是不一样的。但是后台必须保证有十足的安全性能。必须是可以能够保证我们的后台只有我们的商家可以进行访问。同时需要保证能够给系统的小程序用户提供强大的数据传输功能，避免出现掉线，延时的一些造成不良影响的情况。商家登录后台可以完成商品管理、菜单管理、订单管理、老板查帐、评价管理、系统管理等一系列功能。商家后台业务逻辑流程如图 3-10 所示。




图 3-10 商家后台业务逻辑流程图

3.4.1 商品管理

商品管理模块是对后台数据库中所有存在的菜品的管理,将所有数据都查出来然后通过前台的 html 渲染显示,当选择对应的商品时可以对其进行编辑、删除等操作。当并未选择相应的商品时可以进行添加商品操作。并且本系统将增、删、查、改的所有操作的出发事件都放在网页的最上端,方便商家的使用,提升用户体验。商品管理的页面效果如图 3-11 所示。




图 3-11 商品管理的页面效果图

3.4.2 菜单管理

菜单管理:在很多商品之中可能会在地域方面、或者口味方面存在相似之处,因此为了让商家更好的对菜品进行管理,让客户拥有更好的用户体验。因此很多设计了菜单管理功能。商家可以通过这个菜单管理迅速找出一类有共性的商品。方便自己管理。菜单管理页面效果如图 3-12 所示。




图 3-12 菜单管理页面效果图

3.4.3 订单管理

订单管理是为了方便商家及时地对前台小程序生成的订单进行及时处理，避免出现漏单，延误等现象的出现。

每个订单都有不同的状态，其包含：未付款、已付款、已接单、已发货、已完成、已取消。其中未/已付款是由前台小程序来控制的。但是订单的发货状态时由商户控制。商户可以对相应的订单进行接单、发货、查看、退单等操作。订单管理页面的效果如图 3-13 所示。



图 3-13 订单管理页面的效果图

3.4.4 老板查账

老板查账是特地为商家所设计的，商家可以通过系统的后台展示界面，选择餐厅正常营业的一段时间，可以得到这段时间的所有收入。方便用户的账务管理。老板查账功能效果如图 3-14 所示。




图 3-14 老板查账功能效果图

3.4.5 评价管理

评价模块有助于用户掌握用户对各个菜品的喜好，帮助商家初步确定采购食材的数量，更有利于商家知晓自己的哪些菜品是好吃的，干净的，符合广大消费者的，哪些菜品是还需要不断提高不断加强的。评价管理模块首先是将所有评价展示，其实商户也可以通过选择好评、中评、差评这样的标签来区分不同的评价。评价管理功能效果如图 3-15 所示。



图 3-15 评价管理功能效果图

3.5 后台数据库开发

数据库对一个系统来说是至关重要的，一个优秀的系统必定会有一个完美的数据库设计方案。为了系统的开发和运维更加贴近功能需求，做了如下的数据库设计。

由于内存数据库 Redis，运行以及存取速度快，可以将内存中的数据保存在磁盘中。Redis 支持 Key-value 类型的数据，也支持 list、set、hash 等数据结构的数据存储。因此本项目才用了 Redis 作为缓存机制，来完成项目的购物车功能。

数据库表设计，如图 3-16 所示。




图 3-16 数据库设计表

用户收货地址表，保存用户的收货地址，如图 3-17 所示。

address			
Field	Type	Extra	
P id	int(11) COMMENT '自动增长id'	Auto Increment	
openid	varchar(35) COMMENT '用户唯一id'	Allow Null	
name	varchar(50) COMMENT '收件人名字'		
mobile	varchar(20) COMMENT '电话'		
gender	int(11) COMMENT '1 - 男士 2 - 女士'	Allow Null	
address	varchar(500) COMMENT '地址详情'		
is_default	int(11) COMMENT '0 - 不是默认地址 1 - 默认地址'	Allow Null	

图 3-17 address 表设计

菜品信息表，保存菜品信息，如图 3-18 所示。

disk			
Field	Type	Extra	
P id	int(11) COMMENT '菜id'	Auto Increment	
menu_id	int(11) COMMENT '菜单id'		
img	varchar(500) COMMENT '图片地址'	Allow Null	
title	varchar(100)		
price	float COMMENT '原价'		
dis_price	float COMMENT '优惠价'	Allow Null	
sell_point	varchar(500)	Allow Null	
created	datetime COMMENT '创建时间'	Allow Null	
updated	datetime COMMENT '更新时间'	Allow Null	
sellnum	int(11)	Allow Null	
status	int(4) COMMENT '商品状态, 1-正常, 2-优惠中 3-下架, 4-删除'		

图 3-18 disk 表设计

菜品评价表，保存用户对菜品的评价，如图 3-19 所示。

evaluate		
Field	Type	Extra
P id	int(11) COMMENT '评价id'	Auto Increment
disk_id	int(11) COMMENT '评级的菜的id'	
order_id	varchar(50) COMMENT '订单的id'	
openid	varchar(35) COMMENT '微信用户的开放id唯一'	Allow Null
nickname	varchar(100) COMMENT '评价人昵称'	Allow Null
avatar_url	varchar(500) COMMENT '评价人头像'	Allow Null
content	varchar(500) COMMENT '评价的描述'	
imgs	varchar(500) COMMENT '评价时加的照片'	Allow Null
is_anonymous	int(11) COMMENT '是否匿名 1 - 匿名 0- 不匿名'	Allow Null
eval_Value	int(11) COMMENT '评价值 1 - 差评 2 - 中评 3 - 好评'	Allow Null
created	datetime COMMENT '创建时间'	Allow Null
updated	datetime COMMENT '更新时间'	Allow Null

图 3-19 evaluate 表设计

菜品类目表，保存菜品的各种分类，如图 3-20 所示。

menu		
Field	Type	Extra
P id	int(11)	Auto Increment
title	varchar(100)	
parent_id	int(11)	
is_parentId	int(11)	

图 3-20 menu 表设计

订单地址表，保存所生成的点单对于的收货地址，如图 3-21 所示。

order_address		
Field	Type	Extra
P id	int(11) COMMENT '自动增长id'	Auto Increment
order_id	varchar(50) COMMENT '订单id'	
name	varchar(50) COMMENT '收件人名字'	
mobile	varchar(20) COMMENT '电话'	
gender	int(11) COMMENT '1 - 男士 2 - 女士'	Allow Null
address	varchar(500) COMMENT '地址详情'	

图 3-21 order_address 表设计

订单内容表，保存订单有哪些菜品的表，如图 3-22 所示。

order_item		
Field	Type	Extra
P id	int(11) COMMENT '自动增长id'	Auto Increment
disk_id	int(11) COMMENT '菜品id'	
order_id	varchar(50) COMMENT '订单id'	
num	int(10) COMMENT '商品购买数量'	Allow Null
title	varchar(200) COMMENT '商品标题'	Allow Null
price	float COMMENT '商品单价'	Allow Null
dis_price	float COMMENT '商品折扣价'	Allow Null
total_price	float COMMENT '商品总金额'	Allow Null
img	varchar(200) COMMENT '商品图片地址'	Allow Null

图 3-22 order_item 表设计

3.6 本章小结

本章对微信点餐项目的前台小程序和后台管理系统的功能模块都进行了详细的设计和划分。然后在功能划分的基础上，对每个模型进行了相应的系统模型设计以及数据库设计。用我最大的能力和专业技术水平实现各个模块的解耦，以希望创建一个更优秀、更健壮的系统。

4. 系统测试

系统测试是软件开发环境中非常重要的一个环节，软件测试的主要目的是检查软件系统设计实现过程中呈现的问题，系统测试主要包括 1、制定测试计划，2、编写测试用例，3、手工或自动化方法进行单元测试，4、记录并分析测试结果。首先，在系统测试前要根据目前项目的开发进度，系统部署上线的时间，系统部署环境与系统用户群体，拟定详实可靠的测试计划，根据系统将来的部署与运行环境，要求系统测试环境与之一致。例如操作系统的版本，服务类型等。其次，根据系统功能设计文档与系统模块间接口规范文档编写测试用例。测试用例要覆盖系统功能，尽量全的覆盖输入数据可能的类型包括控制边界值与异常指导输入，然后测试人员要严格按照测试用例完成系统各个功能模块的测试，记录模块输入输出结果，对模块间接口进行测试，测试接口间的联系，调用是否正确，最后详细记录测试结果分析并重现异常，结果分析其可能的原因。

4.1 菜单模块测试

对菜单模块进行单元测试，测试用例与测试报告设计如表 4-1 所示。

表 4-1 菜单模块测试表

测试用例	菜单模块测试	
测试目的	测试菜单模块是否正常工作	
测试过程	预计输出	实际输出
获取菜单页面	流畅高效获取并展示	可以畅高效获取并展示
菜目类筛选不同菜品	即时跳转，提升用户体验	能够通过用户对小程序的点击，对菜单的显示做出及时的调整。
点击菜品查看详情	可以及时跳转到菜品详情页面得到展示。	可以流畅的跳转到菜品详情页面。

点击菜品查看评价	获得对应菜品的相关所有用户评价	通过用户点击跳转到菜品的评价显示页面。通过后台访问得到所有关于当前商品的评价，并美好的展示在页面上。
----------	-----------------	--

4.2 购物车功能测试：

对于微信端进行单元测试，测试用例与测试设计报告如表 4-2 所示。

表 4-2 微信购物车功能测试表

测试用例	微信端购物车功能测试	
测试目的	测试菜单模块是否正常工作	
测试过程	预计输出	实际输出
获取菜单页面	流畅高效获取并展示	可以畅高效获取并展示
菜目类筛选不同菜品	即时跳转，提升用户体验	能够通过用户对小程序的点击，对菜单的显示做出及时的调整。
点击菜品查看详情	可以及时跳转到菜品详情页面得到展示。	可以流畅的跳转到菜品详情页面。
点击菜品查看评价	获得对应菜品的相关所有用户评价	通过用户点击跳转到菜品的评价显示页面。通过后台访问得到所有关于当前商品的评价，并美好的展示在页面上。

4.3 收货地址管理测试

为了方便客户的使用和提高用户的用户体验，我们特地也在本项目做了收获地址管理的相关功能模块。为了保证此功能模块可以正常的运行和使用对其进行相关的测试。测试用例与测试结果如表 4-3 所示。

表 4-3 收获地址管理测试表

测试用例	微信端收获地址管理功能测试	
测试目的	测试收获地址管理模块是否正常工作	
测试过程	预计输出	实际输出
获取收获地址管理页面	流畅高效获取并展示	可以畅高效获取并展示
响应地址编辑页面	可以快速响应，并对相关页面进行即时处理	能够通过用户对小程序的点击，对菜单的显示做出及时的调整。
添加新的收获地址	可以添加成功，并有相应的交互效果。	可以添加成功，并有相应的交互效果。
通过调用地图的接口方便快捷的实现收获地址的编辑和添加。	调用地图的接口正常	通过用户点击跳转到菜品的评价显示页面。通过后台访问得到所有关于当前商品的评价，并美好的展示在页面上。

4.4 商家后台系统的测试

商家的后台虽然不如小程序那样需要极高的用户体验，以及交互能力，但是我们仍然需要保证我们所设计的系统的稳定性。因此我们对这个后台系统进行了整体化的测试如表 4-4 所示。

表 4-4 商家后台系统测试表

测试用例	点餐商家后台物测试	
测试目的	测试商家后台是否正常工作	
测试过程	预计输出	实际输出
对各个功能模块的页面进行，访问浏览	流畅高效获取并有效展示，	可以畅高效获取并有效展示，拥有良好的使用体验，无延时。不存在页面崩溃或者页面找不到的情况。

展示所有菜品分类	即时展示,并且不存在卡顿现象。	能够流畅的展示菜品类目界面, 抗议查看, 编辑, 管理所包含的菜品的功能。
查看所有菜品页面	可以即时响应,完成正常流程。	可以流畅的跳转到菜品详情页面。对响应的菜品进行查看编辑, 预览等功能。
对订单进行管理	与微信小程序有及其紧密的联系, 检查稳定性	商家对订单进行操作的时候及时同步到微信小程序。客户随时知道订单状态。

4.5 本章小结

通过这个测试环节,对于我们系统的功能模块的健壮性有很显著的提高,这就如同上学期间老师对我们的一次次的摸底考试,让我对自己设计和开发出来的系统的业务逻辑方面和功能健壮性方面都有更加全方位的了解。知道自己系统在哪些方面更具优势,在哪些方面可能不是那样强大。

5. 总结与展望

5.1 总结

随着，社会的进步，人类文明的推进，物质文化生活的不断提高。并且很多年轻人并不擅长也不愿意去做饭，故越来越多的人愿意去餐馆去享受美餐。而且微信平台的用户量是十分巨大的，当然依托于微信小程序平台本身就让我们的产品在某种意义上是具备优势的。当然，如今是一个互联网+的世界模式，很多商户也是十分愿意和互联网相融合，能够乘坐互联网的顺风车。力图将线上与线下服务联合在一起，留住已经拥有的消费者，挖掘潜在的客户，提高自己的营业额。

微信点餐系统的客户是微信 APP 的用户，客户使用微信点餐系统完成自助点餐。微信点餐系统是客户和商家之间的联系桥梁，消费者可以通过微信点餐系统自行的选择菜品，提交订单，商家通过后台进行接单，制作，配送等交易流程。微信点餐系统能够为用户和商家提供全新的用户体验，同时节约客户点餐时间，降低商家的成本投入。

5.2 展望

本文所开发的微信智能点餐系统设计与实现虽然能够为餐厅提供一种新的运营模式，为消费者提供新的就餐体验，但是由于个人开发水平有限，本论文的微信点餐系统仍有很多不足和需要改进的地方。

随着科技的进步和餐厅经营理念的发展越来越多的餐饮企业开始寻求互联网信息化的有利帮助，跳出传统管理模式的方法，增强自身的竞争力，但是从长远来看，项目许多功能仍需移植移动化和多样化发展，下面对餐饮企业发展及微信点餐系统的未来发展趋势提出以下几点展望：

餐饮企业为了提高自身的竞争力，将会有更多的餐厅开发自己的微信点餐系统平台。通过自己的维护，可以得到用户更多关于用餐的习惯和喜好数据。对于这些数据进行专业的分析，结合自身餐饮的优势推出客户更喜爱的用餐模式或

是对自己的不足进行弥补。进而获得更大的商业价值，推动社会的发展和进步。

随着科技的进步和餐厅经营理念的发展，使得未来餐厅点餐系统的服务将不仅仅只限于买卖食品，更多的混合经营模式将是餐饮运营企业的趋势。

参考文献

- [1]杨文博. 餐饮品牌的移动传播研究[D].湘潭: 湘潭大学,2017.9-21
- [2]霍婉晖. 基于微信公众平台的智能点餐系统的设计与实现[D].长春: 吉林大学,2016.
- [3]张涛. 必胜客在中国的营销战略制定研究[D].上海: 华东理工大学,2011.20-78
- [4]李忠伟,王九如. “超级派送员” APP 设计与实现[J].电脑编程技巧与维护,2019(04):71-73+78.
- [5]刘国才.不断创新的《中小学电教》[J].中小学电教,2003(11):7-11
- [6]刘广煌.门禁一卡通系统行业现状及发展趋势[J].中国公共安全,2013(10):87-89.
- [7]陈瑞.基于 Springboot 高并发 Java Web 开发模式[J].电脑编程技巧与维护,2019(04):27-30.
- [8]Yu S Z. Drinking Water and Primary Liver Cancer[M]. Beijing: 电子工业出版社 SpringBoot, 1992:30~37.
- [9]古丽敏. 餐饮服务类微信公众平台微交互设计研究[D].无锡: 江南大学, 2016
- [10]JoshuaBloch.EffectiveJavaProgrammingLanguageGuide[D] 北京: 机械工业出版社.2001 201-231
- [11]胡亚琛.探究微信小程序的开辟与走向[J].现代营销(经营版),2019(04):92.
- [12]韩庆雪,张名章.微信文化与传统文化的融合与传播——微信带给传统媒体文化的新机遇[J].汉字文化,2019(06):46-47.
- [13]廖伟国,谢杰新 et al 基于微信小程序的校园资讯平台的页面设计与实现[J].科技创新与应用,2019(09):21-23.
- [14]朱丽华,孙江涛,周梦茹.基于 Spring MVC 架构的舞蹈视频教学系统的设计与实现[J].现代电子技术,2019,42(07):71-73+78.
- [15]郑杰, 钱育蓉, 范迎迎.基于 Spring MVC 和 Hibernate 的企业人事管理系统[J].电脑知识与技术, 2016.41(03):92-141

- [16]江日念,林霞,乔德新.Maven 在 Java 项目中的引入及应用[J].电脑知识与技术,2013,9(21):4842-4847+4851.
- [17]熊肖磊,王春伟,赵炯,et al.基于 Redis 与 SSM 的大型设备数据运用系统设计[J].现代机械,2018(06):29-34.
- [18]汪文君.Java 高并发编程详解[D].北京: 机械工业出版社.2018 143-176
- [19]严梅、高冠聪.基于微信公众平台开发的大学生生活圈应用设计与实现[J]. 河北企业, 2016,12:260-261.
- [20]京北方发布云测平台,打造一站式综合测试云平台服务[J].中国金融电脑,2018(08):89.

致 谢

在此，我要向在我制作毕业设计过程中帮助过我的同学和导师表示感谢，在这个过程中，导师帮助我选毕业设计的课题，耐心的给我做详细的讲解，经常询问我的进度与成果，有困难的时候给我点拨，帮助我顺利完成，没有他的指导，也不会有我今天说展示出来的成果。

然后是我的同学们，他们的集思广益，在我的制作过程中，提出各种各样的、好的、可用的想法帮助我查漏补缺，给我鼓励，其中，在这里我要着重感谢与我们学校合作的公司——武汉市软酷网科技有限公司。在我的整个项目中发挥到了举足轻重的作用，项目想法的产生、项目的立项、项目的需求分析、项目的需求分析、项目的系统详细设计与代码实现等等，都给予了我莫大的帮助和指导。

另外，我要感谢我自己，如若没有自己的辛苦付出，没有自己的检查不懈，没有自己绞尽脑汁加班加点的完成需求，我想项目也不可能完成的如此顺利。