

v0.3.1 Guidance UI 与证据展示

Codex 分批执行计划书。本文只定义开发、模型接入、本地发布、GitHub 推送和 Vercel 部署流程，不直接执行产品开发。

版本	v0.3.1
定位	把 v0.3.0 抽到的指引数据清楚展示出来，降低误报和无信息状态的困惑。
预计工作量	1 个 Codex 工作轮次，重点是组件状态和证据可读性。
建议分支	codex/v0.3.1-guidance-ui-evidence
完成标志	公司指引模块从空态提示升级为证据驱动的信息面板。

总体链路

多数据源抓取 -> 清洗成 evidence / facts -> 结构化数据类型 -> 喂给大模型 -> 生成模块化分析内容 -> 前端渲染成网页内容。

计划书中的输出均要求证据可追溯、缺失可解释、模型可关闭、部署可回滚。

版本目标

- 明确区分四种状态：有结构化指引、有文本证据但未结构化、已检查但无公开指引、数据源请求失败。
- 把 15 个提醒式 warnings 合并成可展开的数据源诊断，避免首屏被噪音占据。
- 每条指引旁展示来源、期间、置信度、提取方式和原文片段。
- 保留轻量但完整的证据追溯，不在 UI 中展示内部调试字段。
- 移动端不出现文字重叠、按钮溢出、表格横向撑破页面。

主要改动文件

- `src/components/earnings/EnhancedGuidanceComparePanel.tsx`: 重构公司指引展示。
- `src/components/earnings/GuidanceComparePanel.tsx`: 若仍存在旧组件，统一入口或删除重复展示。
- `src/types/earnings.ts`: 补充 UI 需要的 `GuidancePanelState` 类型。
- `src/app/globals.css`: 只使用已有金色/风险色语义 token，避免新建一套色板。
- 必要时新增 `src/components/common/EvidenceSourceList.tsx`，用于复用证据列表。

详细开发步骤

- 先阅读当前 Guidance panel 的 props 和 API 返回结构，列出重复字段和未使用字段。
- 实现 `GuidanceStatusHeader`: 显示数据来源、覆盖度、更新时间、提醒数量。
- 实现 `GuidanceMetricsTable`: 展示 metric、period、value/range、unit、confidence、source。
- 实现 `QualitativeGuidanceBlock`: 当只有文字证据时展示原文摘要与 SEC 链接。
- 实现 `SourceDiagnosticsAccordion`: 收纳 SEC、FMP、Yahoo 的错误和缺失说明。
- 删除或隐藏旧 Mock 式文案，空态只说清楚本次检查过什么和为什么缺失。
- 做 NVDA、有缺失的 ticker、完全无数据 ticker 三组 UI 检查。

DeepSeek / 大模型接入位置

- 本版本仍不直接接入大模型，避免 UI 改造和生成逻辑混在一起。
- UI 组件接口按 evidence / facts 结构设计，后续 LLM 输出也通过同一种证据列表展示。
- 在界面上预留 generatedSummary 区域，但默认不渲染，等 v0.3.3 开启。

验收标准

- NVDA 公司指引模块显示 SEC 证据和可点击来源，不再显示笼统无信息。
- warnings 默认收起，用户能查看但不会打断核心内容阅读。
- 不同数据状态的空态文案准确且不夸大。
- 桌面和移动端视觉布局稳定。
- `npm.cmd run lint` 和 `npm.cmd run build` 通过。

Codex 首轮执行 Prompt

请继续 v0.3.1: 读取本 PDF, 对当前 Guidance 相关组件做 UI 与证据展示重构。不要新增 LLM 生成逻辑, 只消费现有 guidanceData / evidence 字段。完成后本地发布到 <http://localhost:3000/>, 用 NVDA 和一个无指引样例做视觉验收。

通用执行前检查

- 进入项目目录并确认当前分支、远端、工作区差异。不要覆盖用户未提交的改动; 若已有改动与本版本相关, 先阅读再合并。
- 先阅读 CLAUDE.md、README.md、docs/REAL_DATA_INTEGRATION_PLAN.md, 以及本版本涉及的 src/lib、src/components、src/types 文件。
- 每次修改完成后优先运行 `npm.cmd run lint` 和 `npm.cmd run build`; Windows PowerShell 下优先使用 `npm.cmd`。
- 所有外部数据源失败时必须返回可解释的缺失状态, 不能让页面直接 500。
- 研究内容必须带 `evidenceRef` 或 `sourceUrl`; 没有证据时只能显示缺失原因, 不能补写事实。

本地发布流程

每个小版本完成后都要先在本本地跑通, 再决定是否推送。

```
cd "C:\Users\██████\Desktop\moki-research-card"
npm.cmd install
npm.cmd run lint
npm.cmd run build
npm.cmd run dev -- --hostname 127.0.0.1 --port 3000
# ██████ http://localhost:3000/ ██████
```

GitHub 推送流程

建议每个小版本单独分支和单独 commit, 用户确认后再进入 main。

```
git status -sb
git checkout -b codex/v0.3.1-short-name
git add -A
git commit -m "feat: v0.3.1 short release title"
git push origin codex/v0.3.1-short-name

# ██████████ main ███
git checkout main
git pull --ff-only origin main
git merge --ff-only codex/v0.3.1-short-name
git push origin main
```

Vercel 部署流程

- 如果 Vercel 项目已连接 GitHub, 推送到 main 后会触发生产部署; 预览分支会生成 Preview Deployment。
- 在 Vercel Project Settings - Environment Variables 中配置本版本需要的变量, 并同时勾选 Production、Preview、Development。
- 部署后检查 Vercel Build Logs、Function Logs、页面首屏、NVDA 样例、无数据 ticker 样例和移动端布局。
- 生产环境不要暴露任何 API Key 到 NEXT_PUBLIC_ 变量; 所有抓取和 LLM 请求必须在服务端执行。

通用回滚流程

- 若本地 lint 或 build 失败，先修复，不进入 GitHub 推送。
- 若 Vercel 部署失败，保留失败部署日志，回退到上一个成功 main commit，或重新推送修复 commit。
- 若外部数据源临时失败，页面必须保留上一版可用的缺失态和数据源说明。
- 若 LLM 输出未通过 schema 校验，回退到确定性摘要，不渲染未经校验的文本。

参考链接

- SEC EDGAR APIs: <https://www.sec.gov/search-filings/edgar-application-programming-interfaces>
- DeepSeek API Docs: <https://api-docs.deepseek.com/>
- Vercel Deployments: <https://vercel.com/docs/deployments>
- Vercel Environment Variables: <https://vercel.com/docs/environment-variables>