



Visual Studio Code

Windows 下快捷键说明

通用

| | |
|------------------|---------------|
| Ctrl+Shift+P, F1 | 显示命令面板 |
| Ctrl+P | 快速打开，转到文件... |
| Ctrl+Shift+N | 新窗口/实例 |
| Ctrl+Shift+W | 关闭窗口/实例 |
| Ctrl+, | 用户设置界面（仅侧栏有效） |
| Ctrl+K Ctrl+S | 快捷键界面 |

基本编辑

| | |
|-------------------|------------|
| Ctrl+X | 剪切行(空选择) |
| Ctrl+C | 复制行(空选择) |
| Alt+ ↑ / ↓ | 移动行 向上/向下 |
| Shift+Alt + ↓ / ↑ | 复制行 向上/向下 |
| Ctrl+Shift+K | 删除行 |
| Ctrl+Enter | 向下插入行 |
| Ctrl+Shift+Enter | 向上插入行 |
| Ctrl+Shift+\ | 跳到匹配的括号 |
| Ctrl+] / [| 缩进/缩退 当前行 |
| Home / End | 跳转到 行首/行尾 |
| Ctrl+Home | 转到文件开头字符前 |
| Ctrl+End | 转到文件末尾字符后 |
| Ctrl+↑ / ↓ | 向上/向下 按行滚动 |
| Alt+PgUp / PgDn | 向上/向下 按页滚动 |
| Ctrl+Shift+[| 折叠 |
| Ctrl+Shift+] | 展开 |
| Ctrl+K Ctrl+[| 区域全部折叠 |
| Ctrl+K Ctrl+] | 区域全部展开 |
| Ctrl+K Ctrl+0 | 整个文件全部折叠 |
| Ctrl+K Ctrl+J | 整个文件全部展开 |
| Ctrl+K Ctrl+C | 切换行注释(多余) |
| Ctrl+K Ctrl+U | 切换行注释（多余） |
| Ctrl+/ | 切换行注释 |
| Shift+Alt+A | 切换块注释 |
| Alt+Z | 切换换行 |

导航功能

| | |
|----------------|---------------------------|
| Ctrl+T | 显示项目所有符号，并支持跳转至指定符号 |
| Ctrl+G | 跳转至当前文件指定行 |
| Ctrl+P | 显示项目所有文件名，并支持跳转至指定文件 |
| Ctrl+Shift+O | 显示当前文件大纲，并支持跳转至指定行 |
| Ctrl+Shift+M | 显示问题面板 |
| F8 | 跳转到下一个错误问题 |
| Shift+F8 | 跳转到上一个错误问题 |
| Ctrl+Shift+Tab | 逆向切换当前组中的编辑器（与Ctrl+Tab相反） |
| Alt+ ← / → | 向左/向右 切换当前组中的编辑器 |

Ctrl+M 切换选项卡移动焦点（通过Tab键）

搜索和替换

| | |
|---------------|----------------------|
| Ctrl+F | 搜索 |
| Ctrl+H | 替换 |
| F3 / Shift+F3 | 向下/向上 查找 |
| Alt+Enter | 选中所有的“查找匹配项” |
| Ctrl+D | 搜索并选中下一个“查找匹配项” |
| Ctrl+K Ctrl+D | 移动到下一个“查找匹配项” |
| Alt+C / R / W | 编辑器内是否选中 大小写/正则/整个单词 |

鼠标和选择

| | |
|-----------------|----------------------|
| Alt+Click | 鼠标插入光标（多个光标） |
| Ctrl+Alt+ ↑ / ↓ | 向上/向下 插入光标（多个光标） |
| Ctrl+U | 撤销上一个光标操作 |
| Shift+Alt+I | 选中的所有行末尾都添加光标（多个光标） |
| Ctrl+L | 选中当前行所有内容 |
| Ctrl+Shift+L | 选中与光标区域相同的内容（未选中为单词） |
| Ctrl+F2 | 选中与光标区域相同的内容（未选中为单词） |
| Shift+Alt+→ | 当前行，扩大选中范围 |
| Shift+Alt+← | 当前行，缩小选中范围 |
| Shift+Alt+拖动鼠标 | 实现矩形区域选择 |

Ctrl+Shift+Alt+箭头 实现矩形区域选择

Ctrl+Shift+Alt +PgUp/PgDn 向上页/向下页 整页的行插入光标

丰富的语言编辑

| | |
|------------------|---------------------|
| Ctrl+Space | 触发建议（与输入法冲突） |
| Ctrl+Shift+Space | 触发器参数提示 |
| Shift+Alt+F | 代码格式化 |
| Ctrl+K Ctrl+F | 格式化选中区域（禁用自带格式化后失效） |
| F12 | 跳转至定义位置 |
| Alt+F12 | 弹窗方式查看定义信息 |
| Ctrl+K F12 | 在右侧打开定义文件 |
| Ctrl+. | 快速修复 |
| Shift+F12 | 显示引用 |
| F2 | 文件内重构变量 |
| Ctrl+K Ctrl+X | 修剪尾随空格 |
| Ctrl+K M | 更改文件语言 |

编辑器管理

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Ctrl+F4, Ctrl+W | 关闭当前编辑器 |
| Ctrl+K F | 在资源管理器中，移除当前文件的根目录 |
| Ctrl+\ | 拆分编辑器 |
| Ctrl+ 0至9 | 切换组，0组为侧栏 |
| Ctrl+K Ctrl+ ←/→ | 向左/向右 切换组（↑/↓是上下切换） |
| Ctrl+Shift+PgUp / PgDn | 在组中，左右移动编辑器 |
| Ctrl+K ← / → | 向左/向右 移动当前组（↑/↓是上下移动） |

文件管理（注：1个文件对应1个编辑器）

| | |
|----------------|---------------------|
| Ctrl+N | 新建文件 |
| Ctrl+O | 打开文件选择框... |
| Ctrl+S | 保存 |
| Ctrl+Shift+S | 另存为... |
| Ctrl+K S | 保存所有开打文件 |
| Ctrl+F4 | 关闭文件 |
| Ctrl+K Ctrl+W | 关闭所有文件（关闭所有组） |
| Ctrl+Shift+T | 重新打开关闭的文件（不会打开空编辑器） |
| Ctrl+K Enter | 保持预览模式编辑器打开（未知） |
| Ctrl+Tab | 打开下一个文件（不会打开空编辑器） |
| Ctrl+Shift+Tab | 打开上一个文件（不会打开空编辑器） |
| Ctrl+K P | 复制当前文件的路径 |
| Ctrl+K R | 资源管理器中打开当前文件 |
| Ctrl+K O | vscode新窗口中，打开当前文件 |

显示

| | |
|--------------|-----------------|
| F11 | 切换全屏 |
| Shift+Alt+0 | 切换组布局(水平/垂直) |
| Ctrl+ = / - | 放大/缩小 |
| Ctrl+B | 切换侧栏可见性 |
| Ctrl+Shift+E | 侧栏显示资源管理器栏/切换焦点 |
| Ctrl+Shift+F | 侧栏显示搜索栏 |
| Ctrl+Shift+G | 侧栏显示git控制中心 |
| Ctrl+Shift+D | 侧栏显示 Debug |
| Ctrl+Shift+X | 侧栏显示扩展 |
| Ctrl+Shift+H | 侧栏显示搜索栏中的替换 |
| Ctrl+Shift+J | 搜索栏是否显示更多搜索条件 |
| Ctrl+Shift+U | 是否输出面板 |
| Ctrl+Shift+V | 打开MarkDown预览 |
| Ctrl+K V | 在侧边打开MarkDown预览 |
| Ctrl+K Z | 切换“禅”模式 |

Debug

| | |
|-----------------|---------|
| F9 | 切换断点 |
| F5 | 开启/继续调试 |
| Shift+F5 | 停止调试 |
| F11 / Shift+F11 | 步入/步出 |
| F10 | 单步执行 |
| Ctrl+K Ctrl+I | 显示悬停 |

集成终端

| | |
|-------------------|------------------|
| Ctrl+` | 显示集成终端 |
| Ctrl+Shift+` | 创建新的终端 |
| Ctrl+C | 复制选择 |
| Ctrl+V | 粘贴到有源终端 |
| Ctrl+↑ / ↓ | 向上/向下滚动（git终端无效） |
| Shift+PgUp / PgDn | 向上/向下滚动页面 |
| Ctrl+Home / End | 滚动到顶部/底部 |

中文概念：

vscode > 代码区 > 组 > 编辑器（对应1个文件）

vscode > 菜单栏 vscode > 活动栏 > 图标 vscode > 侧栏