2013





- Ковалев Федор Николаевич:

e-mail: <u>Russia@del.kide.com</u> **Моб.тел.:** 8(916)114-30-02

- Шакин Алексей Николаевич:

e-mail: <u>shakin@mondragon.ru</u> **Моб.тел.:** 8(926)813-54-04







ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ KIDE









СОДЕРЖАНИЕ

1.	ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ КІДЕ КОММЕРЧЕСКОЙ СЕРИИ	3-8 стр
	1.1 МОНОБЛОКИ НАСТЕННОГО ИСПОЛЕННИЯ (ЕМВ) (+5÷-25 °C)	3 стр.
	1.2 МОНОБЛОКИ ПОТОЛОЧНОГО ИСПОЛЕННИЯ (EMR) (+5÷-25 °C)	4 стр.
	1.3 СПЛИТ-СИСТЕМЫ (ESC) (+5÷-25 °C)	5 стр.
	1.4 СПЛИТ-СИСТЕМЫ (ESH МАЛОШУМНЫЕ) (+5÷-25 °C)	
	1.5 СПЛИТ-СИСТЕМЫ (ESS MAXI-SPLIT S) (+5÷-25 °C)	
	1.6 СПЛИТ-СИСТЕМЫ (ESW) (+12 °C)	
2.	ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ KIDE ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕРИИ 8-	12 стр.
	3.1 КІDE ПРОМЫШЛЕННЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ СЕРИЯ КРА (+15÷+3 °C)	8 стр.
	3.2 КІDЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ СЕРИЯ КРМ (+10÷-5 °C)	9 стр.
	3.3 КІDЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ СЕРИЯ КРМН (+5÷-5 °C)	10 стр.
	3.4 КІDЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ СЕРИЯ КРВ (-15÷-25 ⁰С)	10 стр.
	3.5 КІDЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ СЕРИЯ КРС (-25÷-35 ℃)	11 стр.
	3.6 КІDЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ СЕРИЯ КРDE (-25÷-40 ⁰ C)	11 стр.
	3.7 КІDЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ СЕРИЯ КРМВ (+10÷-25 ⁰С)	12 стр.
	3.8 КІDЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ СЕРИЯ КРВМ (-25÷+5 ⁰С)	12 стр.



KIDE моноблок(настенного исполнения) серия EMB

Модели	В/Ф/Гц	Мощность	Холодил. мощн.,W/V камеры, м3 &=80мм) Т наруж.=30*С			Стоимосп	ъ, EURO
		кВТ	+5*C	0*C	-5*C	розница	ваша
	С	реднетемпе	ратурные м	оноблоки			
EMB1005M1Z	230-1-50	0,25E	1052 7	926 6	791 5	1470	1030
EMB1006M1Z	230-1-50	0,4E	1277 10	1123 9	960 8	1530	1071
EMB1007M1Z	230-1-50	0,4E	1581 14	1391 12	1189 10	1585	1109
EMB1008M1Z	230-1-50	0,5E	1841 16	1620 14	1385 12	1690	1183
EMB2009M1Z	230-1-50	0,65E	2173 21	1912 18	1634 16	2160	1512
EMB2010M1Z	230-1-50	0,7E	2495 25	2196 22	1877 19	2270	1589
EMB2015M5Z	400-3-50	1,1E	2807 34	2470 30	2111 25	2320	1624
EMB3017M5Z	400-3-50	1,3E	3590 43	3159 38	2700 32	2720	1904
EMB3020M5Z	400-3-50	1,5E	4687 51	4124 45	3525 38	3030	2121
EMB4025M5Z	400-3-50	1,65E	5447 66	4793 58	4097 50	4130	2891
EMB4030M5Z	400-3-50	2,2E	6388 83	5621 73	4804 63	5095	3567
EMB5035M5Z	400-3-50	2,6E	7294 96	6419 85	5486 72	5310	3717
EMB5040M5Z	400-3-50	2,95E	8414 110	7404 97	6329 83	5630	3941
Модели	В/Ф/Гц	Мощность		мощн.,W/V кал мм) Т наруж.=		Стоимост	ь, EURO
		кВТ	-15*C	-20*C	-25*C	розница	ваша
	F	Низкотемпер	ратурные мо	ноблоки			
EMB1007L1Z	230-1-50	0,55E	684 3	567 2	461 2	1858	1299
EMB1010L1Z	230-1-50	0,7E	994 6	825 5	671 4	1917	1340
EMB1015L1Z	230-1-50	1,1E	1381 9	1146 8	932 6	1952	1367
EMB2015L1Z	230-1-50	1,1E	1522 13	1263 11	1027 9	2033	1422
EMB2017L5Z	400-3-50	1,3E	1649 18	1368 15	1113 12	2196	1536
EMB3017L5Z	400-3-50	1,3E	1891 26	1569 21	1276 17	2388	1671
EMB3020L5Z	400-3-50	1,8E	2519 32	2091 26	1700 21	2653	1856
EMB4030L5Z	400-3-50	2,2E	3149 41	2614 34	2125 28	2921	2043
EMB4040L5Z	400-3-50	2,95E	3420 46	2839 38	2308 31	3634	2542
EMB5050L5Z	400-3-50	3,7E	4969 76	4124 63	3353 51	5627	3937
EMB5075L5Z	400-3-50	5,5E	6784 104	5631 87	4578 70	7570	5299

- Многофункциональное электронное управление.
- Капиллярная система для расширения х/а.
- Система частичного испарения воды.
- Система регулирования высокого и низкого давления.
- Внутренние освещение камеры и кабель 2,5м.
- Кабель микровыключателя двери 2,5м.
- Электронное управление КД(только в морозильном оборудование).
- Питающий кабель 2,5м.



KIDE моноблок(потолочного исполнения) серия EMR

Модели	В/Ф/Гц	Мощность	холодил. мощн.,W/V камеры, м3 &=80мм) Т наруж.=30*С Стоимость, EURO				
		кВТ	+5*C	0*C	-5*C	розница	ваша
	Среднеп	пемператури	ные потоло	чные монобл	токи		
EMR1005M1Z	230-1-50	0,25E	1052 7	926 6	791 5	1506	1100
EMR1007M1Z	230-1-50	0,4E	1581 14	1391 12	1189 10	1615	1179
EMR1008M1Z	230-1-50	0,5E	1841 16	1620 14	1385 12	1910	1395
EMR2009M1Z	230-1-50	0,65E	2173 21	1912 18	1634 16	2130	1555
EMR2010M1Z	230-1-50	0,7E	2495 25	2196 22	1877 19	2185	1595
EMR2015M5Z	400-3-50	1,1E	2807 34	2470 30	2111 25	2447	1787
EMR3017M5Z	400-3-50	1,3E	3590 43	3159 38	2700 32	2750	2007
EMR3020M5Z	400-3-50	1,5E	4687 51	4124 45	3525 38	3036	2216
Модели	В/Ф/Гц	Мощность		мощн.,W/V ка Эмм) Т наруж.:		Стоимосп	ъ, EURO
		кВТ	-15*C	-20*C	-25*C	розница	ваша
	Низкот	емпературн	ые потолоч	ные монобл	оки		<u>I</u>
EMR1010L1Z	230-1-50	0,7E	994 6	825 5	671 4	1870	1365
EMR1015L1Z	230-1-50	1,1E	1381 9	1146 8	932 6	2170	1584
EMR2015L1Z	230-1-50	1,1E	1522 13	1263 11	1027 9	2337	1706
EMR2017L5Z	400-3-50	1,3E	1649 18	1368 15	1113 12	2425	1770
EMR3017L5Z	400-3-50	1,3E	1891 26	1569 21	1276 17	2770	2022
EMR3020L5Z	400-3-50	1,8E	2519 32	2091 26	1700 21	3340	2438

- Многофункциональное электронное управление.
- Капиллярная система для расширения х/а.
- Система частичного испарения воды.
- Система регулирования высокого и низкого давления.
- Внутренние освещение камеры и кабель 2,5м.
- Кабель микровыключателя двери 2,5м.
- Электронное управление КД(только в морозильном оборудование).
- Питающий кабель 2,5м.



KIDE сплит-система

серия ESC

Модели	Β/Φ/Γц	Мощность	Холодил. мощн.,W/V камеры, м3 &=80мм) Т наруж.=30*С		Стоимость, EURO		
		кВТ	+5*C	0*C	-5*C	розница	ваша
	Cped	нетемперат	урные сплиг	п-системы			
ESC1006M1Z	230-1-50	0,4E	1277 10	1123 9	960 8	2080	1456
ESC1007M1Z	230-1-50	0,4E	1581 14	1391 12	1189 10	2280	1596
ESC2009M1Z	230-1-50	0,65E	2173 21	1912 18	1634 16	2322	1626
ESC2010M1Z	230-1-50	0,7E	2495 25	2196 22	1877 19	2578	1805
ESC3017M5Z	400-3-50	1,3E	3590 43	3159 38	2700 32	3295	2307
ESC3020M5Z	400-3-50	1,5E	4687 51	4124 45	3525 38	3462	2425
ESC4025M5Z	400-3-50	1,65E	5447 66	4793 58	4097 50	4030	2821
ESC4030M5Z	400-3-50	2,2E	6388 83	5621 73	4804 63	4415	3091
ESC5035M5Z	400-3-50	2,6E	7294 96	6419 85	5486 72	4690	3283
ESC5040M5Z	400-3-50	2,95E	8414 110	7404 97	6329 83	5560	3892
Модели	Β/Φ/Γιμ	Мощность		мощн.,W/V ка Эмм) Т наруж.		Стоимо EUR	-
		кВТ	-15*C	-20*C	-25*C	розница	ваша
	Низ	котемперат	урные сплит	п-системы			
ESC1010L1Z	230-1-50	0,7E	994 6	825 5	671 4	2120	1484
ESC1015L1Z	230-1-50	1,1E	1381 9	1146 8	932 6	2465	1726
ESC2015L1Z	230-1-50	1,1E	1522 13	1263 11	1027 9	2705	1892
ESC2017L1Z	400-3-50	1,3E	1649 18	1368 15	1113 12	2836	1986
ESC3017L5Z	400-3-50	1,3E	1891 26	1569 21	1276 17	3270	2289
ESC3020L5Z	400-3-50	1,8E	2519 32	2091 26	1700 21	3436	2405
ESC4030L5Z	400-3-50	2,2E	3149 41	2614 34	2125 28	3700	2590
ESC4040L5Z	400-3-50	2,95E	3420 46	2839 38	2308 31	3870	2709
ESC5050L5Z	400-3-50	3,7E	4969 76	4124 63	3353 51	5483	3838
ESC5075L5Z	400-3-50	5,5E	6784 104	5631 87	4578 70	5777	4044

- Многофункциональное электронное управление.
- Капиллярная система для расширения х/а.
- Система частичного испарения воды.
- Система регулирования высокого и низкого давления.
- Внутренние освещение камеры и кабель 2,5м.
- Кабель микровыключателя двери 2,5м.
- Электронное управление КД(только в морозильном оборудование).
- Питающий кабель 2,5м.
- Кабель для подключения испарителя 10м.
- Гидрораспредилитель с электромагнитным управлением.
- Окошко контроля уровня жидкости.
- Резервуар для жидкости.



KIDE сплит-система серия ESH(малошумные)

Модели	В/Ф/Гц	Мощность		мощн.,W/V ка мм) Т наруж.=		Стоимо EUR	•
		кВТ	+5*C	0*C	-5*C	розница	ваша
	Cpec	нетемперап	пурные спли	т-системы			
ESH0010M1Z	230-1-50	0,7E	1719 18	1495 15	1267 12	3440	2867
ESH0015M1Z	230-1-50	1,1E	2113 22	1838 19	1558 15	3626	3022
ESH0020M5Z	400-3-50	1,5E	3817 48	3319 41	2813 33	4194	3495
ESH0025M5Z	400-3-50	1,8E	4750 65	4131 55	3501 45	4553	3794
ESH0030M5Z	400-3-50	2,2E	5751 83	5001 70	4237 58	4838	4032
ESH0035M5Z	400-3-50	2,6E	6724 100	5847 84	4975 69	5170	4308
ESH0040M5Z	400-3-50	2,9E	7852 113	6828 95	5786 78	5912	4927
ESH0050M5Z	400-3-50	3,7E	9760 142	8487 120	7192 99	6816	5680
ESH0060M5Z	400-3-50	4,4E	11458 202	9964 170	8444 140	7246	6038
Модели	<i>В/Ф/Г</i> ц	Мощность		мощн.,W/V ка Эмм) Т наруж.		Стоимо EUR	,
		кВТ	-15*C	-20*C	-25*C	розница	ваша
	Низ	котемперат	урные сплип	п-системы			
ESH0020L5Z	400-3-50	1,5E	1614 20	1346 15	1085 11	4176	3480
ESH0030L5Z	400-3-50	2,2E	2718 39	2265 30	1826 22	4789	3991
ESH0040L5Z	400-3-50	2,9E	3924 61	3270 47	2637 34	6054	5045
ESH0060L5Z	400-3-50	4,4E	5478 99	4565 76	3681 55	6620	5517

- Заправлен нейтральным газом;.
- Спиральный КМ(среднетмп.).
- Герметичный КМ(среднетем. 1 CV/HP.
- Геметичный КМ(низкотемп.).
- Электронный контроль КД.
- Жидкостной ресивер.
- Сервисные клапана.
- Зимний комплект.
- Маслоотделитель.
- Отделитель жидкости.
- Смотровое стекло.
- Контроль по низкому и высокому давл.
- Адапт. КД на высокие температуры/
- Щит управления.
- Защита от перепадов напряжения.



KIDE сплит-система cepuя ESS(Maxi-Split S)

	-						
Модели	Β/Φ/Γц	Мощность		Холодил. мощн.,W/V камеры, м3 &=80мм) Т наруж.=30*С			ость, О
		кВТ	+5*C	0*C	-5*C	розница	ваша
	Сред	нетемперат	пурные спли	т-системы			
ESS0020M5Z	400-3-50	1,5E	5685 84	4944 71	4189 58	6397	5331
ESS0030M5Z	400-3-50	2,2E	7947 132	6911 111	5856 92	7290	6075
ESS0040M5Z	400-3-50	2,9E	10466 176	9101 148	7712 122	8422	7018
ESS0075M5Z	400-3-50	4,8E	18118 327	15755 275	13351 227	11189	9324
ESS0100M5Z	400-3-50	7,4E	22068 422	19190 355	16262 293	14390	11992
Модели	Β/Φ/Γц	Мощность		мощн.,W/V ка Эмм) Т наруж.	•	Стоимо EUR	-
		кВТ	-15*C	-20*C	-25*C	розница	ваша
	Низ	котемперат	урные сплип	п-системы			
ESS0020L5Z	400-3-50	1,5E	2468 35	2057 27	1658 20	6695	5579
ESS0030L5Z	400-3-50	2,2E	3849 60	3208 46	2587 33	7538	6282
ESS0040L5Z	400-3-50	2,9E	5106 95	4255 73	3431 53	8083	6736
ESS0075L5Z	400-3-50	4,8E	7707 205	6423 158	5179 115	9908	8257
ESS0100L5Z	400-3-51	5,5E	8664 234	7220 180	5822 130	12476	10397

- Заправлен нейтральным газом.
- Полугерметичный компрессор.
- Электронный контроль КД.
- Жидкостной ресивер.
- Сервисные клапана.
- Зимний комплект.
- Маслоотделитель.
- Отделитель жидкости.
- Смотровое стекло.
- Контроль по низкому и высокому давл.
- Адапт. КД на высокие температуры/
- Щит управления.
- Защита от перепадов напряжения.



KIDE сплит-система серия ESW

Модели	В/Ф/Гц	Мощность	Холодил. мощн.,W/V камеры, м3 &=80мм) Т наруж.=30*С	Стоимо EUR	
		кВТ	+12*C	розница	ваша
	Cpec	нетемперап	пурные сплит-системы		
ESW0010M1Z	230-1-50	0,7E	2500 29	3184	2653
ESW0015M1Z	230-1-50	1,1E	3200 37	3298	2748
ESW0020M5Z	400-3-50	1,5E	5400 64	4180	3483
ESW0025M5Z	400-3-50	1,8E	6500 79	4444	3703
ESW0030M5Z	400-3-50	2,2E	8250 100	5032	4193
ESW0035M5Z	400-3-50	2,6E	9500 116	5544	4620
ESW0040M5Z	400-3-50	2,9E	11000 134	6492	5410
ESW0050M5Z	400-3-50	3,7E	13700 170	7950	6625
ESW0060M5Z	400-3-50	4,4E	16200 200	8387	6989

- Многофункциональное электронное управление.
- Капиллярная система для расширения х/а.
- Система частичного испарения воды.
- Система регулирования высокого и низкого давления.
- Внутренние освещение камеры и кабель 2,5м.
- Кабель микровыключателя двери 2,5м.
- Электронное управление КД(только в морозильном оборудование).
- Питающий кабель 2,5м.
- Кабель для подключения испарителя 10м.
- Гидрораспредилитель с электромагнитным управлением.
- Окошко контроля уровня жидкости.
- Резервуар для жидкости.

серия КРА(+3 ÷ +15С)

Модели	В/Ф/Гц	Мощность	Холодил. мощн.,W/V камеры, м3 &=80мм) Т наруж.=30*С	Стоимость, EURO	
		кВТ	+9*C	розница	ваша
	Сред	нетемперат	пурные сплит-системы		
KPA-3	400-3-50	4,75 E	10100	11173	9311
KPA-5	400-3-50	7,87 E	18200	14000	11667
KPA-8	400-3-50	12,33 E	27800	20569	17141
KPA-10	400-3-50	14,7 E	35300	21972	18310
KPA-13	400-3-50	19,89 E	42400	26654	22212
KPA-15	400-3-50	19,32 E	47500	28807	24006
KPA-20	400-3-50	21,44 E	55900	32173	26811
KPA-25-s	400-3-50	28,2 E	70200	41458	34798
KPA-30-s	400-3-50	33,3 E	82800	46819	39016

KIDE промышленные холодильные агрегаты

Модели	Β/Φ/Γц	Мощность	Холодил. мощн.,W/V камеры, м3 &=80мм) Т наруж.=30*С	Стоимость, EURO	
		кВТ	+5*C	розница	ваша
	Сред	нетемперап	пурные сплит-системы		
KPM-4	400-3-50	5,63 E	7300 150	11375	9479
KPM-5	400-3-50	7,5 E	9400 200	12788	10657
KPM-6	400-3-50	9,12 E	12500 270	15185	12654
KPM-8	400-3-50	10,16 E	14600 330	16086	13405
KPM-10	400-3-50	14,03 E	18700 440	20569	17141
KPM-13	400-3-50	17,18 E	23900 590	22750	18958
KPM-15	400-3-50	16,86 E	27200 700	25402	21168
KPM-20	400-3-50	20,6 E	31900 860	32119	26766
KPM-25	400-3-50	25,26 E	39600 1140	35310	29425
KPM-30	400-3-50	28,94 E	44800 1340	36804	30670
KPM-35-s	400-3-50	37,1 E	58500 1850	45635	38029
KPM-40-s	400-3-50	43,6 E	67900 2230	51355	42796
KPM-50-s	400-3-50	51,9 E	80500 2760	53820	44850

cepuя KPMH(+5 ÷ -5C)

Модели	Β/Φ/Γц	Мощность	Холодил. мощн.,W/V камеры, м3 &=80мм) Т наруж.=30*С	Стоимость, EURO	
		кВТ	0*C	розница	ваша
	Сред	нетемперат	урные сплит-системы		
KPMH-3	400-3-50	4,3 E	5700 110	11442	9535
KPMH-4	400-3-50	5,34 E	8000 160	13784	11487
KPMH-5	400-3-50	7,08 E	10300 210	14363	11969
KPMH-6	400-3-50	10,26 E	14100 300	18577	15481
КРМН-8	400-3-50	11,32 E	16600 350	22158	18465
KPMH-10	400-3-50	13,29 E	21400 470	22817	19014
KPMH-13	400-3-50	17,82 E	26500 620	28943	24119
KPMH-15	400-3-50	17,68 E	29300 700	32563	27136
KPMH-20	400-3-50	19,63 E	34500 850	34394	28662
KPMH-22	400-3-50	21,59 E	39600 1020	36763	30636
KPMH-25-s	400-3-50	25,48 E	44200 1170	48274	40228
KPMH-30-s	400-3-50	30,1 E	50100 1390	49699	41416
KPMH-35-s	400-3-50	36,5 E	65200 1950	53914	44928
KPMH-40-s	400-3-50	41,1 E	75100 2330	57104	47587

KIDE промышленные холодильные агрегаты

серия КРВ(-15 ÷ -25С)

Модели	Β/Φ/Γц	Мощность	Холодил. мощн.,W/V камеры, м3 &=100мм) Т наруж.=30*С	Стоимость, EURO	
		кВТ	-20*C	розница	ваша
	Cped	нетемперат	урные сплит-системы		
KPB-3	400-3-50	4,46 E	4200 90	12250	10208
KPB-4	400-3-50	5,16 E	5100 120	13340	11117
KPB-5	400-3-50	6,28 E	6200 150	15077	12564
KPB-7	400-3-50	7,11 E	7200 190	15616	13013
KPB-8	400-3-50	8,7 E	9100 260	17500	14583
KPB-10	400-3-50	9,89 E	10400 320	18173	15144
KPB-15	400-3-50	15,54 E	15700 550	25362	21135
KPB-20	400-3-50	18,2 E	18700 700	28768	23973
KPB-25	400-3-50	22,71 E	23400 950	31567	26306
KPB-30	400-3-50	27,64 E	27900 1200	36817	30681
KPB-40	400-3-50	31,84 E	33100 1480	40034	33362
KPB-50-s	400-3-50	44,74 E	46300 2250	53846	44872
KPB-60-s	400-3-50	52,8 E	55200 2820	62084	51737
KPB-80-s	400-3-50	61,2 E	65600 3530	70001	58334

серия КРС(-25 ÷ -35С)

Модели	Β/Φ/Γц	Мощность	Холодил. мощн.,W/V камеры, м3 &=120мм) Т наруж.=30*С	Стоимость, EURO	
		кВТ	-30*C	розница	ваша
	Сред	нетемперап	турные сплит-системы		
KPC-6	400-3-50	5,84 E	3300 80	13866	11555
KPC-8	400-3-50	6,01 E	3900 100	15347	12789
KPC-10	400-3-50	8,61 E	6300 170	19721	16434
KPC-13	400-3-50	9,96 E	7600 210	21269	17724
KPC-20	400-3-50	16,4 E	12000 370	28054	23378
KPC-25	400-3-50	19,94 E	15200 500	29683	24736
KPC-40	400-3-50	27,94 E	21700 760	40439	33699
KPC-45	400-3-50	32,43 E	26200 970	44572	37143
KPC-60-s	400-3-50	46,5 E	34900 1780	65934	54945

KIDE промышленные холодильные агрегаты

серия KPDE(-25 ÷ -40С)

Модели	Β/Φ/Γιμ	Мощность	ть Холодил. мощн.,W/V камеры, м3 Стоимс &=120мм) Т наруж.=30*C EUR		,		
		кВТ	-35*C	розница	ваша		
Среднетемпературные сплит-системы							
KPDE-6	400-3-50	9,51 E	7200	24230	20192		
KPDE-13	400-3-50	15,09 E	11200	30288	25240		
KPDE-20	400-3-51	22,54 E	18500	40950	34125		
KPDE-30	400-3-52	31,3 E	24900	53093	44244		
KPDE-40-s	400-3-53	46,48 E	37000	82249	68541		
KPDE-60-s	400-3-54	63,28 E	49800	89492	74577		

серия КРМВ(+10 ÷ -25С)

Модели	В/Ф/Гц	Мощность	Холодил. мощн.,W/V камеры, м3 &=120мм) Т наруж.=30*С			
		кВТ	0 ÷ -20*C			
	Среднетемпературные сплит-системы					
KPMB-6	400-3-50	7,09 E	9900 5700			
KPMB-8	400-3-50	9,60 E	15100 8600			
KPMB-13	400-3-51	14,65 E	22400 12800			
KPMB-15	400-3-52	16,86 E	26500 15100			
KPMB-20	400-3-53	18,90 E	29000 16600			
KPMB-25	400-3-54	25,64 E	35500 20300			
KPMB-30	400-3-54	28,94 E	44000 25200			
KPMB-40-s	400-3-54	42,00 E	62800 35900			
KPMB-50-s	400-3-54	51,90 E	76800 43900			

KIDE промышленные холодильные агрегаты

серия KPBM (-25÷ +5C)

Модели	Β/Φ/Γц	Мощность	Холодил. мощн.,W/V камеры, м3 &=120мм) Т наруж.=30*С		
		кВТ	-20 ÷ 0*C		
Среднетемпературные сплит-системы					
KPBM-8	400-3-50	8,70 E	9900 11000		
KPBM-10	400-3-50	9,89 E	10400 12700		
KPBM-15	400-3-51	16,34 E	15700 19400		
KPBM-20	400-3-52	18,50 E	18700 22800		
KPBM-30	400-3-53	30,70 E	30700 37700		
KPBM-40	400-3-54	35,06 E	36600 45000		
KPBM-100-s	400-3-54	61,50 E	69700 85800		