

Table of Contents

- Home 2
- API Documentation
 - Platform.Interfaces 3
 - ICli 5
 - ICounter<TResult> 6
 - ICounter<TResult, TArgument> 7
 - ICriterionMatcher<TArgument> 9
 - IFactory<TProduct> 11
 - IProperties<TObject, TProperty, TValue> 12
 - IProperty<TObject, TValue> 15
 - IProvider<TProvided> 16
 - IProvider<TProvided, TArgument> 17
 - ISetter<TValue> 19
 - ISetter<TValue, TArgument> 20

 Test cpp passing	nuget v0.3.41  ConanCenter package	C++
 csharp passing	nuget v0.5.0	C#

[Interfaces](#)

LinksPlatform's Platform.Interfaces Class Library

Contains common interfaces that did not fit in any major category.

Namespace: [Platform.Interfaces](#)

Forked from: [Konard/LinksPlatform/Platform/Platform.Helpers](#)

NuGet package: [Platform.Interfaces](#)

[Documentation](#)

- Interface [IFactory<TProduct>](#).

[PDF file](#) with code for e-readers.

[API documentation PDF](#) generated by DocFX.

Dependent libraries

- [Platform.Collections](#)
- [Platform.Setters](#)
- [Platform.Timestamps](#)

Namespace Platform.Interfaces

Interfaces

[ICli](#)

Defines command line interfaces for command that interacts with an operating system.

Определяет интерфейс командной строки, для команды взаимодействующей с операционной системой.

[ICounter<TResult>](#)

Defines a counter.

Определяет счётчик.

[ICounter<TResult, TArgument>](#)

Defines a counter that requires an argument to perform a count.

Определяет счётчик, которому требуется аргумент для выполнения подсчёта.

[ICriterionMatcher<TArgument>](#)

Defines a criterion matcher, that contains a specific method for determining whether the argument matches the criterion or not.

Определяет объект который проверяет соответствие критерию и содержит конкретный метод для определения, соответствует ли аргумент критерию или нет.

[IFactory<TProduct>](#)

Defines a factory that produces instances of a specific type.

Определяет фабрику, которая производит экземпляры определенного типа.

[IProperties<TObject, TProperty, TValue>](#)

Defines a properties operator that is able to get or set values of properties of a object of a specific type.

Определяет оператор свойств, который может получать или устанавливать значения свойств объекта определенного типа.

[IProperty<TObject, TValue>](#)

Defines a specific property operator that is able to get or set values of that property.

Определяет оператор определённого свойства, который может получать или устанавливать его значения.

[IProvider<TProvided>](#)

Defines the provider of objects/values.

Определяет поставщика объектов/значений.

[IProvider<TProvided, TArgument>](#)

Defines the provider of objects/values for which an argument must be specified.

Определяет поставщика объектов/значений, для получения которых необходимо указать аргумент.

[ISetter<TValue>](#)

Defines an setter that sets the passed value as a new state.

Определяет установщик, который устанавливает переданное значение в качестве нового состояния.

[ISetter<TValue, TArgument>](#)

Defines an setter that requires an argument to set the passed value as a new state.

Определяет установщик, которому для установки переданного значения в качестве нового состояния требуется аргумент.

Interface ICli

Namespace: [Platform.Interfaces](#)

Assembly: Platform.Interfaces.dll

Defines command line interfaces for command that interacts with an operating system.

Определяет интерфейс командной строки, для команды взаимодействующей с операционной системой.

```
public interface ICli
```

Methods

Run(params string[])

Runs a command.

Запускает команду.

```
int Run(params string[] args)
```

Parameters

args [string](#)[↗][]

Arguments for a command.

Аргументы для команды.

Returns

[int](#)[↗]

Returns command's exit code.

Возвращает код выхода команды.

Interface ICounter<TResult>

Namespace: [Platform.Interfaces](#)

Assembly: Platform.Interfaces.dll

Defines a counter.

Определяет счётчик.

```
public interface ICounter<out TResult>
```

Type Parameters

TResult

The count result type.

Тип результата подсчёта.

Methods

Count()

Performs a count.

Выполняет подсчёт.

```
TResult Count()
```

Returns

TResult

The count result.

Результат подсчёта.

Interface ICounter<TResult, TArgument>

Namespace: [Platform.Interfaces](#)

Assembly: Platform.Interfaces.dll

Defines a counter that requires an argument to perform a count.

Определяет счётчик, которому требуется аргумент для выполнения подсчёта.

```
public interface ICounter<out TResult, in TArgument>
```

Type Parameters

TResult

The count result type.

Тип результата подсчёта.

TArgument

The argument type.

Тип аргумента.

Methods

Count(TArgument)

Performs a count.

Выполняет подсчёт.

```
TResult Count(TArgument argument)
```

Parameters

argument TArgument

The argument.

Аргумент.

Returns

TResult

The count result.

Результат подсчёта.

Interface ICriterionMatcher<TArgument>

Namespace: [Platform.Interfaces](#)

Assembly: Platform.Interfaces.dll

Defines a criterion matcher, that contains a specific method for determining whether the argument matches the criterion or not.

Определяет объект который проверяет соответствие критерию и содержит конкретный метод для определения, соответствует ли аргумент критерию или нет.

```
public interface ICriterionMatcher<in TArgument>
```

Type Parameters

TArgument

Argument type.

Тип аргумента.

Methods

IsMatched(TArgument)

Determines whether the argument matches the criterion.

Определяет, соответствует ли аргумент критерию.

```
bool IsMatched(TArgument argument)
```

Parameters

argument TArgument

The argument.

Аргумент.

Returns

[bool](#) 

A value that determines whether the argument matches the criterion.

Значение, определяющие соответствует ли аргумент критерию.

Interface IFactory<TProduct>

Namespace: [Platform.Interfaces](#)

Assembly: Platform.Interfaces.dll

Defines a factory that produces instances of a specific type.

Определяет фабрику, которая производит экземпляры определенного типа.

```
public interface IFactory<out TProduct>
```

Type Parameters

TProduct

Type of produced instances.

Тип производимых экземпляров.

Methods

Create()

Creates an instance of TProduct type.

Создает экземпляр типа TProduct.

```
TProduct Create()
```

Returns

TProduct

The instance of TProduct type.

Экземпляр типа TProduct.

Interface IProperties<TObject, TProperty, TValue>

Namespace: [Platform.Interfaces](#)

Assembly: Platform.Interfaces.dll

Defines a properties operator that is able to get or set values of properties of a object of a specific type.

Определяет оператор свойств, который может получать или устанавливать значения свойств объекта определенного типа.

```
public interface IProperties<in TObject, in TProperty, TValue>
```

Type Parameters

TObject

Object type.

Тип объекта.

TProperty

Property reference type.

Тип ссылки на свойство.

TValue

Property value type.

Тип значения свойства.

Methods

GetValue(TObject, TProperty)

Gets the value of the property in the specified object.

Получает значение свойства в указанном объекте.

```
TValue GetValue(TObject @object, TProperty property)
```

Parameters

object TObject

The object reference.

Ссылка на объект.

property TProperty

The property reference.

Ссылка на свойство.

Returns

TValue

The value of the property.

Значение свойства.

SetValue(TObject, TProperty, TValue)

Sets the value of a property in the specified object.

Устанавливает значение свойства в указанном объекте.

```
void SetValue(TObject @object, TProperty property, TValue value)
```

Parameters

object TObject

The object reference.

Ссылка на объект.

property TProperty

The property reference.

Ссылка на свойство.

value TValue

The value.

Значение.

Interface IProperty<TObject, TValue>

Namespace: [Platform.Interfaces](#)

Assembly: Platform.Interfaces.dll

Defines a specific property operator that is able to get or set values of that property.

Определяет оператор определённого свойства, который может получать или устанавливать его значения.

```
public interface IProperty<in TObject, TValue> : ISetter<TValue, TObject>,
    IProvider<TValue, TObject>
```

Type Parameters

TObject

Object type.

Тип объекта.

TValue

Property value type.

Тип значения свойства.

Inherited Members

[ISetter<TValue, TObject>.Set\(TObject, TValue\)](#) , [IProvider<TValue, TObject>.Get\(TObject\)](#)

Interface IProvider<TProvided>

Namespace: [Platform.Interfaces](#)

Assembly: Platform.Interfaces.dll

Defines the provider of objects/values.

Определяет поставщика объектов/значений.

```
public interface IProvider<out TProvided>
```

Type Parameters

TProvided

Type of provided object/value.

Тип предоставляемого объекта/значения.

Methods

Get()

Provides an object(s)/value(s).

Предоставляет объект(ы)/значение(я).

```
TProvided Get()
```

Returns

TProvided

The object(s)/value(s).

Объект(ы)/значение(я).

Interface IProvider<TProvided, TArgument>

Namespace: [Platform.Interfaces](#)

Assembly: Platform.Interfaces.dll

Defines the provider of objects/values for which an argument must be specified.

Определяет поставщика объектов/значений, для получения которых необходимо указать аргумент.

```
public interface IProvider<out TProvided, in TArgument>
```

Type Parameters

TProvided

Type of provided objects/values.

Тип предоставляемых объектов/значений.

TArgument

Argument type.

Тип аргумента.

Methods

Get(TArgument)

Provides an object(s)/value(s).

Предоставляет объект(ы)/значение(я).

```
TProvided Get(TArgument argument)
```

Parameters

argument TArgument

The argument required to acquire the object(s)/value(s).

Аргумент, необходимый для получения объекта(ов)/значения(ий).

Returns

TProvided

The object(s)/value(s).

Объект(ы)/значение(я).

Interface ISetter<TValue>

Namespace: [Platform.Interfaces](#)

Assembly: Platform.Interfaces.dll

Defines an setter that sets the passed value as a new state.

Определяет установщик, который устанавливает переданное значение в качестве нового состояния.

```
public interface ISetter<in TValue>
```

Type Parameters

TValue

Type of set value.

Тип устанавливаемого значения.

Methods

Set(TValue)

Sets the value of a specific property in the specified object.

Устанавливает значение определённого свойства в указанном объекте.

```
void Set(TValue value)
```

Parameters

value TValue

The value.

Значение.

Interface ISetter<TValue, TArgument>

Namespace: [Platform.Interfaces](#)

Assembly: Platform.Interfaces.dll

Defines an setter that requires an argument to set the passed value as a new state.

Определяет установщик, которому для установки переданного значения в качестве нового состояния требуется аргумент.

```
public interface ISetter<in TValue, in TArgument>
```

Type Parameters

TValue

Type of set value.

Тип устанавливаемого значения.

TArgument

The argument type.

Тип аргумента.

Methods

Set(TArgument, TValue)

Sets the value of a specific property in the specified object.

Устанавливает значение определённого свойства в указанном объекте.

```
void Set(TArgument argument, TValue value)
```

Parameters

argument TArgument

The argument.

Аргумент.

value TValue

The value.

Значение.