

LinksPlatform's Platform.Interfaces Class Library

0.1 csharp/Platform.Interfaces.Tests/InterfacesTests.cs

```
1 using System.IO;
2 using System.Reflection.PortableExecutable;
3 using Xunit;
4
5 namespace Platform.Interfaces.Tests
6 {
7     public static class InterfacesTests
8     {
9         [Fact]
10        public static void BuildTest()
11        {
12            ICounter<int, int>? c1 = null;
13            ICounter<int>? c2 = null;
14            ICriterionMatcher<int>? cm1 = null;
15            IFactory<int>? f1 = null;
16            IProperties<int, int, int>? p1 = null;
17            IProperty<int, int>? p2 = null;
18            IProvider<int, int>? p3 = null;
19            IProvider<int>? p4 = null;
20            ISetter<int, int>? s1 = null;
21            ISetter<int>? s2 = null;
22
23            Assert.Null(c1);
24            Assert.Null(c2);
25            Assert.Null(cm1);
26            Assert.Null(f1);
27            Assert.Null(p1);
28            Assert.Null(p2);
29            Assert.Null(p3);
30            Assert.Null(p4);
31            Assert.Null(s1);
32            Assert.Null(s2);
33        }
34
35        [Fact]
36        public static void AssemblyContainsEmbeddedPortablePdb()
37        {
38            using var assembly = File.OpenRead(typeof(ICounter<>).Assembly.Location);
39            using var peReader = new PEReader(assembly);
40
41            Assert.Contains(
42                peReader.ReadDebugDirectory(),
43                entry => entry.Type == DebugDirectoryEntryType.EmbeddedPortablePdb);
44        }
45    }
46 }
```

0.2 csharp/Platform.Interfaces/ICli.cs

```
1 namespace Platform.Interfaces;
2
3 /// <summary>
4 /// <para>Defines command line interfaces for command that interacts with an operating
5   ↪ system.</para>
6 /// <para>Определяет интерфейс командной строки, для команды взаимодействующей с операционной
7   ↪ системой.</para>
8 /// </summary>
9 public interface ICli
```

```

8  {
9      /// <summary>
10     /// <para>Runs a command.</para>
11     /// <para>Запускает команду.</para>
12     /// </summary>
13     /// <param name="args">
14     /// <para>Arguments for a command.</para>
15     /// <para>Аргументы для команды.</para>
16     /// </param>
17     /// <returns>
18     /// <para>Returns command's exit code.</para>
19     /// <para>Возвращает код выхода команды.</para>
20     /// </returns>
21     int Run(params string[] args);
22 }

```

0.3 csharp/Platform.Interfaces/ICounter[TResult, TArgument].cs

```

1  namespace Platform.Interfaces
2  {
3      /// <summary>
4      /// <para>Defines a counter that requires an argument to perform a count.</para>
5      /// <para>Определяет счётчик, которому требуется аргумент для выполнения подсчёта.</para>
6      /// </summary>
7      /// <typeparam name="TArgument">
8      /// <para>The argument type.</para>
9      /// <para>Тип аргумента.</para>
10     /// </typeparam>
11     /// <typeparam name="TResult">
12     /// <para>The count result type.</para>
13     /// <para>Тип результата подсчёта.</para>
14     /// </typeparam>
15     public interface ICounter<out TResult, in TArgument>
16     {
17         /// <summary>
18         /// <para>Performs a count.</para>
19         /// <para>Выполняет подсчёт.</para>
20         /// </summary>
21         /// <param name="argument">
22         /// <para>The argument.</para>
23         /// <para>Аргумент.</para>
24         /// </param>
25         /// <returns>
26         /// <para>The count result.</para>
27         /// <para>Результат подсчёта.</para>
28         /// </returns>
29         TResult Count(TArgument argument);
30     }
31 }

```

0.4 csharp/Platform.Interfaces/ICounter[TResult].cs

```

1  namespace Platform.Interfaces
2  {
3      /// <summary>
4      /// <para>Defines a counter.</para>
5      /// <para>Определяет счётчик.</para>
6      /// </summary>
7      /// <typeparam name="TResult">
8      /// <para>The count result type.</para>
9      /// <para>Тип результата подсчёта.</para>
10     /// </typeparam>

```

```

11 public interface ICounter<out TResult>
12 {
13     /// <summary>
14     /// <para>Performs a count.</para>
15     /// <para>Выполняет подсчёт.</para>
16     /// </summary>
17     /// <returns>
18     /// <para>The count result.</para>
19     /// <para>Результат подсчёта.</para>
20     /// </returns>
21     TResult Count();
22 }
23 }

```

0.5 csharp/Platform.Interfaces/ICriterionMatcher.cs

```

1 namespace Platform.Interfaces
2 {
3     /// <summary>
4     /// <para>Defines a criterion matcher, that contains a specific method for determining
5     ↪ whether the argument matches the criterion or not.</para>
6     /// <para>Определяет объект который проверяет соответствие критерию и содержит конкретный
7     ↪ метод для определения, соответствует ли аргумент критерию или нет.</para>
8     /// </summary>
9     /// <typeparam name="TArgument">
10    /// <para>Argument type.</para>
11    /// <para>Тип аргумента.</para>
12    /// </typeparam>
13    public interface ICriterionMatcher<in TArgument>
14    {
15        /// <summary>
16        /// <para>Determines whether the argument matches the criterion.</para>
17        /// <para>Определяет, соответствует ли аргумент критерию.</para>
18        /// </summary>
19        /// <param name="argument">
20        /// <para>The argument.</para>
21        /// <para>Аргумент.</para>
22        /// </param>
23        /// <returns>
24        /// <para>A value that determines whether the argument matches the criterion.</para>
25        /// <para>Значение, определяющие соответствует ли аргумент критерию.</para>
26        /// </returns>
27        bool IsMatched(TArgument argument);
28    }
29 }

```

0.6 csharp/Platform.Interfaces/IFactory.cs

```

1 namespace Platform.Interfaces
2 {
3     /// <summary>
4     /// <para>Defines a factory that produces instances of a specific type.</para>
5     /// <para>Определяет фабрику, которая производит экземпляры определенного типа.</para>
6     /// </summary>
7     /// <typeparam name="TProduct">
8     /// <para>Type of produced instances.</para>
9     /// <para>Тип производимых экземпляров.</para>
10    /// </typeparam>
11    public interface IFactory<out TProduct>
12    {
13        /// <summary>
14        /// <para>Creates an instance of <typeparamref name="TProduct"/> type.</para>

```

```

15     /// <para>Создает экземпляр типа <typeparamref name="TProduct"/>.</para>
16     /// </summary>
17     /// <returns>
18     /// <para>The instance of <typeparamref name="TProduct"/> type.</para>
19     /// <para>Экземпляр типа <typeparamref name="TProduct"/>.</para>
20     /// </returns>
21     TProduct Create();
22 }
23 }

```

0.7 csharp/Platform.Interfaces/IProperties.cs

```

1 namespace Platform.Interfaces
2 {
3     /// <summary>
4     /// <para>Defines a properties operator that is able to get or set values of properties of a
5     ↪ object of a specific type.</para>
6     /// <para>Определяет оператор свойств, который может получать или устанавливать значения
7     ↪ свойств объекта определенного типа.</para>
8     /// </summary>
9     /// <typeparam name="TObject">
10    /// <para>Object type.</para>
11    /// <para>Тип объекта.</para>
12    /// </typeparam>
13    /// <typeparam name="TProperty">
14    /// <para>Property reference type.</para>
15    /// <para>Тип ссылки на свойство.</para>
16    /// </typeparam>
17    /// <typeparam name="TValue">
18    /// <para>Property value type.</para>
19    /// <para>Тип значения свойства.</para>
20    /// </typeparam>
21    public interface IProperties<in TObject, in TProperty, TValue>
22    {
23        /// <summary>
24        /// <para>Gets the value of the property in the specified object.</para>
25        /// <para>Получает значение свойства в указанном объекте.</para>
26        /// </summary>
27        /// <param name="object">
28        /// <para>The object reference.</para>
29        /// <para>Ссылка на объект.</para>
30        /// </param>
31        /// <param name="property">
32        /// <para>The property reference.</para>
33        /// <para>Ссылка на свойство.</para>
34        /// </param>
35        /// <returns>
36        /// <para>The value of the property.</para>
37        /// <para>Значение свойства.</para>
38        /// </returns>
39        TValue GetValue(TObject @object, TProperty property);
40
41        /// <summary>
42        /// <para>Sets the value of a property in the specified object.</para>
43        /// <para>Устанавливает значение свойства в указанном объекте.</para>
44        /// </summary>
45        /// <param name="object">
46        /// <para>The object reference.</para>
47        /// <para>Ссылка на объект.</para>
48        /// </param>
49        /// <param name="property">

```

```

48     /// <para>The property reference.</para>
49     /// <para>Ссылка на свойство.</para>
50     /// </param>
51     /// <param name="value">
52     /// <para>The value.</para>
53     /// <para>Значение.</para>
54     /// </param>
55     void SetValue(TObject @object, TProperty property, TValue value);
56 }
57 }

```

0.8 csharp/Platform.Interfaces/IProperty.cs

```

1 namespace Platform.Interfaces
2 {
3     /// <summary>
4     /// <para>Defines a specific property operator that is able to get or set values of that
5     ↪ property.</para>
6     /// <para>Определяет оператор определённого свойства, который может получать или
7     ↪ устанавливать его значения.</para>
8     /// </summary>
9     /// <typeparam name="TObject">
10    /// <para>Object type.</para>
11    /// <para>Тип объекта.</para>
12    /// </typeparam>
13    /// <typeparam name="TValue">
14    /// <para>Property value type.</para>
15    /// <para>Тип значения свойства.</para>
16    /// </typeparam>
17    public interface IProperty<in TObject, TValue> : ISetter<TValue, TObject>, IProvider<TValue,
18    ↪ TObject>
19    {
20    }
21 }

```

0.9 csharp/Platform.Interfaces/IProvider[TProvided, TArgument].cs

```

1 namespace Platform.Interfaces
2 {
3     /// <summary>
4     /// <para>Defines the provider of objects/values for which an argument must be
5     ↪ specified.</para>
6     /// <para>Определяет поставщика объектов/значений, для получения которых необходимо указать
7     ↪ аргумент.</para>
8     /// </summary>
9     /// <typeparam name="TProvided">
10    /// <para>Type of provided objects/values.</para>
11    /// <para>Тип предоставляемых объектов/значений.</para>
12    /// </typeparam>
13    /// <typeparam name="TArgument">
14    /// <para>Argument type.</para>
15    /// <para>Тип аргумента.</para>
16    /// </typeparam>
17    public interface IProvider<out TProvided, in TArgument>
18    {
19        /// <summary>
20        /// <para>Provides an object(s)/value(s).</para>
21        /// <para>Предоставляет объект(ы)/значение(я).</para>
22        /// </summary>
23        /// <param name="argument">
24        /// <para>The argument required to acquire the object(s)/value(s).</para>
25        /// <para>Аргумент, необходимый для получения объекта(ов)/значения(ий).</para>

```

```

24     /// </param>
25     /// <returns>
26     /// <para>The object(s)/value(s).</para>
27     /// <para>Объект(ы)/значение(я).</para>
28     /// </returns>
29     TProvided Get(TArgument argument);
30 }
31 }

```

0.10 csharp/Platform.Interfaces/IProvider[TProvided].cs

```

1 namespace Platform.Interfaces
2 {
3     /// <summary>
4     /// <para>Defines the provider of objects/values.</para>
5     /// <para>Определяет поставщика объектов/значений.</para>
6     /// </summary>
7     /// <typeparam name="TProvided">
8     /// <para>Type of provided object/value.</para>
9     /// <para>Тип предоставляемого объекта/значения.</para>
10    /// </typeparam>
11    public interface IProvider<out TProvided>
12    {
13        /// <summary>
14        /// <para>Provides an object(s)/value(s).</para>
15        /// <para>Предоставляет объект(ы)/значение(я).</para>
16        /// </summary>
17        /// <returns>
18        /// <para>The object(s)/value(s).</para>
19        /// <para>Объект(ы)/значение(я).</para>
20        /// </returns>
21        TProvided Get();
22    }
23 }

```

0.11 csharp/Platform.Interfaces/ISetter[TValue, TArgument].cs

```

1 namespace Platform.Interfaces
2 {
3     /// <summary>
4     /// <para>Defines an setter that requires an argument to set the passed value as a new
5     ↪ state.</para>
6     /// <para>Определяет установщик, которому для установки переданного значения в качестве
7     ↪ нового состояния требуется аргумент.</para>
8     /// </summary>
9     /// <typeparam name="TValue">
10    /// <para>Type of set value.</para>
11    /// <para>Тип устанавливаемого значения.</para>
12    /// </typeparam>
13    /// <typeparam name="TArgument">
14    /// <para>The argument type.</para>
15    /// <para>Тип аргумента.</para>
16    /// </typeparam>
17    public interface ISetter<in TValue, in TArgument>
18    {
19        /// <summary>
20        /// <para>Sets the value of a specific property in the specified object.</para>
21        /// <para>Устанавливает значение определённого свойства в указанном объекте.</para>
22        /// </summary>
23        /// <param name="argument">
24        /// <para>The argument.</para>
25        /// <para>Аргумент.</para>

```

```

24     /// </param>
25     /// <param name="value">
26     /// <para>The value.</para>
27     /// <para>Значение.</para>
28     /// </param>
29     void Set(TArgument argument, TValue value);
30 }
31 }

```

0.12 csharp/Platform.Interfaces/ISetter[TValue].cs

```

1  namespace Platform.Interfaces
2  {
3      /// <summary>
4      /// <para>Defines an setter that sets the passed value as a new state.</para>
5      /// <para>Определяет установщик, который устанавливает переданное значение в качестве нового
        ↳ состояния.</para>
6      /// </summary>
7      /// <typeparam name="TValue">
8      /// <para>Type of set value.</para>
9      /// <para>Тип устанавливаемого значения.</para>
10     /// </typeparam>
11     public interface ISetter<in TValue>
12     {
13         /// <summary>
14         /// <para>Sets the value of a specific property in the specified object.</para>
15         /// <para>Устанавливает значение определённого свойства в указанном объекте.</para>
16         /// </summary>
17         /// <param name="value">
18         /// <para>The value.</para>
19         /// <para>Значение.</para>
20         /// </param>
21         void Set(TValue value);
22     }
23 }

```

Index

csharp/Platform.Interfaces.Tests/InterfacesTests.cs, 1
csharp/Platform.Interfaces/ICli.cs, 1
csharp/Platform.Interfaces/ICounter[TResult, TArgument].cs, 2
csharp/Platform.Interfaces/ICounter[TResult].cs, 2
csharp/Platform.Interfaces/ICriterionMatcher.cs, 3
csharp/Platform.Interfaces/IFactory.cs, 3
csharp/Platform.Interfaces/IProperties.cs, 4
csharp/Platform.Interfaces/IProperty.cs, 5
csharp/Platform.Interfaces/IProvider[TProvided, TArgument].cs, 5
csharp/Platform.Interfaces/IProvider[TProvided].cs, 6
csharp/Platform.Interfaces/ISetter[TValue, TArgument].cs, 6
csharp/Platform.Interfaces/ISetter[TValue].cs, 7