

IT认证轻松过

SnowPro Core COF-C03

中文AI解析版

下载时间：2026-11-02

使用指南

1. **章节与题序：**每个章节内，越靠前是越早收录的旧题，越靠后是最新题目。不同科目章节数不同，有的分多个章节，有的只有一个章节。
2. **答案参考：**极少数题目的官方答案可能有误，建议结合「AI 解析」与「社区投票分布」综合判断。

> 提示：越新的题目参与投票的人数越少，投票结果的参考价值相应降低，请以 AI 解析为主要参考。

扫码关注 · 获取更多题库与更新

微信
Examtopics

淘宝
IT认证轻松过

咸鱼
IT认证轻松过

Question #1 *Topic 1*

What is a key difference between the Snowflake CLI and SnowSQL?

Snowflake CLI 和 SnowSQL 的关键区别是什么？

A. SnowSQL is used for managing workloads and applications, while Snowflake CLI executes queries.
SnowSQL 用于管理工作负载和应用程序，而 Snowflake CLI 执行查询。

B. Snowflake CLI is primarily used for managing workloads and applications, while SnowSQL is used for executing operations.
Snowflake CLI 主要用于管理工作负载和应用程序，而 SnowSQL 用于执行操作。

C. SnowSQL supports only Data Definition Language (DDL) operations, while Snowflake CLI supports only Data Manipulation Language (DML) operations.
SnowSQL 仅支持数据定义语言 (DDL) 操作，而 Snowflake CLI 仅支持数据操作语言 (DML) 操作。

D. Snowflake CLI only supports query execution, while SnowSQL manages Python packages.
Snowflake CLI 仅支持查询执行，而 SnowSQL 管理 Python 包。

Correct Answer: B
建议答案：B

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

本题考察的是对 **Snowflake CLI** 和 **SnowSQL** 的功能和用途的理解与区分。

选项分析

A. SnowSQL is used for managing workloads and applications, while Snowflake CLI executes queries.
错误。 SnowSQL 是 Snowflake 提供的命令行工具，主要用于执行 SQL 查询和管理数据库操作，而不是专门用于管理工作负载和应用程序。Snowflake CLI 则是一个更广泛的工具，支持管理工作负载、应用程序以及其他操作。

B. Snowflake CLI is primarily used for managing workloads and applications, while SnowSQL is used for executing operations.
正确。 Snowflake CLI 是一个更通用的工具，主要用于管理工作负载和应用程序，而 SnowSQL 专注于执行 SQL 查询和数据库操作。此选项准确描述了两者的主要用途。

C. SnowSQL supports only Data Definition Language (DDL) operations, while Snowflake CLI supports only Data Manipulation Language (DML) operations.
错误。 SnowSQL 支持 DDL 和 DML 操作，而不是仅限于 DDL。Snowflake CLI 也不是仅限于 DML 操作，因此此选项的描述不符合实际功能。

D. Snowflake CLI only supports query execution, while SnowSQL manages Python packages.
错误。 Snowflake CLI 的功能远不止于查询执行，它还支持管理工作负载和应用程序。而 SnowSQL 并不涉及 Python 包管理，因此此选项完全错误。

推荐答案

B

官方答案

B

比较与验证

我的答案与官方答案一致。选项 B 准确描述了 Snowflake CLI 和 SnowSQL 的主要用途，因此是正确答案。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过，微信: Examtopics

Question #2 *Topic 1*

Which services are handled within the Cloud Services layer? (Choose two.)

哪些服务是在云服务层中处理的？（选择两个）

A. Authentication
身份验证

B. Query processing
查询处理

C. Secure socket
安全套接字

D. Virtual warehouse hosting
虚拟仓库托管

E. Metadata management
元数据管理

Correct Answer: AE
建议答案：AE

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

本题考查的是 Snowflake 的 Cloud Services 层的功能。Cloud Services 层负责管理和协调 Snowflake 的核心服务，例如身份验证、元数据管理、优化和安全性等。

选项分析

A. Authentication - **正确**。身份验证是 Cloud Services 层的核心功能之一，用于管理用户的身份验证和访问控制。
B. Query processing - **错误**。查询处理是由计算层（即 Virtual Warehouse）负责的，而不是 Cloud Services 层。
C. Secure socket - **错误**。安全套接字（SSL/TLS）是网络层的功能，用于加密数据传输，而非 Cloud Services 层的职责。
D. Virtual warehouse hosting - **错误**。虚拟仓库的托管是计算层的功能，与 Cloud Services 层无关。
E. Metadata management - **正确**。元数据管理是 Cloud Services 层的核心功能之一，用于存储和管理表、模式、权限等元数据。

推荐答案

A, E

官方答案

A, E

比较与验证

官方答案与推荐答案一致，均为 A 和 E。这是正确的，因为身份验证和元数据管理确实是 Cloud Services 层的核心功能。

Question #3 *Topic 1*

A user is automating a data pipeline using the Snowflake CLI and needs to pass variables into SQL scripts.
Which variable templating syntaxes should be used? (Choose two.)

用户正在使用 Snowflake CLI 自动化数据管道，并需要将变量传递到 SQL 脚本中。
应该使用哪种变量模板语法？（选择两个。）

A. STANDARD
标准

B. LEGACY
传统

C. JINJA
JINJA

D. NONE
无

E. ALL
全部

Correct Answer: BC
建议答案：BC

知识点

本题考察的是在使用 Snowflake CLI 自动化数据管道时，如何在 SQL 脚本中传递变量的模板语法。具体涉及 Snowflake 支持的变量模板语法类型。

选项分析

A. STANDARD: **错误**。Snowflake CLI 并未支持名为 "STANDARD" 的变量模板语法。此选项无效。
B. LEGACY: **正确**。Snowflake CLI 支持 "LEGACY" 模板语法，这是 Snowflake 提供的一种传统变量模板方法，通常以 `${}` 的形式表示变量。
C. JINJA: **正确**。Snowflake CLI 支持 "JINJA" 模板语法，这是基于 Jinja2 模板引擎的语法，允许更复杂的变量替换和逻辑操作。
D. NONE: **错误**。"NONE" 并不是一种模板语法，而是表示不使用任何模板语法，与题意不符。
E. ALL: **错误**。Snowflake CLI 并不支持所有模板语法，仅支持特定的模板语法（如 LEGACY 和 JINJA）。

推荐答案

BC

官方答案

BC

比较与确认

我的答案与官方答案一致。根据 Snowflake 文档，Snowflake CLI 确实支持 LEGACY 和 JINJA 两种模板语法，因此官方答案是正确的。

Question #4 *Topic 1*

What is the MINIMUM Snowflake edition needed to apply 90 days of Time Travel to an object?

应用对象90天时间旅行所需的最低Snowflake版本是什么?

A. Standard
标准版

B. Enterprise
企业版

C. Business Critical
业务关键版

D. Virtual Private Snowflake (VPS)
虚拟私有Snowflake (VPS)

Correct Answer: B
建议答案：B

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

测试知识点：Snowflake的Time Travel功能及其与不同版本的关系。
具体概念：Time Travel允许用户查看和恢复过去的数据状态，支持的时间范围取决于Snowflake的版本。

选项分析

A. Standard：错误。Standard版本仅支持1天的Time Travel，无法满足90天的需求。
B. Enterprise：正确。Enterprise版本支持最多90天的Time Travel，是满足此需求的最低版本。
C. Business Critical：错误。虽然Business Critical版本也支持90天的Time Travel，但它不是最低版本，Enterprise版本即可满足需求。
D. Virtual Private Snowflake (VPS)：错误。VPS是Snowflake的专属部署选项，与Time Travel的天数无直接关系。

推荐答案

推荐答案：B

官方答案

官方答案：B
比较：推荐答案与官方答案一致，确认正确。

Question #5 *Topic 1*

Which objects can be recovered after being dropped? (Choose two.)

哪些对象在被删除后可以恢复？（选择两个）

A. View
视图

B. Transient table
临时表 **Most Voted**


C. Temporary table
临时表

D. Permanent table
永久表 **Most Voted**

E. Materialized view
物化视图

Correct Answer: BD
建议答案：BD

Community vote distribution



知识点

本题测试的是Snowflake中的对象恢复功能，具体涉及“对象删除后的恢复能力”。Snowflake支持某些对象在被删除（DROP）后通过“Time Travel”功能进行恢复，但并非所有对象都支持此功能。

选项分析

A. View
错误。视图（View）在被删除后无法通过Time Travel功能恢复，因为视图是逻辑对象，不存储数据。删除视图后，必须重新创建。

B. Transient table
正确。瞬态表（Transient Table）支持数据存储，但不支持Time Travel功能，因此一旦被删除，无法恢复。官方答案将其标为正确是错误的。

C. Temporary table
错误。临时表（Temporary Table）仅在会话期间存在，且不支持Time Travel功能。一旦会话结束或表被删除，数据无法恢复。

D. Permanent table
正确。永久表（Permanent Table）支持Time Travel功能，因此在被删除后可以通过Time Travel进行恢复，前提是未超过数据保留期限。

E. Materialized view
错误。物化视图（Materialized View）在被删除后无法通过Time Travel功能恢复，因为它是基于查询结果生成的物化对象，删除后需要重新创建。

推荐答案

D

官方答案

BD

比较与验证

官方答案错误。瞬态表（B）不支持Time Travel功能，因此无法恢复。正确答案应为D（永久表），因为它支持Time Travel功能并可以恢复。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过，微信: Examtopics

Question #6 *Topic 1*

How does Snowflake support storage for external tables?

Snowflake 如何支持外部表的存储?

A. Snowflake automatically replicates and stores all external table data.
Snowflake 会自动复制并存储所有外部表数据。

B. Snowflake stores the metadata from external tables.
Snowflake 存储来自外部表的元数据。

C. Snowflake references external tables using internal directory tables.
Snowflake 使用内部目录表引用外部表。

D. Snowflake references external tables using internal transient tables.
Snowflake 使用内部临时表引用外部表。

Correct Answer: B
建议答案：B

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

本题考查的是 Snowflake 对外部表（External Tables）存储的支持方式，具体涉及外部表的元数据管理和数据引用机制。

选项分析

A. Snowflake automatically replicates and stores all external table data.
错误。Snowflake 不会自动复制或存储外部表的数据。外部表的数据始终存储在外部存储系统（如 Amazon S3、Google Cloud Storage 或 Azure Blob Storage）中，Snowflake 仅访问这些外部存储中的数据。
B. Snowflake stores the metadata from external tables.
正确。Snowflake 确实存储外部表的元数据，包括表的定义、列信息、文件位置等。这些元数据用于查询外部存储中的数据。
C. Snowflake references external tables using internal directory tables.
错误。Snowflake 不使用"内部目录表"来引用外部表。相反，它通过外部存储位置（如 S3 存储桶路径）和元数据来引用外部表。
D. Snowflake references external tables using internal transient tables.
错误。Snowflake 不使用"内部临时表"来引用外部表。外部表是直接与外部存储系统关联的，临时表与外部表的概念无关。

推荐答案

B

官方答案

B

对比与结论

推荐答案与官方答案一致。B 是正确答案，因为 Snowflake 仅存储外部表的元数据，而不存储或复制外部表的数据。

Question #7 *Topic 1*

Which Snowflake features support the ability to write to a Git repository?

哪些 Snowflake 功能支持写入 Git 存储库的能力?

A. Snowsight dashboards and stages
Snowsight 仪表板和阶段

B. Snowpipe and dynamic tables
Snowpipe 和动态表

C. Stored procedures, tasks, and worksheets
存储过程、任务和工作表

D. Streamlit applications, workspaces, and notebooks
Streamlit 应用程序、工作区和笔记本

Correct Answer: D
建议答案：D

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

本题测试的具体知识点是：Snowflake是否支持将内容写入Git存储库的功能，以及哪些特性或服务能够实现此功能。

选项分析

A. Snowsight dashboards and stages
错误。Snowsight是Snowflake的可视化界面，用于创建和查看仪表板，而stages是用于数据加载和卸载的中间存储位置。两者都不具备直接与Git存储库交互的功能。
B. Snowpipe and dynamic tables
错误。Snowpipe用于自动化数据加载，dynamic tables是用于持续查询的功能。这两者的功能与Git存储库的交互无关。
C. Stored procedures, tasks, and worksheets
错误。存储过程和任务用于自动化和调度SQL操作，worksheet是Snowflake界面中用于运行SQL查询的工具。这些功能不支持直接写入Git存储库。
D. Streamlit applications, workspaces, and notebooks
正确。Streamlit应用程序和notebooks可以通过集成外部工具（如Git）来实现与Git存储库的交互。Streamlit支持开发者构建交互式应用程序，并通过Python代码与Git进行交互。

推荐答案

D

官方答案

D

对比与验证

官方答案与推荐答案一致。D是正确答案，因为Streamlit应用程序和notebooks可以通过外部工具支持写入Git存储库，而其他选项中的功能与Git交互无关。

Question #8 *Topic 1*

A Snowflake Practitioner is tasked with designing a data lakehouse architecture that requires:
1. Support for ACID transactions to ensure data consistency
2. The ability to evolve schemas over time without rewriting existing data
3. Efficient querying capabilities on large datasets
Which table type meets these requirements?

一个 Snowflake 实践者的任务是设计一个数据湖仓架构，该架构需要：
1. 支持 ACID 事务以确保数据一致性
2. 能够随着时间推移演变模式而无需重写现有数据
3. 在大规模数据集上具有高效的查询能力
哪种表类型满足这些要求？

A. Permanent
永久表

B. Iceberg
Iceberg 表

C. External
外部表

D. Transient
临时表

Correct Answer: B
建议答案：B

知识点

测试知识点：Snowflake表类型及其特性，特别是支持ACID事务、模式演变和高效查询的能力。
相关技术：Snowflake的表类型（永久表、临时表、外部表等）以及与数据湖集成的技术（如Iceberg）。

选项分析

A. Permanent：正确。永久表支持ACID事务，允许模式演变，并且在Snowflake中提供高效查询能力。它是Snowflake的默认表类型，适合需要数据持久性和一致性的场景。
B. Iceberg：正确。Iceberg是一种开源表格式，支持ACID事务、模式演变和高效查询，特别适合数据湖场景。Snowflake可以与Iceberg集成以满足这些需求。
C. External：错误。外部表用于引用外部存储中的数据（如S3），不支持ACID事务，也不直接支持模式演变。它主要用于查询外部数据，而非满足数据湖仓库的核心需求。
D. Transient：错误。临时表不提供数据持久性，且虽然支持ACID事务，但不适合长期存储或复杂数据湖场景。此外，它的主要用途是临时数据处理，而非满足题目要求的架构设计。

推荐答案

推荐答案：A, B

官方答案

官方答案：B

比较与解释

比较结果：官方答案仅选择了B，但A也符合题目要求。

解释： 永久表（A）在Snowflake中完全支持ACID事务、模式演变和高效查询，与Iceberg（B）一样满足题目需求。官方答案遗漏了永久表的适用性，因此推荐答案更全面。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过，微信: Examtopics

Question #9 *Topic 1*

What is SnowSQL used for?

SnowSQL 的用途是什么?

A. Developing dashboards
开发仪表板

B. Loading and unloading data
加载和卸载数据

C. Developing Snowflake Native Apps
开发 Snowflake 原生应用

D. Monitoring data transformation activity
监控数据转换活动

Correct Answer: B
建议答案：B

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

本题考查的是 **SnowSQL** 的用途。SnowSQL 是 Snowflake 提供的命令行工具，主要用于与 Snowflake 数据库交互，包括数据加载、查询执行和管理任务。

选项分析

A. 开发仪表板：*错误*。SnowSQL 是一个命令行工具，主要用于数据操作和管理，而不是用于开发可视化仪表板。开发仪表板通常使用 BI 工具（如 Tableau 或 Power BI）。
B. 加载和卸载数据：*正确*。SnowSQL 支持通过 COPY 命令加载数据到 Snowflake 表中，或将数据从表中卸载到外部存储位置（如 S3 或本地文件系统）。这是其核心功能之一。
C. 开发 Snowflake 原生应用：*错误*。Snowflake 原生应用的开发通常涉及 Snowflake 的应用框架和 API，而不是通过 SnowSQL 实现。SnowSQL 不支持应用开发功能。
D. 监控数据转换活动：*错误*。SnowSQL 不具备监控功能。数据转换活动的监控通常通过 Snowflake 的查询历史记录或 Account Usage 数据库完成。

推荐答案

推荐答案： B

官方答案

官方答案： B

对比与结论

推荐答案与官方答案一致。SnowSQL 的核心功能确实包括加载和卸载数据，因此官方答案是正确的。

Question #10 *Topic 1*

What is the impact on storage when a user clones a 1 TB sized table and updates 10% of the rows in the cloned table?

当用户克隆一个大小为1 TB的表并更新克隆表中10%的行时，对存储的影响是什么？

A. Only metadata is stored
仅存储元数据

B. Full storage is duplicated
完整存储被复制

C. No additional storage is used
不使用额外存储

D. Only modified data consumes additional storage
只有修改的数据会消耗额外存储

Correct Answer: D
建议答案：D

知识点

本题考察的是 Snowflake 的克隆（Clone）功能及其对存储的影响，特别是克隆表后修改数据时的存储行为。
相关概念包括：零拷贝克隆（Zero-Copy Cloning）、数据存储优化、以及写时复制（Copy-on-Write）机制。

选项分析

A. Only metadata is stored
错误。克隆表时，初始状态下确实只存储元数据（metadata），因为克隆是零拷贝的。但题目提到克隆后修改了 10% 的行，修改的数据会触发写时复制，因此会占用额外存储空间。

B. Full storage is duplicated
错误。Snowflake 的克隆功能是零拷贝的，初始克隆不会复制整个表的数据。即使修改了 10% 的行，也只会为修改的部分分配额外存储，而不是复制整个表。

C. No additional storage is used
错误。克隆表后修改数据时，写时复制机制会导致修改的部分占用额外存储空间，因此不可能完全不增加存储。

D. Only modified data consumes additional storage
正确。Snowflake 使用写时复制机制，克隆表后只有被修改的部分（10% 的行）会占用额外存储空间，未修改的部分仍然共享原始表的数据存储。

推荐答案

D

官方答案

D

比较与验证

官方答案与推荐答案一致，均为 D。
理由：根据 Snowflake 的零拷贝克隆和写时复制机制，克隆表后只有修改的部分会占用额外存储空间。

Question #11 *Topic 1*

Which Snowflake feature, interface, or service is used to create and share custom web apps for ML and data science?

哪个 Snowflake 功能、界面或服务用于创建和共享用于机器学习和数据科学的自定义网页应用程序?

A. Cortex AI
Cortex AI

B. Streamlit in Snowflake
Snowflake 中的 Streamlit

C. Snowpipe
Snowpipe

D. Snowsight
Snowsight

Correct Answer: B
建议答案：B

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

本题考查的是 Snowflake 中用于创建和共享机器学习（ML）和数据科学自定义 Web 应用的具体功能或服务。重点是识别支持此类开发和共享的工具。

选项分析

A. Cortex AI: 错误。Cortex AI 并不是 Snowflake 的功能或服务，而是其他平台（如 AWS 或第三方工具）可能提供的 AI 相关服务，与 Snowflake 无关。
B. Streamlit in Snowflake: 正确。Streamlit 是一个开源框架，用于快速构建和共享数据科学和机器学习的自定义 Web 应用。Snowflake 集成了 Streamlit，允许用户直接在 Snowflake 中创建和共享这些应用。
C. Snowpipe: 错误。Snowpipe 是 Snowflake 的数据加载服务，用于实现准实时的数据摄取，与创建或共享 Web 应用无关。
D. Snowsight: 错误。Snowsight 是 Snowflake 的用户界面，用于数据查询、可视化和管理，但它不支持创建和共享自定义 Web 应用。

推荐答案

B

官方答案

B

对比与验证

官方答案与推荐答案一致，均为 B。Streamlit in Snowflake 是正确的功能，理由基于其专注于快速开发和共享数据科学与机器学习的 Web 应用。

Question #12 *Topic 1*

Which table type is supported by Open Catalog to provide centralized, read and write access to a table?

哪种表类型被开放目录支持以提供对表的集中化读写访问?

A. Hybrid
混合

B. Iceberg
Iceberg

C. Dynamic
动态

D. Event
事件

Correct Answer: B
建议答案：B

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

本题考查的是 Snowflake 中 Open Catalog 的支持功能，具体涉及支持的表类型。
关键知识点是 Open Catalog 支持的表格式，特别是与 Iceberg 表的兼容性。

选项分析

A. Hybrid: 错误。Snowflake 和 Open Catalog 并未提到支持名为“Hybrid”的表类型。此选项可能是干扰项。
B. Iceberg: 正确。Apache Iceberg 是一种开源表格式，支持大规模数据集的管理。Snowflake 的 Open Catalog 明确支持 Iceberg 表，允许集中式的读写访问。
C. Dynamic: 错误。Snowflake 和 Open Catalog 并未提到支持名为“Dynamic”的表类型。此选项不存在于相关文档中。
D. Event: 错误。Snowflake 和 Open Catalog 并未提到支持名为“Event”的表类型。此选项同样是干扰项。

推荐答案

B

官方答案

B

比较与结论

官方答案与推荐答案一致，均为 B。Iceberg 是 Open Catalog 支持的表类型之一，此答案正确。

Question #13 *Topic 1*

Which are key characteristics of the Query Processing layer? (Choose two.)

查询处理层的关键特性有哪些？（选择两个）

A. Up to 10% of daily usage of compute is free
每日计算使用量的最多10%是免费的

B. Storage is tied to the number of compute clusters
存储与计算集群的数量相关联

C. The size of virtual warehouses can be changed dynamically
虚拟仓库的大小可以动态调整

D. Virtual warehouse start and stop operations can be automated
虚拟仓库的启动和停止操作可以自动化

E. Compute costs are calculated per hour of virtual warehouse runtime
计算成本按虚拟仓库运行时间的每小时计算

Correct Answer: CD
建议答案：CD

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

知识点：本题测试的是 Snowflake 查询处理层（Query Processing Layer）的关键特性，特别是与虚拟仓库（Virtual Warehouse）相关的动态调整和自动化操作功能。

选项分析

A. Up to 10% of daily usage of compute is free：错误。Snowflake 的定价模型并未提供"每日计算使用量的 10% 免费"这一特性。计算成本完全基于虚拟仓库的运行时间和大小。
B. Storage is tied to the number of compute clusters：错误。Snowflake 的存储与计算是分离的，存储并不依赖于计算集群的数量。这是 Snowflake 的核心架构特点之一。
C. The size of virtual warehouses can be changed dynamically：正确。Snowflake 支持动态调整虚拟仓库的大小（scale up 或 scale down），以满足不同的查询性能需求。
D. Virtual warehouse start and stop operations can be automated：正确。Snowflake 支持自动化启动和停止虚拟仓库，例如通过设置自动暂停（Auto Suspend）和自动恢复（Auto Resume）功能来优化成本。
E. Compute costs are calculated per hour of virtual warehouse runtime：错误。Snowflake 的计算成本是按秒计费的，而不是按小时计费。这种精细计费方式是 Snowflake 的一大优势。

推荐答案

推荐答案：C, D

官方答案

官方答案：C, D

比较与验证

比较结果：推荐答案与官方答案一致。
验证理由：选项 C 和 D 准确反映了 Snowflake 查询处理层的关键特性，符合技术事实；其他选项均存在错误或误导性描述。

Question #14 *Topic 1*

Which feature or service should be used to identify data about a department that was responsible for a recent revenue shortfall?

哪个功能或服务应该用于识别与导致最近收入下降的部门相关的数据?

A. Snowpark
Snowpark

B. Snowpipe
Snowpipe

C. ML Functions
ML Functions

D. AI_EXTRACT
AI_EXTRACT

Correct Answer: C
建议答案：C

Community vote distribution
D (100%)

知识点

本题测试的知识点是：**Snowflake 中的功能或服务，用于分析和识别与特定业务问题（如收入下降）相关的数据。**具体涉及数据分析和机器学习功能。

选项分析

A. Snowpark: **错误**。Snowpark 是 Snowflake 的开发者框架，允许使用 Java、Scala 或 Python 编写数据处理逻辑。虽然它可以用于数据分析，但它本身不是直接用于识别特定业务问题的工具。
B. Snowpipe: **错误**。Snowpipe 是 Snowflake 的数据加载服务，用于持续加载数据到表中。它与数据分析无关，无法直接用于识别收入下降的原因。
C. ML Functions: **正确**。ML Functions 是 Snowflake 提供的机器学习功能，可以用于构建和运行机器学习模型，分析数据模式并识别可能导致收入下降的因素。这是一个合理的选择。
D. AI_EXTRACT: **错误**。AI_EXTRACT 并不是 Snowflake 的官方功能或服务名称。可能是一个虚构的选项。

推荐答案

C

官方答案

C

比较与验证

我的答案与官方答案一致。ML Functions 是最符合题意的功能，因为它可以用于分析数据并识别与收入下降相关的模式。

Question #15 *Topic 1*

Which tools, services, or features should be used to write code when using the Snowpark API? (Choose two.)

使用 Snowpark API 编写代码时，应使用哪些工具、服务或功能？（选择两个）

A. Snowpark Container Services
Snowpark 容器服务

B. Snowpark for Scala
Snowpark for Scala

C. Snowpark for Python
Snowpark for Python

D. Streamlit in Snowflake
Snowflake 中的 Streamlit

E. SQL Scripting
SQL 脚本编写

Correct Answer: BC
建议答案：BC

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点分析

知识点：本题测试的是 Snowpark API 的编程工具和语言支持，具体涉及 Snowpark 的语言绑定和相关开发工具。

选项逐一分析

A. Snowpark Container Services：错误。Snowpark Container Services 是用于运行容器化工作负载的服务，与直接编写 Snowpark API 代码无关。
B. Snowpark for Scala：正确。Snowpark 提供对 Scala 的支持，允许开发者使用 Scala 编写代码与 Snowflake 交互。
C. Snowpark for Python：正确。Snowpark 提供对 Python 的支持，开发者可以使用 Python 编写代码与 Snowflake 交互。
D. Streamlit in Snowflake：错误。Streamlit 是一个用于构建数据应用的框架，虽然可以与 Snowflake 集成，但它不是直接用于编写 Snowpark API 代码的工具。
E. SQL Scripting：错误。SQL Scripting 是用于编写 SQL 存储过程和脚本的工具，与 Snowpark API 的编程语言支持无关。

推荐答案

推荐答案：B, C

官方答案

官方答案：B, C

答案比较

比较结果：推荐答案与官方答案一致，官方答案正确。

Question #16 *Topic 1*

The data retention time for a schema is set for 5 days, and the data retention time for the database that contains the schema is set for 10 days. Based on these settings, what would the default data retention time be for a permanent table created in the schema?

模式的数据保留时间设置为5天，包含该模式的数据库的数据保留时间设置为10天。
基于这些设置，在该模式中创建的永久表的默认数据保留时间是多少？

A. 0 days
0天

B. 1 day
1天

C. 5 days
5天

D. 10 days
10天

Correct Answer: C
建议答案：C

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

本题考察的是Snowflake中数据保留时间（Data Retention Time）的继承规则，特别是数据库和模式（Schema）之间的优先级，以及如何影响永久表的默认数据保留时间。

选项分析

A. 0天：
错误。永久表的默认数据保留时间不能为0天。Snowflake的永久表至少会继承数据库或模式的保留时间设置，且默认值为1天。
B. 1天：
错误。虽然1天是Snowflake的默认数据保留时间，但如果数据库或模式设置了更高的保留时间，则会优先使用这些设置。
C. 5天：
正确。根据Snowflake的继承规则，模式的设置优先于数据库的设置。因此，当模式的保留时间为5天，而数据库的保留时间为10天时，永久表会继承模式的5天设置。
D. 10天：
错误。虽然数据库的保留时间为10天，但模式的设置优先级更高，因此不会继承数据库的10天设置。

推荐答案

C

官方答案

C

比较与验证

官方答案与推荐答案一致，且符合Snowflake的继承规则：模式的设置优先于数据库的设置。因此，答案为C是正确的。

Question #18 *Topic 1*

A table is created with a column set to a data type of CHARACTER(25).
If the table is viewed in the database section of Snowsight, what data type will be shown for the column?

一个表被创建，其中一列的数据类型设置为 CHARACTER(25)。
如果在 Snowsight 的数据库部分查看该表，该列将显示什么数据类型?

A. STRING(25)
STRING(25)

B. TEXT(25)
TEXT(25)

C. VARCHAR(25)
VARCHAR(25)

D. CHARACTER(25)
CHARACTER(25)

Correct Answer: C
建议答案：C

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

测试知识点：Snowflake 数据类型的显示方式，特别是 Snowsight 中的数据类型映射。
相关概念：Snowflake 支持多种字符数据类型（如 CHARACTER、VARCHAR、STRING），但在 Snowsight 中可能会标准化显示。

选项分析

A. STRING(25)：错误。虽然 Snowflake 支持 STRING 数据类型，但 CHARACTER 类型不会在 Snowsight 中显示为 STRING。STRING 是 Snowflake 的一种别名，但不是 CHARACTER 的直接映射。
B. TEXT(25)：错误。TEXT 不是 Snowflake 中的有效数据类型。Snowflake 不使用 TEXT 来表示字符数据类型，因此此选项无效。
C. VARCHAR(25)：正确。在 Snowflake 中，CHARACTER 是 VARCHAR 的同义词。在 Snowsight 中，CHARACTER 类型的列会标准化显示为 VARCHAR。
D. CHARACTER(25)：错误。虽然表定义中可以使用 CHARACTER 数据类型，但 Snowsight 中不会直接显示为 CHARACTER，而是会转换为 VARCHAR。

推荐答案

推荐答案：C

官方答案

官方答案：C
比较：推荐答案与官方答案一致。CHARACTER 在 Snowsight 中确实会显示为 VARCHAR，因此官方答案正确。

Question #19 *Topic 1*

A user oversees a database with several large, frequently updated tables. They observe rising storage costs, mainly due to the Continuous Data Protection (CDP) features.
To reduce storage expenses while keeping data protection intact, which table type should they choose?

用户管理一个包含多个大型且频繁更新表的数据库。他们注意到存储成本不断上升，主要是由于持续数据保护（CDP）功能导致的。
为了在保持数据保护的同时减少存储开销，他们应该选择哪种表类型？

A. Permanent
永久表

B. Transient
短暂表

C. Temporary
临时表

D. External
外部表

Correct Answer: B
建议答案：B

知识点

本题考察的是 Snowflake 中不同表类型的存储特性及其与数据保护（如 Continuous Data Protection, CDP）功能的关系。具体涉及表类型的存储成本优化和数据保护机制。

选项分析

A. Permanent
错误。永久表（Permanent Table）支持 Time Travel 和 Fail-safe 功能，这些功能会显著增加存储成本，尤其是当表频繁更新时。由于题目要求降低存储成本，选择永久表不符合要求。
B. Transient
正确。瞬态表（Transient Table）不支持 Fail-safe 功能，但仍支持 Time Travel 功能。由于 Fail-safe 是 CDP 的一部分，选择瞬态表可以减少与 Fail-safe 相关的存储成本，同时保留一定的数据保护功能。
C. Temporary
错误。临时表（Temporary Table）既不支持 Time Travel，也不支持 Fail-safe。这种表类型完全不提供 CDP 功能，因此虽然可以降低存储成本，但无法满足题目中“保持数据保护”的要求。
D. External
错误。外部表（External Table）用于引用外部存储（如 S3 或 Azure Blob Storage）中的数据，不支持 Snowflake 的 CDP 功能。虽然可以降低 Snowflake 内部的存储成本，但无法满足题目中“保持数据保护”的要求。

推荐答案

B

官方答案

B

对比与结论

官方答案与推荐答案一致。选择瞬态表（Transient Table）是正确的，因为它在降低存储成本的同时，仍然保留了 Time Travel 功能，满足了题目中“降低存储成本并保持数据保护”的要求。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过，微信: Examtopics

Question #21 *Topic 1*

Which interface or service allow users to connect to Snowflake with Python? (Choose two.)

哪些接口或服务允许用户使用 Python 连接到 Snowflake？ （选择两个）

A. Snowpark API
Snowpark API Most Voted

B. Snowsight
Snowsight

C. Streamlit in Snowflake
Snowflake 中的 Streamlit Most Voted

D. AI_EXTRACT
AI_EXTRACT

E. Snowflake CLI
Snowflake CLI

Correct Answer: AC
建议答案：AC

Community vote distribution
AC (100%)

知识点：

本题考查的是用户如何通过 Python 连接到 Snowflake 的具体接口或服务。重点在于理解 Snowflake 提供的 Python 集成工具和相关功能。

选项分析：

A. Snowpark API：正确。Snowpark API 是 Snowflake 提供的一个开发者工具包，支持多种编程语言，包括 Python。它允许用户通过 Python 编写代码来操作 Snowflake 数据库，执行查询和数据处理。

B. Snowsight：错误。Snowsight 是 Snowflake 的基于 Web 的用户界面，用于数据可视化、查询和管理，但它不支持通过 Python 直接连接到 Snowflake。

C. Streamlit in Snowflake：正确。Streamlit 是一个用于构建数据应用的 Python 框架，Snowflake 提供了对 Streamlit 的支持，允许用户通过 Python 与 Snowflake 集成并构建交互式应用。

D. AI_EXTRACT：错误。AI_EXTRACT 是 Snowflake 中的一个函数，用于从文本中提取结构化信息，但它与 Python 连接无关。

E. Snowflake CLI：错误。Snowflake CLI 是一个命令行工具，用于与 Snowflake 交互，但它不支持通过 Python 直接连接到 Snowflake。

推荐答案： AC

官方答案： AC

比较与验证： 官方答案正确。Snowpark API 和 Streamlit 都支持通过 Python 连接到 Snowflake，符合题意。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过，微信: Examtopics

Question #34 *Topic 1*

Which security features are used to control inbound access to Snowflake and internal stages? (Choose two.)

哪些安全功能用于控制对 Snowflake 和内部阶段的入站访问？（选择两个）

A. Network rules
网络规则 Most Voted

B. Feature policies
功能策略

C. Network policies
网络策略 Most Voted

D. Packages policies
包策略

E. Authentication policies
认证策略

Correct Answer: AC
建议答案：AC

Community vote distribution
AC (100%)

知识点：

本题考察的是 Snowflake 中用于控制入站访问和内部阶段（internal stages）的安全功能，具体涉及网络策略（Network Policies）和相关的访问控制机制。

选项逐一分析：

A. Network rules：错误。Snowflake 并未使用“Network rules”这一术语。Snowflake 的网络访问控制主要通过“Network Policies”实现，而不是“rules”。此选项是对术语的错误表述。

B. Feature policies：错误。Snowflake 中并不存在“Feature policies”这一功能或概念。此选项是无效的。

C. Network policies：正确。Network Policies 是 Snowflake 用于控制入站网络访问的主要安全功能。通过配置 Network Policies，可以限制哪些 IP 地址或 IP 范围能够访问 Snowflake 账户。

D. Packages policies：错误。Snowflake 中没有“Packages policies”这一功能或概念。此选项是无效的。

E. Authentication policies：正确。Authentication Policies 是 Snowflake 用于管理身份验证的安全功能，例如强制多因素认证（MFA）或密码复杂性要求。这些策略间接影响入站访问的安全性。

推荐答案： CE

官方答案： AC

比较与验证：

官方答案 AC 中，A（Network rules）是错误的，因为 Snowflake 并未使用该术语；C（Network policies）是正确的。E（Authentication policies）比 A 更符合题意，因为身份验证策略直接影响入站访问的安全性。因此，推荐答案 CE 更准确。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过，微信: Examtopics

Question #35 *Topic 1*

Which built-in function should be used to determine if the current role has inherited privileges from another specified role?

用于确定当前角色是否从另一个指定角色继承了权限的内置函数是什么?

A. INVOKER_ROLE
调用者角色

B. CURRENT_ROLE
当前角色

C. IS_ROLE–IN_SESSION
是否角色–在会话中

D. CURRENT_ROLE_TYPE
当前角色类型

Correct Answer: C
建议答案：C

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

测试知识点：Snowflake角色继承机制及相关内置函数。
具体功能：确定当前角色是否从指定角色继承权限。

选项分析

A. INVOKER_ROLE：错误。此函数用于返回调用存储过程或函数的角色，而不是检查角色继承关系。
B. CURRENT_ROLE：错误。此函数返回当前会话中激活的角色名称，但无法判断角色是否继承其他角色的权限。
C. IS_ROLE_IN_SESSION：正确。此函数用于检查指定角色是否在当前会话中激活，间接可以验证角色继承关系，因为继承的角色权限会被激活。
D. CURRENT_ROLE_TYPE：错误。Snowflake中没有名为CURRENT_ROLE_TYPE的内置函数，此选项无效。

推荐答案

推荐答案：C

官方答案

官方答案：C
比较：推荐答案与官方答案一致，确认官方答案正确。

Question #36 *Topic 1*

A Snowflake user is using the QUERY_HISTORY view in the ACCOUNT_USAGE schema to gather information about two queries that ran in the past 10 minutes, but the expected data is missing.
What would cause this to occur?

一个 Snowflake 用户正在使用 ACCOUNT_USAGE 模式中的 QUERY_HISTORY 视图来收集过去 10 分钟内运行的两个查询的信息，但预期的数据缺失。
可能导致这种情况的原因是什么？

A. The queries were run on a multi-cluster virtual warehouse.
这些查询是在一个多集群虚拟仓库上运行的。

B. The queries were able to take advantage of the results cache.
这些查询能够利用结果缓存。

C. The ACCOUNT_USAGE schema does not provide real-time results.
ACCOUNT_USAGE 模式不提供实时结果。

D. The user does not have privileges to access the QUERY_HISTORY view.
用户没有权限访问 QUERY_HISTORY 视图。

Correct Answer: C
建议答案：C

知识点

本题考察的是 Snowflake 中 **ACCOUNT_USAGE** 架构的 **QUERY_HISTORY** 视图的特性，特别是其数据延迟和查询结果的可用性。

选项分析

A. The queries were run on a multi-cluster virtual warehouse.
错误。 QUERY_HISTORY 视图记录的是查询的元数据，与查询运行在哪种虚拟仓库（包括多集群虚拟仓库）无关。无论查询运行在哪种仓库，QUERY_HISTORY 都会记录相关信息。
B. The queries were able to take advantage of the results cache.
错误。 即使查询使用了结果缓存（results cache），QUERY_HISTORY 视图仍会记录查询的元数据。结果缓存只影响查询的执行效率，而不影响元数据的记录。
C. The ACCOUNT_USAGE schema does not provide real-time results.
正确。 ACCOUNT_USAGE 架构中的视图（包括 QUERY_HISTORY）通常有一定的延迟，可能需要几分钟到数小时才能反映最新的数据。因此，如果用户在查询运行后立即检查 QUERY_HISTORY，可能会发现数据尚未更新。
D. The user does not have privileges to access the QUERY_HISTORY view.
错误。 如果用户没有权限访问 QUERY_HISTORY 视图，他们会收到权限错误，而不是看到数据缺失的情况。因此，这不是导致问题的原因。

推荐答案

C

官方答案

C

对比与结论

我的答案与官方答案一致。ACCOUNT_USAGE 架构的非实时性是导致问题的正确原因。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过，微信: Examtopics

Question #37 *Topic 1*

Which feature allows a user to review the monthly projected costs of a Snowflake resource against the monthly actual costs?

哪个功能允许用户查看 Snowflake 资源的每月预计成本与每月实际成本的对比?

A. Budgets
预算

B. Auto-suspend
自动挂起

C. Scaling Policy
扩展策略

D. Resource monitor
资源监控器

Correct Answer: A
建议答案：A

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

测试知识点：Snowflake中的成本管理功能，具体是关于如何比较资源的预计成本与实际成本。

选项分析

A. Budgets：正确。Budgets功能允许用户设置预算目标，并监控实际成本与预算的差异。它可以帮助用户查看预计成本与实际成本的对比。
B. Auto-suspend：错误。Auto-suspend是一个与计算仓库相关的功能，用于在仓库闲置时自动暂停以节省成本，但它不涉及成本比较或预测功能。
C. Scaling Policy：错误。Scaling Policy与仓库的自动扩展和缩减有关，用于优化性能和成本，但它不提供成本比较或预测功能。
D. Resource monitor：错误。Resource monitor用于监控资源使用情况并设置阈值以防止超额使用，但它不直接提供预计成本与实际成本的比较功能。

推荐答案

推荐答案：A

官方答案

官方答案：A

比较与验证

比较结果：推荐答案与官方答案一致。Budgets功能确实是用于比较预计成本与实际成本的正确选项。

Question #38 *Topic 1*

A team needs to monitor and receive alerts for Snowpipe credit usage.
Why should a custom budget be used instead of a resource monitor?

一个团队需要监控并接收有关 Snowpipe 信用使用的警报。
为什么应该使用自定义预算而不是资源监视器?

A. The custom budget is the only tool that can automatically send alert emails to users outside the ACCOUNTADMIN role.
自定义预算是唯一可以自动向非 ACCOUNTADMIN 角色用户发送警报邮件的工具。

B. Resource monitors can only track costs for one virtual warehouse, but custom budgets monitor the entire account.
资源监视器只能跟踪一个虚拟仓库的成本，而自定义预算可以监控整个账户。

C. Custom budgets track historical spending, while a resource monitor provides a cost forecast.
自定义预算跟踪历史支出，而资源监视器提供成本预测。

D. Custom budgets can track costs by object tags and include serverless features.
自定义预算可以通过对象标签跟踪成本，并包括无服务器功能。

Correct Answer: D
建议答案：D

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

本题考察的是 **Snowflake 中的成本监控工具**，具体涉及 **Custom Budgets（自定义预算）** 和 **Resource Monitors（资源监控器）** 的功能差异，尤其是在监控 Snowpipe（无服务器功能）信用点使用情况时的适用性。

选项分析

A. The custom budget is the only tool that can automatically send alert emails to users outside the ACCOUNTADMIN role.
错误。虽然 Custom Budgets 确实可以发送警报邮件，但 Resource Monitors 也可以发送警报邮件，并且不局限于 ACCOUNTADMIN 角色。因此，这不是 Custom Budgets 的独特功能。

B. Resource monitors can only track costs for one virtual warehouse, but custom budgets monitor the entire account.
错误。Resource Monitors 并不限于单个虚拟仓库的成本监控，它们可以监控整个账户的资源使用情况（如虚拟仓库、服务等）。此选项对 Resource Monitors 的描述不准确。

C. Custom budgets track historical spending, while a resource monitor provides a cost forecast.
错误。Custom Budgets 和 Resource Monitors 都不提供成本预测功能。Custom Budgets 专注于预算和历史支出跟踪，而 Resource Monitors 专注于实时资源使用监控和限制。

D. Custom budgets can track costs by object tags and include serverless features.
正确。Custom Budgets 支持基于对象标签（Object Tags）进行成本跟踪，并且可以覆盖无服务器功能（如 Snowpipe 和 Task）。相比之下，Resource Monitors 主要用于监控虚拟仓库的资源使用，无法细化到对象标签或无服务器功能。

推荐答案

D

官方答案

D

比较与验证

官方答案与推荐答案一致，**正确**。Custom Budgets 的确能够通过对象标签跟踪成本，并支持无服务器功能的监控，这是其相较于 Resource Monitors 的显著优势。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过，微信: Examtopics

Question #39 *Topic 1*

These application roles exist in a company's environment: DEVELOPER_ROLE and ETL_ROLE. Both roles have been granted USAGE, CREATE, and SELECT privileges on the same database and schema table object.
A user with the DEVELOPER_ROLE creates a new table named MYTABLE within the MYDB.MYSCH schema. When a user with the ETL_ROLE attempts to access MYDB.MYSCH.MYTABLE, they receive an error indicating insufficient privileges.
Which statement will enable the ETL_ROLE to access MYDB.MYSCH.MYTABLE upon its creation?

这些应用角色存在于公司的环境中：DEVELOPER_ROLE 和 ETL_ROLE。两个角色都被授予了对同一数据库和模式表对象的使用、创建和选择权限。
拥有 DEVELOPER_ROLE 的用户在 MYDB.MYSCH 模式中创建了一个名为 MYTABLE 的新表。当拥有 ETL_ROLE 的用户尝试访问 MYDB.MYSCH.MYTABLE 时，他们收到一条错误提示，表明权限不足。
哪条语句可以使 ETL_ROLE 在创建 MYTABLE 后能够访问 MYDB.MYSCH.MYTABLE?

A. GRANT SELECT ON TABLE MYTABLE TO ROLE ETL_ROLE;
GRANT SELECT ON TABLE MYTABLE TO ROLE ETL_ROLE;

B. GRANT SELECT ON TABLE MYTABLE TO ROLE DEVELOPER_ROLE;
GRANT SELECT ON TABLE MYTABLE TO ROLE DEVELOPER_ROLE;

C. GRANT SELECT ON FUTURE TABLES IN SCHEMA MYSCH TO ROLE ETL_ROLE;
GRANT SELECT ON FUTURE TABLES IN SCHEMA MYSCH TO ROLE ETL_ROLE;

D. GRANT SELECT ON FUTURE TABLES IN SCHEMA MYSCH TO ROLE DEVELOPER_ROLE;
GRANT SELECT ON FUTURE TABLES IN SCHEMA MYSCH TO ROLE DEVELOPER_ROLE;

Correct Answer: C
建议答案：C

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

本题考察的是Snowflake中的权限管理机制，特别是角色（Role）之间的权限继承、对象级别权限（如表的SELECT权限）以及“未来对象权限”（Future Grants）的使用。

选项分析

A. GRANT SELECT ON TABLE MYTABLE TO ROLE ETL_ROLE;
错误。此语句会将对表MYTABLE的SELECT权限直接授予ETL_ROLE，但问题中明确指出MYTABLE是新创建的表。每次创建新表时，都需要手动执行此语句，这不符合问题中“自动授予权限”的需求。

B. GRANT SELECT ON TABLE MYTABLE TO ROLE DEVELOPER_ROLE;
错误。此语句将SELECT权限授予DEVELOPER_ROLE，而不是ETL_ROLE。DEVELOPER_ROLE已经拥有对表的权限，因此这不会解决ETL_ROLE无法访问的问题。

C. GRANT SELECT ON FUTURE TABLES IN SCHEMA MYSCH TO ROLE ETL_ROLE;
正确。此语句会将对MYSCH模式中未来创建的所有表的SELECT权限授予ETL_ROLE。这样，当DEVELOPER_ROLE创建新表（如MYTABLE）时，ETL_ROLE会自动继承该表的SELECT权限，从而解决问题。

D. GRANT SELECT ON FUTURE TABLES IN SCHEMA MYSCH TO ROLE DEVELOPER_ROLE;
错误。此语句将未来表的SELECT权限授予DEVELOPER_ROLE，但DEVELOPER_ROLE已经拥有对表的权限。这不会影响ETL_ROLE的权限问题。

推荐答案

C

官方答案

C

对比与验证

官方答案与推荐答案一致。C是正确答案，因为它通过"未来对象权限"机制，确保ETL_ROLE能够自动获得新创建表的SELECT权限。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过，微信: Examtopics

Question #40 *Topic 1*

Which security feature supports the replacement of active keys to enhance key-pair authentication?

支持替换活动密钥以增强密钥对认证的安全功能是什么?

A. Authentication
认证

B. Passkeys
通行密钥

C. Rotation
轮换

D. Time-based one-time passcodes
基于时间的一次性密码

Correct Answer: C
建议答案：C

知识点

测试知识点：密钥管理中的密钥轮换（Key Rotation），用于增强密钥对认证的安全性。
相关技术：Snowflake的安全功能，特别是密钥管理和认证机制。

选项分析

A. Authentication：错误。认证是一个广泛的概念，涵盖用户身份验证和授权，但它并不直接涉及密钥轮换的具体功能。
B. Passkeys：错误。Passkeys通常指基于公钥加密的无密码认证方法，与密钥轮换无直接关联。
C. Rotation：正确。密钥轮换是一个明确的安全功能，允许替换活动密钥以增强密钥对认证的安全性，符合题目要求。
D. Time-based one-time passcodes：错误。基于时间的一次性密码（TOTP）是一种动态生成的认证码，与密钥轮换无关。

推荐答案

推荐答案：C

官方答案

官方答案：C
比较：推荐答案与官方答案一致，确认官方答案正确。

Question #41 *Topic 1*

Which function is used to retrieve all errors of the past execution of a COPY INTO <table> command?

哪个函数用于检索过去执行的 COPY INTO

命令的所有错误?

A. LIST
列表

B. VALIDATE
验证

C. RESULT_SCAN
结果扫描

D. COPY_HISTORY
复制历史

Correct Answer: B
建议答案：B

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

本题考查的是 Snowflake 中与 COPY INTO 命令相关的错误检索功能，具体涉及如何查看过去执行过程中产生的错误。

选项分析

A. LIST - **错误**。LIST 是用于列出存储在外部存储位置（如 S3、Azure Blob Storage 或 GCS）中的文件的命令，与 COPY INTO 的错误检索无关。
B. VALIDATE - **错误**。VALIDATE 是用于验证文件是否可以被加载到表中，而不是用于检索 COPY INTO 命令的执行错误。
C. RESULT_SCAN - **错误**。RESULT_SCAN 是用于查询最近查询结果的函数，与 COPY INTO 的错误检索无关。
D. COPY_HISTORY - **正确**。COPY_HISTORY 是一个函数，用于检索过去执行的 COPY INTO 命令的历史记录，包括错误信息。通过此函数可以查看最近 14 天内的 COPY 操作及其相关错误。

推荐答案

D

官方答案

B

对比与解释

官方答案为 B，但这是错误的。VALIDATE 功能与验证文件是否可加载相关，而非检索 COPY INTO 的错误。
正确答案是 D，因为 COPY_HISTORY 是专门用于查看 COPY INTO 命令的历史记录和错误的函数。

Question #42 *Topic 1*

Which should be used for near real-time feedback on data ingestion and ensuring the data is almost instantly available for analysis?

哪种方法应该用于数据摄取的近实时反馈，并确保数据几乎可以即时用于分析？

A. Snowpipe
Snowpipe

B. The COPY INTO <table> command
COPY INTO <table> 命令

C. Streams
Streams

D. Snowpipe Streaming
Snowpipe Streaming

Correct Answer: D
建议答案：D

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

测试知识点： Snowflake 数据加载与实时数据处理功能，具体涉及 Snowpipe 和 Snowpipe Streaming 的实时数据摄取能力。

选项分析

A. Snowpipe： 正确。Snowpipe 是 Snowflake 的半实时数据加载工具，支持自动化数据摄取并在几分钟内使数据可用。虽然它不是完全实时，但它适合近实时反馈场景。
B. The COPY INTO <table> command： 错误。COPY INTO 命令是手动批量加载数据的方式，通常用于定期加载大批量数据，而非实时或近实时场景。
C. Streams： 错误。Streams 是 Snowflake 的变更数据捕获（CDC）功能，用于跟踪表中数据的变化，适合增量数据处理，但不直接用于数据摄取或实时反馈。
D. Snowpipe Streaming： 正确。Snowpipe Streaming 是 Snowflake 的最新功能，专为实时数据摄取设计，能够在数据到达时立即处理并提供近乎实时的反馈。

推荐答案

推荐答案： A, D

官方答案

官方答案： D

比较与验证

比较结果： 官方答案仅选择 D，但 A 也适用于近实时反馈场景。Snowpipe 虽然不完全实时，但其几分钟内的数据可用性符合题目要求。因此，推荐答案为 A 和 D。

Question #43 *Topic 1*

A user needs to load Snowflake files from a stage that contains data from the past 5 years while using the LEAST amount of operational overhead. The file names include the year in this format:
SALES_2025_01.gz.
What command should be used to load the data from 2024?

一位用户需要从一个包含过去5年数据的阶段加载 Snowflake 文件，同时尽量减少操作开销。文件名以以下格式包含年份：SALES_2025_01.gz。
应该使用什么命令来加载2024年的数据?

A. The COPY INTO command to individually load the needed files.
使用 COPY INTO 命令单独加载所需的文件。

B. The COPY INTO command using the PATTERN parameter to define the needed files.
使用带有 PATTERN 参数的 COPY INTO 命令来定义所需的文件。

C. The REMOVE command to eliminate unwanted files, then use the COPY INTO command.
使用 REMOVE 命令删除不需要的文件，然后使用 COPY INTO 命令。

D. The GET command to download the needed files, then create a new stage and load the files onto the stage using the COPY INTO command.
使用 GET 命令下载所需的文件，然后创建一个新阶段并使用 COPY INTO 命令将文件加载到阶段中。

Correct Answer: B
建议答案：B

知识点

被测试的具体知识点： Snowflake 的 COPY INTO 命令及其 PATTERN 参数的使用。
相关概念： Snowflake 的数据加载机制、外部和内部阶段（stages）的使用、正则表达式过滤文件。

选项分析

A. The COPY INTO command to individually load the needed files.
错误： 虽然 COPY INTO 命令可以逐个加载文件，但这种方法需要手动指定每个文件，操作复杂且效率低下，不符合“最少操作开销”的要求。
B. The COPY INTO command using the PATTERN parameter to define the needed files.
正确： 使用 COPY INTO 命令的 PATTERN 参数可以通过正则表达式筛选文件名，例如匹配包含 "2024" 的文件。这种方法高效且自动化，符合“最少操作开销”的要求。
C. The REMOVE command to eliminate unwanted files, then use the COPY INTO command.
错误： REMOVE 命令会永久删除文件，这可能导致数据丢失。此外，这种方法需要额外的操作步骤，不符合“最少操作开销”的要求。
D. The GET command to download the needed files, then create a new stage and load the files onto the stage using the COPY INTO command.
错误： GET 命令用于从阶段下载文件到本地，而不是直接加载到 Snowflake 表中。此方法需要额外的步骤（下载、创建新阶段、重新上传），操作开销较大。

推荐答案

推荐答案： B

官方答案

官方答案： B
对比与验证： 官方答案正确。使用 PATTERN 参数是最符合题目要求的解决方案，因为它可以通过正则表达式高效筛选所需文件，避免了手动操作和额外步骤。

Question #44 *Topic 1*

A data team needs to connect Snowflake to a remote Git repository over a public network using a personal access token for authentication. Which components should be created in Snowflake to implement this connection? (Choose two.)

数据团队需要通过公共网络使用个人访问令牌进行身份验证，将 Snowflake 连接到远程 Git 存储库。
在 Snowflake 中应该创建哪些组件来实现此连接？（选择两个。）

A. Storage integration
存储集成

B. Azure Private Link
Azure 私有链接

C. A secret
一个密钥

D. An API integration
API 集成

E. A security integration
安全集成

Correct Answer: CE
建议答案：CE

知识点

本题考察的是如何在Snowflake中通过公共网络连接到远程Git存储库，并使用个人访问令牌（Personal Access Token）进行身份验证。具体涉及的知识点包括Snowflake的集成功能（Integration）和密钥管理（Secrets Management）。

选项分析

A. Storage integration: **错误**。Storage integration用于与外部云存储（如AWS S3、Azure Blob Storage或Google Cloud Storage）集成，而不是用于连接Git存储库。
B. Azure Private Link: **错误**。Azure Private Link用于在Azure环境中创建私有网络连接，与本题中通过公共网络连接到Git存储库的场景无关。
C. A secret: **正确**。在Snowflake中，Secret用于存储敏感信息（如个人访问令牌），这是连接到Git存储库时需要的关键组件。
D. An API integration: **错误**。API integration用于与外部API服务集成（如调用REST API），但本题中并未提到需要调用API，而是直接连接到Git存储库。
E. A security integration: **正确**。Security integration用于配置与外部身份验证或安全服务的集成，例如OAuth或SAML。在本题中，使用个人访问令牌进行身份验证需要配置Security integration。

推荐答案

CE

官方答案

CE

对比与结论

官方答案与推荐答案一致。选项C和E是正确的，因为它们分别涉及存储个人访问令牌（Secret）和配置身份验证（Security Integration），这是实现与Git存储库连接所需的关键组件。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过，微信: Examtopics

Question #45 *Topic 1*

How can a user optimize the performance of a COPY INTO <table> query that is being run on a very large file?

用户如何优化在非常大的文件上运行的 COPY INTO

查询的性能?

A. Split the file into smaller files.
将文件拆分为更小的文件。

B. Increase the virtual warehouse size.
增加虚拟仓库的大小。

C. Set the SIZE_LIMIT option to be larger than the file size.
将 SIZE_LIMIT 选项设置为大于文件大小。

D. Set the COMPRESSION = AUTO option in the file format.
在文件格式中设置 COMPRESSION = AUTO 选项。

Correct Answer: A
建议答案：A

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

本题考察的是如何优化 Snowflake 中 `COPY INTO <table>` 查询的性能，特别是针对处理非常大的文件时的优化方法。涉及的知识点包括文件分片、虚拟仓库大小、文件格式选项以及 Snowflake 的并行处理能力。

选项分析

A. 将文件拆分为更小的文件。
正确。Snowflake 的 COPY 操作是并行处理的，将大文件拆分为多个较小的文件可以更好地利用并行处理能力，从而提高加载性能。这是官方文档中推荐的优化方法之一。
B. 增加虚拟仓库的大小。
正确。增加虚拟仓库的大小会分配更多的计算资源，从而提高 COPY 操作的性能。然而，这种方法可能会增加成本，因此需要根据实际需求权衡使用。
C. 将 SIZE_LIMIT 选项设置为大于文件大小。
错误。`SIZE_LIMIT` 是用于限制文件大小的选项，通常用于分片文件的生成，与优化 COPY 性能无直接关系。设置该选项不会直接影响 COPY INTO 的性能。
D. 在文件格式中设置 COMPRESSION = AUTO。
错误。`COMPRESSION = AUTO` 是文件格式的默认设置，Snowflake 会自动检测文件的压缩类型。虽然压缩文件可以减少存储和传输时间，但此选项本身不会显著优化 COPY INTO 的性能。

推荐答案

A, B

官方答案

A

对比与解释

官方答案仅选择了 A，但根据 Snowflake 的工作原理，B 也是正确的答案。将文件拆分为更小的文件（A）可以提高并行处理效率，而增加虚拟仓库大小（B）可以提供更多计算资源，从而进一步优化性能。因此，推荐答案为 A 和 B。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过，微信: Examtopics

Question #46 *Topic 1*

When using the COPY INTO <table> command, which parameter should be used to load unstructured data?

使用 COPY INTO

命令时，应该使用哪个参数来加载非结构化数据?

A. FORCE
强制

B. LOAD_UNCERTAIN_FILES
加载不确定文件

C. FILE_PROCESSOR
文件处理器

D. LOAD_MODE
加载模式

Correct Answer: C
建议答案：C

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

本题考察的是使用 **COPY INTO <table>** 命令加载非结构化数据时，所需使用的参数。具体涉及 Snowflake 中的非结构化数据加载功能及相关参数的理解。

选项分析

A. FORCE: **错误**。
FORCE 参数用于强制重新加载已成功加载的文件，与非结构化数据的加载无直接关系。
B. LOAD_UNCERTAIN_FILES: **错误**。
该参数并不存在于 Snowflake 的 COPY INTO 命令中，因此无效。
C. FILE_PROCESSOR: **错误**。
FILE_PROCESSOR 并不是 COPY INTO 命令的有效参数。官方文档中没有提到此参数。
D. LOAD_MODE: **正确**。
LOAD_MODE 是 COPY INTO 命令中用于加载非结构化数据的参数之一。它允许用户指定加载模式，例如 'AUTO_DETECT'，以便正确处理非结构化数据。

推荐答案

D

官方答案

C

比较与结论

官方答案为 C，但这是错误的。FILE_PROCESSOR 并不是 COPY INTO 命令的有效参数。根据 Snowflake 官方文档，正确答案应为 D，因为 LOAD_MODE 是专门用于加载非结构化数据的参数。

Question #47 *Topic 1*

Bulk data is being loaded from an external stage every day, using this command:

COPY INTO source_table -

FROM s3://source/data/files -
STORAGE_INTEGRATION = s3_source_int
FILE_FORMAT = (FORMAT_NAME = source_format)
PATTERN='sales.*[.]csv';
How will the data be loaded?

每天使用以下命令从外部阶段加载批量数据：

COPY INTO source_table -

FROM s3://source/data/files -
STORAGE_INTEGRATION = s3_source_int
FILE_FORMAT = (FORMAT_NAME = source_format)
PATTERN='sales.*[.]csv';
数据将如何加载？

A. All files that match the specified format will be appended.
所有符合指定格式的文件将被追加。

B. Only new files will be loaded, previously-loaded files will be skipped.
仅加载新文件，已加载的文件将被跳过。

C. All s3://source/data/files/*.csv files will be loaded from a stage.
将从阶段加载所有 s3://source/data/files/*.csv 文件。

D. The source_table will be truncated and all files from s3://source/data/files will be loaded.
source_table 将被截断，并从 s3://source/data/files 加载所有文件。

Correct Answer: B
建议答案：B

知识点

Snowflake COPY INTO 命令的行为：测试点是 Snowflake 的 COPY INTO 命令如何处理从外部阶段（external stage）加载数据时的文件匹配、重复文件检测和加载逻辑。

选项分析

A. All files that match the specified format will be appended.
错误。COPY INTO 命令不会简单地将所有匹配的文件追加到目标表中。它会根据文件的加载历史（通过元数据跟踪）跳过已经加载的文件，除非明确使用 FORCE=TRUE 参数强制重新加载。
B. Only new files will be loaded, previously-loaded files will be skipped.
正确。默认情况下，Snowflake 的 COPY INTO 命令会自动跟踪已加载的文件（通过文件名和文件元数据），并跳过这些文件，避免重复加载。这种行为是 Snowflake 的内置功能，除非使用 FORCE=TRUE 参数覆盖此行为。
C. All s3://source/data/files/*.csv files will be loaded from a stage.
错误。虽然 PATTERN 参数确实会筛选匹配的文件（如以 "sales.*[.]csv" 匹配的文件），但 COPY INTO 不会加载所有匹配的文件，而是会跳过已经加载的文件，除非使用 FORCE=TRUE。
D. The source_table will be truncated and all files from s3://source/data/files will be loaded.
错误。COPY INTO 命令不会自动截断目标表（source_table）。如果需要清空表，必须显式使用 TRUNCATE TABLE 命令。此外，COPY

INTO 也不会加载所有文件，而是会跳过已加载的文件，除非使用 FORCE=TRUE。

推荐答案

B

官方答案

B

比较与验证

一致。官方答案与推荐答案相同，且符合 Snowflake COPY INTO 命令的默认行为。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过，微信: Examtopics

Question #48 *Topic 1*

What is the FASTEST way to load specific staged files using the COPY INTO <location> command?

使用 COPY INTO 命令加载特定分阶段文件的最快方法是什么?

A. Use wildcard characters in the file path.
在文件路径中使用通配符。

B. Select files based on the path prefix of the stage.
根据阶段的路径前缀选择文件。

C. List file names using the FILES parameter.
使用 FILES 参数列出文件名。

D. Use pattern matching using the PATTERN parameter.
使用 PATTERN 参数进行模式匹配。

Correct Answer: C
建议答案：C

知识点

测试知识点：Snowflake的COPY INTO命令及其参数使用，特别是如何高效加载特定的分阶段文件。
相关功能：FILES参数、PATTERN参数、路径前缀和通配符的使用。

选项分析

A. 使用文件路径中的通配符：错误。COPY INTO命令不支持直接在文件路径中使用通配符来筛选文件。通配符通常用于其他场景（如查询数据），但在此命令中不可用。
B. 根据阶段的路径前缀选择文件：错误。虽然路径前缀可以帮助组织文件，但COPY INTO命令无法直接基于路径前缀筛选文件。需要结合其他参数（如PATTERN或FILES）来实现精确筛选。
C. 使用FILES参数列出文件名：正确。FILES参数允许明确列出要加载的文件名，是加载特定文件最快速且直接的方法。用户可以通过提供文件名列表避免不必要的文件扫描。
D. 使用PATTERN参数进行模式匹配：正确。PATTERN参数支持正则表达式，可以高效匹配文件名模式并加载符合条件的文件。虽然效率高，但与FILES参数相比，PATTERN可能需要额外的正则表达式构建时间。

推荐答案

推荐答案：C, D

官方答案

官方答案：C

比较与验证

比较结果：官方答案仅选择了C，但D也是正确的选项。
理由：FILES参数是最快速的方式，但PATTERN参数也能高效筛选文件。两者均符合题目要求。
结论：官方答案不完整，推荐答案C和D更准确。

Question #49 *Topic 1*

Which copy option is used to include column headers when unloading data to Parquet files?

卸载数据到 Parquet 文件时，使用哪个复制选项来包含列标题?

A. PARSE_HEADER = TRUE
PARSE_HEADER = TRUE

B. SKIP_HEADER = <integer>
SKIP_HEADER = <整数>

C. HEADER = TRUE
HEADER = TRUE

D. HEADER = ('<header_1>' = '<value_1>')
HEADER = ('<header_1>' = '<value_1>')

Correct Answer: C
建议答案：C

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

被测试的知识点： Snowflake 数据卸载功能，特别是将数据导出为 Parquet 文件时如何处理列标题。
相关功能： HEADER 参数用于控制是否在导出的文件中包含列标题。

选项分析

A. PARSE_HEADER = TRUE
错误。PARSE_HEADER 是一个与数据加载相关的参数，用于解析文件中的列标题，而不是用于数据卸载。此选项与题目要求无关。
B. SKIP_HEADER = <integer>
错误。SKIP_HEADER 是一个与数据加载相关的参数，用于跳过文件中的指定行数（通常是标题行）。它不适用于数据卸载，也无法控制是否包含列标题。
C. HEADER = TRUE
正确。HEADER 参数用于指定在卸载数据时是否包含列标题。当设置为 TRUE 时，导出的 Parquet 文件会包含列标题。
D. HEADER = ('<header_1>' = '<value_1>')
错误。此选项的语法不正确，HEADER 参数不支持这种格式。正确的用法是 HEADER = TRUE 或 HEADER = FALSE。

推荐答案

推荐答案： C

官方答案

官方答案： C
比较： 推荐答案与官方答案一致。HEADER = TRUE 是正确的选项，因为它明确表示在卸载数据时包含列标题。

Question #50 *Topic 1*

Which object provides a list of the files stored in a stage?

哪个对象提供了存储在阶段中的文件列表?

A. Semantic view
语义视图

B. Directory table
目录表

C. Materialized view
物化视图

D. Information schema
信息架构

Correct Answer: B
建议答案：B

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

测试知识点：Snowflake中的"Stage"对象及其相关元数据查询。
具体概念：如何获取存储在Stage中的文件列表。

选项分析

A. Semantic view：错误。Snowflake中没有名为"Semantic view"的功能或对象，因此此选项无效。
B. Directory table：错误。Snowflake中不存在名为"Directory table"的对象或功能。虽然"目录"一词可能暗示文件列表，但这是误导性的，因为Snowflake使用其他机制（如命令或视图）来列出Stage中的文件。
C. Materialized view：错误。物化视图（Materialized View）是Snowflake中用于存储查询结果的物化表，与列出Stage中的文件无关。
D. Information schema：正确。Snowflake的Information Schema包含系统级元数据，但列出Stage中的文件需要使用特定的命令（如LIST命令），而不是直接通过Information Schema实现。因此，虽然Information Schema提供了元数据，但它并不是直接列出Stage文件的正确答案。

推荐答案

此问题的选项均不正确。列出Stage中的文件应使用Snowflake的**LIST命令**，而非上述选项中的任何一个。

官方答案

官方答案：B

比较与结论

官方答案错误。Snowflake中没有"Directory table"对象。列出Stage中的文件需要使用LIST命令，而非选项中的任何一个。

Question #51 *Topic 1*

What is the recommended use for the COPY INTO <location> SINGLE = TRUE; command?

推荐使用 COPY INTO SINGLE = TRUE; 命令的场景是什么?

A. To load data without duplications
加载无重复的数据

B. To load an individual file
加载单个文件

C. To copy data and parse the results into single stages
复制数据并将结果解析到单个阶段

D. To unload a single file from a table into a stage
将表中的单个文件卸载到阶段

Correct Answer: D
建议答案：D

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

测试知识点：Snowflake 的 COPY INTO 命令，特别是参数 SINGLE = TRUE 的功能。
相关概念：此命令用于将数据从表中卸载到指定的外部位置（例如，云存储），并通过 SINGLE = TRUE 参数将数据写入单个文件。

选项分析

A. To load data without duplications
错误。COPY INTO 命令的主要用途是卸载数据，而不是加载数据。SINGLE = TRUE 参数与去重无关。
B. To load an individual file
错误。COPY INTO 命令用于卸载数据到外部位置，而不是加载单个文件。此选项混淆了卸载和加载的概念。
C. To copy data and parse the results into single stages
错误。COPY INTO 命令不会将数据解析到单独的阶段。SINGLE = TRUE 的作用是将卸载的数据写入单个文件，而不是分阶段处理。
D. To unload a single file from a table into a stage
正确。SINGLE = TRUE 参数的作用是将表中的数据卸载到一个单一文件中，而不是分割成多个文件。这与选项描述一致。

推荐答案

推荐答案：D

官方答案

官方答案：D
比较：推荐答案与官方答案一致。官方答案正确，因为 SINGLE = TRUE 的确用于将表数据卸载到单个文件中。

Question #52 *Topic 1*

If a query is being used to unload a 1 TB table into a stage, which keyword will be shown in the Query History?

如果一个查询用于将一个 1 TB 的表卸载到一个阶段中，哪个关键字会显示在查询历史中?

A. INSERT
插入

B. UNLOAD
卸载

C. COPY
复制

D. UPDATE
更新

Correct Answer: C
建议答案：C

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

测试知识点：Snowflake中的查询历史记录功能，特别是与数据卸载（UNLOAD）相关的操作。
具体概念：查询历史记录中显示的关键字与执行的SQL操作类型相关，例如INSERT、UNLOAD、COPY等。

选项分析

A. INSERT：错误。INSERT关键字用于将数据插入表中，而不是用于卸载数据到阶段（stage）。查询历史记录中不会显示INSERT作为卸载操作的关键字。
B. UNLOAD：错误。虽然"卸载"是操作的描述性术语，但Snowflake的查询历史记录中并不使用UNLOAD作为关键字。卸载操作通常通过COPY INTO命令实现。
C. COPY：正确。COPY INTO是Snowflake中用于将数据从表卸载到阶段（stage）的实际SQL命令。在查询历史记录中，卸载操作会显示为COPY关键字。
D. UPDATE：错误。UPDATE关键字用于更新表中的数据，与卸载操作无关。查询历史记录中不会显示UPDATE作为卸载操作的关键字。

推荐答案

推荐答案：C

官方答案

官方答案：C

比较与验证

比较结果：推荐答案与官方答案一致。
验证理由：根据Snowflake文档，卸载数据到阶段的操作是通过COPY INTO命令实现的，查询历史记录中会显示COPY关键字。因此官方答案正确。

Question #53 *Topic 1*

What does the NULL_IF parameter do when loading CSV data into Snowflake?

NULL_IF 参数在将 CSV 数据加载到 Snowflake 时的作用是什么？

A. Converts binary data to text format
将二进制数据转换为文本格式

B. Converts specific strings to SQL NULL
将特定字符串转换为 SQL NULL

C. Removes NULL values from the data set
从数据集中移除 NULL 值

D. Replaces all NULL values with empty strings
将所有 NULL 值替换为空字符串

Correct Answer: B
建议答案：B

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

本题考察的是 Snowflake 数据加载过程中 **NULL_IF 参数** 的功能。具体来说，NULL_IF 是一个文件格式选项，用于在加载数据时将指定的字符串值转换为 SQL NULL。

选项分析

A. Converts binary data to text format
错误。NULL_IF 参数与二进制数据或文本格式的转换无关。它的作用是将特定字符串值映射为 SQL NULL。
B. Converts specific strings to SQL NULL
正确。NULL_IF 参数的确用于将指定的字符串（例如空字符串或特定值）转换为 SQL NULL 值。这是其主要功能。
C. Removes NULL values from the data set
错误。NULL_IF 不会移除数据集中的 NULL 值，而是将符合条件的字符串值转换为 NULL。
D. Replaces all NULL values with empty strings
错误。NULL_IF 的功能是将特定字符串转换为 NULL，而不是将 NULL 替换为其他值。

推荐答案

B

官方答案

B

对比与结论

我的推荐答案与官方答案一致。NULL_IF 的功能是将特定字符串值转换为 SQL NULL，这与选项 B 的描述完全吻合。

Question #54 *Topic 1*

What can load data from an external stage immediately after the data is taken in?

什么可以在数据接收后立即从外部阶段加载数据?

A. COPY command scheduled with a Task
使用任务调度的 COPY 命令

B. Snowflake Kafka Connector
Snowflake Kafka 连接器

C. Auto-ingest Snowpipe
自动摄取 Snowpipe

D. External table
外部表

Correct Answer: C
建议答案：C

知识点

本题考察的知识点是：**Snowflake 数据加载机制**，特别是外部阶段（External Stage）数据的自动加载功能，包括 COPY 命令、Kafka 连接器、Snowpipe 和外部表的使用。

选项分析

A. COPY command scheduled with a Task：
错误。虽然 COPY 命令可以从外部阶段加载数据，但它需要手动触发或通过 Task 定期调度执行，而不是“立即”加载数据。因此不符合题目要求。
B. Snowflake Kafka Connector：
错误。Kafka Connector 是用于从 Kafka 流中持续摄取数据到 Snowflake 的工具，而不是直接从外部阶段加载数据。它的功能与题目要求不符。
C. Auto-ingest Snowpipe：
正确。Snowpipe 是 Snowflake 的自动数据摄取工具，可以通过事件通知（如 AWS S3 的事件）实现从外部阶段的“立即”数据加载。这完全符合题目要求。
D. External table：
错误。外部表允许查询外部存储中的数据，但它不会将数据加载到 Snowflake 中。外部表的功能是直接查询，而非数据摄取。

推荐答案

C

官方答案

C

比较与验证

官方答案与推荐答案一致，均为 C。分析表明，Snowpipe 是唯一能够从外部阶段“立即”加载数据的工具，因此答案正确。

Question #55 *Topic 1*

What are characteristics of table streams?

表流的特点是什么?

A. Only one stream can be created for each table.
每个表只能创建一个流。

B. Dropping tables will make any stream on the table stale.
删除表会使表上的任何流变得无效。

C. Renaming tables will make any stream on the table stale.
重命名表会使表上的任何流变得无效。

D. Streams can be created to track changes on views, external tables, and external stages.
可以创建流来跟踪视图、外部表和外部阶段的更改。

Correct Answer: B
建议答案：B

知识点

本题考察的是 Snowflake 中的**表流（Table Streams）**的特性，特别是表流如何与表的操作（如删除、重命名等）交互，以及表流的适用范围。

选项分析

A. Only one stream can be created for each table.
错误。 Snowflake 允许为同一张表创建多个表流（Table Streams）。每个表流可以独立跟踪表的变更，因此此选项不正确。
B. Dropping tables will make any stream on the table stale.
正确。 如果删除了一个表，与该表相关联的所有表流都会变为“stale”(失效状态)，因为表流依赖于表的元数据。一旦表被删除，表流将无法再跟踪变更。
C. Renaming tables will make any stream on the table stale.
错误。 重命名表不会使表流失效。Snowflake 会自动更新表流的元数据以反映表的新名称，因此表流仍然可以正常工作。
D. Streams can be created to track changes on views, external tables, and external stages.
错误。 表流只能用于跟踪标准表（Standard Tables）的变更，不能用于视图（Views）、外部表（External Tables）或外部阶段（External Stages）。

推荐答案

B

官方答案

B

比较与验证

我的答案与官方答案一致。选项 B 是正确的，因为删除表会导致表流失效。其他选项均与 Snowflake 的实际行为不符。

Question #56 *Topic 1*

Which table type should be used with an insert-only stream?

哪种表类型应与仅插入流一起使用?

A. Temporary
临时表

B. Hybrid
混合表

C. External
外部表

D. Transient
短暂表

Correct Answer: C
建议答案：C

知识点

本题考查的是 Snowflake 中流（Stream）与表（Table）类型的兼容性，特别是插入专用流（Insert-Only Stream）适用的表类型。
需要理解 Snowflake 中不同表类型（临时表、混合表、外部表、临时表）与流的交互特性。

选项分析

A. Temporary（临时表）：错误。临时表是会话范围内的表，不能与流（Stream）一起使用，因为流需要持久化的表来跟踪数据更改，而临时表的生命周期仅限于会话。
B. Hybrid（混合表）：错误。Snowflake 中并没有"混合表"这一表类型，因此此选项无效。
C. External（外部表）：错误。外部表是指向外部存储（如 S3 或 Azure Blob Storage）的表，不能与流一起使用，因为外部表不支持 DML 操作（如插入、更新、删除），而流需要依赖这些操作来捕获数据更改。
D. Transient（临时表）：正确。临时表是持久化的表类型之一，支持与插入专用流（Insert-Only Stream）一起使用。它们的特点是数据不会被 Time Travel 或 Fail-safe 功能保留，因此适合需要高效处理的场景。

推荐答案

D

官方答案

C

比较与解释

官方答案为 C（外部表），但这是错误的，因为外部表不支持 DML 操作，无法与流一起使用。
正确答案是 D（临时表），因为它支持插入专用流的功能，并且是持久化的表类型。

Question #57 *Topic 1*

Which option will define the column type when unloading data into Parquet-formatted files?

哪个选项将在将数据卸载到 Parquet 格式文件时定义列类型?

A. BINARY_AS_TEXT = TRUE
BINARY_AS_TEXT = TRUE

B. EMPTY_FIELD_AS_NULL = FALSE
EMPTY_FIELD_AS_NULL = FALSE

C. CAST or : : in the COPY INTO statement
在 COPY INTO 语句中使用 CAST 或 : :

D. SINGLE = TRUE
SINGLE = TRUE

Correct Answer: C
建议答案：C

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

本题考查的是在将数据卸载到Parquet格式文件时，如何定义列的数据类型。具体涉及Snowflake的COPY INTO命令及其相关选项和功能。

选项分析

A. BINARY_AS_TEXT = TRUE
错误。BINARY_AS_TEXT 选项用于将二进制数据转换为文本格式，但与定义列类型无关。此选项主要在处理二进制数据时使用，而不是定义列类型。

B. EMPTY_FIELD_AS_NULL = FALSE
错误。EMPTY_FIELD_AS_NULL 选项控制空字段是否被视为NULL，但与定义列类型无关。此选项主要用于处理空字段的行为，而不是数据类型的定义。

C. CAST or : : in the COPY INTO statement
正确。使用CAST或::可以在COPY INTO语句中显式定义列的数据类型。这是Snowflake中常用的方式，用于在卸载数据时确保列类型符合预期。

D. SINGLE = TRUE
错误。SINGLE选项用于将所有数据写入单个文件，而不是定义列类型。此选项与文件输出的结构有关，而非列的数据类型。

推荐答案

C

官方答案

C

比较与验证

官方答案与推荐答案一致，均为C。理由是CAST或::是Snowflake中明确用于定义列类型的功能，符合题目要求。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过，微信: Examtopics

Question #58 *Topic 1*

How are directory tables used in data pipelines? (Choose two.)

目录表如何在数据管道中使用？（选择两个）

A. To query structured data residing in an external stage
查询位于外部阶段的结构化数据

B. To unload the results of unstructured file processing
卸载非结构化文件处理的结果

C. To query a list of staged files that reside in internal or external storage
查询位于内部或外部存储中的已阶段化文件列表

D. To store role-based access control information for unstructured data
存储非结构化数据的基于角色的访问控制信息

E. To join data with a Snowflake table that contains unstructured file metadata
将数据与包含非结构化文件元数据的 Snowflake 表进行连接

Correct Answer: CE
建议答案：CE

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

本题考察的是 **目录表（Directory Tables）** 在数据管道中的使用。目录表是 Snowflake 中的一种特殊表，用于管理和查询与非结构化数据相关的元数据，例如文件名、文件路径、文件大小等。

选项分析

A. To query structured data residing in an external stage
错误。目录表的主要功能是管理和查询非结构化数据的元数据，而不是直接查询外部阶段（external stage）中的结构化数据。查询外部阶段中的结构化数据通常通过外部表（External Tables）实现。
B. To unload the results of unstructured file processing
错误。目录表并不用于卸载（unload）非结构化文件处理的结果。卸载数据通常是通过 COPY INTO 命令完成，而目录表的作用是提供非结构化文件的元数据查询。
C. To query a list of staged files that reside in internal or external storage
正确。目录表的一个核心功能是查询内部或外部存储中已分段（staged）的文件列表，包括文件的元数据（如文件名、路径等）。
D. To store role-based access control information for unstructured data
错误。目录表不存储与角色访问控制（RBAC）相关的信息。访问控制是通过 Snowflake 的权限管理系统（如 GRANT 和 ROLE）实现的，而不是通过目录表。
E. To join data with a Snowflake table that contains unstructured file metadata
正确。目录表可以与 Snowflake 表结合使用，以便将非结构化文件的元数据与其他表中的数据进行关联或联接。

推荐答案

CE

官方答案

CE

对比与结论

官方答案与推荐答案一致，均为 **CE**。分析表明答案正确，理由充分。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过，微信: Examtopics

Question #59 *Topic 1*

When regularly unloading similarly formatted semi-structured data, where should copy options be specified?

当定期卸载类似格式的半结构化数据时，应该在哪里指定复制选项?

A. In a table definition
在表定义中

B. In a named file format
在命名的文件格式中

C. In a named stage definition
在命名的阶段定义中

D. In the COPY command
在 COPY 命令中

Correct Answer: B
建议答案：B

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

本题考查的是 Snowflake 中卸载（unloading）半结构化数据时，如何指定 COPY 选项的最佳实践。
具体涉及的功能包括：命名文件格式（Named File Format）、命名阶段（Named Stage）、表定义（Table Definition）以及 COPY 命令的使用。

选项分析

A. 在表定义中：
错误。表定义用于描述表的结构（如列名、数据类型等），与 COPY 选项无关。COPY 选项不能在表定义中指定。
B. 在命名文件格式中：
正确。命名文件格式（Named File Format）允许用户预定义文件格式选项（如字段分隔符、行分隔符、压缩类型等），这些选项可以在 COPY 命令中引用，从而简化操作并确保一致性。
C. 在命名阶段定义中：
错误。命名阶段（Named Stage）用于存储数据的位置（如内部或外部存储），但它不包含文件格式或 COPY 选项。文件格式需要单独定义或在 COPY 命令中指定。
D. 在 COPY 命令中：
正确。COPY 命令支持直接指定文件格式和其他选项，但如果需要经常重复使用相同的选项，推荐使用命名文件格式以提高可重用性和一致性。

推荐答案

B, D

官方答案

B

比较与解释

官方答案仅选择了 B，但实际上 D 也是正确的，因为 COPY 命令本身支持直接指定选项。
然而，从最佳实践的角度来看，B 是更推荐的答案，因为命名文件格式可以提高操作的可重用性和一致性。
因此，虽然官方答案技术上不全面，但从实践角度可以接受。

Question #60 *Topic 1*

A table gets updated throughout the day. A user wants to automate the process of table changes by capturing only the changed rows every 20 minutes and applying business transformations without manual intervention.
How should this be accomplished?

一张表格在一天中不断更新。用户希望通过每隔20分钟捕获仅更改的行并应用业务转换来自动化表格更改的过程，而无需人工干预。
应该如何实现这一目标?

A. Create a stream and run a task only when there are changes.
创建一个流，并仅在有更改时运行任务。

B. Create a task that triggers every 20 minutes.
创建一个每隔20分钟触发的任务。

C. Create a stream and schedule a task every 20 minutes.
创建一个流，并每隔20分钟调度一个任务。

D. Use a dynamic table to materialize changes and run a task for the business transformations every 20 minutes.
使用动态表格实现更改，并每隔20分钟运行一个任务以进行业务转换。

Correct Answer: C
建议答案：C

知识点

本题考察的具体知识点是**Snowflake中的Stream和Task功能**，以及如何结合它们实现自动化数据处理。Stream用于捕获表的增量变化，Task用于调度和自动化执行SQL操作。

选项分析

A. Create a stream and run a task only when there are changes.
错误。虽然Stream可以捕获表的增量变化，但Task无法基于"仅当有更改时"自动触发。Task需要预先定义的调度周期或依赖链来运行，因此此选项不符合题意。
B. Create a task that triggers every 20 minutes.
错误。仅创建Task并设置每20分钟触发，无法捕获表的增量变化。需要结合Stream来识别更改的行，因此此选项不完整。
C. Create a stream and schedule a task every 20 minutes.
正确。Stream用于捕获表的增量变化，Task可以每20分钟调度一次以处理这些变化并执行业务转换。这种组合完全符合题意。
D. Use a dynamic table to materialize changes and run a task for the business transformations every 20 minutes.
错误。Dynamic Table（动态表）是Snowflake的Materialized View功能的一部分，用于自动化数据刷新，但它不直接用于捕获增量变化。题目要求明确提到"捕获更改的行"，这更适合Stream的功能。

推荐答案

C

官方答案

C

比较与验证

官方答案与推荐答案一致。选项C正确，因为它结合了Stream和Task的功能，能够捕获表的增量变化并按计划自动执行业务转换。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过，微信: Examtopics

Question #61 *Topic 1*

Which SNOWFLAKE.ACCOUNT_USAGE schema view would allow a user to find opportunities to optimize a slow-running query?

哪个 SNOWFLAKE.ACCOUNT_USAGE 模式视图可以让用户找到优化运行缓慢查询的机会？

A. QUERY_ATTRIBUTION_HISTORY
QUERY_ATTRIBUTION_HISTORY

B. QUERY_INSIGHTS
QUERY_INSIGHTS

C. QUERY_ACCELERATION_HISTORY
QUERY_ACCELERATION_HISTORY

D. ACCESS_HISTORY
ACCESS_HISTORY

Correct Answer: B
建议答案：B

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

被测试的知识点： Snowflake 的 ACCOUNT_USAGE schema 中的视图功能，特别是用于查询性能优化的视图。

选项分析

A. QUERY_ATTRIBUTION_HISTORY： 错误。此视图用于跟踪查询的归属信息，例如查询是由哪个用户或角色发起的。它不提供性能优化相关的详细信息。
B. QUERY_INSIGHTS： 正确。此视图专门设计用于分析查询性能，提供有关慢速查询的详细信息，包括执行时间、资源消耗等，帮助用户识别优化机会。
C. QUERY_ACCELERATION_HISTORY： 错误。此视图用于跟踪查询加速功能的使用情况，例如 Snowflake 的自动查询加速机制，但它不直接提供慢速查询的优化建议。
D. ACCESS_HISTORY： 错误。此视图用于记录账户中对象的访问历史，主要用于安全性和审计目的，与查询性能优化无关。

推荐答案

推荐答案： B

官方答案

官方答案： B
比较： 推荐答案与官方答案一致。QUERY_INSIGHTS 是正确的选择，因为它专门用于分析慢速查询并提供优化机会。

Question #62 *Topic 1*

A Developer has scheduled a dynamic table to refresh incrementally, but the process uses a full refresh instead.
When used, which query operator will cause a full refresh instead of the scheduled incremental refresh?

开发人员已安排动态表进行增量刷新，但该过程使用了完全刷新。
使用时，哪个查询操作符会导致完全刷新而不是计划的增量刷新?

A. DISTINCT
DISTINCT

B. GROUP BY
GROUP BY

C. LATERAL JOIN
LATERAL JOIN

D. UNION ALL
UNION ALL

Correct Answer: C
建议答案：C

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

本题考察的是动态表（Dynamic Table）的增量刷新机制，以及某些查询操作符如何影响动态表的刷新方式。具体来说，问题聚焦于哪些查询操作符会导致动态表执行全量刷新（Full Refresh）而非增量刷新（Incremental Refresh）。

选项分析

A. DISTINCT: *错误*。DISTINCT 操作符用于去除查询结果中的重复行。虽然它可能会影响查询的性能，但它不会直接导致动态表从增量刷新切换到全量刷新。
B. GROUP BY: *错误*。GROUP BY 用于对查询结果进行分组并聚合。动态表支持 GROUP BY 操作，且不会因此强制执行全量刷新。
C. LATERAL JOIN: *正确*。LATERAL JOIN 是一种特殊的联接操作，允许子查询引用外部查询的列。由于其复杂性和对依赖关系的处理方式，LATERAL JOIN 会导致动态表无法执行增量刷新，从而触发全量刷新。
D. UNION ALL: *错误*。UNION ALL 用于合并两个查询的结果集，保留所有行（包括重复行）。动态表支持 UNION ALL 操作，并且不会因此强制执行全量刷新。

推荐答案

C

官方答案

C

对比与结论

推荐答案与官方答案一致。LATERAL JOIN 的特性确实会导致动态表执行全量刷新，因此官方答案是正确的。

Question #63 *Topic 1*

Which queries can be executed in parallel using the query acceleration service? (Choose two.)

哪些查询可以使用查询加速服务并行执行？（选择两个）

A. Large scans that delete many rows and columns
删除许多行和列的大规模扫描

B. Large scans that use an aggregation or selective filter
使用聚合或选择性过滤的大规模扫描

C. Queries with complex joins on small tables
对小表进行复杂连接的查询

D. Small scans that read and write rows very slowly
读取和写入行非常缓慢的小规模扫描

E. Large scans that insert many new rows
插入许多新行的大规模扫描

Correct Answer: BE
建议答案：BE

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

本题考察的是 Snowflake 的查询加速服务（Query Acceleration Service, QAS）的功能和适用场景。具体来说，QAS 主要用于加速大规模扫描（large scans）和计算密集型查询（如聚合和过滤操作），以提高查询性能。

选项分析

A. Large scans that delete many rows and columns
错误。查询加速服务主要用于优化读取和计算密集型操作，而不是删除操作。删除操作通常涉及 DML（数据操作语言）事务，QAS 并不专门优化此类操作。

B. Large scans that use an aggregation or selective filter
正确。QAS 的设计目标之一是加速大规模扫描，尤其是涉及聚合（aggregation）或选择性过滤（selective filter）的查询。这些操作通常计算密集，QAS 可以通过分布式计算显著提高性能。

C. Queries with complex joins on small tables
错误。复杂的连接（joins）操作通常依赖于优化器的执行计划，而不是 QAS 的并行加速能力。此外，小表的查询通常不需要 QAS，因为它们的计算量较小。

D. Small scans that read and write rows very slowly
错误。QAS 的主要目标是优化大规模扫描和计算密集型查询，而不是小规模扫描或低速操作。小扫描通常不需要 QAS 的并行处理能力。

E. Large scans that insert many new rows
正确。QAS 可以加速大规模扫描和写入操作，尤其是涉及大量数据插入的查询。此类操作通常需要高吞吐量，QAS 能够通过并行化提高效率。

推荐答案

答案：B, E

官方答案

答案：B, E

比较与验证

官方答案与推荐答案一致。B 和 E 是正确的，因为它们符合查询加速服务的设计目标和适用场景。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过，微信: Examtopics

Question #64 *Topic 1*

Which Snowflake objects support quick result retrievals for queries that contain aggregate functions? (Choose two.)

哪些 Snowflake 对象支持对包含聚合函数的查询进行快速结果检索？（选择两个）

A. Hybrid table
混合表

B. Materialized view
物化视图

C. Dynamic table
动态表

D. External table
外部表

E. Secure view
安全视图

Correct Answer: BC
建议答案：BC

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点分析

知识点：本题测试的是 Snowflake 中支持快速查询结果检索的对象，尤其是涉及聚合函数的查询。这涉及到 Snowflake 的表类型和视图类型的特性，包括物化视图、动态表等。

选项逐一分析

A. Hybrid table：错误。Snowflake 当前并未提供名为 "Hybrid table" 的对象类型，此选项可能是虚构的或误导性的。
B. Materialized view：正确。物化视图会存储查询的预计算结果，尤其适用于包含聚合函数的查询，因此支持快速结果检索。
C. Dynamic table：正确。动态表（Dynamic Table）是 Snowflake 的一种新特性，允许自动更新和维护预计算结果，适合快速检索聚合查询结果。
D. External table：错误。外部表用于访问外部存储中的数据（如 S3），但不支持存储预计算结果，因此不适合快速检索聚合查询结果。
E. Secure view：错误。安全视图（Secure View）是逻辑视图，不存储数据或预计算结果，查询时需要实时计算，因此不支持快速结果检索。

推荐答案

推荐答案：B, C

官方答案

官方答案：B, C
比较：推荐答案与官方答案一致。物化视图和动态表均支持快速检索聚合查询结果，分析符合 Snowflake 的技术特性。

Question #65 *Topic 1*

Which view or feature can be used to analyze query performance to identify which operations are the most time-consuming?

哪个视图或功能可以用来分析查询性能，以识别哪些操作最耗时?

A. The search optimization service
搜索优化服务

B. The QUERY_HISTORY view
QUERY_HISTORY 视图

C. The Query Profile
查询概要

D. The WAREHOUSE_LOAD_HISTORY view
WAREHOUSE_LOAD_HISTORY 视图

Correct Answer: C
建议答案：C

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

被测试的具体知识点：查询性能分析工具和功能，特别是用于识别耗时操作的工具。

选项分析

A. The search optimization service：错误。搜索优化服务（Search Optimization Service）用于加速特定查询的搜索性能，尤其是针对具有高选择性过滤条件的查询，但它并不用于分析查询性能或识别耗时操作。
B. The QUERY_HISTORY view：错误。QUERY_HISTORY视图提供了查询的历史记录，包括查询文本、执行时间等信息，但它不提供详细的操作级别分析，因此无法直接用于识别最耗时的操作。
C. The Query Profile：正确。查询概要（Query Profile）是Snowflake提供的一个工具，用于详细分析查询的执行计划和性能。它可以显示查询的每个操作步骤及其耗时，帮助用户识别最耗时的操作。
D. The WAREHOUSE_LOAD_HISTORY view：错误。WAREHOUSE_LOAD_HISTORY视图用于监控虚拟仓库的负载和资源使用情况，与查询性能分析无关。

推荐答案

推荐答案：C

官方答案

官方答案：C

比较与验证

比较结果：推荐答案与官方答案一致。
验证理由：Query Profile是Snowflake中专门用于分析查询性能的工具，能够详细显示查询的执行计划和每个操作的耗时，符合题目要求。

Question #66 *Topic 1*

Which feature is used to optimize storage performance?

用于优化存储性能的功能是什么？

A. Search optimization service
搜索优化服务

B. Materialized view
物化视图

C. Automatic Clustering
自动聚类

D. Hybrid table
混合表

Correct Answer: C
建议答案：C

知识点

本题考察的是 Snowflake 中用于优化存储性能的具体功能。需要理解每个选项所涉及的功能及其在存储性能优化中的作用。

选项分析

A. Search optimization service
错误。Search Optimization Service 是一种用于提高查询性能的功能，特别是针对高选择性查询（如点查询或范围查询）。它通过创建索引来加速数据检索，但与存储性能优化无直接关系。
B. Materialized view
错误。物化视图（Materialized View）是为了加速查询性能，通过存储预计算的查询结果来减少查询时间。虽然它涉及存储，但其主要目的是查询优化，而非存储性能优化。
C. Automatic Clustering
正确。自动聚簇（Automatic Clustering）是 Snowflake 的一个功能，用于自动维护表的聚簇键，从而优化数据的物理存储布局。这可以减少查询时的扫描范围，从而间接提高存储性能。
D. Hybrid table
错误。Hybrid Table 是 Snowflake 中一种新型表，结合了事务处理和分析处理的能力。虽然它在某些场景下可能提高性能，但其主要目标是支持混合工作负载，而非专注于存储性能优化。

推荐答案

C

官方答案

C

比较与验证

官方答案与推荐答案一致。Automatic Clustering 确实是用于优化存储性能的正确功能。

Question #67 *Topic 1*

Which object can be referenced from a User-Defined Function (UDF)?

用户自定义函数 (UDF) 可以引用哪些对象?

A. View
视图

B. Stream
流

C. External table
外部表

D. Materialized view
物化视图

Correct Answer: A
建议答案：A

知识点

本题考查的是用户自定义函数（User-Defined Function, UDF）在Snowflake中可以引用的对象类型。具体涉及UDF的功能限制和支持的对象类型。

选项分析

A. View - **正确**。UDF可以引用视图（View），因为视图本质上是一个SQL查询的逻辑表示，UDF可以在其逻辑中调用视图的数据。
B. Stream - **错误**。Stream是用于捕获表中变更数据的对象，主要用于数据流处理。UDF无法直接引用Stream，因为Stream不返回静态数据集，而是基于变更数据的动态视图。
C. External table - **错误**。外部表（External Table）是指向外部存储（如S3或Azure Blob Storage）的表。UDF无法直接引用外部表，因为外部表的查询需要特定的外部数据访问机制，而UDF的设计不支持直接处理这种外部数据源。
D. Materialized view - **错误**。物化视图（Materialized View）是一个存储了查询结果的物理对象。虽然物化视图可以被SQL查询引用，但UDF无法直接引用物化视图，因为UDF的逻辑通常是基于动态计算的，而不是预计算的物化数据。

推荐答案

A

官方答案

A

对比与结论

官方答案与推荐答案一致，均为A。分析表明，UDF确实可以引用视图（View），而其他选项均不符合UDF的功能限制。

Question #68 *Topic 1*

Which scaling feature will start a new cluster only when the system estimates there is enough query load to keep the cluster busy for at least 6 minutes?

哪个扩展功能会仅在系统估算有足够的查询负载能让集群至少忙碌6分钟时启动一个新集群?

A. The Standard scaling policy
标准扩展策略

B. The Economy scaling policy
经济扩展策略

C. Auto-scale mode
自动扩展模式

D. Maximized mode
最大化模式

Correct Answer: B
建议答案：B

知识点

测试知识点：Snowflake的集群自动扩展功能，具体是关于不同的扩展策略（Scaling Policy）。
相关功能：Standard Scaling Policy 和 Economy Scaling Policy 是 Snowflake 中的两种扩展策略，分别用于优化性能和成本。

选项分析

A. The Standard scaling policy：错误。Standard Scaling Policy 是默认的扩展策略，旨在快速响应查询负载的变化。它会在需要时立即启动新集群，而不会等待负载达到特定的持续时间，因此不符合题目描述。
B. The Economy scaling policy：正确。Economy Scaling Policy 旨在优化成本，只有在系统估计查询负载足够高且可以持续至少6分钟时才会启动新集群。这与题目描述完全一致。
C. Auto-scale mode：错误。Auto-scale mode 是 Snowflake 的自动扩展模式的通用术语，而不是特定的扩展策略。它并不直接涉及6分钟的负载评估。
D. Maximized mode：错误。Maximized mode 并不是 Snowflake 中的有效扩展策略或模式，因此与题目无关。

推荐答案

B

官方答案

B

比较与验证

官方答案与推荐答案一致，且基于 Snowflake 的文档和功能描述，Economy Scaling Policy 确实符合题目要求。

Question #69 *Topic 1*

How can a user validate if a micro-partition is pruning efficiently?

用户如何验证微分区是否有效地进行了修剪?

A. By inspecting the statistics pane in the Query Profile
通过检查查询配置文件中的统计信息面板

B. By inspecting the query details output in Snowsight
通过检查 Snowsight 中的查询详细信息输出

C. By using the SYSTEM$CLUSTERING_INFORMATION() function
通过使用 SYSTEM$CLUSTERING_INFORMATION() 函数

D. By querying the INFORMATION_SCHEMA.TABLES view
通过查询 INFORMATION_SCHEMA.TABLES 视图

Correct Answer: A
建议答案：A

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

本题考查的是用户如何验证微分区（micro-partition）是否被高效裁剪（pruning）。具体涉及 Snowflake 的查询性能优化工具和相关功能。

选项分析

A. By inspecting the statistics pane in the Query Profile
正确。Query Profile 的 statistics pane 提供了查询执行的详细信息，包括微分区裁剪的统计数据。用户可以通过查看"Partition Pruning"部分来判断裁剪是否高效。
B. By inspecting the query details output in Snowsight
错误。Snowsight 的查询详情虽然提供了查询的执行信息，但并未直接显示微分区裁剪的具体统计数据，因此无法用于验证裁剪效率。
C. By using the SYSTEM$CLUSTERING_INFORMATION() function
错误。SYSTEM$CLUSTERING_INFORMATION() 函数用于检查表的聚簇度（clustering），而非直接验证微分区裁剪效率。虽然聚簇度可能间接影响裁剪，但这不是直接的验证方法。
D. By querying the INFORMATION_SCHEMA.TABLES view
错误。INFORMATION_SCHEMA.TABLES 视图提供表的元数据信息，但不包含与微分区裁剪相关的统计数据，因此无法用于验证裁剪效率。

推荐答案

A

官方答案

A

对比与结论

推荐答案与官方答案一致。Query Profile 的 statistics pane 是验证微分区裁剪效率的正确工具。

Question #70 *Topic 1*

What actions can be taken to reduce memory spilling for queries that are too large to fit into memory? (Choose two.)

针对无法完全装入内存的查询，采取哪些措施可以减少内存溢出？（选择两个）

A. Increase the size of the virtual warehouse.
增大虚拟仓库的大小。

B. Edit the queries to process the data in smaller batches.
编辑查询以分批处理较小的数据。

C. Increase the size of the virtual warehouse clusters.
增大虚拟仓库集群的大小。

D. Suspend and then resume the virtual warehouse.
暂停然后恢复虚拟仓库。

E. Set a clustering key on the tables used in the queries.
在查询使用的表上设置聚类键。

Correct Answer: AB
建议答案：AB

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

测试知识点：Snowflake查询优化，特别是减少内存溢出（Memory Spilling）的方法。
相关概念：虚拟仓库（Virtual Warehouse）大小、查询分批处理、集群大小、表的聚簇键（Clustering Key）。

选项分析

A. 增加虚拟仓库的大小：正确。增加虚拟仓库的大小会分配更多的计算资源（包括内存），从而减少查询过程中内存溢出的可能性。
B. 编辑查询以分批处理数据：正确。将查询分成较小的批次可以减少单次查询所需的内存，从而有效降低内存溢出的风险。
C. 增加虚拟仓库集群的大小：错误。增加集群大小（即多集群模式）主要用于处理并发查询，而不是单个查询的内存优化，因此对减少内存溢出无直接帮助。
D. 暂停并恢复虚拟仓库：错误。暂停和恢复虚拟仓库不会影响查询的内存使用或优化，只是控制仓库的运行状态，与内存溢出无关。
E. 为查询使用的表设置聚簇键：错误。聚簇键优化的是数据的存储和扫描效率，与内存溢出问题无直接关系。

推荐答案

推荐答案：A, B

官方答案

官方答案：A, B
比较：推荐答案与官方答案一致。分析表明官方答案正确，因为增加虚拟仓库大小和分批处理数据确实是减少内存溢出的有效方法。

Question #71 *Topic 1*

The number of virtual warehouse users and the number of reports the users access has been increasing.
Which step should be taken to find out if the warehouse is overloaded?

虚拟仓库用户的数量以及用户访问的报告数量一直在增加。
应该采取哪一步来确定仓库是否过载?

A. Monitor the duration of running queries.
监控运行查询的持续时间。

B. Determine if any queries are being queued.
确定是否有查询正在排队。

C. Check the number of running queries in the Query History.
检查查询历史中正在运行的查询数量。

D. Determine if there are queries that will benefit from the query acceleration service.
确定是否有查询可以从查询加速服务中受益。

Correct Answer: B
建议答案：B

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

测试知识点：Snowflake虚拟仓库性能监控与优化。
具体概念：查询队列、查询历史、查询加速服务（Query Acceleration Service）。

选项分析

A. 监控运行查询的持续时间：错误。虽然查询持续时间可以反映性能问题，但它不能直接判断仓库是否过载。查询持续时间可能受数据量、查询复杂性等因素影响，而非仓库负载。
B. 确定是否有查询正在排队：正确。查询排队通常是虚拟仓库过载的直接表现，因为资源不足会导致查询无法立即执行。
C. 检查查询历史中的运行查询数量：错误。查询历史记录提供的是过去的查询信息，而不是实时的仓库负载状态。它无法直接判断仓库是否过载。
D. 确定是否有查询可以受益于查询加速服务：错误。查询加速服务旨在优化特定查询的性能，但它与仓库是否过载无直接关系。此步骤更适合优化查询，而非诊断仓库负载问题。

推荐答案

推荐答案：B

官方答案

官方答案：B
比较与确认：推荐答案与官方答案一致。查询排队是判断仓库过载的最直接方法，理由充分且符合Snowflake的技术逻辑。

Question #72 *Topic 1*

Which feature or service will optimize point lookups on large tables that have high-cardinality columns?

哪个功能或服务可以优化在具有高基数列的大表上的点查询?

A. Caching
缓存

B. Clustering
聚类

C. A materialized view
物化视图

D. Search optimization service
搜索优化服务

Correct Answer: D
建议答案：D

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

测试知识点：Snowflake的高效查询优化功能，特别是针对高基数列的大表点查询。
具体概念：搜索优化服务（Search Optimization Service）及相关技术。

选项分析

A. Caching：错误。缓存主要用于加速重复查询的性能，但它无法直接优化高基数列的点查询，因为这些查询通常涉及大量独特值，缓存命中率较低。
B. Clustering：错误。聚簇键（Clustering Key）优化的是范围查询或过滤查询的性能，而不是点查询。高基数列的点查询不会显著受益于聚簇键。
C. A materialized view：错误。物化视图用于预计算和存储查询结果以加速复杂查询，但它不适合优化高基数列的点查询，因为点查询通常是动态的，无法提前计算。
D. Search optimization service：正确。搜索优化服务专门设计用于加速点查询，特别是在高基数列的大表中。它通过索引和优化机制显著提高查询性能。

推荐答案

推荐答案：D

官方答案

官方答案：D
比较：推荐答案与官方答案一致，理由是搜索优化服务是专门针对高基数列点查询的优化技术。

Question #73 *Topic 1*

A user is investigating a slow-running query using the Query Profile. The profile shows a join operator that consumes 10,000 records from the left table and 5,000 records from the right table but produces 50,000,000 records as output. The join operator is consuming 95% of the total query execution time.
What is causing this performance issue and how should it be fixed?

用户正在使用查询分析工具调查一个运行缓慢的查询。分析显示一个连接操作符从左表消耗了10,000条记录，从右表消耗了5,000条记录，但输出了50,000,000条记录。该连接操作符消耗了查询总执行时间的95%。
是什么导致了这个性能问题，应该如何解决?

A. The warehouse is too small to handle the join operation efficiently. To fix the warehouse should be increased to size X-Large or larger.
数据仓库的规模太小，无法高效处理连接操作。解决方法是将数据仓库的规模增加到X-Large或更大。

B. The join is causing data to spill to the disk. To fix add more filters before the join to reduce the input data volume.
连接操作导致数据溢出到磁盘。解决方法是在连接之前添加更多过滤器以减少输入数据量。

C. The query is causing data to spill to the disk. To fix add more filters before the join to reduce the input data volume.
查询导致数据溢出到磁盘。解决方法是在连接之前添加更多过滤器以减少输入数据量。

D. The query has an exploding join caused by a missing join condition. To fix verify the join conditions in the query are specified correctly and sufficiently restrictive.
查询存在由于缺少连接条件而导致的爆炸性连接。解决方法是验证查询中的连接条件是否正确指定且足够严格。

Correct Answer: D
建议答案：D

知识点分析

知识点：本题测试的是 Snowflake 查询性能优化相关的知识，具体涉及查询分析工具 Query Profile 的使用，以及如何诊断和解决性能问题。重点关注的是连接操作（Join）的行为及其潜在问题，例如数据爆炸和磁盘溢出。

选项逐一分析

A. 仓库太小无法高效处理连接操作。解决方法是将仓库升级到 X-Large 或更大。
错误：仓库大小可能会影响查询性能，但问题的核心在于连接操作的输出数据量异常大（50,000,000 条记录）。仓库升级不会解决数据爆炸问题，因为问题的根源是查询逻辑，而不是计算资源不足。
B. 连接导致数据溢出到磁盘。解决方法是在连接前添加更多过滤器以减少输入数据量。
错误：虽然减少输入数据量可以优化性能，但本题的主要问题是连接操作的输出数据量异常大（数据爆炸），而不是输入数据量导致的磁盘溢出。此选项未针对数据爆炸问题提供解决方案。
C. 查询导致数据溢出到磁盘。解决方法是在连接前添加更多过滤器以减少输入数据量。
错误：与选项 B 类似，此选项关注的是磁盘溢出问题，但题目中并未明确提到磁盘溢出。问题的核心是连接操作的输出数据量异常大，且 Query Profile 显示连接操作占用了 95% 的执行时间，表明问题在于连接逻辑，而非磁盘溢出。
D. 查询因缺少连接条件导致连接数据爆炸。解决方法是验证查询中的连接条件是否正确且足够严格。
正确：连接操作的输出数据量（50,000,000 条记录）远远超过输入数据量（10,000 和 5,000 条记录），这通常是由于连接条件不充分或缺失导致的“数据爆炸”。验证连接条件并确保其足够严格是解决此问题的正确方法。

推荐答案

推荐答案：D

官方答案

官方答案：D

答案比较

比较结果：推荐答案与官方答案一致。官方答案正确，因为连接操作的输出数据量异常大，且 Query Profile 显示连接操作占用了绝大部分执行时间，这明确指向连接条件问题。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过，微信: Examtopics

Question #74 *Topic 1*

Which types of values lead to slower queries and increased storage consumption when placed within a VARIANT column? (Choose two.)

哪些类型的值放入 VARIANT 列时会导致查询速度变慢和存储消耗增加？（选择两个）

A. JSON null values
JSON 空值

B. Floating-point numbers
浮点数

C. Arrays
数组

D. Vectors
向量

E. Timestamps within strings
字符串中的时间戳

Correct Answer: AE
建议答案：AE

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

测试知识点：Snowflake VARIANT 数据类型的性能和存储影响。
相关概念：VARIANT 是一种半结构化数据类型，支持 JSON、XML 等格式。某些值可能导致查询性能下降或存储效率降低。

选项分析

A. JSON null values：正确。JSON null 值虽然占用的存储空间较小，但在查询时仍需处理这些值，可能导致性能开销。此外，存储引擎仍需记录这些值，增加存储消耗。
B. Floating-point numbers：错误。浮点数在 VARIANT 中存储效率较高，且查询性能通常不会受到显著影响。它们是常见的数值类型，处理开销较低。
C. Arrays：正确。数组是复杂的结构，存储时需要额外的元数据来表示其层级和内容，查询时也需要解析整个结构，可能导致性能下降和存储增加。
D. Vectors：错误。Snowflake 不直接支持“Vectors”作为数据类型，这个选项可能是误导性的或不相关，因此不适用于 VARIANT 的性能和存储问题。
E. Timestamps within strings：正确。将时间戳存储为字符串会增加存储消耗，因为字符串比原生时间戳类型占用更多空间。此外，查询时需要额外的解析步骤，可能导致性能下降。

推荐答案

推荐答案：A, E

官方答案

官方答案：A, E
比较：推荐答案与官方答案一致，分析确认官方答案正确。

Question #75 *Topic 1*

Which function should be used to access values from an object?

哪个函数应该用于从对象中访问值?

A. OBJECT_KEYS
OBJECT_KEYS

B. OBJECT_PICK
OBJECT_PICK

C. GET_PATH
GET_PATH

D. XMLGET
XMLGET

Correct Answer: C
建议答案：C

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

知识点：测试的是如何从对象中提取值的功能，涉及Snowflake中的对象操作函数。
具体功能：GET_PATH函数用于从JSON对象中提取嵌套值。

选项分析

A. OBJECT_KEYS：错误。OBJECT_KEYS函数用于返回JSON对象的所有键，而不是提取具体值。
B. OBJECT_PICK：错误。OBJECT_PICK函数用于从JSON对象中选择特定的键值对，但它需要明确指定键，而不是直接提取嵌套值。
C. GET_PATH：正确。GET_PATH函数专门用于从JSON对象中提取嵌套值，符合题目要求。
D. XMLGET：错误。XMLGET函数用于从XML数据中提取值，与JSON对象无关。

推荐答案

推荐答案：C

官方答案

官方答案：C
比较：推荐答案与官方答案一致，GET_PATH是正确的函数，用于从对象中提取值。

Question #76 *Topic 1*

Query results contain a small number of rows or columns relative to the base table with these characteristics:
1. The results require significant processing
2. The base table changes infrequently
3. The query is using only one large table
Which data object should be created to improve the performance?

查询结果相对于具有以下特征的基础表包含少量的行或列：
1. 结果需要进行大量处理
2. 基础表不经常变化
3. 查询仅使用一个大型表
应该创建哪种数据对象来提高性能?

A. A secure view
安全视图

B. A materialized view
物化视图

C. A standard view
标准视图

D. A hybrid table
混合表

Correct Answer: B
建议答案：B

知识点

被测试的具体知识点：本题考察的是 Snowflake 中的 **物化视图（Materialized View）** 的特性及其适用场景，尤其是如何优化查询性能。

选项分析

A. A secure view：错误。安全视图（Secure View）主要用于控制数据访问权限，确保用户只能看到被授权的数据。它不会存储查询结果，也不会优化查询性能，因此不适合用于提高查询性能。
B. A materialized view：正确。物化视图会存储查询结果，并在基础表发生变化时自动更新。由于基础表变化不频繁，物化视图可以显著减少查询时的计算开销，适合处理需要大量计算的查询。
C. A standard view：错误。标准视图（Standard View）是逻辑视图，不存储查询结果，每次查询都会重新计算，无法减少计算开销，因此不适合本题场景。
D. A hybrid table：错误。Snowflake 中并没有“Hybrid Table”这一概念，因此此选项无效。

推荐答案

推荐答案：B

官方答案

官方答案：B

对比与结论

对比结果：推荐答案与官方答案一致。
结论：官方答案正确，物化视图是最适合本题场景的选项，因为它能够存储查询结果并优化性能，特别是在基础表变化不频繁的情况下。

Question #77 *Topic 1*

Which statement will return a NULL value instead of raising an error when converting an input to a date?

哪个语句在将输入转换为日期时会返回 NULL 值而不是引发错误?

A. SELECT TRY_TO_DATE(START_DATE) FROM TABLE_A;
SELECT TRY_TO_DATE(START_DATE) FROM TABLE_A;

B. SELECT DATE(START_DATE) FROM TABLE_A;
SELECT DATE(START_DATE) FROM TABLE_A;

C. SELECT START_DATE::DATE FROM TABLE_A;
SELECT START_DATE::DATE FROM TABLE_A;

D. SELECT TO_DATE(START_DATE) FROM TABLE_A;
SELECT TO_DATE(START_DATE) FROM TABLE_A;

Correct Answer: A
建议答案：A

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

测试知识点：Snowflake中的日期转换函数及其错误处理机制。
具体功能：TRY_TO_DATE函数的行为特点，它在转换失败时返回NULL而不是抛出错误。

选项分析

A. SELECT TRY_TO_DATE(START_DATE) FROM TABLE_A;
正确。TRY_TO_DATE是Snowflake中的一个函数，当输入无法转换为日期时，它会返回NULL而不是抛出错误。这正是题目要求的行为。
B. SELECT DATE(START_DATE) FROM TABLE_A;
错误。DATE函数用于将输入转换为日期类型，但如果输入无效，它会抛出错误，而不是返回NULL。
C. SELECT START_DATE::DATE FROM TABLE_A;
错误。使用"::DATE"进行类型转换时，如果输入无法转换为日期类型，会抛出错误，而不是返回NULL。
D. SELECT TO_DATE(START_DATE) FROM TABLE_A;
错误。TO_DATE函数在转换失败时会抛出错误，而不是返回NULL。

推荐答案

推荐答案：A

官方答案

官方答案：A
比较：推荐答案与官方答案一致。TRY_TO_DATE函数的行为符合题目要求，因此官方答案正确。

Question #78 *Topic 1*

Which query creates a JSON-style object with the keys name and age, and values Alice and 30?

哪个查询创建了一个具有键值对 name 和 age，并且值分别为 Alice 和 30 的 JSON 风格对象？

A. SELECT {'name': 'Alice', 'age': 30};
SELECT {'name': 'Alice', 'age': 30};

B. SELECT TO_OBJECT('name', 'Alice', 'age', 30);
SELECT TO_OBJECT('name', 'Alice', 'age', 30);

C. SELECT OBJECT_INSERT('name', 'Alice', 'age', 30);
SELECT OBJECT_INSERT('name', 'Alice', 'age', 30);

D. SELECT OBJECT_CONSTRUCT('name', 'Alice', 'age', 30);
SELECT OBJECT_CONSTRUCT('name', 'Alice', 'age', 30);

Correct Answer: D
建议答案：D

知识点

本题考查的是 Snowflake 中用于创建 JSON 风格对象的函数，具体涉及 **OBJECT_CONSTRUCT** 函数及相关 JSON 对象构造函数的使用。

选项分析

A. SELECT {'name': 'Alice', 'age': 30};
错误。Snowflake 不支持直接使用这种 JSON 风格的语法来创建对象。此语法在 Snowflake 中无效。
B. SELECT TO_OBJECT('name', 'Alice', 'age', 30);
错误。Snowflake 中没有名为 `TO_OBJECT` 的函数，因此此选项无效。
C. SELECT OBJECT_INSERT('name', 'Alice', 'age', 30);
错误。`OBJECT_INSERT` 是用于向现有对象中插入键值对的函数，而不是直接创建新对象。此处没有提供现有对象，因此此选项不适用。
D. SELECT OBJECT_CONSTRUCT('name', 'Alice', 'age', 30);
正确。`OBJECT_CONSTRUCT` 是 Snowflake 中用于创建 JSON 风格对象的函数。它接受键值对作为参数，并返回一个对象。此选项符合题意。

推荐答案

D

官方答案

D

比较与验证

我的推荐答案与官方答案一致。`OBJECT_CONSTRUCT` 是正确的函数，用于创建 JSON 风格的对象。

Question #79 *Topic 1*

A size Medium virtual warehouse processes scheduled reports for a team. More than 30 reports run simultaneously during business hours, and the team requires high availability with consistent performance and minimal startup time.
What action should be taken to help avoid queuing when these reports are run?

一个中等规模的虚拟仓库为团队处理定期报告。在工作时间内同时运行超过30个报告，团队需要高可用性、一致的性能以及最小的启动时间。
应该采取什么措施来避免这些报告运行时出现排队现象？

A. Increase the size of the warehouse.
增加仓库的规模。

B. Enable a multi-cluster warehouse with Auto-scale mode and an Economy scaling policy.
启用具有自动扩展模式和经济型扩展策略的多集群仓库。

C. Enable a multi-cluster warehouse with Maximized mode.
启用具有最大化模式的多集群仓库。

D. Enable a multi-cluster warehouse with Auto-scale mode and a Standard scaling policy.
启用具有自动扩展模式和标准扩展策略的多集群仓库。

Correct Answer: D
建议答案：D

知识点

本题考察的是 Snowflake 中的**虚拟仓库（Virtual Warehouse）**的多集群（Multi-cluster）功能，特别是如何通过配置多集群模式（Auto-scale 或 Maximized）和扩展策略（Scaling Policy）来优化并发查询性能，避免队列（Queuing）问题。

选项分析

A. Increase the size of the warehouse.
错误。 增加虚拟仓库的大小（例如从 Medium 增加到 Large）可以提高单个查询的性能，但无法解决并发查询过多导致的队列问题。题目明确提到有超过 30 个报告同时运行，这表明问题的核心是并发量，而不是单个查询的性能。
B. Enable a multi-cluster warehouse with Auto-scale mode and an Economy scaling policy.
错误。 Economy scaling policy 优先考虑成本，可能会限制集群的扩展速度，导致在高并发场景下无法及时增加集群数量，从而出现队列问题。题目要求“高可用性”和“性能一致性”，Economy 策略不符合这些要求。
C. Enable a multi-cluster warehouse with Maximized mode.
正确。 Maximized 模式会在并发负载增加时立即扩展到最大允许的集群数，从而确保高可用性和性能一致性。这种模式适合需要处理高并发且对性能要求较高的场景，完全符合题目需求。
D. Enable a multi-cluster warehouse with Auto-scale mode and a Standard scaling policy.
正确。 Auto-scale 模式结合 Standard scaling policy 是一个灵活的选择，能够根据负载动态调整集群数量，同时在负载减少时缩减集群。Standard 策略比 Economy 策略更快地响应负载变化，适合需要高可用性和性能一致性的场景。虽然扩展速度可能略慢于 Maximized 模式，但仍然是一个合理的选择。

推荐答案

C 和 D

官方答案

D

对比与解释

官方答案仅选择了 D，但根据题目要求，C 也是一个正确答案。C（Maximized 模式）在高并发场景下提供了更快的扩展速度和更高的性能一致性，因此更符合“高可用性”和“性能一致性”的需求。D（Auto-scale + Standard 策略）虽然也能满足需求，但扩展速度可能稍慢。因此，推荐答案为 C 和 D。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过，微信: Examtopics

Question #80 *Topic 1*

How does clustering depth impact query performance?

聚类深度如何影响查询性能?

A. Low clustering depth indicates that there are a large number of overlapping micro-partitions and that the query pruning is efficient.
低聚类深度表明存在大量重叠的微分区，并且查询剪枝效率高。

B. High clustering depth indicates that queries are taking advantage of caching and that the queries are running efficiently.
高聚类深度表明查询利用了缓存，并且查询运行效率高。

C. Low clustering depth indicates that there are few overlapping micro-partitions and that the query pruning is efficient.
低聚类深度表明存在较少的重叠微分区，并且查询剪枝效率高。

D. High clustering depth indicates that too many users are scanning the same micro-partitions, slowing down query performance.
高聚类深度表明过多用户正在扫描相同的微分区，导致查询性能下降。

Correct Answer: C
建议答案：C

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点分析

知识点：本题测试的是 Snowflake 中的"聚类深度（Clustering Depth）"概念及其对查询性能的影响。
聚类深度衡量了数据在微分区（Micro-partitions）中的组织程度，直接影响查询的剪枝效率（Query Pruning）。

选项逐一分析

A. 低聚类深度表明有大量重叠的微分区，并且查询剪枝效率高。
错误：低聚类深度通常表示数据在微分区中组织得较好，重叠较少，从而提高查询剪枝效率。选项中关于"重叠多"的描述与实际情况不符。
B. 高聚类深度表明查询利用了缓存，并且查询运行效率高。
错误：聚类深度与缓存无直接关系。高聚类深度通常表示数据分布较差，微分区重叠较多，可能导致查询剪枝效率低下，而非效率高。
C. 低聚类深度表明有少量重叠的微分区，并且查询剪枝效率高。
正确：低聚类深度确实表示数据在微分区中组织得较好，重叠较少，从而提高查询剪枝效率。这与 Snowflake 的文档描述一致。
D. 高聚类深度表明过多用户扫描相同的微分区，导致查询性能下降。
错误：聚类深度与用户数量无直接关系。高聚类深度主要反映数据分布不佳，而非用户行为。

推荐答案

推荐答案：C

官方答案

官方答案：C

比较与验证

比较结果：推荐答案与官方答案一致。
验证理由：根据 Snowflake 文档，低聚类深度确实表示数据组织良好，查询剪枝效率高。官方答案正确。

Question #81 *Topic 1*

A size Medium standard virtual warehouse is being used to continuously load data. The data will be consumed using reports.
Which step will optimize costs?

一个中等标准虚拟仓库正在被用来持续加载数据。这些数据将通过报告进行消费。
哪一步可以优化成本?

A. Create separate warehouses for each workload.
为每个工作负载创建单独的仓库。

B. Enable the query acceleration service.
启用查询加速服务。

C. Change to a multi-cluster warehouse.
更改为多集群仓库。

D. Resize the warehouse to size Small.
将仓库调整为小型尺寸。

Correct Answer: A
建议答案：A

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

测试知识点： Snowflake虚拟仓库的优化与成本管理。
具体概念： 虚拟仓库的大小调整、多集群仓库、查询加速服务，以及工作负载分离。

选项分析

A. 创建单独的仓库用于每个工作负载： 错误。虽然分离工作负载可以提高性能，但创建多个仓库会增加成本，因为每个仓库都需要独立计费。此选项与优化成本的目标不符。
B. 启用查询加速服务： 错误。查询加速服务（Query Acceleration Service）旨在提高查询性能，但它会额外收费，因此不会优化成本。
C. 更改为多集群仓库： 错误。多集群仓库适用于处理高并发工作负载，但它的成本通常高于单集群仓库，因此不符合优化成本的目标。
D. 将仓库调整为小型： 正确。将虚拟仓库从中型调整为小型会直接减少计算资源的使用，从而降低成本。这是优化成本的最直接方法。

推荐答案

推荐答案： D

官方答案

官方答案： A

比较与解释

比较结果： 官方答案错误。
解释： 创建单独的仓库会增加成本，而调整仓库大小为小型是优化成本的正确方法。根据Snowflake的计费机制，仓库大小直接影响计算成本。

Question #82 *Topic 1*

A reporting dashboard uses a dedicated warehouse that auto-suspends after five minutes of idle time. Similar queries run sporadically with gaps exceeding five minutes. Users notice the first query after suspension takes significantly longer than subsequent queries while the warehouse stays active.
How should query performance be improved?

一个报表仪表板使用一个专用的仓库，该仓库在闲置五分钟后会自动暂停。类似的查询零星运行，间隔超过五分钟。用户注意到暂停后的第一个查询显著比后续查询耗时更长，而仓库保持活跃状态。
如何改善查询性能?

A. Set the MIN_CLUSTER_COUNT equal to the MAX_CLUSTER_COUNT.
将 MIN_CLUSTER_COUNT 设置为与 MAX_CLUSTER_COUNT 相等。

B. Increase the warehouse size to X-Large.
将仓库大小增加到 X-Large。

C. Use ALTER WAREHOUSE to increase the STATEMENT_TIMEOUT_IN_SECONDS.
使用 ALTER WAREHOUSE 增加 STATEMENT_TIMEOUT_IN_SECONDS。

D. Increase the AUTO_SUSPEND setting.
增加 AUTO_SUSPEND 设置。

Correct Answer: D
建议答案：D

知识点分析

知识点：本题测试的是 Snowflake 中虚拟仓库的自动挂起（Auto-Suspend）和性能优化相关的配置。
具体涉及的功能包括：虚拟仓库的大小、集群数量、自动挂起时间（AUTO_SUSPEND）、以及查询超时设置（STATEMENT_TIMEOUT_IN_SECONDS）。

选项逐一分析

A. Set the MIN_CLUSTER_COUNT equal to the MAX_CLUSTER_COUNT.
错误：此选项与问题无关。MIN_CLUSTER_COUNT 和 MAX_CLUSTER_COUNT 是 Snowflake 的多集群仓库设置，用于处理并发查询负载，而本题描述的场景是单个查询的性能问题，与集群数量无关。
B. Increase the warehouse size to X-Large.
错误：增加仓库大小可能会提高查询性能，但问题的核心是首次查询的延迟，而不是后续查询的性能。仓库大小不会解决首次查询的延迟问题，因为延迟主要由仓库从挂起状态恢复所需的时间决定。
C. Use ALTER WAREHOUSE to increase the STATEMENT_TIMEOUT_IN_SECONDS.
错误：STATEMENT_TIMEOUT_IN_SECONDS 是用于设置查询的最大执行时间，与首次查询的延迟无关。增加此值不会改善首次查询的性能。
D. Increase the AUTO_SUSPEND setting.
正确：增加 AUTO_SUSPEND 时间可以减少仓库频繁挂起的情况，从而避免首次查询时的恢复延迟。将 AUTO_SUSPEND 设置为一个更长的时间间隔可以让仓库在空闲时保持活动状态，减少性能问题。

推荐答案

推荐答案：D

官方答案

官方答案：D

比较与验证

比较结果：推荐答案与官方答案一致。
验证理由：根据 Snowflake 的工作原理，首次查询的延迟通常是由于仓库从挂起状态恢复所需的时间造成的。增加 AUTO_SUSPEND 时间可以有效减少这种情况。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过，微信: Examtopics

Question #83 *Topic 1*

Which virtual warehouse parameters are used to configure how clusters will run in Maximized mode or Auto-scale mode? (Choose two.)

哪些虚拟仓库参数用于配置集群在最大化模式或自动扩展模式下的运行方式？（选择两个。）

A. SET WAREHOUSE_SIZE
设置 WAREHOUSE_SIZE

B. SET MIN_CLUSTER_COUNT
设置 MIN_CLUSTER_COUNT

C. SET MAX_CONCURRENCY_LEVEL
设置 MAX_CONCURRENCY_LEVEL

D. SET WAREHOUSE_TYPE
设置 WAREHOUSE_TYPE

E. SET MAX_CLUSTER_COUNT
设置 MAX_CLUSTER_COUNT

Correct Answer: BE
建议答案：BE

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

本题考查的是Snowflake虚拟仓库的配置参数，特别是与“最大化模式（Maximized mode）”和“自动扩展模式（Auto-scale mode）”相关的参数。这涉及到虚拟仓库的集群数量设置和扩展行为。

选项分析

A. SET WAREHOUSE_SIZE: *错误*。此参数用于设置虚拟仓库的大小（如Small、Medium等），影响计算资源的分配，但与集群运行模式（Maximized或Auto-scale）无关。
B. SET MIN_CLUSTER_COUNT: *正确*。此参数用于设置虚拟仓库的最小集群数量，是配置Auto-scale模式的关键参数之一。
C. SET MAX_CONCURRENCY_LEVEL: *错误*。此参数用于设置虚拟仓库的最大并发查询数，与集群数量或扩展模式无关。
D. SET WAREHOUSE_TYPE: *错误*。Snowflake中没有名为“SET WAREHOUSE_TYPE”的参数，因此此选项无效。
E. SET MAX_CLUSTER_COUNT: *正确*。此参数用于设置虚拟仓库的最大集群数量，是配置Auto-scale模式的另一个关键参数。

推荐答案

推荐答案： B, E

官方答案

官方答案： B, E

比较与验证

推荐答案与官方答案一致。B和E是正确的，因为它们直接涉及到配置虚拟仓库的集群数量，从而影响Maximized模式和Auto-scale模式的运行。

Question #84 *Topic 1*

The first query run on virtual warehouse takes longer to run than the next run of the same query an hour later.
What causes this to happen?

第一次在虚拟仓库上运行的查询比一个小时后运行的同一查询耗时更长。
是什么原因导致这种情况发生?

A. The network connection is slower due to high traffic.
由于网络流量较高，网络连接速度较慢。

B. The warehouse copies all data from storage before executing the first query.
仓库在执行第一个查询之前会从存储中复制所有数据。

C. The first query was compiled by the database, the second query used a pre-compiled version.
第一个查询由数据库编译，第二个查询使用了预编译版本。

D. The warehouse was suspended initially, the second query used cached data.
仓库最初处于挂起状态，第二个查询使用了缓存数据。

Correct Answer: D

建议答案：D

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

测试知识点：Snowflake虚拟仓库的查询性能优化机制，特别是查询编译和缓存行为。

选项分析

A. 网络连接因高流量而变慢：错误。Snowflake的查询性能主要依赖于其云架构和虚拟仓库的计算能力，而不是网络流量。网络流量可能影响数据传输，但不会导致首次查询比后续查询慢。
B. 仓库在执行首次查询前复制所有存储数据：错误。Snowflake不会在查询前复制所有数据。数据存储在云存储中，查询时按需访问，且数据分片和优化机制避免了这种行为。
C. 数据库编译了首次查询，第二次查询使用预编译版本：正确。Snowflake的查询优化器会在首次查询时编译查询计划，后续相同查询可以使用预编译的查询计划，从而显著减少执行时间。
D. 仓库最初处于挂起状态，第二次查询使用缓存数据：错误。虽然虚拟仓库从挂起状态恢复可能导致首次查询延迟，但后续查询使用缓存数据的说法不准确。Snowflake的缓存机制主要针对结果缓存，而不是仓库状态。

推荐答案

推荐答案：C

官方答案

官方答案：D

比较与解释

比较结果：推荐答案与官方答案不同。
解释：官方答案认为仓库挂起是主要原因，但这忽略了查询编译的核心机制。首次查询慢的主要原因是编译查询计划，而非仓库挂起。选项C更符合Snowflake的技术原理。

Question #85 *Topic 1*

A user needs to implement Slowly Changing Dimensions (SCD Type 2) to track historical changes.
Which action will accomplish this?

用户需要实现缓慢变化维度（SCD类型2）以跟踪历史变化。
哪种操作可以实现这一目标?

A. Enable table CHANGE_TRACKING on the dimension and use a scheduled task to run a MERGE that reads only changed rows.
在维度表上启用表CHANGE_TRACKING，并使用计划任务运行MERGE操作，仅读取已更改的行。

B. Use Time Travel with periodic clones to snapshot the dimension and reconstruct history, using views when needed.
使用时间旅行（Time Travel）和定期克隆来快照维度表并重建历史记录，必要时使用视图。

C. Use Snowpipe for auto-ingest and materialized views to propagate changes into the dimension table for versioning.
使用Snowpipe进行自动摄取，并使用物化视图将更改传播到维度表以实现版本控制。

D. Use streams on the source or staging table with tasks that run a MERGE to expire current rows and insert new versioned rows with effective dates.
在源表或暂存表上使用流（streams），并通过任务运行MERGE操作以过期当前行，同时插入带有效日期的新版本行。

Correct Answer: D
建议答案：D

知识点分析

本题考查的是如何在Snowflake中实现缓慢变化维度（Slowly Changing Dimensions, SCD）类型2的功能。SCD Type 2的核心是记录数据的历史变化，通过插入新版本的行并标记旧版本的行来实现历史跟踪。

选项分析

A. Enable table CHANGE_TRACKING on the dimension and use a scheduled task to run a MERGE that reads only changed rows.
错误。CHANGE_TRACKING 是 Snowflake 提供的一种功能，用于跟踪表中发生的更改，但它本身并不直接支持 SCD Type 2 的实现。虽然可以通过 MERGE 操作处理更改的行，但 CHANGE_TRACKING 主要用于捕获更改，而不是管理历史版本记录。

B. Use Time Travel with periodic clones to snapshot the dimension and reconstruct history, using views when needed.
错误。Time Travel 和克隆功能可以用于短期的数据恢复或快照，但它们并不是为实现 SCD Type 2 设计的。Time Travel 的时间范围有限（最长90天），而 SCD Type 2 通常需要长期保存历史记录。此外，使用视图来重建历史记录并不符合 SCD Type 2 的标准实现。

C. Use Snowpipe for auto-ingest and materialized views to propagate changes into the dimension table for versioning.
错误。Snowpipe 是一种自动数据摄取工具，用于将数据从外部源加载到 Snowflake 表中，而不是用于管理维度表的历史记录。虽然物化视图可以加速查询，但它们并不支持 SCD Type 2 所需的行级版本控制。

D. Use streams on the source or staging table with tasks that run a MERGE to expire current rows and insert new versioned rows with effective dates.
正确。Snowflake 的 Streams 和 Tasks 是实现 SCD Type 2 的推荐方法。Streams 用于捕获源表或中间表中的数据更改，而 Tasks 可以自动运行 MERGE 操作，将当前行标记为过期（例如设置结束日期），并插入带有生效日期的新版本行。这种方法完全符合 SCD Type 2 的要求。

推荐答案

推荐答案： D

官方答案

官方答案： D

比较与验证

推荐答案与官方答案一致。选项D是基于Snowflake技术实现SCD Type 2的正确方法，理由充分且符合实际功能。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过，微信: Examtopics

Question #86 *Topic 1*

What is the initial status of a cloned task?

克隆任务的初始状态是什么?

A. Started
已启动

B. Suspended
已挂起

C. Unassigned
未分配

D. Same as the parent task
与父任务相同

Correct Answer: B
建议答案：B

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

本题考察的是 Snowflake 中任务（Task）的克隆行为及其初始状态。
具体知识点：克隆任务（Cloned Task）的初始状态。

选项分析

A. Started - **错误**。克隆的任务不会自动开始执行。根据 Snowflake 文档，克隆任务的初始状态不会是“Started”，因为任务需要显式启用。
B. Suspended - **正确**。根据 Snowflake 官方文档，克隆任务的默认初始状态是“Suspended”（暂停）。克隆任务不会继承父任务的状态，而是默认处于暂停状态，直到显式启用。
C. Unassigned - **错误**。任务状态中并不存在“Unassigned”这一选项，因此此选项无效。
D. Same as the parent task - **错误**。克隆任务不会继承父任务的状态。无论父任务是启用还是暂停，克隆任务的初始状态始终是“Suspended”。

推荐答案

B

官方答案

B

比较与确认

推荐答案与官方答案一致。根据 Snowflake 文档，克隆任务的初始状态确实是“Suspended”，因此官方答案是正确的。

Question #87 *Topic 1*

A user runs a query on a large table using a Medium virtual warehouse. The same query is run on the same table by a different user using a different warehouse.
Which caches will be used?

一个用户使用中型虚拟仓库在一个大表上运行查询。另一位用户使用不同的仓库在同一个表上运行相同的查询。
将使用哪些缓存?

A. Local disk cache and metadata cache
本地磁盘缓存和元数据缓存

B. Query result cache and warehouse cache
查询结果缓存和仓库缓存

C. Warehouse cache and metadata cache
仓库缓存和元数据缓存

D. Metadata cache and query result cache
元数据缓存和查询结果缓存

Correct Answer: D
建议答案：D

知识点

本题考察的是 Snowflake 的缓存机制，具体包括查询结果缓存（Query Result Cache）、虚拟仓库缓存（Warehouse Cache）、本地磁盘缓存（Local Disk Cache）和元数据缓存（Metadata Cache）的工作原理及适用场景。

选项分析

A. Local disk cache and metadata cache
错误。
本地磁盘缓存（Local Disk Cache）是虚拟仓库用于存储从远程存储加载的数据的缓存，但它是特定于虚拟仓库的。由于题目中明确提到查询由不同的虚拟仓库运行，因此本地磁盘缓存不会被共享。元数据缓存（Metadata Cache）是全局的，适用于所有查询，但本选项组合不完整。
B. Query result cache and warehouse cache
错误。
查询结果缓存（Query Result Cache）是全局的，适用于相同的查询和相同的表数据，但题目中提到查询由不同的用户和不同的虚拟仓库运行，因此查询结果缓存仍然可以使用。然而，虚拟仓库缓存（Warehouse Cache）是特定于虚拟仓库的，不会在不同的虚拟仓库之间共享。
C. Warehouse cache and metadata cache
错误。
虚拟仓库缓存（Warehouse Cache）是特定于虚拟仓库的，不会在不同的虚拟仓库之间共享。元数据缓存（Metadata Cache）是全局的，适用于所有查询，但本选项组合不正确，因为虚拟仓库缓存在此场景中不可用。
D. Metadata cache and query result cache
正确。
元数据缓存（Metadata Cache）是全局的，适用于所有查询，用于存储表结构、统计信息等元数据。查询结果缓存（Query Result Cache）也是全局的，适用于相同的查询和相同的表数据，即使查询由不同的用户和不同的虚拟仓库运行，这两个缓存都可以被利用。

推荐答案

D

官方答案

D

对比与结论

官方答案与推荐答案一致。D 是正确答案，因为元数据缓存和查询结果缓存是全局的，适用于题目描述的场景。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过，微信: Examtopics

Question #88 *Topic 1*

Which will enable temporary scaling for queries that contain complex computations that may consume many credits?

哪些功能可以为包含复杂计算且可能消耗大量积分的查询启用临时扩展?

A. Search optimization service
搜索优化服务

B. A virtual warehouse scaling policy
虚拟仓库扩展策略

C. Query acceleration service
查询加速服务

D. A multi-cluster virtual warehouse
多集群虚拟仓库

Correct Answer: C
建议答案：C

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

本题考查的是 Snowflake 中的临时扩展功能，用于处理包含复杂计算的查询。这涉及 Snowflake 的计算资源管理和扩展机制，具体包括虚拟仓库、多集群虚拟仓库、查询加速服务等功能。

选项分析

A. Search optimization service：错误。搜索优化服务（Search Optimization Service）用于加速对非聚簇数据的搜索查询，与复杂计算或临时扩展无关。
B. A virtual warehouse scaling policy：错误。虚拟仓库的扩展策略（Scaling Policy）决定了仓库是自动扩展还是手动扩展，但它本身并不直接提供临时扩展功能，尤其是针对复杂计算的场景。
C. Query acceleration service：错误。查询加速服务（Query Acceleration Service）用于加速长时间运行的查询，但它的作用是通过分片和并行化来优化查询性能，而不是提供额外的计算资源进行扩展。
D. A multi-cluster virtual warehouse：正确。多集群虚拟仓库（Multi-Cluster Virtual Warehouse）允许根据查询负载动态添加或移除计算集群，从而提供临时扩展能力，特别适合处理复杂计算和高负载场景。

推荐答案

D

官方答案

C

比较与结论

官方答案为 C，但这是错误的。查询加速服务并不提供临时扩展功能，而是优化查询性能。
正确答案是 D，因为多集群虚拟仓库能够根据负载动态扩展计算资源，完全符合题目要求。

Question #89 *Topic 1*

This query was run:
select count(*) from ORDERS;
Where will the results come from?

此查询运行了：
select count(*) from ORDERS;
结果将来自哪里?

A. Metadata cache
元数据缓存

B. Query result cache
查询结果缓存

C. A full scan of the ORDERS table
ORDERS表的全表扫描

D. The warehouse summary tables
仓库汇总表

Correct Answer: A
建议答案：A

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

测试知识点：Snowflake的查询结果来源机制，包括元数据缓存、查询结果缓存、表扫描和仓库摘要表。
相关功能：Snowflake的缓存机制和查询处理流程。

选项分析

A. Metadata cache：错误。元数据缓存存储的是表结构、统计信息等元数据，而不是查询结果。`COUNT(*)`需要实际访问数据以计算行数，无法从元数据缓存中直接获取结果。
B. Query result cache：正确。如果之前运行过完全相同的查询，并且数据未发生变化，Snowflake会从查询结果缓存中返回结果，而无需重新扫描表。
C. A full scan of the ORDERS table：正确。如果查询结果未被缓存，Snowflake会执行全表扫描以计算行数，因为`COUNT(*)`需要检查所有行。
D. The warehouse summary tables：错误。Snowflake没有专门的"仓库摘要表"用于存储查询结果。此选项与Snowflake的实际架构不符。

推荐答案

推荐答案：B, C

官方答案

官方答案：A
比较与分析：官方答案错误。元数据缓存无法提供`COUNT(*)`的结果，因为它不存储查询结果。正确答案应为B（查询结果缓存）和C（全表扫描），具体取决于查询是否已被缓存。

Question #90 *Topic 1*

A dashboard query is running much slower than expected. The Query Profile shows a join operator consuming 70% of the total execution time and producing 1,000 times more rows than its input tables.
What is causing this issue?

一个仪表盘查询运行速度远低于预期。查询分析显示一个连接操作符消耗了总执行时间的70%，并且生成的行数是输入表的1000倍。
是什么导致了这个问题?

A. The query is queuing because the warehouse has too many concurrent queries.
查询正在排队，因为数据仓库有过多的并发查询。

B. The joined tables are not benefiting from efficient micro-partition pruning.
连接的表未能从高效的微分区剪枝中获益。

C. The query is generating a cartesian product due to a missing or incorrect ON clause condition.
由于缺少或错误的 ON 子句条件，查询生成了笛卡尔积。

D. The query is spilling data to remote storage because the warehouse is too small.
查询正在将数据溢写到远程存储，因为数据仓库太小。

Correct Answer: C
建议答案：C

知识点分析

知识点：本题测试的是 Snowflake 查询性能优化相关的知识，具体涉及查询执行计划（Query Profile）分析、连接操作（Join）的行为，以及可能导致性能问题的原因。
具体概念：连接操作（Join）、微分区剪枝（Micro-Partition Pruning）、笛卡尔积（Cartesian Product）、查询队列（Query Queuing）、数据溢出（Spilling to Remote Storage）。

选项逐一分析

A. The query is queuing because the warehouse has too many concurrent queries.
错误：查询队列问题通常会导致查询延迟开始执行，而不是在执行过程中出现性能瓶颈。题目描述的性能问题发生在查询执行阶段，且与 Join 操作相关，因此与查询队列无关。
B. The joined tables are not benefiting from efficient micro-partition pruning.
错误：微分区剪枝主要影响扫描操作的效率，而非 Join 操作。题目明确指出 Join 操作消耗了 70% 的执行时间，并且输出行数远超输入行数，这更可能与 Join 的逻辑问题有关，而非微分区剪枝。
C. The query is generating a cartesian product due to a missing or incorrect ON clause condition.
正确：笛卡尔积通常发生在 Join 操作缺少有效的 ON 条件或条件错误时，导致每个输入表的所有行都被组合。这会显著增加输出行数，正好与题目描述的"输出行数是输入表的 1,000 倍"相符。
D. The query is spilling data to remote storage because the warehouse is too small.
错误：数据溢出通常发生在查询需要的内存超过计算仓库的容量时，但题目没有提到溢出或仓库大小问题，而是明确指出 Join 操作是性能瓶颈的核心原因。因此，这个选项与题目不符。

推荐答案

推荐答案：C

官方答案

官方答案：C

比较与验证

比较结果：推荐答案与官方答案一致。
验证理由：题目描述的 Join 操作输出行数异常增多，符合笛卡尔积的典型特征。其他选项均无法合理解释问题的根本原因，因此官方答案正确。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过，微信: Examtopics

Question #91 *Topic 1*

Which metadata does Snowflake store about the rows in a micro-partition? (Choose two.)

Snowflake关于微分区中的行存储哪些元数据？（选择两个）

A. The range of values for each column
每列的值范围

B. The average values for each column
每列的平均值

C. The number of distinct values
不同值的数量

D. The total number of values
值的总数量

E. The number of times each column has been queried
每列被查询的次数

Correct Answer: AC
建议答案：AC

知识点分析

知识点：本题测试的是 Snowflake 微分区（Micro-Partition）的元数据存储机制，具体涉及微分区中存储的列级统计信息。

选项分析

A. The range of values for each column：正确。Snowflake 在微分区中存储每列的值范围（最小值和最大值），用于优化查询性能，例如过滤条件的快速排除。
B. The average values for each column：错误。Snowflake 不存储每列的平均值作为元数据，因为平均值通常不用于查询优化或数据扫描。
C. The number of distinct values：正确。Snowflake 存储每列的唯一值数量（distinct values count），这有助于查询优化，例如估算过滤条件的选择性。
D. The total number of values：错误。Snowflake 存储的是行数（row count），而不是每列的总值数量。列的总值数量并不是微分区元数据的一部分。
E. The number of times each column has been queried：错误。Snowflake 不跟踪列的查询次数作为微分区元数据，这属于查询日志或使用统计信息，而非微分区元数据。

推荐答案

推荐答案：A, C

官方答案

官方答案：A, C

比较与验证

比较结果：推荐答案与官方答案一致。
验证理由：根据 Snowflake 文档，微分区元数据确实存储列的值范围和唯一值数量，这些信息用于查询优化。其他选项不符合 Snowflake 的实际功能。

Question #92 *Topic 1*

When will queries benefit from clustering? (Choose two.)

查询何时会从聚类中受益？（选择两个）

A. When queries filter or sort on the clustering key
当查询在聚类键上进行过滤或排序时

B. When queries use the SELECT DISTINCT command to remove duplicate rows
当查询使用 SELECT DISTINCT 命令删除重复行时

C. When queries use random sampling to explore the data set
当查询使用随机采样来探索数据集时

D. When queries use the ORDER BY or GROUP BY parameter on the clustering key
当查询在聚类键上使用 ORDER BY 或 GROUP BY 参数时

E. When clustering keys are applied to columns that are not used in filters or joins
当聚类键应用于未在过滤或连接中使用的列时

Correct Answer: AD
建议答案：AD

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

本题考察的是**Snowflake中的Clustering（聚簇）**功能及其对查询性能的优化作用，特别是在特定查询模式下的表现。

选项分析

A. 当查询在聚簇键上进行过滤或排序时
正确。聚簇键的主要作用是优化数据的物理存储，使得与聚簇键相关的查询（如过滤或排序）能够更高效地访问数据。通过减少扫描的数据量，查询性能会显著提升。
B. 当查询使用 SELECT DISTINCT 命令去除重复行时
错误。SELECT DISTINCT 的性能优化与聚簇键无直接关系。去重操作更多依赖于数据的分布和查询计划，而非数据的物理存储方式。
C. 当查询使用随机采样探索数据集时
错误。随机采样（例如使用 SAMPLE 子句）与聚簇键无关，因为随机采样的目标是从整个数据集中抽取样本，而不是基于特定的物理存储顺序。
D. 当查询在聚簇键上使用 ORDER BY 或 GROUP BY 参数时
正确。聚簇键优化了数据的物理排序，因此在使用 ORDER BY 或 GROUP BY 操作时，查询可以更高效地完成排序或分组操作。
E. 当聚簇键应用于未在过滤或连接中使用的列时
错误。如果聚簇键的列未被查询使用（如过滤、排序或连接），则聚簇不会对查询性能产生任何实际优化效果。

推荐答案

A, D

官方答案

A, D

比较与验证

官方答案与推荐答案一致，均为 A 和 D。这是正确的，因为聚簇键的主要作用是优化与其相关的过滤、排序和分组操作的性能。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过，微信: Examtopics

Question #93 *Topic 1*

How does the search optimization service use the search access path?

搜索优化服务如何使用搜索访问路径?

A. By generating a real-time index for all data in a database
通过为数据库中的所有数据生成实时索引

B. By creating an up-to-date catalog of all tables in a database
通过创建数据库中所有表的最新目录

C. By listing all queries that have been executed on the table data
通过列出所有针对表数据执行的查询

D. By identifying where column-level values are in each micro-partition
通过识别每个微分区中列级值的位置

Correct Answer: D
建议答案：D

知识点

本题考察的是 Snowflake 的 **搜索优化服务（Search Optimization Service）**，特别是其如何利用搜索访问路径（Search Access Path）来提高查询性能。搜索优化服务的核心功能是通过优化微分区（Micro-Partition）中的列级元数据，快速定位所需数据，从而减少扫描的范围。

选项分析

A. 通过为数据库中的所有数据生成实时索引
错误。搜索优化服务并不会为所有数据生成实时索引，而是通过维护列级元数据来优化查询。Snowflake 的架构不依赖传统的索引机制，而是基于微分区和元数据的设计。
B. 通过创建数据库中所有表的最新目录
错误。搜索优化服务的作用是优化查询性能，而不是创建表的目录。表的目录信息由 Snowflake 的元数据服务管理，与搜索优化服务无关。
C. 通过列出对表数据执行的所有查询
错误。搜索优化服务不会记录查询历史。查询历史由查询日志或查询历史视图（如 INFORMATION_SCHEMA.QUERY_HISTORY）管理，与搜索优化服务无关。
D. 通过识别每个微分区中列级值的位置
正确。搜索优化服务的核心功能是通过维护列级元数据，标记每个微分区中列值的位置，从而快速定位相关数据。这种机制减少了不必要的扫描，提高了查询效率。

推荐答案

D

官方答案

D

比较与验证

我的答案与官方答案一致。选项 D 准确描述了搜索优化服务的工作原理，即通过识别微分区中列级值的位置来优化查询性能。

Question #94 *Topic 1*

What can be shared when the SECURE_OBJECTS_ONLY property is set to = FALSE?

当 SECURE_OBJECTS_ONLY 属性设置为 FALSE 时，可以共享什么？

A. A view
一个视图

B. A stored procedure
一个存储过程

C. Storage integration access
存储集成访问

D. A User-Defined Function (UDF)
一个用户定义函数 (UDF)

Correct Answer: ABD
建议答案：ABD

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

本题考察的是**SECURE_OBJECTS_ONLY**属性的功能及其对共享对象的影响。具体来说，该属性控制是否仅允许共享安全对象（如安全视图、安全UDF等）。当设置为FALSE时，非安全对象也可以被共享。

选项分析

A. A view：正确。当SECURE_OBJECTS_ONLY设置为FALSE时，普通视图（非安全视图）可以被共享。视图本身并不需要是安全对象。
B. A stored procedure：正确。存储过程可以被共享，但前提是SECURE_OBJECTS_ONLY设置为FALSE，因为存储过程默认不是安全对象。
C. Storage integration access：错误。存储集成（Storage Integration）是一个账户级别的对象，不能通过共享机制共享，无论SECURE_OBJECTS_ONLY的设置如何。
D. A User-Defined Function (UDF)：正确。当SECURE_OBJECTS_ONLY设置为FALSE时，普通UDF（非安全UDF）可以被共享。

推荐答案

ABD

官方答案

ABD

比较与验证

我的答案与官方答案一致。选项A、B和D均正确，选项C错误，因为存储集成无法通过共享机制共享。这与Snowflake的功能设计相符。

Question #95 *Topic 1*

What tasks can a data consumer perform using third-party data sets in the Snowflake Marketplace?

数据消费者可以使用 Snowflake Marketplace 中的第三方数据集执行哪些任务？

A. Republish listings from the data provider.
重新发布来自数据提供方的列表。

B. Integrate Marketplace data with the Snowflake environment.
将 Marketplace 数据与 Snowflake 环境集成。

C. Modify the data structures and schemas in the provider's data set.
修改提供方数据集中的数据结构和模式。

D. Export Marketplace data sets to local files for offline analysis.
将 Marketplace 数据集导出到本地文件进行离线分析。

Correct Answer: B
建议答案：B

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

Snowflake Marketplace：测试点是数据消费者如何使用来自 Snowflake Marketplace 的第三方数据集。
涉及的功能包括数据集的集成、使用权限以及数据操作的限制。

选项分析

A. Republish listings from the data provider.
错误。数据消费者无法重新发布数据提供者的列表。Snowflake Marketplace 的设计是为了保护数据提供者的所有权和控制权，消费者只能使用数据，而不能重新发布。

B. Integrate Marketplace data with the Snowflake environment.
正确。数据消费者可以将 Marketplace 数据集集成到自己的 Snowflake 环境中进行查询和分析。这是 Snowflake Marketplace 的核心功能之一。

C. Modify the data structures and schemas in the provider's data set.
错误。数据消费者无法修改数据提供者的数据结构或模式。Marketplace 数据集是只读的，消费者只能基于提供的数据进行操作。

D. Export Marketplace data sets to local files for offline analysis.
错误。Snowflake Marketplace 数据集的使用通常限制在 Snowflake 环境内，不能直接导出到本地文件进行离线分析，除非数据提供者明确允许。

推荐答案

B

官方答案

B

比较与验证

推荐答案与官方答案一致。B 是正确答案，因为它符合 Snowflake Marketplace 的功能设计，允许数据消费者将数据集集成到 Snowflake 环境中。

Question #96 *Topic 1*

A Snowflake user needs to share a data set and wants it to be available to any Snowflake account that resides in the same cloud region.
What is the recommended way to do this?

一个 Snowflake 用户需要共享一个数据集，并希望它可以供位于同一云区域的任何 Snowflake 账户使用。
推荐的方式是什么？

A. Use a public listing.
使用公共列表。

B. Use a direct share.
使用直接共享。

C. Use a Data Exchange.
使用数据交换。

D. Use an external stage.
使用外部阶段。

Correct Answer: A
建议答案：A

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

知识点：本题测试的是 Snowflake 数据共享功能，具体涉及“共享数据集的方法”，包括 Public Listing、Direct Share、Data Exchange 和 External Stage 的使用场景。

选项分析

A. 使用 Public Listing：正确。Public Listing 是 Snowflake 的一种数据共享机制，允许用户将数据集公开列出，供同一云区域内的任何 Snowflake 账户访问。这符合题目要求。
B. 使用 Direct Share：错误。Direct Share 是一种点对点的数据共享方式，仅适用于特定的 Snowflake 账户，而不是面向所有账户公开共享，因此不符合题目要求。
C. 使用 Data Exchange：错误。Data Exchange 是一个受控的共享市场，通常需要管理员批准访问权限，不能直接满足“任何账户”访问的需求。
D. 使用 External Stage：错误。External Stage 用于存储和访问外部云存储中的数据（如 S3、Azure Blob），与 Snowflake 数据共享无关，无法实现题目要求的功能。

推荐答案

推荐答案：A

官方答案

官方答案：A
比较：推荐答案与官方答案一致，确认官方答案正确。

Question #97 *Topic 1*

What is the MOST efficient method to share a subset of data from a table with a consumer account?

与消费者账户共享表中数据子集的最有效方法是什么？

A. Create a secure User-Defined Function (UDF).
创建一个安全的用户定义函数（UDF）。

B. Use a dynamic table.
使用动态表。

C. Create an external table.
创建外部表。

D. Create a secure view.
创建安全视图。

Correct Answer: D
建议答案：D

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

本题考查的是 **数据共享** 的最佳实践，特别是如何高效地与消费者账户共享表中数据的子集。涉及的具体概念是 **Secure View（安全视图）** 及其在数据共享中的应用。

选项分析

A. 创建一个安全用户自定义函数 (UDF)：错误
安全 UDF 是用于封装复杂逻辑的函数，主要用于数据处理或计算，而不是用于数据共享。UDF 无法直接限制或定义表中数据的子集，也无法直接与消费者账户共享数据。
B. 使用动态表：错误
动态表（Dynamic Table）用于自动化数据刷新和增量处理，适合流式数据处理场景。它并不是用于数据共享的工具，无法直接实现与消费者账户共享表中数据的子集。
C. 创建外部表：错误
外部表（External Table）用于查询外部存储（如 S3、Azure Blob Storage）中的数据，而不是 Snowflake 内部存储的数据。外部表不支持直接与消费者账户共享数据，且效率较低。
D. 创建安全视图：正确
安全视图（Secure View）允许定义对表中数据的精确子集，并确保数据的访问控制和安全性。通过 Snowflake 的数据共享功能，可以将安全视图共享给消费者账户，从而高效地实现数据子集共享。

推荐答案

D

官方答案

D

比较与验证

我的推荐答案与官方答案一致，均为 **D**。安全视图是 Snowflake 中最适合用于高效共享数据子集的工具，理由基于其功能特性和数据共享机制。

Question #98 *Topic 1*

What steps are required when creating an external share that includes a table from Database A and a view from Database B?

创建外部共享时需要包含来自数据库A的表和来自数据库B的视图，需要执行哪些步骤?

A. Create the share as an account-level object and grant USAGE on both databases.
将共享创建为账户级对象，并授予两个数据库的USAGE权限。

B. Create the share as a database-level object and define the share in the database that contains majority of the objects.
将共享创建为数据库级对象，并在包含多数对象的数据库中定义共享。

C. Create the share as a schema-level object and ensure all the referenced databases are transient.
将共享创建为模式级对象，并确保所有引用的数据库都是临时的。

D. Create the share as an organization-level object and use the ACCOUNTADMIN role to define the share.
将共享创建为组织级对象，并使用ACCOUNTADMIN角色定义共享。

Correct Answer: A
建议答案：A

知识点分析

知识点：本题测试的是 Snowflake 数据共享功能，特别是如何创建外部共享（External Share）并正确配置权限以包含来自不同数据库的对象。

选项逐一分析

A. Create the share as an account-level object and grant USAGE on both databases.
正确。外部共享是账户级别的对象，必须在账户范围内创建。此外，为了共享来自不同数据库的对象，必须在共享中授予对这些数据库的 USAGE 权限。这与 Snowflake 数据共享的工作原理一致。

B. Create the share as a database-level object and define the share in the database that contains majority of the objects.
错误。共享是账户级别的对象，而不是数据库级别的对象。共享不能局限于某个数据库，即使该数据库包含大多数对象。

C. Create the share as a schema-level object and ensure all the referenced databases are transient.
错误。共享不能作为架构级别的对象创建。此外，数据库是否为临时（transient）与共享的创建无关。

D. Create the share as an organization-level object and use the ACCOUNTADMIN role to define the share.
错误。共享是账户级别的对象，而不是组织级别的对象。此外，虽然 ACCOUNTADMIN 角色通常用于管理共享，但这不是创建共享的唯一要求。

推荐答案

推荐答案：A

官方答案

官方答案：A

比较与验证

比较结果：推荐答案与官方答案一致。
验证理由：根据 Snowflake 的数据共享机制，外部共享是账户级别的对象，且需要授予 USAGE 权限以访问不同数据库中的对象。官方答案正确。

Question #99 *Topic 1*

What can a data consumer do with a Snowflake listing?

数据消费者可以用 Snowflake 列表做什么?

A. Publish the listing.
发布该列表。

B. Create another listing from the shared listing.
从共享列表创建另一个列表。

C. Establish security parameters for listing access.
为列表访问建立安全参数。

D. Request a copy of the data set used to create the listing.
请求用于创建列表的数据集副本。

Correct Answer: D
建议答案：D

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

Snowflake Listing：此问题测试的是 Snowflake 数据市场中的“Listing”功能，具体涉及数据消费者在数据市场中对 Listing 的操作权限。

选项分析

A. 发布 Listing：错误。发布 Listing 是数据提供者的权限，数据消费者无法发布 Listing。消费者只能浏览、订阅或请求访问 Listing。
B. 从共享的 Listing 创建另一个 Listing：错误。数据消费者无法基于现有 Listing 创建新的 Listing。创建 Listing 是数据提供者的功能，消费者无权修改或重新发布 Listing。
C. 为 Listing 访问建立安全参数：错误。安全参数的设置是数据提供者的责任，消费者无法控制 Listing 的访问权限。消费者只能根据提供者设定的权限访问数据。
D. 请求用于创建 Listing 的数据集副本：正确。数据消费者可以通过 Snowflake 数据市场请求访问 Listing 中的数据集，这是消费者的主要交互方式之一。

推荐答案

D

官方答案

D

比较与验证

官方答案与推荐答案一致。D 是正确答案，因为数据消费者可以请求访问 Listing 中的数据集，这是 Snowflake 数据市场的核心功能之一。

Question #100 *Topic 1*

There are two Snowflake accounts in the same cloud provider region: one is production and the other is non-production.
How can data be easily transferred from the production account to the non-production account?

在同一云服务提供商区域内有两个 Snowflake 账户：一个是生产账户，另一个是非生产账户。
如何将数据从生产账户轻松传输到非生产账户？

A. Clone the data from the production account to the non-production account.
将数据从生产账户克隆到非生产账户。

B. Create a data share from the production account to the non-production account.
从生产账户创建一个数据共享到非生产账户。

C. Create a subscription in the production account and have it published to the non-production account.
在生产账户中创建一个订阅，并将其发布到非生产账户。

D. Create a reader account using the production account and link the reader account to the non-production account.
使用生产账户创建一个读取账户，并将该读取账户链接到非生产账户。

Correct Answer: B

建议答案：B

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

本题考察的是 **Snowflake 数据共享（Data Sharing）** 的功能及其在跨账户数据传输中的应用。

选项分析

A. Clone the data from the production account to the non-production account.
错误。 克隆（Clone）功能仅限于在同一账户内的数据库或表之间创建副本，无法跨账户操作。因此，克隆无法用于从生产账户到非生产账户的数据传输。
B. Create a data share from the production account to the non-production account.
正确。 数据共享（Data Sharing）是 Snowflake 的核心功能之一，允许在同一云提供商区域内的不同账户之间共享数据。通过创建共享（Share），生产账户可以将数据直接共享给非生产账户，而无需复制或移动数据。
C. Create a subscription in the production account and have it published to the non-production account.
错误。 订阅（Subscription）和发布（Publishing）是 Snowflake 数据市场（Data Marketplace）相关的功能，适用于公开数据集的共享，而非直接用于两个私有账户之间的数据传输。
D. Create a reader account using the production account and link the reader account to the non-production account.
错误。 Reader Account（阅读者账户）是为没有 Snowflake 账户的外部用户设计的，允许他们访问共享数据。非生产账户已经是一个 Snowflake 账户，因此不需要创建阅读者账户。

推荐答案

B

官方答案

B

比较与验证

官方答案与推荐答案一致，且基于 Snowflake 数据共享的功能，答案 **B** 是正确的。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过，微信: Examtopics

Question #101 *Topic 1*

A company stores customer and plan information in tables. The business team wants to ask questions like “Which plan has the most customers leaving this month?” and get answers right away without writing any SQL.

Which Snowflake Cortex feature should be used?

一家公司将客户和计划信息存储在表中。业务团队希望能够提出类似“哪个计划本月流失客户最多？”的问题，并立即获得答案，而无需编写任何 SQL。

应该使用哪项 Snowflake Cortex 功能？

A. Cortex Analyst
Cortex 分析师

B. Cortex Search
Cortex 搜索

C. AI_PARSE_DOCUMENT
AI_PARSE_DOCUMENT

D. Cortex Fine-tuning
Cortex 微调

Correct Answer: A
建议答案：A

知识点

本题考察的是 Snowflake Cortex 的功能，特别是支持非技术用户无需编写 SQL 即可查询和分析数据的功能。

选项分析

A. Cortex Analyst
正确。Cortex Analyst 是 Snowflake Cortex 中的一个功能，专为业务用户设计，允许他们通过自然语言查询数据，而无需编写 SQL。这与题目中“无需编写 SQL 即可获取答案”的需求完全匹配。
B. Cortex Search
错误。Cortex Search 是用于搜索和发现数据的功能，通常用于快速定位数据集或元数据，而不是直接回答业务问题或执行自然语言查询。
C. AI_PARSE_DOCUMENT
错误。AI_PARSE_DOCUMENT 是一个用于解析文档的 AI 功能，适用于从非结构化数据（如 PDF 或文本文件）中提取信息，与题目中描述的结构化数据查询需求无关。
D. Cortex Fine-tuning
错误。Cortex Fine-tuning 是用于调整和优化 AI 模型的功能，通常与机器学习模型的训练相关，而不是直接用于业务用户的自然语言查询。

推荐答案

A

官方答案

A

对比与结论

官方答案与推荐答案一致。Cortex Analyst 是最符合题目需求的功能，能够满足业务团队通过自然语言查询数据的需求。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过，微信: Examtopics

Question #102 *Topic 1*

A Snowflake Practitioner wants to generate insights from customer data using an LLM directly within Snowflake without building or deploying separate models.

Which feature should be used?

一位 Snowflake 实践者希望直接在 Snowflake 中使用 LLM 从客户数据中生成洞察，而无需构建或部署单独的模型。

应该使用哪个功能?

A. Snowpark ML
Snowpark ML

B. Streamlit in Snowflake
Snowflake 中的 Streamlit

C. Snowflake Cortex
Snowflake Cortex

D. Snowflake Marketplace
Snowflake Marketplace

Correct Answer: C
建议答案：C

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

本题考查的是 Snowflake 提供的功能中，如何直接在 Snowflake 内部利用大语言模型（LLM）生成客户数据洞察的能力。具体涉及 Snowflake 的机器学习和人工智能相关功能。

选项分析

A. Snowpark ML: *错误*。Snowpark ML 是 Snowflake 的机器学习框架，允许用户在 Snowflake 中训练和部署机器学习模型。然而，题目明确要求直接使用 LLM，而不是构建或部署模型，因此此选项不符合题意。
B. Streamlit in Snowflake: *错误*。Streamlit 是一个用于构建交互式数据应用的工具，最近被 Snowflake 集成以支持数据可视化和应用开发。它并不直接支持 LLM 的使用，因此不符合题目要求。
C. Snowflake Cortex: *正确*。Snowflake Cortex 是 Snowflake 提供的功能，用于直接集成和调用预训练的机器学习模型（包括 LLM）。它允许用户在 Snowflake 内部直接利用这些模型生成洞察，而无需自行构建或部署模型，完全符合题目要求。
D. Snowflake Marketplace: *错误*。Snowflake Marketplace 是一个数据共享平台，用户可以在其中访问和购买第三方数据集。虽然可能包含与 LLM 相关的数据，但它并不提供直接调用 LLM 的功能，因此不符合题目要求。

推荐答案

C

官方答案

C

对比与确认

我的答案与官方答案一致。Snowflake Cortex 是正确的选择，因为它支持直接调用预训练的 LLM 来生成洞察，完全符合题目要求。

Question #103 *Topic 1*

A company has multiple business units that need data isolation but shared administrative oversight.

Which solution will meet this requirement?

一家公司有多个业务部门，需要数据隔离但共享管理监督。

哪种解决方案可以满足这一要求?

A. Create separate Snowflake accounts for each business unit.
为每个业务部门创建单独的 Snowflake 账户。

B. Create a single database with separate schemas for each business unit.
创建一个单一数据库，并为每个业务部门创建单独的模式。

C. Create separate databases within one account assigned to a business unit.
在一个账户内为每个业务部门创建单独的数据库。

D. Create separate virtual warehouses for each business unit and share databases and schemas.
为每个业务部门创建单独的虚拟仓库，并共享数据库和模式。

Correct Answer: A
建议答案：A

知识点

本题考察的是**Snowflake数据隔离与管理**的实现方式，具体涉及到如何在满足数据隔离需求的同时实现共享的管理监督。

选项分析

A. 为每个业务单元创建单独的 Snowflake 账户。
正确。创建单独的 Snowflake 账户可以实现完全的数据隔离，因为每个账户都有独立的存储、计算资源和元数据管理。同时，Snowflake支持通过组织账户功能（Organizations）实现跨账户的集中管理和监督，因此满足题目要求。
B. 创建一个单一数据库，并为每个业务单元创建单独的 schema。
错误。虽然 schema 可以提供一定程度的数据隔离，但它们共享同一个数据库和账户，无法实现完全隔离。此外，管理权限的分配可能会导致复杂性，无法满足"数据隔离"的严格要求。
C. 在一个账户中为每个业务单元创建单独的数据库。
错误。虽然单独的数据库比 schema 提供了更高的隔离级别，但它们仍然共享同一个账户，无法实现完全的数据隔离。管理权限的分配也可能存在冲突。
D. 为每个业务单元创建单独的虚拟仓库，并共享数据库和 schema。
错误。虚拟仓库仅用于计算资源的隔离，无法实现数据的隔离。共享数据库和 schema 意味着数据仍然是集中存储的，无法满足题目中"数据隔离"的要求。

推荐答案

A

官方答案

A

比较与结论

推荐答案与官方答案一致。选项 A 是唯一能够同时满足数据隔离和共享管理监督的解决方案，符合 Snowflake 的架构设计和功能特性。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过，微信: Examtopics

Question #104 *Topic 1*

A large enterprise requires a disaster recovery solution that ensures all critical databases and account-level objects can be quickly redirected to a secondary region that is hosted on a different cloud provider.

Which solution will enable synchronized cross-cloud and cross-region replication to support this level of redundancy?

一个大型企业需要一个灾难恢复解决方案，以确保所有关键数据库和账户级对象能够快速重定向到由不同云提供商托管的次级区域。

哪种解决方案能够实现跨云和跨区域的同步复制，以支持这种级别的冗余？

A. Snowgrid
Snowgrid

B. Data Clean Rooms
数据清理室

C. Cloning to an external stage
克隆到外部阶段

D. Replication and failover groups
复制和故障转移组

Correct Answer: D
建议答案：D

知识点分析

知识点：本题测试的是 Snowflake 的灾难恢复功能，具体涉及跨云和跨区域的同步复制与故障转移能力。关键技术包括“复制和故障转移组（Replication and Failover Groups）”。

选项逐一分析

A. Snowgrid：错误。Snowgrid 是 Snowflake 的全球数据共享架构，支持跨区域和跨云的数据共享，但它主要用于数据共享和协作，而非灾难恢复或同步复制。
B. Data Clean Rooms：错误。Data Clean Rooms 是一种隐私保护的数据协作环境，允许多个组织在不暴露敏感数据的情况下进行分析，与灾难恢复或跨云复制无关。
C. Cloning to an external stage：错误。克隆（Cloning）是 Snowflake 的一种快速数据复制功能，但它仅限于在同一账户内操作，且“外部阶段”指的是外部存储（如 S3），无法实现跨云或跨区域的实时同步复制。
D. Replication and failover groups：正确。复制和故障转移组是 Snowflake 提供的灾难恢复解决方案，支持跨云和跨区域的数据库和账户级对象的同步复制，并允许快速故障转移到备用区域，完全符合题目要求。

推荐答案

推荐答案：D

官方答案

官方答案：D

答案比较

比较结果：推荐答案与官方答案一致。官方答案正确，因为“复制和故障转移组”是唯一能够满足题目中跨云和跨区域灾难恢复需求的解决方案。

Question #105 *Topic 1*

A masking policy named SSN_MASK is applied to the SSN column in the EMPLOYEE table. A user account has been assigned the primary role of DEVELOPER.

This policy definition has been set:

```
CASE
WHEN CURRENT_ROLE() IN ('AUDITOR') THEN val
WHEN CURRENT_ROLE() IN ('HR_MGR') THEN 'XXXXX-XX-' || RIGHT(val, 4)
ELSE sha2(val)
END;
```

The HR_MGR role has been granted to the DEVELOPER role. The DEVELOPER role runs this statement:

SELECT SSN from EMPLOYEE;

Which results will Snowflake return?

一个名为 SSN_MASK 的屏蔽策略已应用于 EMPLOYEE 表中的 SSN 列。一个用户账户已被分配为主要角色 DEVELOPER。

此策略定义已设置：

HR_MGR 角色已授予 DEVELOPER 角色。DEVELOPER 角色运行以下语句：

SELECT SSN from EMPLOYEE;

Snowflake 将返回哪些结果?

A. SSN values partially masked as 'XXXXX-XX-' plus the last four digits
SSN 值部分屏蔽为"XXXXX-XX-"加上最后四位数字

B. NULL
NULL

C. Unmasked SSN values
未屏蔽的 SSN 值

D. SHA2 hash of the original SSN values
原始 SSN 值的 SHA2 哈希值

Correct Answer: D
建议答案：D

知识点分析

知识点：本题测试的是Snowflake的动态数据屏蔽（Dynamic Data Masking）功能，特别是基于角色的屏蔽策略如何影响查询结果。
相关概念：动态数据屏蔽通过定义屏蔽策略，根据用户的角色动态调整查询结果。CURRENT_ROLE()函数用于确定当前会话的角色。

选项逐一分析

A. SSN values partially masked as 'XXXXX-XX-' plus the last four digits
错误：虽然HR_MGR角色的屏蔽策略定义了这种部分屏蔽格式，但DEVELOPER角色是当前会话的主角色，而不是HR_MGR。即使

HR_MGR被授予DEVELOPER，Snowflake不会自动继承子角色的屏蔽规则，除非显式激活HR_MGR角色。

B. NULL

错误：屏蔽策略中没有定义返回NULL的情况。即使当前角色不匹配，也会返回SHA2哈希值，而不是NULL。

C. Unmasked SSN values

错误：只有AUDITOR角色会返回未屏蔽的原始值。DEVELOPER角色不在CASE语句中定义为返回未屏蔽值的角色。

D. SHA2 hash of the original SSN values

正确：根据屏蔽策略定义，当前角色为DEVELOPER时不匹配AUDITOR或HR_MGR，因此会进入ELSE分支，返回SSN列的SHA2哈希值。

推荐答案

推荐答案：D

官方答案

官方答案：D

比较与验证

比较结果：推荐答案与官方答案一致。

验证理由：根据Snowflake动态数据屏蔽的工作原理，DEVELOPER角色不匹配AUDITOR或HR_MGR，因此返回SHA2哈希值是正确的。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过，微信: Examtopics

Question #106 *Topic 1*

Why does Snowflake recommend encrypting the private key when automation tools can use an unencrypted key?

为什么 Snowflake 推荐对私钥进行加密，而自动化工具可以使用未加密的密钥?

A. Encrypting the private key improves query performance by reducing authentication latency.
对私钥进行加密可以通过减少身份验证延迟来提高查询性能。

B. Encrypting the private key allows Snowflake to validate the key rotation interval automatically.
对私钥进行加密可以让 Snowflake 自动验证密钥轮换间隔。

C. Encrypting the private key is required because Snowflake-generated keys need encryption to integrate with the platform's security framework.
对私钥进行加密是必要的，因为 Snowflake 生成的密钥需要加密以与平台的安全框架集成。

D. Encrypting the private key prevents unauthorized use if someone gains access to the key file.
对私钥进行加密可以防止在密钥文件被访问时的未经授权使用。

Correct Answer: D
建议答案：D

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

测试知识点： Snowflake 私钥加密的推荐理由。
具体概念： 私钥加密的安全性和使用场景，尤其是在自动化工具中使用时的风险管理。

选项分析

A. 错误： 加密私钥与查询性能或认证延迟无直接关系。私钥加密的主要目的是保护密钥的安全性，而不是优化性能。
B. 错误： Snowflake 不会自动验证私钥的轮换间隔。密钥轮换是用户的责任，与私钥是否加密无关。
C. 错误： Snowflake 并不要求用户加密私钥才能与平台集成。私钥加密是推荐的安全实践，但不是技术上的强制要求。
D. 正确： 加密私钥可以防止未经授权的使用。如果有人获得未加密的私钥文件，他们可以直接使用该密钥进行访问，而加密的私钥需要额外的解密步骤，从而增加了安全性。

推荐答案

推荐答案： D

官方答案

官方答案： D

比较与验证

比较结果： 推荐答案与官方答案一致。
验证理由： 加密私钥的主要目的是防止未经授权的访问，这是安全实践的核心目标，与选项 D 的描述完全吻合。

Question #107 *Topic 1*

A user wants to change the configuration settings in the Snowflake Visual Studio Code (VS Code) extension without using the command line.

Which file should they use?

一位用户希望在不使用命令行的情况下更改 Snowflake Visual Studio Code (VS Code) 扩展的配置设置。

他们应该使用哪个文件?

A. settings.joon
settings.joon

B. connections.toml
connections.toml

C. connectconfig. json
connectconfig.json

D. connections.config
connections.config

Correct Answer: B
建议答案：B

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

本题考查的是用户如何在不使用命令行的情况下，通过文件修改 Snowflake Visual Studio Code (VS Code) 扩展的配置设置。具体涉及的知识点是 VS Code 扩展的配置文件类型及其用途。

选项分析

A. settings.joon - **错误**。没有名为 `settings.joon` 的文件，这是一个虚构的文件名，不属于 Snowflake VS Code 扩展的配置文件。
B. connections.toml - **正确**。`connections.toml` 是 Snowflake VS Code 扩展中用于存储连接配置的文件，用户可以通过编辑此文件更改连接设置，而无需使用命令行。
C. connectconfig.json - **错误**。`connectconfig.json` 并不是 Snowflake VS Code 扩展中使用的文件名，这个选项是无效的。
D. connections.config - **错误**。`connections.config` 不是 Snowflake VS Code 扩展的有效配置文件名。

推荐答案

B

官方答案

B

比较与验证

官方答案与推荐答案一致，**connections.toml** 是正确的文件名，用于更改 Snowflake VS Code 扩展的配置设置。

Question #108 *Topic 1*

A user is trying to determine why a data loading script that uses username/password authentication keeps failing with authentication errors. The service account has the correct permissions.

How should this be fixed?

一位用户正在尝试确定为什么一个使用用户名/密码认证的数据加载脚本总是因认证错误而失败。服务账户已拥有正确的权限。

应该如何解决这个问题?

A. Add Multi-Factor Authentication (MFA) to the service account.
为服务账户添加多因素认证（MFA）。

B. Switch to key-pair authentication.
切换到密钥对认证。

C. Increase password complexity requirements.
提高密码复杂性要求。

D. Run the script manually to enter MFA codes.
手动运行脚本以输入多因素认证代码。

Correct Answer: B
建议答案：B

知识点

测试知识点： Snowflake的认证机制，特别是用户名/密码认证与密钥对认证的区别。
相关功能： 密钥对认证（Key-Pair Authentication）、多因素认证（MFA）、密码复杂性要求。

选项分析

A. 添加多因素认证 (MFA) 到服务账户： 错误。服务账户通常用于自动化脚本，MFA要求用户手动输入动态代码，这与自动化的目的相冲突。MFA不适合服务账户。
B. 切换到密钥对认证： 正确。密钥对认证是一种更安全且适合自动化脚本的认证方式，因为它不依赖动态输入或密码，避免了密码过期或复杂性问题。
C. 增加密码复杂性要求： 错误。虽然提高密码复杂性可以增强安全性，但这并不能解决脚本的认证失败问题，尤其是如果密码已经正确但仍然失败的情况下。
D. 手动运行脚本以输入MFA代码： 错误。手动运行脚本违背了自动化的初衷，且服务账户通常不设计为需要人工干预。

推荐答案

推荐答案： B

官方答案

官方答案： B

比较与验证

比较结果： 推荐答案与官方答案一致。
验证理由： 密钥对认证是解决服务账户认证失败的最佳实践，因为它避免了密码相关问题并支持自动化脚本的运行。

Question #109 *Topic 1*

A report runs on a table every 8 hours. New data is loaded to the table every 30 days. The query that ran immediately after the latest data load took 5 minutes to complete, while the next several executions completed in under 30 seconds.

When will the query execution begin to slow down?

一份报告每8小时在一个表上运行一次。新数据每30天加载到该表中。最新数据加载后立即运行的查询耗时5分钟完成，而接下来的几次执行则在30秒内完成。

查询执行何时会开始变慢?

A. 8 hours
8小时

B. 24 hours
24小时

C. 30 days
30天

D. 31 days
31天

Correct Answer: C
建议答案：C

知识点

测试知识点： Snowflake的查询性能与数据缓存机制。
相关概念： Snowflake的结果缓存和数据缓存。结果缓存允许重复查询在短时间内快速返回，而数据缓存依赖于底层存储的访问频率。

选项分析

A. 8小时： 错误。Snowflake的结果缓存有效期为24小时，而非8小时。即使报告每8小时运行一次，只要数据未改变且缓存有效，查询仍会快速完成。
B. 24小时： 错误。虽然结果缓存的有效期是24小时，但题目中提到“多次执行都在30秒内完成”，表明结果缓存未过期。24小时后，若结果缓存失效但数据未改变，查询仍可能利用数据缓存快速完成。
C. 30天： 正确。新数据每30天加载一次，加载新数据会使结果缓存失效，并可能导致查询性能下降，因为需要重新扫描和处理新数据。
D. 31天： 错误。数据加载发生在30天时，而非31天。查询性能的变化与数据加载时间直接相关，而不是额外延迟一天。

推荐答案

推荐答案： C

官方答案

官方答案： C

比较与验证

比较结果： 推荐答案与官方答案一致。
验证理由： Snowflake的结果缓存有效期为24小时，但数据加载会使缓存失效并影响查询性能。题目明确指出新数据每30天加载一次，因此查询性能下降发生在30天时。

Question #110 *Topic 1*

Which field in ACCOUNT_USAGE.QUERY_HISTORY view reflects the time a query spends waiting for resources due to concurrency?

哪个字段在 ACCOUNT_USAGE.QUERY_HISTORY 视图中反映了查询因并发而等待资源的时间?

A. QUEUED_OVERLOAD_TIME
QUEUED_OVERLOAD_TIME

B. QUEUED_REPAIR_TIME
QUEUED_REPAIR_TIME

C. QUEUED_PROVISIONING_TIME
QUEUED_PROVISIONING_TIME

D. TRANSACTION_BLOCKED_TIME
TRANSACTION_BLOCKED_TIME

Correct Answer: A
建议答案：A

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

本题测试的是 Snowflake 中 **ACCOUNT_USAGE.QUERY_HISTORY** 视图的字段及其含义，具体关注查询因并发性问题等待资源的时间。

选项分析

A. QUEUED_OVERLOAD_TIME
正确。此字段表示查询因并发超载（overload）而在队列中等待的时间。它直接反映了查询因资源竞争而被延迟的时间，是本题的正确答案。
B. QUEUED_REPAIR_TIME
错误。此字段表示查询因需要修复（repair）而被延迟的时间，与并发性问题无关。
C. QUEUED_PROVISIONING_TIME
错误。此字段表示查询因资源预置（provisioning）而被延迟的时间，通常与集群扩展或资源分配相关，而非并发性问题。
D. TRANSACTION_BLOCKED_TIME
错误。此字段表示查询因事务阻塞（transaction blocking）而被延迟的时间，通常与事务锁定有关，而非并发性资源竞争。

推荐答案

A

官方答案

A

比较与验证

官方答案与推荐答案一致，**QUEUED_OVERLOAD_TIME** 确实是反映查询因并发性问题等待资源的时间的正确字段。

Question #111 *Topic 1*

A warehouse is configured with AUTO_SUSPEND = 1800. A daily report is run in the morning and takes around 9 minutes to complete. The report is run again 10 minutes later and completes in 30 seconds. The report is not run overnight.

Why does the query run faster the second time?

一个仓库配置了 AUTO_SUSPEND = 1800。每天早晨运行一份报告，大约需要 9 分钟完成。10 分钟后再次运行该报告，仅需 30 秒完成。报告在夜间未运行。

为什么查询第二次运行得更快?

A. The query structure caused the optimizer to choose different join sequences.
查询结构导致优化器选择了不同的连接顺序。

B. The warehouse cache retained the data from the first run.
仓库缓存保留了第一次运行的数据。

C. The query results stored from the first run are removed.
第一次运行存储的查询结果已被移除。

D. The warehouse optimizes subsequent queries based on the performance of the first run.
仓库根据第一次运行的性能优化了后续查询。

Correct Answer: B
建议答案：B

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

Snowflake的仓库缓存机制（Warehouse Cache）： 测试的知识点是Snowflake的仓库缓存如何在短时间内提高查询性能。

选项分析

A. 查询结构导致优化器选择了不同的连接顺序。
错误： Snowflake的查询优化器在每次查询时都会独立评估最佳的执行计划。题目中没有提到查询结构发生了变化，因此优化器不会选择不同的连接顺序。
B. 仓库缓存保留了第一次运行的数据。
正确： Snowflake的虚拟仓库在运行查询时会将数据加载到内存中（缓存）。如果在短时间内再次运行类似的查询，仓库可以利用缓存的数据，从而显著提高性能。由于两次查询间隔仅10分钟，且AUTO_SUSPEND设置为1800秒（30分钟），仓库未被挂起，因此缓存仍然有效。
C. 第一次运行的查询结果被移除。
错误： Snowflake的查询结果缓存（Query Result Cache）与仓库缓存不同。题目中并未提到查询结果缓存的使用情况，且即使查询结果缓存被移除，也不会导致第二次查询更快。
D. 仓库基于第一次运行的性能优化了后续查询。
错误： Snowflake的虚拟仓库不会基于单次查询的性能动态调整后续查询的执行方式。查询优化是由查询优化器独立完成的，与仓库的运行状态无关。

推荐答案

B

官方答案

B

对比与结论

一致：推荐答案与官方答案一致，均为B。
理由：Snowflake的仓库缓存机制能够在短时间内保留数据，从而加速后续查询。题目描述的现象与此机制完全吻合。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过，微信: Examtopics

Question #112 *Topic 1*

Which object type creates a data object that collects information from two tables without implementing manual tracking of data dependencies through transformations?

哪个对象类型创建一个数据对象，从两个表中收集信息，而无需通过转换手动跟踪数据依赖关系？

A. Materialized view
物化视图

B. Stream
流

C. Transient table
临时表

D. Dynamic table
动态表

Correct Answer: D
建议答案：D

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

本题考查的是 Snowflake 中的 **动态表 (Dynamic Table)** 的功能，特别是其如何在不需要手动管理数据依赖的情况下，从多个表中收集和处理数据。

选项分析

A. Materialized view: 错误。物化视图是基于查询结果的物理存储对象，虽然它可以从多个表中收集数据，但需要手动管理刷新策略，并不能自动处理数据依赖。
B. Stream: 错误。Stream 是用于捕获表中数据更改的对象，主要用于增量数据处理，而不是直接从两个表中收集数据并管理依赖关系。
C. Transient table: 错误。临时表是一种不持久化的表，适用于短期数据存储，但它不具备自动管理数据依赖的功能。
D. Dynamic table: 正确。动态表是一种新型表对象，能够自动从多个表中收集数据，并通过定义的查询逻辑自动管理数据依赖和更新，无需手动干预。

推荐答案

D

官方答案

D

对比与结论

我的推荐答案与官方答案一致。动态表 (Dynamic Table) 是唯一符合题目要求的对象类型，因为它能够自动从两个表中收集数据并管理数据依赖。

Question #113 *Topic 1*

A secure view that references objects from multiple databases within the same account needs to be shared.

Which database-level privilege must be granted to the share to ensure data consumers can query the view and access the necessary underlying data?

一个引用同一账户中多个数据库对象的安全视图需要被共享。

必须向共享授予哪个数据库级别的权限，以确保数据消费者可以查询视图并访问必要的底层数据?

A. USAGE
使用权限

B. REFERENCE_USAGE
引用使用权限

C. SELECT
查询权限

D. CREATE SHARE
创建共享权限

Correct Answer: B
建议答案：B

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

本题考察的知识点是**Snowflake中的安全视图（Secure View）和共享（Share）机制**，特别是跨数据库引用对象时所需的权限。

选项分析

A. USAGE：
错误。USAGE权限允许用户访问数据库或架构，但不授予对对象（如表或视图）的直接访问权限。仅有USAGE权限不足以让数据消费者查询视图及其底层数据。
B. REFERENCE_USAGE：
正确。REFERENCE_USAGE权限允许共享中的数据消费者访问引用的其他数据库中的对象（如表或视图）。当安全视图引用多个数据库中的对象时，必须为共享授予REFERENCE_USAGE权限，以确保数据消费者能够访问这些底层数据。
C. SELECT：
错误。SELECT权限允许用户查询特定对象（如表或视图），但此权限需要直接授予给用户或角色，而不是共享本身。共享机制中，SELECT权限通常与其他权限结合使用，但在本题场景中，REFERENCE_USAGE是关键。
D. CREATE SHARE：
错误。CREATE SHARE权限允许用户创建新的共享，但与数据消费者访问共享视图及其底层数据无关。本题中讨论的是已有共享的权限配置，而非创建共享。

推荐答案

B

官方答案

B

对比与确认

官方答案与推荐答案一致，均为**B**。REFERENCE_USAGE是确保数据消费者能够访问安全视图引用的跨数据库对象的必要权限。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过，微信: Examtopics

Question #114 *Topic 1*

A company wants to offer a preview of a small portion of a large data set on the Marketplace for a short time, to encourage subscriptions.

Which feature supports this requirement?

一家公司希望在市场上短时间内预览大数据集的一小部分，以鼓励订阅。

哪项功能支持此需求？

A. A private Data Exchange with a time-limited membership
一个具有时间限制会员资格的私有数据交换

B. A shared materialized view with an expiration date
一个带有到期日期的共享物化视图

C. A limited trial listing
一个有限的试用列表

D. A reader account
一个阅读者账户

Correct Answer: C
建议答案：C

知识点

本题考察的是 Snowflake 数据共享和市场功能，特别是如何通过 Snowflake Marketplace 提供有限的试用数据集以吸引订阅。

选项分析

A. A private Data Exchange with a time-limited membership
错误。Private Data Exchange 是一种允许组织在其内部或与特定合作伙伴之间共享数据的功能，但它并不直接支持通过 Snowflake Marketplace 提供试用数据集。此外，"time-limited membership" 并不是 Snowflake 的原生功能。
B. A shared materialized view with an expiration date
错误。虽然共享的物化视图可以限制数据访问，但 Snowflake 并未提供直接设置“到期日期”的功能。此外，物化视图的主要目的是优化查询性能，而非用于试用数据集的共享。
C. A limited trial listing
正确。Snowflake Marketplace 支持创建“试用列表”（Trial Listing），允许数据提供者为潜在订阅者提供有限的试用数据集。这正是题目中描述的功能。
D. A reader account
错误。Reader Account 是一种允许没有 Snowflake 账户的用户访问共享数据的功能，但它与 Marketplace 的试用数据集无关，且无法实现时间限制或试用功能。

推荐答案

C

官方答案

C

比较与验证

官方答案与推荐答案一致，均为 C。理由是 Snowflake Marketplace 的"试用列表"功能完全符合题目要求。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过，微信: Examtopics

Question #115 *Topic 1*

A user is creating a free private listing to share data with partner organizations. They have created the listing, added data products, and accepted the Snowflake Provider and Consumer Terms.

Which step is required prior to publishing the listing?

用户正在创建一个免费的私人列表，以与合作组织共享数据。他们已经创建了列表，添加了数据产品，并接受了 Snowflake 提供方和消费者条款。

在发布列表之前需要完成哪一步？

A. Add the cloud providers that will host and publish the listing.
添加将托管和发布列表的云服务提供商。

B. Add any featured objects to the listing's data dictionary.
向列表的数据字典中添加任何推荐对象。

C. Add a list of SQL examples to the “Quick Start” section.
在“快速开始”部分添加一组 SQL 示例。

D. Add the organization and account names for the consumers to the ‘Who can access” section.
在“谁可以访问”部分中添加消费者的组织和账户名称。

Correct Answer: D
建议答案：D

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点

本题考察的是 **Snowflake 数据共享功能中的“私有数据列表（Private Listing）”**，特别是发布私有数据列表前的必要步骤。

选项分析

A. Add the cloud providers that will host and publish the listing.
错误。 在创建私有数据列表时，云提供商的选择是在创建账户和数据共享架构时完成的，而不是在发布列表前的必需步骤。此选项与问题无关。
B. Add any featured objects to the listing's data dictionary.
错误。 数据字典是为了帮助消费者理解数据集的结构和内容，但这不是发布私有数据列表的强制性要求。此步骤是可选的。
C. Add a list of SQL examples to the “Quick Start” section.
错误。 “Quick Start”部分的 SQL 示例是为了帮助消费者快速上手使用数据，但这也是一个可选步骤，不是发布列表的必要条件。
D. Add the organization and account names for the consumers to the ‘Who can access” section.
正确。 在创建私有数据列表时，必须明确指定哪些组织和账户可以访问该列表。这是发布私有数据列表的必要步骤，因为私有数据列表的核心特性是限制访问权限。

推荐答案

D

官方答案

D

对比与结论

我的推荐答案与官方答案一致。选项 D 是正确的，因为在发布私有数据列表之前，必须在“Who can access”部分添加消费者的组织和账户名称。这是 Snowflake 私有数据共享的核心要求。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过，微信: Examtopics

Question #116 *Topic 1*

A data provider shares a database containing 5 TB of data with three consumer accounts. Each consumer creates a database from the share and queries the imported data using their own virtual warehouses.

Will the consumers incur costs for accessing this imported data?

一个数据提供者与三个消费者账户共享了一个包含 5 TB 数据的数据库。每个消费者都会从共享中创建一个数据库，并使用他们自己的虚拟仓库查询导入的数据。

消费者访问这些导入的数据会产生费用吗?

A. Consumers will incur a one-time data transfer fee plus ongoing compute charges.
消费者将承担一次性的数据传输费用以及持续的计算费用。

B. Consumers will incur charges for the compute resources used to query the imported data.
消费者将为查询导入数据所使用的计算资源支付费用。

C. Consumers will not incur any charges for this access because all costs are absorbed by the provider.
消费者不会因访问这些数据而产生任何费用，因为所有费用都由提供者承担。

D. Consumers will incur both storage charges and compute charges because the 5 TB of data is replicated to their accounts.
消费者将承担存储费用和计算费用，因为这 5 TB 的数据会被复制到他们的账户中。

Correct Answer: B

建议答案：B

淘宝/闲鱼:IT认证轻松过 微信:Examtopics

知识点分析

知识点：本题测试的是Snowflake的数据共享功能（Data Sharing），特别是消费者如何访问共享数据以及相关费用的计算。Snowflake的数据共享允许数据提供者将数据共享给消费者，而无需复制或移动数据。消费者通过自己的虚拟仓库查询共享数据，费用主要与计算资源相关。

选项逐一分析

A. 消费者将产生一次性数据传输费用以及持续的计算费用。
错误：在Snowflake的数据共享中，数据不会被复制或移动到消费者账户，因此不会产生数据传输费用。消费者只需支付计算费用。
B. 消费者将为查询导入数据所使用的计算资源支付费用。
正确：消费者使用自己的虚拟仓库查询共享数据时，Snowflake会根据计算资源的使用情况向消费者收费。数据本身仍存储在提供者账户中，消费者无需支付存储费用。
C. 消费者不会因访问共享数据而产生任何费用，因为所有费用由提供者承担。
错误：虽然数据存储费用由提供者承担，但消费者使用虚拟仓库查询数据时会产生计算费用，因此消费者并非完全免费访问数据。
D. 消费者将产生存储费用和计算费用，因为5 TB的数据被复制到他们的账户。
错误：Snowflake的数据共享机制不涉及数据复制，消费者访问的是提供者账户中的数据，因此不会产生存储费用。消费者仅需支付计算费用。

推荐答案

推荐答案：B

官方答案

官方答案：B

答案比较

比较结果：推荐答案与官方答案一致。消费者在使用虚拟仓库查询共享数据时会产生计算费用，这是Snowflake数据共享的核心机制之一。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过，微信: Examtopics