从财报问答到证据驱动的金融研究 Agent：设计、实现与工程演进

Finance Agent v0.3.0 技术论文 · 2026 年 10 月 6 日

文稿性质： 基于项目代码、开发记录和可复算验收证据的工程案例研究。作者署名与单位由项目所有者在正式投稿前确定。本稿未经过外部同行评审；应用发布版本与历史 benchmark 版本分别编号。

摘要

金融研究 Agent 必须把主体、期间、口径、单位和信息时点不同的资料，转化为可追溯、可计算、可更新的研究资产。本文以 Finance Agent 的立项、功能建设与后续优化为工程案例，介绍 React 界面、TypeScript 宿主、Pi 原生会话、MCP 领域服务、SQLite 与隔离 Python 沙箱的组合。框架负责循环、压缩、重试与恢复；领域层提供脚本映射、原始坐标取数、预测版本、观点归属、确定性金融模型和来源绑定。优化重点由增加执行限制转为减少重复转写、庞大工具回传与重复计算，同时保留完整入库和真实安全边界。

在历史端到端验收之后，本文新增一家公司、两份完整资料和十五项正式分析任务。主要对照为同模型、同准备数据的通用 Pi 与金融系统，每组三类任务各重复两次；资料准备支出单列。金融组已知累计输入从 5,123,875 降至 2,674,311 token，减少 47.81%；输出从 53,264 降至 40,874，减少 23.26%；沙箱执行失败从 12 次降至 2 次。但未缓存输入增加 14.51%，通用组有一笔用量未知，代理费率未核实，不能据此推导实际账单降低。研报与 DCF 任务的输入减少 71.89%，现金流解释出现局部收益；金额/百分比标注、自由绘图及模型版本复用仍存在缺陷。

本案例表明，专业系统的价值可在数据复用、数值交付与部分解释中观察，但工具存在不等于模型稳定使用，计算正确也不等于交付正确。单公司、非盲评的小样本不足以证明整体金融质量或统计显著优势。本文保留负面结果、人工介入与未知用量，提出可复核的工程结论，而不将任务完成率当作金融正确率。

关键词： 金融研究 Agent；Pi；脚本清洗；证据追踪；数值交付；同模型对照；金融建模；成本计量

1 引言

设想研究者提出一个看似简单的问题：“公司净利润转正了，为什么经营现金流还是负的？”如果系统只把年报切片后交给语言模型，它可能找到净利润与现金流两个数字，却忽略现金流累计期间、合并范围、公允价值收益、非经常性项目以及单位差异。如果继续要求做 DCF，错误还可能沿着 EBIT、税率、营运资本和净债务桥传播到每股价值。文本回答正确与研究过程可靠，是两个不同的验收目标。

项目最初围绕财报解析、取数问答和证据定位展开，随后逐步加入完整表格清洗、财务口径复核、联网来源保存、估值模型、项目与会话组织、逐次授权、技能扩展及研报版本管理。随着任务从单次问答延伸到几十页甚至数百页材料，早期为便于控制而加入的工具次数、摘要长度和上下文裁剪限制，反而成为任务失败的主要来源之一。用户据此提出明确原则：不能因为大任务复杂，就用限制任务规模来获得小样本上的稳定。

本文围绕三个工程问题展开。第一，如何在保留通用 Agent 执行能力的前提下增加金融领域约束？第二，如何让模型少做重复转写，多通过工具完成清洗与计算？第三，如何让“已处理”“有证据”“通过复核”和“已保存模型”成为不同且可观察的状态？本系统的贡献是这些机制的实际组合、失败案例及验证边界，不是提出新的基础模型、全新 Agent 主循环或金融估值理论。

2 相关技术与设计取舍

ReAct 研究了推理与动作交替执行的任务组织方法 [1]。本项目采用的基本行为同样是读取证据、调用工具、观察结果、修正下一步，但没有把一段提示词本身视为可靠性保证。具体执行交给锁定版本的 Pi SDK；当前依赖为 `@earendil-works/pi-ai` 和 `@earendil-works/pi-coding-agent` 1.0.0。Pi 的会话、工具执行与持久化接口构成底座 [2]。DeepSeek Harness 官方压缩能力的组件划分为本项目审视“哪些事情应由框架负责”提供了参照 [3]；系统没有同时引入第二套 DSH 执行内核。

检索增强生成将外部检索与生成结合，适合为回答提供文档依据 [4]，但检索结果不能自动变成干净的财务事实。财报中的 2025 年收入、研报中的 2025E 收入以及报告发布日期，必须是不同字段。本文因此采用结构化事实、带版本的研究记录和文本检索并存的方案，而不是将所有内容都放入一个无差别向量库。

MCP 的宿主、客户端和服务端分工，使 Agent 编排与领域工具可以独立演进 [5]。本系统使用 stdio 连接本地 Python 服务；浏览器只访问本机 TypeScript API，不直接获得数据库连接。SQLite 提供嵌入式存储与 FTS5 关键词索引 [6]。向量与融合排序接口属于可选能力，本轮真实验收没有启用外部 embedding 服务。

工具选择遵循两个实际约束。一是本机安装和迁移成本：一个 Windows 便携目录比部署多种数据库服务更容易验收。二是财务结果必须能回查原文、重新计算和进行版本比较。对当前单用户规模，SQLite、文件型原件与成果记录已经能支持这些要求；未来若扩展到团队并发，才需要重新评估数据库、身份认证和任务调度。

3 立项目标与功能演进

3.1 从问答原型到研究过程

早期目标是解析 PDF、CSV、Excel 等资料，查询财务指标，并在回答中附上来源。历史材料保存了原型与冻结问答评测、原生无框线表格、跨页续表、中文字符往返、口径定义和估值工作流的迭代。历史六阶段需求台账保留了未完成项，不能因为后续发布应用版本而将这些需求全部改成通过。[E1]

这些工作最终形成更清晰的对象层级：项目持有可共享的资料和研究资产；会话记录一次研究意图及其执行过程；附件流向解释本次会话怎样使用、处理或复用资料；资产看板展示已经入库或保存的结果。一次会话可以引用已有数据，不必再次上传；一个文档也可能由后续会话定向修复，因此会话过程与文档当前状态不能混为一谈。

3.2 演进阶段

阶段	主要问题	增加或调整的能力	应保留的边界
早期原型与冻结问答评测	只有答案，难判断取数和引用是否正确	文档来源、确定性计算、答案与证据分别评分	旧成绩对应旧代码与旧测试集
完整财报处理	无框线表、续表、单位与期间混淆	原始表坐标、语义映射、定义与期间复核	不能只验收三张主表
项目化研究界面	文件入口、队列、成果概念重叠	项目下嵌会话，附件流向作为核验辅助	不是通用资料管理系统
权限与专业能力	通用删改权限与研究步骤混杂	逐次授权、项目约定、金融技能、Python/CSV 建模	技能不能替代权限执行器
长任务与成本优化	摘要截断、次数上限、重读、缓存不透明	收敛 Pi 接入、检查点、推理路由、脚本清洗、用量明细	仍保留安全和用户预算边界
财报与研报统一研究	预测归属、版本、多公司内容无处保存	共享解析与映射、研究记录、时点查询、统一资产看板	预测不能冒充公司披露
v0.2.0 发布	本机源码与便携安装状态容易混淆	锁定依赖、版本一致性、启动指南、可校验发布包	发布包不携带个人数据
v0.3.0 优化与对照	巨大查询回传、重复计算、图表与 CSV 单位失配	精简数据投影、来源记录引用、统一数值交付、同数据基线	保留负面结果，不把工具可用等同于稳定采用

阶段并非独立的线性瀑布。界面验收会暴露数据库问题，建模会暴露财务口径问题，部署会暴露子进程和路径问题。本文按问题归纳这些反馈，不把它们改写为一次设计就全部正确的过程。

3.3 核心准则

第一，通用执行与金融规则分开。框架负责循环、压缩、重试和消息调度，金融层负责指标口径、来源、数值检查和模型计算。第二，模型承担语义判断，确定性工具承担可重复计算。第三，已完成工作落盘，不能只存在于一次模型摘要中。第四，安全限制约束具体动作和资源，不以全任务固定步数替代。第五，用户必须能看到错误、疑点、费用和修改来源。

4 系统结构与技术构成



图1 系统分层及信任边界

4.1 Web 界面与 TypeScript 宿主

React 19、TypeScript 与 Vite 构成前端。界面包括项目树、会话、划选引用、输入区授权卡片、附件流向、资产看板和配置页。资产看板由已保存数据驱动，打开页面不需要再请求模型为每个卡片生成说明。

Express 宿主提供本机 API，负责项目上下文、配置、任务生命周期、SSE 事件、模型运行时、工具白名单、授权和结果保存。服务默认绑定 127.0.0.1:3001，当前设计不提供公网账号、团队角色或多租户服务。启动保护同时检查端口与数据目录所有权，防止两个进程同时操作同一运行目录。

Pi 会话负责模型与工具的迭代。宿主将可用金融工具、启用的技能和项目约定注册到会话，并把状态转成界面事件。模型目录使用 Pi 的原生目录与用户全局配置；应用自身的地址、密钥覆盖在内存中处理，不反向改写全局目录。对于目录中没有定义的兼容端点，仍保留显式配置入口，但不能假设任意网关都支持相同的推理协议。

4.2 Python 文档与领域服务

Python 3.12 服务承担文档解析、原始页面与表格保存、标准化、来源检查、事务提交、检索和金融模型计算。主要依赖包括 PyMuPDF、pdfplumber、pandas、openpyxl、RapidOCR/ONNX Runtime 和 MCP。历史语义清洗路径仍保留 LangExtract 相关代码与依赖；新的默认财报流程使用脚本映射，不应将依赖存在误写为每次任务都由该依赖执行。

原件保存与结构化结果分离。页面文本、几何位置、原始单元格和源文件哈希构成证据底层。模型错误的指标判断可以修订，而原文不能被静默改成符合期望答案的内容。金额运算使用十进制或明确的数值转换，避免只依赖自然语言大数运算。

4.3 受限计算环境

模型编写的清洗脚本和自由 Python 分析进入 Docker 沙箱。默认运行配置包括断网、根文件系统只读、非 root 用户、移除 Linux capabilities、禁止提权、2 CPU、2 GiB 内存、64 个进程上限及单次最长 120 秒。输入目录只读，输出单独保存，主数据库和模型密钥不直接挂载。长工作通过多个任务批次完成，不把单次容器时限等同于整个研究只能持续两分钟。

该边界的意义是限制不受信任代码的影响范围。它不证明生成的金融代码正确，也不能保证容器引擎没有漏洞。输入校验、结果核对、权限执行和财务复核仍须存在。没有 Docker 时返回能力不可用，不自动退回宿主执行任意代码。

4.4 核心模块映射

职责	主要实现位置	稳定契约
会话执行与恢复	server/runs.ts、session-recovery.ts	原生会话、任务状态、消息与工具回执
模型与思考路由	model-runtime.ts、reasoning-routing.ts	同一模型路由，提供商能力适配
文档解析与处理	service/parser.py、processing.py	原件、页面、源表、批次检查点
脚本清洗	script_cleaning.py、cleaning_sdk.py、semantic.py	映射、原格取数、提交核验
研究数据	research_ingestion.py、research_checks.py	来源归属、版本、期间、发布日期
展示与计算成果	AssetDashboard.tsx、ResearchWorkspace.tsx	对象过滤、来源、参数、结果和修订
可观察性	server/usage.ts、UsageFooter.tsx	输入、缓存、输出、思考、未知请求

5 数据模型：把文本变成可核验的研究资产

5.1 财务事实不是一个裸数字

一个可用于研究的事实至少需要主体、指标、期间、口径、币种、单位、业务维度、来源与质量状态。可以用如下概念元组表示：

```
F = (project, document, entity, metric, period, scope, currency, dimensions, value, source, revision, quality)
```

这个元组是概念模型，不表示所有字段都在一张表中以同名列实现。系统的 facts 保存主要查询字段，来源、规范化细节和维度可位于 JSON 元数据；修订历史、指标目录与处理记录由相关结构关联。可扩展性来自关系字段与受校验 JSON 的组合，而不是让模型任意创造无法查询的字段。

相同的“收入”标签可能指集团营业收入、某个分部收入或净额佣金收入。年份相同也可能分别是年末时点、半年累计或季度单期。若唯一性判定只使用指标名与年份，就会把不同业务值去重，或把重述数据与旧值混合。因此范围、维度、期间及来源版本必须进入查询和冲突判断。

5.2 三层数据与两种版本

层次	主要对象	用途
原始证据	documents、pages、source_tables、文件哈希与坐标	回查原文与重放取数
语义记录	facts、document_profiles、research_entities、research_records	统一查询披露、预测、统计和观点
过程与成果	processing_runs、normalization_batches、research_page_reviews、analysis_jobs、app_state	进度、任务、会话、计算成果和版本

研报版本需要区分“新报告”和“旧报告提取修订”。机构在另一个日期发布的新预测是一条新来源；系统修正旧 PDF 的单位或提取错误，则形成该来源的修订。is_current、supersedes、资料 profile revision 和源哈希共同避免旧提取残留出现在当前看板中。只保存最后一个值，会丢失预测变化；把旧提取也显示为另一家机构的独立意见，同样会误导用户。

资料的发布日期和预测所指的期间是两个不同时间轴。例如 2025-07-16 发布的报告可以预测 2026 年利润。“截至 2025-07-15 能知道什么”应按发布日期过滤，而不能因为预测期间是 2026 年就纳入该报告。日期不明的资料不应悄悄参加明确截止日查询。

5.3 研报路由与正文证据

系统登记 financial_report、broker_research、industry_research、mixed 等资料类型，并为多研究对象建立关联。正式财报进入披露事实；券商文档中的历史引用、分析师预测、公司指引、行业统计、假设和未分类数值进入研究记录。观点还保存提出者、原句、页码、风险或催化剂类别等信息。多公司内容按每条记录所属对象映射，不沿用“一份文档只有一个公司”的假设。

财报与研报共享解析、脚本执行、原格取数和数值核验。同一张表中 2024A 与 2025E 只需生成一份映射，记录性质决定提交去向。正文则单独登记页覆盖，防止“表格已完成”掩盖没有处理的二十页文字。图形、单位不明或时间不明的内容保留疑点；没有可靠数字证据时，不用猜测填满表格。

5.4 检索与看板

结构化查询适合明确指标、期间和口径；全文检索适合寻找风险描述、会计政策与证据原句。向量检索若启用，必须沿用项目、发布日期和有效修订过滤，再参与融合排序，不能在结构化查询之外另开一条绕过过滤的通道。

统一资产看板是数据投影，不是另一套入库数据库。它在一个 SQLite 读取快照内汇总对象与卡片，提供公司/行业范围、截止日、同序列最新预测、观点和模型。财报看板与研究成果导航合并后，已有资料可以立即显示；只有真正保存的模型才出现为成果。精确来源可以带入会话草稿，是否发送仍由用户决定。

v0.3.0 增加项目附件看板，逐条展示登记资料与入库状态，替换“数据集与测试”导航。删除资料需一次明确确认，清理其披露事实、全部历史研究记录、预测、观点、全文检索、原文解析和处理快照及关联产物；不只隐藏列表。历史会话和既有备份保留，已保存模型的依赖状态显示来源缺失。附件流向继续解释当前会话过程，资产看板展示研究结果，附件看板管理项目资料清单。

6 长任务执行：框架状态与业务进度分别持久化

6.1 固定步数为何不适合完整财报

清洗几十张表通常需要读取表头、生成映射、运行脚本、检查异常、提交和复核。一个任务超过 64 次工具调用并不自动表示失控。早期宿主按累计次数截断，会让尚在持续推进的任务停止；将阈值改成另一个更大的数字，只是延迟同类问题。

后续实现移除工具总次数硬上限，沿用 Pi 原生循环。有工具调用或途中引导时继续；用户停止、明确预算、无法恢复的服务错误以及单次工具安全限制仍有效。受控验收用两组各 137 次工具调用验证长循环，其中一组发生原生压缩。这验证框架路径，不能替代 137 次真实金融判断的正确性验收。[E2]

6.2 一套上下文策略

早期问题不只是上下文窗口偏小，还包括宿主单独覆盖摘要输出、只允许一次摘要重试，以及按工具结果年龄主动丢弃内容。后者会让仍在分析中的数值不再可见，模型只好重新查询。返回“之前读过”的回执也不能代替模型当前需要的数据。

当前使用统一的 Pi 压缩机制。宿主根据模型窗口配置预留与近期保留预算，自动目标约在窗口 80%，近期预算约为可用部分 16%，并受最大输出和安全余量约束；这不是声称每次都恰好在 80% 触发。金融扩展仅提示摘要保留主体、期间、单位、来源、模型版本和未完成事项，记录压缩事件，不另外接管摘要生成或重写清洗/分析两套上下文算法。

长窗口只能推迟压力，不能代替压缩。前缀缓存能降低重复输入的计价，也不能让超长会话无限增长。系统因此同时保留完整持久会话和受窗口约束的工作上下文；关键金融结果另存到数据库或模型成果中，以可查询的对象身份继续使用。

6.3 程序进度记录的职责

程序进度记录保存哪些表或正文页已处理、哪些有疑点、下一步需要什么，以及对应源哈希和结果。它不负责替代 Pi 管理会话，也不应成为另一个按业务类型改写上下文的机制。

一张表提交后，进度与结果已持久化；中断时可按需恢复。正常执行不要求模型逐表重新读回、证明正确再放行，程序能判断的状态不增加 LLM 往返。重复提交通过幂等和版本条件核对；原文变化或目标表被更新时，旧映射不能无条件重放。任务恢复先核对已提交回执，不能把所有历史工具调用都再执行一遍。

6.4 途中消息与重启恢复

执行中用户的新消息通过 `steer` 进入当前任务，排队消息通过 `followUp` 在当前任务结束后处理。消息先持久化，再进入原生队列。重启时只恢复尚未结束的 queued/running 任务，不自动重跑用户已经取消或历史失败的全部任务。

若 Pi 已保存最终回答，宿主采用该回答，不再额外生成一次。若写操作结果未知，则检查数据库和审计，不能凭“可能失败”直接重试。高权限操作若需要重试，应重新形成明确请求和授权。业务连续性不是忽视余额不足、认证失败或长期断网；这些状态必须被如实保留。

7 从逐条输出到脚本清洗

7.1 旧路径的成本来源

结构化 LLM 清洗让模型为每一行重复输出指标、期间、单位、口径和数值，随后目录、期间与单元格复核又会重复观察相似内容。即使模型正确完成转写，输出 token 仍可能很大；推理 token 又通常包含在输出用量中。单纯降低输入大小并不一定降低主要成本。

早期尝试直接关闭思考，在三大报表样本上表现尚可，却在复杂附注出现期间和范围误判，并错误跳过财务表。用户因此明确要求最低 low，疑点允许 high。这里的经验不是“所有清洗都必须昂贵推理”，而是把推理预算降到破坏语义判断的程度不可接受。

7.2 新流程与工具契约




图2 脚本清洗与核验提交过程

新流程依次完成以下动作：解析原件并提供源表；模型读取表头与必要上下文；通过 run_cleaning_script 编写 Python 映射规则；沙箱执行并保存候选映射；宿主重读原始坐标取数；模型可按需通过 get_cleaning_result 查看候选结果与局部异常；commit_cleaning_result 由程序校验原格后直接提交并保存进度，不要求逐表模型读回。已经保存且哈希一致的同项目脚本可以被引用复用。

重要区别是脚本输出“行列到字段”的规则，数值由程序从原始格重新取得。它减少重复转写，也便于检查遗漏行、数值子串和来源坐标。但脚本仍可能把正确原值映射到错误期间或主体，所以程序来源一致性只能证明“来自哪里”，不能自动证明“是什么意思”。

合并单元格可能包含多条逻辑记录，系统允许明确的数值区间和维度覆盖。例如同一原格中的两个分部收入不能拼成一个大整数，也不能由于指标相同而只留下第一个值。错误映射应返回可修复的问题，不能通过放松源数值校验来让任务变绿。

7.3 主体、单位、维度和覆盖检查

本轮实际看板验收发现，列映射使用 dimensions_json，而物化器只读取 dimensions；分部维度因此丢失，相同语义键下的后续数值被去重。修复采用显式别名解析、冲突拒绝和更完整的身份字段，并使同一语义位置的不同数值报错。通过现有映射定向修复 12 张表，恢复 40 条记录，事实数由 572 增至 612。[E5]

这不是简单“缺个字段”的小界面问题。它揭示脚本 SDK、校验器和数据库必须共享同一语义契约。某个金额与原文完全一致，仍可能因维度丢失而在查询中不可用；只核对总入库数量，也可能错把重复数据当成完整覆盖。验收需要同时检查金额、单位、期间、维度、覆盖和查询结果。

7.4 推理路由

任务路由由所配置模型判断清洗、分析、建模或一般交互；路由本身使用低开销请求，清洗在传输边界最低提升到 low，复杂疑点可以局部 high。建模和财务解释使用更充分推理。复合任务先低强度处理材料，完成后进入分析强度，不要求清洗阶段把所有后续估值推理都带在上下文里。

该实现是请求参数和阶段的适配，不是训练了另一个路由模型。提供商可能只支持部分推理档位；必须核对实际发送请求，不能只看设置页显示“low”便宣称已生效。路由失败时保留足够的分析推理，普通清洗的最低要求仍不降低。

8 成本优化与可观察性

8.1 稳定前缀

DeepSeek 官方说明缓存依赖已持久化的匹配前缀，缓存有最佳努力性质；命中输入不代表模型输出免费 [7]。项目早期将动态指标目录置于固定示例之前，导致相邻请求很早出现差异。修复把固定规则和示例放在前部，变化目录、当前表与修复反馈放在后部。它改善可复用性，但不承诺每次请求达到固定命中率。

同样需要避免提示模板、工具定义和序列化顺序无意义变化。保留一套原生会话比不断重建聊天更有利于复用历史，但不能为缓存而拒绝必要压缩或继续发送无用结果。优化目标是完成任务的总成本与质量，而不是单独追求命中率数字。

8.2 输入、输出与费用的计量

设第 i 次请求的缓存输入为 H_i，未命中输入为 M_i，输出为 O_i，对应每百万 token 价格为 p_h、p_m、p_o。输入加权命中率与估算成本为：

```
R_cache = sum(H_i) / sum(H_i + M_i)

C_est = sum(H_i * p_h + M_i * p_m + O_i * p_o) / 1,000,000
```

不能直接平均每次请求的百分比，因为一个小请求和一个百万 token 请求的权重不同。推理 token 是输出的子集时，不再次加入 O_i。提供商未返回 usage 的失败或取消请求应计为未知，不能当作零费用。审计按请求身份去重，并按清洗、复核、分析、路由和压缩等阶段汇总。

界面在每个已结束任务下显示这些信息。估算价格来自配置或模型目录，账户折扣、时段、币种和实际结算仍可能不同。论文以记录中的价格区间复现历史费用，不将它描述为发布时所有用户都能获得的固定报价。

8.3 避免不成立的降本结论

十类伊利同源样本的历史比较中，保留 low 的压缩映射、完整续表取证和局部 high 修复组合，清洗及期间复核已知费用从 0.13070 美元降到 0.09672 美元，约下降 26.0%；组合后 413 项样本检查通过。[E3] 这是多项改进一起变化的开发比较，并非随机对照或单因素消融。它不能证明某一个修改独自产生 26% 降幅，也不能把十个片段当成整份财报。

脚本清洗后的 57 页中报与此前长篇伊利年报在篇幅、结构和调用配置上不同。因此即使成本明显更小，也不能据此计算“新架构相对旧架构每份财报节省多少百分比”。本论文将可复算的 token、缓存和请求数作为个案结果保留，同时承认缺少同材料、同版本、多次运行的严格对照。

8.4 从高命中率转向减少无效工作

早期对照中，金融组的两个查询曾返回约 57.7 万字符，并将已经计算出的 DCF 重新编写成计算与导出脚本。缓存命中超过 90% 仍会有累计输入、输出和反复修改的费用。优化因此不再把“更多保存、更多检查”直接当作专业优势，而是让每次工具调用返回与问题有关的准确值、必要身份字段和来源引用；完整规范化历史、审计明细和大表仍可按需读取。[E9]

查询投影减少重复包装，不按消息年龄删除有效数据，不让模型面对只有“已经读过”的回执继续猜数。金融模型允许直接引用事实或研究记录 ID，输入由程序解析，避免把长来源对象抄写到下一次调用。保存后的模型提供版本、参数、结果与产物引用；增量更新和情景比较可以使用这些对象，但第 12 节将单独检验模型是否实际采用。

逐表强制模型复核与重复读回不再作为正常清洗的提交关卡。来源坐标、数值转换和可确定的提交条件由程序处理；模型只对需要语义判断的局部疑点投入额外推理。进度落盘用于恢复，不等于让模型每次再确认一次。完整入库功能保持，入库成本从分析实验中分离；未经使用的候选信息也不为提高“通过率”而丢弃。

9 金融能力如何作为领域扩展存在

9.1 技能、项目约定与工具

系统在每个项目加载用户启用的 agent.md 和技能。内置方向包括金融建模、模型复核更新、供应链分析和研报入库。技能提供步骤、概念边界与检查要求；真正的计算、数据库变更和文件输出由工具执行。Excel 是一种交付载体，不是这些金融方法的必要条件；本项目采用结构化参数、Python/CSV 和页面展示，不要求用户安装 Excel。

例如供应链分析可以从行业证据、上下游关系、成本构成与价格传导逐步形成情景，但当前样本并未独立验证完整供应链冲击模型。技能文件存在，只证明可加载的工作指导，不等于已完成该专业方向的大规模验证。

9.2 财务质量与 DCF 的确定性计算

财务质量模型比较收入、毛利、经营利润、净利润与现金流，并形成利润变化桥。桥接必须与原表小计定义一致：若营业利润已经包含财务费用，另扣一次会重复；若财务费用列于小计之后，就不应为得到小计而扣除。程序可检查残差，模型仍须识别原表定义。

FCFF DCF 的核心关系可以写为：

```
FCFF_t = EBIT_t * (1 - tax_t) + D&A_t - Capex_t - DeltaNWC_t

TV_T = FCFF_(T+1) / (WACC - g), with WACC > g
```

```
Equity = EnterpriseValue - NetDebt - NCI + NonOperatingAssets
```

终值还可用稳定期增长与 ROIC 表达再投资需求。模型必须区分已披露数值、券商预测、由来源计算的值和用户/模型假设。有限三年预测不自动构成无限期稳定经营假设；账面少数股东权益作为价值代理、现金是否全部可用于抵债、非经营资产是否计入，都需要显式说明。

9.3 真实建模中暴露的问题

历史瑞和模型首次把财务费用重复纳入利润桥；伊利模型将终值外推参数列得过于像来源事实。单纯计算检查并没有发现所有业务问题。原会话收到具体复核反馈后，修改原模型并保留版本；最终营业利润桥残差为零，75 项独立复算通过。

伊利基准情景使用 WACC 8%、永续增长 2%、终值 ROIC 12%；压力情景只将 WACC 改为 10%。结果分别为每股 23.7325 与 16.6744 元。这里使用 2025-07-16 研报演示 2024 年末估值，是事后能力测试，不能冒充当时可交易策略或当前目标价。基准企业价值约 83.96% 来自终值，反映结果对长期假设敏感；复算正确不代表假设合理或估值可靠。

这些教训进入金融工具、口径字段和技能指导，不向 Pi 主循环增加财务特例。金融专业性的增长应当让模型更懂得检查利润桥、EBIT 与资产桥，而不是让框架用更多任意阈值阻止模型继续工作。

9.4 统一数值交付：把换算结果用于同一组产物

历史金融组曾算对正文，却在绘图时额外缩放，使图示金额小十倍。这个错误改变读者所理解的绝对金额，不能称为无害的样式差异。只要求模型“注意单位”，或增加一轮模型复核，并没有解决数值在计算、CSV、图形和文字之间被重复改写的问题。[E9]

v0.3.0 为现有分析工具增加可选的数值报告对象。每个数值可绑定财务事实、研报记录或不可变模型版本；计算值与分析假设也可显式提供。程序解析数值及来源单位，转换到指定展示单位一次，再以同一组结果生成 CSV、图形和报告占位符。原始输入、结果与渲染脚本一并交付，可独立复算。该机制不包含公司名称或测试答案特例。

```
display_value = normalized_value / display_scale
```

例如原数值为 1,234,000,000 元，展示单位为亿元时得到 12.34，CSV 与柱高都从该值生成，标签也由同一展示单位产生。百分比需区分内部小数比率 0.122、展示数值 12.2 和标签 %；单位名称本身不能替代换算。模型仍负责判断收入对应什么期间、DCF 使用何种终值假设，程序无法从错误语义中自动恢复正确财务含义。

自由 Python 计算和自定义图表保留，图表主题、中文字体、瀑布图与敏感性图作为辅助库提供，不以删去复杂任务换取稳定。前端统一使用 Markdown/GFM 和 KaTeX，支持原生 TeX 定界符，避免用字符拼凑金融公式；它改善可读性，不负责纠正公式或数字。

这条统一路径只约束采用它的数值。模型如果另写 CSV、自由重述数值，或输入记录本身单位错误，仍会产生不一致。新增接口是否降低真实错误，必须由最终交付而不是辅助函数测试判断。下节保留此轮未消除的错误。

10 开发问题、原因与修复证据

现象	已观察原因或机制	采取的措施	验证及剩余边界
财报处理中途停止	宿主总工具次数上限；摘要输出预算被单独覆盖	移除总步数截断，回归 Pi 压缩/重试，保存业务进度	长循环受控测试通过；余额和长期网络故障仍可中断
同一分析反复读取	旧工具结果过早按年龄移除，当前数值不再可见	取消第二套年龄裁剪，保留准确工具结果与可查询底稿	重读仍可能因资料更新或证据不足而必要
低成本试验质量下降	无思考在复杂附注误判期间/范围，误跳财务表	最低 low、疑点 high，补续表原文上下文	已验证片段不代表所有复杂附注
命中率低或费用看不懂	动态内容前置，输入缓存合并显示，思考成本不透明	固定前缀在前，分离缓存输入和各阶段用量	命中是服务商最佳努力；记录估算而非账单
Docker 脚本似乎卡住	MCP 子进程继承输入管道等生命周期问题	显式处理子进程输入、输出和错误回执	实际 MCP 到沙箱链路验证；不声称所有卡顿同因
并行清洗丢登记	多个脚本更新登记状态存在覆盖风险	持久登记与并发更新校验，保留脚本哈希	回归覆盖并行脚本与复用
合并格产生超大数或少数据	多数值拼接、子串范围错误、维度别名漏读	原格 numeric span、维度别名冲突拒绝、完整身份检查	修复 12 表恢复 40 条；复杂表仍待核验
WSL 占用显著升高	容器生命周期、并发与缓存需分别诊断	限定任务资源、线程与容器回收	WSL 总内存不能直接作为泄漏证明，缺少长期堆分析
“项目资料”定位混乱	项目文件总览、处理队列和原文查看入口混用	合并到会话附件流向，保留当前任务快照与来源	尚未建设独立文档管理系统
研报处理完看板仍空	旧研究成果只展示保存模型，研报结构数据无展示入口	统一资产看板，按对象关联披露、预测、观点、模型	研报引用实际值仍不变成正式披露
金融计算数值可复算但解释错	EBIT、小计、终值和资产桥假设混用	源定义核对、利润桥残差、假设分类、版本修订	75 项算术及选定语义检查不是完整投资审查
便携包健康检查与版本不符	版本写死在多个脚本，数据路径发生演进	从 package 统一读版本、明确迁移与启动目录	源码更新不自动重启已运行进程

表中仅将有观察证据的机制列为原因。对 OCR 底层崩溃、WSL 占用或网络中断，开发记录可能只有现象和有效缓解，不能据此反推未经测量的唯一根因。类似地，清理或重启遭遇执行环境审批拒绝属于交付操作未完成，不能伪装为应用已经执行了相应动作。

11 历史端到端验收：完整入库与建模链路

11.1 样本、环境与独立性

本节是 v0.2.0 的历史工程验收，用于描述系统链路，不与第 12 节的新公司分析对照合并评分。

主案例采用瑞和数智 2025 中期报告 57 页，以及国信证券 2025-07-16 伊利深度报告 38 页。原件来源和 SHA-256 见公开样本清单 [E6]。两篇均为完整 PDF，未截取前几页作为“全文”验收。系统在新运行目录、空数据库和可见会话中执行，当前模型为应用保存的 DeepSeek Flash；没有在本批任务中切换备用模型。

验证分四层：批次/页是否都有处理结论；来源数值与坐标是否可重放；独立查看 PDF 选定锚点并核对金融语义；保存的模型是否可按输入独立复算。原文锚点不是脚本生成模型的标准答案输入。任务中发生了定向修复和业务反馈，因此最终结果不是“无人工干预首跑准确率”。这里的独立检查由工程脚本与开发者复核构成，也不等于盲审或双人标注。

11.2 覆盖与质量

指标	财报	研报
完整 PDF 页数	57	38
有处理结论的候选表	50/50	23/23
正文页覆盖	不用此项替代财务表覆盖	38/38
数值记录	修复后 612 条披露事实	998 条研究数值
观点原句记录	未设同类指标	78 条
预测或指引	不计入正式披露	470 条，为数值记录子集
明确保留的问题	6 张复杂表或叙述待核验	99 条记录待核验
独立原文金额抽样	34/34	15/15

候选表覆盖包括有理由排除的表头、封面等，不能解释为每张候选表都产生了金融数据。612 也不是全篇财报所有数字的理论总数；某些非结构化表述和复杂内容未完整提取。99 条疑点与 78 条观点不应从总记录中机械相减后当作“精确率分母”。本轮没有可靠的全量逐格 gold，因此不报告全篇 precision/recall。

78 条观点原句均可按位置找到，研报记录写入正式披露库为零。三个模型保存后经修正的 75/75 检查涵盖 FCFF、折现、终值、企业价值到股权价值、每股价值、WACC 单因素一致性、利润桥和选定来源分类。[E5]

11.3 token 与估算费用

阶段	请求数	输入 token（含缓存）	缓存比例	输出 token（含思考）	估算人民币
财报首次处理	78	10,862,737	93.48%	126,115	1.416-2.832
研报处理	84	21,515,456	98.19%	112,566	1.262-2.524
财报维度修复	8	3,300,192	94.73%	6,428	0.262-0.525
三个金融模型	16	3,430,330	90.55%	44,377	0.564-1.128
模型业务复核	6	1,974,444	97.81%	27,142	0.190-0.381

合计 192 次请求，估算 3.6945-7.3889 元，本批没有缺失 usage 的请求。普通输入、缓存输入和其中思考的完整数字在汇总证据 JSON 中保留。金额差异是按配置价格区间估算，不是置信区间或账户账单。大量累计输入是多轮历史重复发送后的总量，不是报告独有 token 数，也不意味着单次请求超过模型窗口。

较短研报仍有较多累计输入，原因可能包括多公司表格、正文逐页检查、长会话历史和多个修复步骤。高缓存比例让重复输入较便宜，却不能消除输出、思考、工具往返和本机计算开销。下一轮优化应结合每阶段边际成本与质量，避免只看缓存百分比。

11.4 历史评测与本次发布检查

早期冻结 124 题三轮评测的答案正确数为 104、109、103，答案及证据同时正确数为 86、83、84；结论一致率为 112/124，即 90.32%。这些结果来自早期代码和题集，仍有未通过条件。[E7] 本文保留它们用于说明项目曾把证据质量与答案质量分开测量，不将其算作 v0.2.0 在相同题集上的成绩。

v0.2.0 发布准备阶段执行 167 项 Node 与 405 项 Python 服务回归，均通过；类型检查和生产构建通过。此前真实资产看板在 1440 与 390 宽度下验证导航、对象筛选、截止日、原文跳转、带引用草稿、图表、模型和 CSV 下载，无页面脚本错误。[E5, E8] 软件测试、来源检查、模型复算分别验证不同性质，不能简单相加后宣称几百次独立金融判断全部正确。

12 优化后的通用 Pi 对照

12.1 比较对象与费用边界

最初试验把金融组的完整入库与通用组按需阅读放在同一总费用中比较，混入了不同工作范围，不能由此断言金融分析更贵。后续实验逐步改为复用已准备资料、同模型分析，再在未参与前轮回归的新公司材料上验证。旧结果和失败保留，不能跨不同模型、不同数据及不同版本拼接一个“优化降幅”。[E9, E10]

正式材料为卡罗特 2025 中期报告（55 页）和招银国际 2024-11-08 卡罗特首次覆盖报告（47 页）。原件完整保存，来源及 SHA-256 见 [E11]。准备阶段共 16 次尝试，含人工续接和代码修复；财报 78/78 张候选表有处理结论，保存 732 条事实，7 条待核验；研报 95/95 张候选表和 47/47 页有处理记录，保存 2,222 条数值及 63 条观点等记录。候选覆盖不代表每张表产生数据，更不代表全篇逐格语义正确。

准备已知输入 24,151,907、输出 128,715 token，195 次早期失败或未知用量请求单列。资料准备获准部分使用 GPT-6.1 Sol，不计入正式分析开销；全部正式分析请求登记为 CPA GPT-6 Luna，同一路由政策下路由 low、主分析 high。代理背后的实际模型身份与结算费率未经独立核实。

条件	资料与工具	次数与用途
A：原文通用 Pi	两份原文、文档读取与 Python，公共制图和交付支持	每题一次，共 3 项；辅助观察
B/D：同数据通用 Pi	同一份准备后的结构化数据与原文、Python、公共制图和交付支持	每题两次，共 6 项；主基线
C/E：金融项目	同一份准备数据与原文，另有金融模型工具、来源绑定和金融技能	每题两次，共 6 项；项目组

三个任务分别为利润与经营现金流解释、研报预测及 PE/DCF 复算、DCF 局部更新与顺序归因。重复顺序预先记录；任务使用独立会话，更新题只沿用自身初建会话。十五项分析均未重新入库。评分文件不进入项目、不挂载给 agent；数值与来源由独立计算核对，解释与图形由开发者审阅，没有盲评或独立金融专家评分。

正式分析运行代码和准备数据前后哈希一致，见 [E10]。数学输出指导在冻结前同样应用于各组；试验中仅完善前端 TeX 显示，不改变模型请求或评分数据。B1 因宿主追加审计文件遇到 Windows EBUSY 而中断，使用相同代码重启并恢复原会话，没有重发问题或提供金融纠错提示；一笔未返回用量保留未知。其他负面表现也没有通过选择性重跑删除。

12.2 累计用量与执行过程

指标	同数据通用 Pi，6 项	金融项目，6 项
已知输入 token，含缓存	5,123,875	2,674,311
其中未缓存输入	369,443	423,047
已知输出 token	53,264	40,874
缓存读取 token	4,754,432	2,251,264
加权缓存命中率	92.79%	84.18%
登记模型调用，含未知用量	83	56
用量未知请求	1	0
沙箱执行失败次数	12	2

金融组已知累计输入减少 47.81%，输出减少 23.26%，模型调用及沙箱失败更少。但未缓存输入增加 14.51%，不能据累计输入减少推导费用按同一比例降低。基线有一笔未知用量，表中已知数值并非完整账单；缓存热度未控制，CPA 费率未知，因此不报告货币成本优势或统计显著性。

任务，两次重复合计	通用输入	金融输入	金融输入变化	金融输出变化
利润与现金流	687,918	932,020	+35.48%	-49.15%
研报与 PE/DCF	3,643,494	1,024,273	-71.89%	-12.28%
局部更新与归因	792,463	718,018	-9.39%	+5.68%

分题结果表明，减少输入主要集中于研报估值题，不能泛化成所有任务都更省。通用组部分额外往返来自共有报告接口对合理单位写法的拒绝；金融组更少触发该接口错误，是本轮观察到的执行差异，不能全部归功于金融推理能力。墙钟用时受宿主恢复、工具等待、交错复算与负载影响，不作为严格速度基准。

12.3 金融正确性与局部收益

两组均能取得主要报表金额，完成核心现金流桥和 DCF。独立复算的基准估值约为 HK$10.891298/股，按指定顺序调整后为 HK$9.407640/股，两项贡献约为 -HK$0.506914 与 -HK$0.976745；18 个敏感性网格数值正确。原文通用 A 组也完成核心计算，因此 DCF 算术正确不是金融组独有优势。

金融组的局部收益主要体现在现金流解释。C1 将管理层关于海外备货和线下渠道回款的披露用于解释利润与现金流差异；E1 正确区分 2024H1 的 6.448 百万元定期存款利息在投资现金流中的归属，没有与经营现金流的银行利息混同。通用组也理解营业利润与财务费用关系，但 D1 导出报告开头把收到利息表述为扣除，与后续正确计算矛盾；B1 有约 0.01 个百分点的舍入表述差异。这些是逐题可核对的局部结果，不是总体专业评分。

研报冲突识别没有形成稳定优势。通用 B2 对 EBITDA 和风险溢价等来源矛盾的解释较完整；金融 C2 只反推 PE 隐含汇率，独立复算不够充分。两组能算出同一估值，不表示对报告内矛盾、来源事实与外推假设的处理同样可靠。

12.4 交付错误与未兑现的模型复用

问题	本轮观察	能得出的结论
金额与单位失配	C2 CSV 保留 347.8/461.8/546.1 百万元数值，却标为亿元，错 100 倍；正文和图形正确	自写 CSV 绕开统一数值路径，实质交付错误仍存在
比率标注错误	D2/E2 及后续 D3/E3 的参数 CSV 把 0.122/0.02 标为 %	内部计算正确不能抵消导出语义错误；两组均受影响
绘图可读性	C3 标题重叠；E3 色标覆盖右图；A3 也有色标重叠，多个图的深色单元格对比度不足	辅助主题或合成测试通过不等于实际交付通过
合理单位被拒绝	公共接口拒绝“人民币百万元”“人民币/股”“百分点”等写法，导致反复修改	过窄接口造成额外成本，不能当作基线金融能力不足
模型更新仍重写	两次金融更新未调用保存模型的版本更新接口，仍重写计算与导出；代码字符总量比同数据基线多 19.27%	版本能力已实现，但本轮没有证明稳定复用

五次更新均没有重新读取整份 PDF。E3 使用了保存的研究底稿，却仍不能等同于复用原计算器。公共报告路径还存在 Markdown 表格行间空行和百分号重复等缺陷；本文记录原结果，不把试验后可能修复的版本冒充本轮表现。

全部 156 个登记产物可下载。18 次成功沙箱执行在相同镜像与原始输入下重放，155 项产物内容一致，ZIP 按解包后的条目字节比较；另一个保存研究报告 JSON 经实际下载核对。重放可复现原错误，所以“可下载、可重放”和“金融正确”分别报告。[E10]

12.5 结论的适用范围

本轮支持三项有限结论：金融组在研报估值题减少了本样本的累计输入，在全部主比较中减少了已知输出和失败往返，并在若干现金流解释上更贴近来源。这些数值变化没有进行统计显著性检验。不能扩展为整体质量胜出、实际账单更低、模型复用稳定实现或跨行业泛化。

材料来自一家公司，每题每组仅两次；实现者预先阅读了评分资料，也承担主观审阅，存在开发者偏差。没有全量逐格标准答案，也没有对各优化做单因素消融，因此不能将全部收益归于某一工具。论文分别保存功能实现、真实采用、金融正确性与成本四类证据，不用回归测试数替代其中任一项。

13 发布、复现与研究局限

13.1 可部署发布

v0.3.0 将内置 Node/Python、锁定的生产依赖、编译后的应用、专业技能、指南、论文和公开样本打包为 Windows x64 ZIP。构建器使用允许列表排除真实数据库、密钥、会话、虚拟机和开发缓存，生成逐文件 SHA-256 清单与包校验值。发布页提供源码标签、部署包和独立验证报告。

默认数据目录统一为 data/active/；旧 v0.1 使用过 data/，迁移必须先确认实际数据库位置。安装包不带开发机验收项目，用户按指南自行运行样本；汇总证据可以随论文保存，原始私人会话不随包发布。离线便携包验收通过 stdio MCP 检查内置环境、解析与重连，不另开本机应用测试端口；它不等于对新 ZIP 重新执行 HTTP 安装/停止或再次调用真实模型。实际范围以 Release 附件的验证 JSON 为准。

13.2 局限与有效性威胁

样本代表性有限。两篇完整 PDF 有助于观察端到端流程，但不能代表所有会计准则、扫描质量、表格版式和行业。锚点检查属于目的性抽样，对未抽到的附注错误缺少统计保证。模型曾接收针对失败的反馈，最终结果可能高于无人干预首跑水平。

语义检索与高级金融范围有限。真实 embedding 服务没有在本批启用，不能宣称向量检索改善了本次结果。供应链、三表和更多情景工具虽有实现或技能指导，本批主要验收财务质量与 DCF，没有覆盖全部方向。缺少独立金融专家对全部假设、税务口径和行业判断的审查。

成本与可靠性不能无限外推。费用依赖服务商、时段、网关、缓存持久化和模型输出；只记录已返回 usage 的历史样本。原生长循环提高持续执行能力，却无法保证上游余额、网络和本机资源始终可用。内存资源限制和容器清理是工程缓解，不构成长期无泄漏证明。

安全范围是本机单用户。项目隔离和逐次授权不等于企业级多租户隔离；数据库并非整体加密。提示注入、恶意文件、授权内容理解偏差和沙箱实现仍需要持续审查。资料中的文字是数据，不因为出现在 PDF、网页或技能候选内容里，就获得修改权限或覆盖用户请求的资格。

13.3 后续工作

下一步应优先解决本轮已经观察到的数值交付失配、过窄单位接口、图形布局与模型版本未被复用问题，不增加逐步 LLM 确认。随后在更多公司、行业和资料结构上复验，使用独立标注或盲评分别评价来源身份、计算、解释和最终产物；控制缓存条件并核实实际费率，再比较费用。可进行工具与技能的消融以定位贡献，但不能删除失败试次或改变完整入库范围来改善分数。供应链与三表能力仍需独立专业验收。

14 结论

Finance Agent 的工程演进说明，垂直系统的主要价值不是给通用模型设置更多停止条件，而是让模型所做的判断有明确的数据类型、来源、计算契约和可复核结果。通用框架保持循环与上下文能力，业务层通过原始坐标、脚本映射、事务检查点、时间版本和确定性金融工具增强专业性；界面则把这些能力变成用户能检查的过程和资产。

历史验收验证了资料、结构化资产、金融模型与统一看板的链路；优化后的同模型同数据对照进一步观察到累计输入减少 47.81%、输出减少 23.26% 和部分现金流解释收益，同时暴露了未缓存输入增加、单位交付错误和模型复用未落实。垂直 Agent 的专业优势还需要在最终金融结果上持续验证。工具、程序进度和专业技能应减少模型的无效工作，而不是形成更多核验关卡；保留这些负面证据，是本研究结论成立的前提。

参考文献与证据索引

外部相关工作沿用 v0.2.0 的 2026-10-05 查阅记录；本版工程证据更新至 2026-10-06。在线主分支不代表实验时安装的版本。以下仅用于说明相关技术，实现与测量以冻结代码和项目证据为准。

[1] Yao S, Zhao J, Yu D, et al. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. ICLR 2023. https://arxiv.org/abs/2210.03629

[2] Earendil Works. Pi: AI Agent Toolkit; Coding Agent SDK. https://github.com/earendil-works/pi ; https://github.com/earendil-works/pi/blob/main/packages/coding-agent/docs/sdk.md 。本文安装版本为 1.0.0，在线主分支可能后续变化。

[3] DeepSeek. DeepSeek Harness: Compaction Capability Family. https://github.com/deepseek-ai/deepseek-harness/blob/master/packages/compaction/README.md

[4] Lewis P, Perez E, Piktus A, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. NeurIPS 2020. https://arxiv.org/abs/2005.11401

[5] Model Context Protocol. Architecture, specification 2025-06-18. https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-06-18/architecture

[6] SQLite. FTS5 Extension. https://sqlite.org/fts5.html

[7] DeepSeek API Documentation. Context Caching. https://api-docs.deepseek.com/guides/kv_cache/

[E1] 项目立项与交接：goal_requirements.json、HANDOFF.md、design/history/work-status-original-handoff-v08-20261004.md。台账中的未完成项保留，不用本稿覆盖。

[E2] 原生 Pi 接入：design/pi-integration-audit-20261004.md、design/pi-native-integration-20261005.md；复现测试 tests/pi-long-loop.test.ts、tests/pi-native-integration.test.ts 等。

[E3] 历史同源片段费用实验：design/cleaning-cost-20261004.md；长文滚动恢复记录 design/rolling-ingestion-20261004.md。同源样本与完整年报费用分别记录。

[E4] 脚本与研报实现：design/script-cleaning-20261005.md、design/research-ingestion-20261005.md。这些记录中的早期多端口部署为历史状态，当前统一 3001。

[E5] 本次端到端验收：docs/evidence/v0.2.0/acceptance-summary.json、design/asset-dashboard-20261005.md。JSON 保留金额锚点、模型检查、用量与原审计哈希，不包含密钥、会话全文或模型私有推理。

[E6] 样本来源与哈希：samples/native-pdf/release-0.2.0-sources.json。瑞和原件：https://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0915/2025091500572.pdf 。伊利研报原件：https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202507161710034181_1.pdf?1752687221000.pdf=

[E7] 早期冻结评测：benchmark/results/agent-2026-10-03T06-37-06-859Z-summary.json 与 paper/README.md 的历史部分；属于旧实现结果，不作本版性能承诺。

[E8] v0.2.0 历史软件回归：docs/evidence/v0.2.0/regression-summary.json；发布 ZIP 验证结果为 Release 的 deployment-verification.json。原始本机验收日志的哈希用于溯源，不表示这些私人运行目录随包分发。

[E9] 后续优化与历史对照：design/finance-tools-iteration-20261005.md、design/analysis-delivery-20261006.md、paper/experiments/pi-pilot-20261005.md、pi-analysis-reuse-20261005.md、pi-analysis-delivery-20261006.md。不同材料、模型与费用边界的结果分别保留。

[E10] 新公司正式对照：design/finance-generalization-20261006.md、paper/experiments/finance-generalization-20261006.md、docs/evidence/pi-finance-generalization-20261006/results.json。

冻结运行代码摘要 ae68084aa44051da5040afd5638b7e035abc657aa576d29696a136253e34bf7a；准备数据摘要 387a3b20ff08637f77bbab428b3c7ccdc72fc7588558fffc616baeabcc17c363。这些是试验快照摘要，不是本版发布提交号。原始私人运行记录保留在本机，分发的是汇总证据。

[E11] 新公司公开原件：卡罗特 2025 中期报告，香港交易所，https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0926/2025092602730.pdf ；招银国际 2024-11-08 首次覆盖，https://www.cmbi.com.hk/upload/202411/20241108505783.pdf 。原件与哈希见 samples/holdout-20261006/；不将 2024 年研报预测与 2025 中报披露混作同一信息时点。

[E12] v0.3.0 发布回归、论文核验和可复现范围：docs/evidence/v0.3.0/regression-summary.json、paper/v0.3.0/paper-manifest.json。安装包离线验证结果作为 Release 附件；复现不包含真实用户配置、完整会话或 API 凭据。