```
In [62]:  1  charges['# Embryos'].iloc[2053] = '10'
```

```
In [63]:  1  charges[['# Embryos']].iloc[2053]
```

Out[63]: # Embryos   10
         Name: 2053, dtype: object

2. Convert `# Embryos` column to dtype = float

```
In [64]:  1  charges['# Embryos'] = charges['# Embryos'].map(lambda x: float(x))
```

```
In [65]:  1  charges[['# Embryos', '# Oocytes']].dtypes
```

Out[65]: # Embryos   float64
         # Oocytes   float64
         dtype: object

3. Create list of non-zero embryo & egg records

```
In [66]:  1  # # Find all rows where '# Embryos' OR '# Oocytes' are NOT 0
          2  # charges[(charges['# Embryos'] != 0) | (charges['# Oocytes'] != 0)]
```

```
In [67]:  1  # Create separate lists of row ids to reflect the possibility of there being two differeny :
          2  embryos = list(charges[charges['# Embryos'] != 0].index)
          3  oocytes = list(charges[charges['# Oocytes'] != 0].index)
```

```
In [68]:  1  # Gather embryo records into DataFrame
          2  em = charges[['EMR', 'Full Name', '# Embryos', 'Date In - 1', 'Date_In_num']].loc[embryos]
          3  em['Type'] = 'embryo'
          4  em.rename(columns={'# Embryos':'#'}, inplace=True)
          5  em.reset_index(inplace=True, drop=True)
```