Tutorato AFL

Linpeng Zhang

17 aprile 2019

Sommario

Per errori/dubbi/problemi: linpeng.zhang@studenti.unipd.it.


Indice

1	1. 1.	
1 Lez7		
1.1 Esercizi		
	1.	Sia $L=\{0^{2n}10^n\mid n\in\mathbb{N}\}$. Dire se il linguaggio è regolare e, a seconda della risposta (da motivare), definire una CFG o un automa che accetti L ;
	2.	Costruire un automa a pila che accetti $L = \{a^nb^n \mid n \ge 1\};$
	3.	Definire una CFG che riconosce $L = \{a^n b^n \mid n \ge 1\};$
	4.	Dato il linguaggio: $L=\{w\in\{a,b,c\}^*\mid \#a(x)+\#b(x)=\#c(x)\}$ dire se L è regolare, dare una CFG o un'espressione regolare, costruire un automa.
	5.	Definire un automa che accetta stringhe in $\{a,b\}^*$ che non sono nella forma ww .

1.2 Soluzioni

1. si può dimostrare con il PL che L non è regolare, prendendo ad esempio $w=0^{2h}10^h.$ Una CFG che genera L è data da: $S\to 1|00S0;$

2. Un automa a pila che accetta tale linguaggio è:



3. una CFG è:

$$S \rightarrow aSb \mid ab$$

4. il linguaggio non è regolare. Una CFG è:

$$S \rightarrow SaScS \mid SbScS \mid ScSaS \mid ScSbS \mid \epsilon$$

Un automa a pila si costruisce inserendo le transazioni in modo che:

- se leggo a o b e ho Z_0 o X in cima inserisco una X;
- se leggo c e ho Z_0 o Y in cima inserisco una Y;
- se leggo a o b e ho Y in cima consumo una Y;
- se leggo c e ho X in cima consumo una X;

5. Una stringa non è nella forma ww se ha almeno una coppia di simboli a distanza |w| diversi tra di loro. Quindi, un automa a pila che riconosce tale linguaggio deve leggere K caratteri, finché ad un certo punto, nondeterministicamente, pensa di aver trovato un simbolo che sarà diverso a distanza |w|. Successivamente ne legge altri K, svuotando la pila. Poi ne legge un numero arbitrario (ad esempio L), legge il carattere diverso ed infine legge altri L caratteri, svuotando la pila. Infine svuota anche Z_0 .

Da questa intuizione segue l'automa seguente:

