

## 一、块元素

常见的块元素有<h1>~<h6>、<p>、<div>、<ul>、<ol>、<li>等，其中<div> 标签是最典型的块元素。

块级元素的特点：

- ① 比较霸道，自己独占一行。
- ② 高度，宽度、外边距以及内边距都可以控制。
- ③ 宽度默认是容器（父级宽度）的100%。
- ④ 是一个容器及盒子，里面可以放行内或者块级元素。

└

## 二、行内元素

常见的行内元素有<a>、<strong>、<b>、<em>、<i>、<del>、<s>、<ins>、<u>、<span>等，其中<span> 标签是最典型的行内元素。有的地方也将行内元素称为内联元素。

行内元素的特点：

- ① 相邻行内元素在一行上，一行可以显示多个。
- ② 高、宽直接设置是无效的。
- ③ 默认宽度就是它本身内容的宽度。
- ④ 行内元素只能容纳文本或其他行内元素。

## 三、行内块元素

- <img />、<input />、<td>，它们同时具有块元素和行内元素的特点。

同时兼有行内元素和块元素的特点

## 四、显示模式的转换

比如想要增加链接的作用范围<a>本身是行内元素，无法设置宽和高，但是想要把<a>触发范围增大

display:block将行内元素转换为块级元素, 常用，因为可以设置宽度和高度

display:inline将块级元素转换为行内元素

display:inline-block将其他元素转换为行内块元素