

## 一、字体属性

(1) font-family: "字体名"

一般给body直接设字体

多字体之间用, 隔开

(2) 字体大小

font-size:npx

px像素大小

(3) 字体粗细

font-weight:bold (700) /normal (400) /bolder/

(4) 字体样式

font-style: normal/italic(斜体)

(5) 字体复合属性

font :font-style font-weight font-size font-family

字体总结

属性	表示	注意点
font-size	字号	我们通常用的单位是px 像素, 一定要跟上单位
font-family	字体	实际工作中按照团队约定来写字体
font-weight	字体粗细	记住加粗是 700 或者 bold 不加粗 是 normal 或者 400 记住数字不要跟单位
font-style <sup>+</sup>	字体样式	记住倾斜是 italic 不倾斜 是 normal 工作中我们最常用 normal
font	字体连写	1. 字体连写是有顺序的 不能随意换位置 2. 其中字号 和 字体 必须同时出现

## 二、文本属性

### 1. 文本颜色

color=rgb(x, y, z) | red | #ff00000

### 2. 对齐方式

text-align:right/left/center

### 3. 文本装饰

text-decoration:underline/line-through/none

作用: 取消链接的默认下划线

### 4. 文本缩进

text-indent:em(em对应是一个当前font-size大小)

### 5. 行间距

line-height

属性	表示	注意点
color	文本颜色	我们通常用 十六进制 比如 而且是简写形式 #fff
text-align	文本对齐	可以设定文字水平的对齐方式
text-indent	文本缩进	通常我们用于段落首行缩进2个字的距离 text-indent: 2em;
text-decoration	文本修饰	记住 添加下划线 underline 取消下划线 none
line-height	行高	控制行与行之间的距离

### 三、背景属性

background-color

background-repeat:repeat/no repeat/repeat-x/repeat-y

background-image:url()

background-position:x y/x轴向方位词 y轴向方位词(top bottom left right center)

背景符复合写法：不要求顺序

### 四、属性书写顺序

1. 布局定位属性：display\float\clear\position
2. 盒子自身属性width\height\padding\margin\border
3. 文本属性：color\text-
4. 其他属性