

# Historique d'activité : Configuration technique de l'environnement de bureau XFCE

Développeur : HMP

## I. Déploiement de l'environnement graphique Debian

Un environnement de bureau graphique Debian Linux a été déployé à l'aide du serveur X.Org et de l'environnement de bureau XFCE. L'installation a inclus les paquets de bureau, les composants de session graphique et l'intégration du gestionnaire de connexion LightDM.

La configuration mise en place vise un environnement léger avec une consommation de ressources réduite, tout en maintenant une compatibilité avec les dépôts standards Debian et les composants XFCE.

Le service systemd du gestionnaire de connexion graphique a été activé afin d'assurer le démarrage automatique de la session graphique. Des modes alternatifs de fonctionnement entre interface graphique et terminal ont été documentés.

### ACTIVITÉS DE DÉPLOIEMENT

- Installation des composants du serveur graphique X.Org
- Installation de l'environnement XFCE et des utilitaires associés
- Activation du gestionnaire de connexion LightDM

## II. Configuration de l'interface et des paramètres système

L'environnement XFCE a été configuré via les outils xfconf-query afin de standardiser les paramètres d'interface et réduire les traitements graphiques non essentiels.

Les paramètres visuels incluent l'activation d'un thème personnalisé, la normalisation des polices, la réduction des éléments d'interface et la désactivation des icônes de bureau ainsi que des aperçus miniatures.

Les paramètres système ont été ajustés pour inclure la réduction du délai de GRUB, la configuration de la connexion automatique, l'initialisation de l'environnement clavier via IBus et la désactivation des fonctions de suspension.

### PARAMÈTRES CONFIGURÉS

- Application d'un thème personnalisé et standardisation des polices
- Désactivation des effets graphiques et des aperçus
- Configuration de l'auto-login et des paramètres d'alimentation

### III. Réorganisation du panneau et du menu XFCE

Le système de panneau XFCE a été reconfiguré en supprimant les configurations existantes et en créant un panneau unique de type deskbar avec une disposition statique.

La structure du menu applicatif a été modifiée via l'édition des fichiers .desktop et .directory afin d'introduire des catégories fonctionnelles telles que Maintenance, Développement, Système et Réseau.

Des lanceurs personnalisés ont été ajoutés pour des opérations administratives incluant les mises à jour système, la gestion des fichiers, et les actions de session.

#### ORGANISATION DU SYSTÈME

- Création d'un panneau unique de type deskbar
- Réorganisation des catégories du menu applicatif XFCE
- Ajout de lanceurs système personnalisés

### IV. Persistance de configuration et outils d'administration

Des sauvegardes des fichiers de configuration XFCE ont été effectuées avant toute modification afin de permettre un retour à un état antérieur en cas de besoin.

Des scripts shell ont été développés pour automatiser des opérations de gestion de fichiers.

L'environnement résultant fournit une configuration XFCE stable, reproductible et orientée vers une gestion explicite via outils système et scripts.

#### PERSISTANCE ET AUTOMATISATION

- Sauvegarde des fichiers de configuration XFCE
- Développement de scripts de gestion de fichiers
- Mise en place d'un environnement reproductible