

Arch Linux telepítése UEFI módban

1. Töltse le az Arch Linux ISO-ját a számítógépére

<https://archlinux.org/download/>

2. A letöltött Arch Linux ISO-t írja ki pendrive-ra a Balena Etcher program segítségével

<https://etcher.balena.io/#download-etcher>

3. Lépjen be a számítógépének, vagy a laptopjának a BIOS-ába/UEFI-jébe (a BIOS-ba, vagy az UEFI-be való belépésének módját az alaplap, vagy a laptop kézikönyvében nézheti meg, hogy melyik billentyűvel kell ezt megtennie) és állítsa át a boot módot Legacy-ról UEFI-re, illetve kapcsolja ki a Secure Boot opciót. Ezek után állítsa be a boot sorrendet úgy, hogy a pendrive-ról induljon el az Arch Linux telepítője, majd ezt követően mentse el a beállításokat és már telepítheti is az Arch Linuxot.

4. Ha elindult az Arch Linux operációs rendszer, akkor elsőként állítsa be a billentyűzet nyelvét magyarra.

```
loadkeys hu
```

5. Ha Wifihez szeretne csatlakozni és így szeretné elvégezni az Arch Linux telepítését, akkor az iwctl parancsot kell beírnia a Wifi menü belépéséhez.

A Wifihez való csatlakozás az iwctl segítségével

1. device list
2. station wlan0 scan
3. station wlan0 get-networks
4. station wlan0 connect <SSID> # Az SSID-t helyettesítse a Wifi hálózatának nevével.
5. Írja be a Wifi jelszavát!
6. Ellenőrizze a Wifi hálózatának állapotát a station wlan0 show parancs kiadásával
7. Lépjen ki az iwctl-ből az exit parancs kiadásával

Miután csatlakozott a Wifi hálózatához és kilépett az iwctl-ből, kérem kövesse a további lépéseket!

6. Ellenőrizze le, hogy van-e internetkapcsolata. A legegyszerűbb módszer az, ha megpingel egy tetszőleges weboldalt. Erre egy jó példa:

```
ping -c 4 archlinux.org
```

Ha mind a négyszer visszaadja a pinget, akkor van internetkapcsolata.

7. Szinkronizálja az időt távoli idő kiszolgálóval

```
timedatectl set-ntp true
```

8. Szinkronizálja a tárolókat

pacman -Syy

9. Gyors tükörszerverek beállítása a reflector program segítségével

```
reflector -l 4 -p https --sort rate --save /etc/pacman.d/mirrorlist
```

10. Ha beállította a gyors tükörszervereket, akkor ismételten szinkronizálja a tárolókat, hogy a tárolók tekintetében is érvénybe lépjenek a változtatások.

pacman -Syy

11. Listáztassa ki a számítógépében lévő háttértárolókat. Ez azért fontos, mert ez alapján tud tájékozódni és így fogja tudni, hogy melyik háttértárolóra szeretné elvégezni az Arch Linux telepítését. A háttértárolók kilistázását az lsblk parancs kiadásával tudja megtenni.

12. Ha átgondolta alaposan, hogy hová szeretné telepíteni az Arch Linuxot, akkor nyissa meg a cfdisk particionáló eszközt. Fontos, hogy az UEFI módban való telepítéshez a GPT partíciós táblát tessenek használni! A cfdisk particionáló eszköz megnyitása a következő parancs kiadásával történik:

```
cfdisk -z /dev/tárolóeszköz_név # A "tárolóeszköz_név" példát helyettesítse a valódi tárolóeszköz nevével, amit az Arch Linuxnak szán. Pl. sda, sdb, nvme0n1, de ez változó.
```

EFI rendszer partíció létrehozása

1. New: Új partíció létrehozása
2. Partíció méretének megadása: 550M
3. Type: EFI System (Ezt az opciót a Type menüből válassza ki, mert alapból nem erre van állítva).

Rendszer (root) partíció létrehozása

1. New: Új partíció létrehozása
2. Partíció méretének megadása: Mivel csak és kizárólag az Arch Linux lesz feltelepítve a számítógépére/laptopjára, ezért Enterrel fogadja el az alapértelmezett értéket, amit felajánl a cfdisk particionáló eszköz.
3. Type: Linux filesystem (Ezt a beállítást nem kell módosítania).
4. Write: Ezzel az opcióval mentse el a változtatásokat. Fontos, hogy a yes parancsot be kell írnia, különben nem lépnek érvénybe a változtatások!
5. Quit: Ezzel az opcióval lépjen ki a particionáló eszközből, majd a clear parancs kiadásával törölje le a képernyő tartalmát.

Miután elvégezte a particionálást és kilépett a cfdisk particionáló eszközből is, kérem kövesse a további lépéseket még az Arch Linux telepítése előtt!

13. Formázza le a már létrehozott partíciókat

```
mkfs.fat -F32 /dev/efi_rendszer_partíció # Az "efi_rendszer_partíció" példát
```

helyettesítse a valódi tárolóeszköz EFI rendszer partíciójával, pl. sda1, sdb1, nvme0n1p1, de ez változó.

mkfs.ext4 /dev/root_partíció # A "root_partíció" példát helyettesítse a valódi tárolóeszköz root partíciójával, pl. sda2, sdb2, nvme0n1p2, de ez változó.

14. A rendszer (root) partíció felcsatolása

mount /dev/root_partíció /mnt # A "root_partíció" példát helyettesítse a valódi tárolóeszköz root partíciójával, pl. sda2, sdb2, nvme0n1p2, de ez változó.

Vagy ha SSD-t használ, akkor:

mount -o noatime,discard /dev/root_partíció /mnt # A "root_partíció" példát helyettesítse a valódi tárolóeszköz root partíciójával, pl. sda2, sdb2, nvme0n1p2, de ez változó.

15. Boot könyvtár létrehozása

mkdir /mnt/boot

16. Az EFI rendszer partíció felcsatolása

mount /dev/efi_rendszer_partíció /mnt/boot # Az "efi_rendszer_partíció" példát helyettesítse a valódi tárolóeszköz EFI rendszer partíciójával, pl. sda1, sdb1, nvme0n1p1, de ez változó.

17. Az alaprendszer telepítése

pacstrap /mnt base base-devel linux linux-firmware linux-headers ntfs-3g exfatprogs efibootmgr mtools dosfstools intel-ucode iucode-tool sudo mc git bash-completion

18. Generálja le az fstab konfigurációs fájlt a fájlrendszerek információival

genfstab -U /mnt >> /mnt/etc/fstab

19. Lépjen be a chroot környezetbe

arch-chroot /mnt

20. Állítsa be az időzónát

ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Budapest /etc/localtime

21. Szinkronizálja a hardverórát és rendszerórát

hwclock --systohc --utc

22. Szerkessze a locale.gen fájlt

mcedit /etc/locale.gen

Az en_US.UTF-8 UTF-8 és a hu_HU.UTF-8 UTF-8 elől vegye ki a # jelet és mentse el a fájlt az F2-es billentyűvel, majd lépjen ki a szövegszerkesztőből az F10-es billentyűvel.

23. Generálja le a lokalizációkat

locale-gen

24. Töltse le és futtassa az "arch-chroot-operations.sh" nevezetű szkriptet, ami beállítja a magyar nyelvet, a hozzátartozó magyar környezeti változókat, a konzol nyelvét magyarra, a számítógép nevét, illetve a hálózati IP címeket a hosts fájlban. Majd ezt követően feltelepíti és engedélyezi a networkmanager hálózatkézelőt, valamint létrehozza és be is állítja a Swap fájlt. A szkriptet a következőképpen kell futtatnia:

```
git clone https://github.com/linuxosuser/archlinux-install.git
cd archlinux-install
chmod +x arch-chroot-operations.sh
./arch-chroot-operations.sh
```

25. Alkalmazza a magyar nyelvet még itt a chroot környezetben

```
export LANG=hu_HU.UTF-8
```

26. Írja be a passwd parancsot a root jelszó megadásához

27. Hozzon létre egy új felhasználói fiókot

```
useradd -m -U -G wheel,audio,video,network,storage,optical,scanner,lp,sys,power -
s /bin/bash felhasználónév # A "felhasználónév" példát helyettesítse a valódi
felhasználónevével!
```

28. Adjon meg jelszót a már létrehozott felhasználói fiókjának a passwd felhasználónév parancs kiadásával # A "felhasználónév" példát helyettesítse a valódi felhasználónevével!

29. Szerkessze a sudoers fájlt

```
mcedit /etc/sudoers
```

A %wheel ALL=(ALL:ALL) ALL elől vegye ki a # jelet, majd mentse el a fájlt az F2-es billentyűvel és lépjen ki a szövegszerkesztőből az F10-es billentyűvel.

30. Szerkessze a pacman.conf fájlt

```
mcedit /etc/pacman.conf
```

A Color és a ParallelDownloads = 5 elől vegye ki a # jelet, majd ezután menjen a konfigurációs fájl legaljára és a [multilib], majd ezt követően a következő sorban lévő Include = /etc/pacman.d/mirrorlist elől is vegye ki a # jelet. Ha ezzel is készen van, akkor mentse el a fájlt az F2-es billentyűvel, majd lépjen ki a szövegszerkesztőből az F10-es billentyűvel.

31. Léptesse érvénybe a tárolók tekintetében is a változtatásokat

```
pacman -Syu # Ezzel egyúttal le is tudja frissíteni az Arch Linuxot, amennyiben
frissítések érhetőek el. Ezt mindenképpen tegye meg.
```

32. Telepítse a systemd-boot bootloadert

```
bootctl --path=/boot install
```

33. FONTOS! Nézze meg a root partíciójának PARTUUID-jét, mert ez kellene fog a systemd-boot bootloader konfigurálásához. Ezt pedig a következő parancs kiadásával tudja megtenni:

blkid -s PARTUUID -o value /dev/root_partíció # A "root_partíció" példát helyettesítse a valódi tárolóeszköz root partíciójával, pl. sda2, sdb2, nvme0n1p2, de ez változó. A root partíció PARTUUID-jét mindenképpen jegyezze fel valahova ideiglenesen.

34. Konfigurálja a loader.conf fájlt

```
mcedit /boot/loader/loader.conf
```

A konfigurációs fájl tartalmának a következőképpen kell kinéznie:

```
default arch.conf
timeout 8
console-mode max
editor no
```

Ha készen van, akkor mentse el a fájlt az F2-es billentyűvel, majd lépjen ki a szövegszerkesztőből az F10-es billentyűvel.

35. Hozza létre és egyúttal szerkessze az arch.conf fájlt

```
mcedit /boot/loader/entries/arch.conf
```

```
title Arch Linux
linux /vmlinuz-linux
initrd /intel-ucode.img
initrd /initramfs-linux.img
options root=PARTUUID=root-partíció-partuuid rw # a "root-partíció-partuuid" példát
helyettesítse a valódi tárolóeszköz root partíció PARTUUID-jével.
```

Ha készen van, akkor mentse el a fájlt az F2-es billentyűvel, majd lépjen ki a szövegszerkesztőből az F10-es billentyűvel.

36. Hozza létre és egyúttal szerkessze az arch-fallback.conf fájlt

```
mcedit /boot/loader/entries/arch-fallback.conf
```

```
title Arch Linux Fallback
linux /vmlinuz-linux
initrd /intel-ucode.img
initrd /initramfs-linux-fallback.img
options root=PARTUUID=root-partíció-partuuid rw # a "root-partíció-partuuid" példát
helyettesítse a valódi tárolóeszköz root partíció PARTUUID-jével.
```

Ha készen van, akkor mentse el a fájlt az F2-es billentyűvel, majd lépjen ki a szövegszerkesztőből az F10-es billentyűvel.

FONTOS! Ha Intel processzora van a számítógépében, akkor a /intel-ucode.img bejegyzést használja az arch.conf, illetve az arch-fallback.conf konfigurációs fájlokban a fent leírtak alapján. Ha viszont AMD processzora van a számítógépében, akkor pedig a /amd-ucode.img bejegyzést használja az arch.conf, illetve az arch-fallback.conf konfigurációs fájlokban a fent leírtak alapján.

```
pacman -S intel-ucode iucode-tool  
pacman -S amd-ucode
```

Ezeket a műveleteket ajánlott elvégeznie még itt a chroot környezetben. Én a pacstrap parancsnál azért telepítettem fel az intel-ucode és az iucode-tool csomagokat, mert nekem Inteles processzorom van és az ehhez tartozó mikrokódra van szükségem. Az arch.conf és az arch-fallback.conf konfigurációs fájlukhoz is ugyanezért adtam hozzá a /intel-ucode.img bejegyzést. Ezt a félreértések elkerülése céljából említettem meg, hiszen ha valakinek más gyártmányú processzora van, akkor egy másik mikrokód csomagot kell feltelepítenie a Pacman csomagkezelőből és azt hozzáadnia bejegyzésként az előbb említett konfigurációs fájlukhoz és ezért gondoltam, hogy tisztázom a helyzetet. Azonban ha már a pacstrap parancsnál feltelepítette a processzorához tartozó mikrokódot, akkor ezt már nem kell megtennie a chroot környezetben, csak a bejegyzést kell hozzáadnia az előbb említett konfigurációs fájlukhoz.

37. Lépjen ki a chroot környezetből az exit parancs kiadásával, válassza le az eddig felcsatolt eszközöket az umount -a parancs kiadásával, majd ezt követően indítsa újra a számítógépét a reboot parancs kiadásával. Ha ez megtörtént, akkor jelentkezzen be a felhasználói fiókjával és innentől kezdve elkezdheti felépíteni az operációs rendszerét a saját igényei szerint.

Xfce asztali környezet telepítése

```
git clone https://github.com/linuxosuser/archlinux-programs.git  
cd archlinux-programs  
chmod +x *.sh  
sudo ./xfce-desktop-install.sh
```

Ha lefutott a szkript, akkor indítsa újra a számítógépét és ha ez megtörtént, akkor jelentkezzen be a felhasználói fiókjával és telepítse fel az Xfce asztali környezethez készített programokat. (Ebben a szkriptben minden egyéb más szoftverek is megtalálhatóak).

```
git clone https://github.com/linuxosuser/archlinux-programs.git  
cd archlinux-programs  
chmod +x *.sh  
sudo ./xfce-programs-install.sh
```

Ha lefutott a szkript, akkor indítsa újra a számítógépét.

KDE Plasma asztali környezet telepítése

```
git clone https://github.com/linuxosuser/archlinux-programs.git  
cd archlinux-programs  
chmod +x *.sh  
sudo ./plasma-desktop-install.sh
```

Ha lefutott a szkript, akkor indítsa újra a számítógépét és ha ez megtörtént, akkor jelentkezzen be a felhasználói fiókjával és telepítse fel a KDE Plasma asztali környezethez készített programokat. (Ebben a szkriptben minden egyéb más szoftverek

is megtalálhatóak).

```
git clone https://github.com/linuxosuser/archlinux-programs.git
cd archlinux-programs
chmod +x *.sh
sudo ./plasma-programs-install.sh
```

Ha lefutott a szkript, akkor indítsa újra a számítógépét és ezek után már használatba is veheti az Arch Linuxot.

FIGYELEM! A programtelepítő szkriptek nem tartalmazzák a videokártya illesztőprogramjainak telepítését. Ebben sajnos nem tudok segíteni, mert minden számítógépben és laptopban másmilyen videokártya van, ezért az illesztőprogramok telepítése is különböző lehet. Viszont tudom Önnek javasolni az ArchWiki weboldalát, ahol nagyon jól leírják azt, hogy melyik videokártyához milyen csomagok, vagy illesztőprogramok szükségesek és azokat hogyan kell feltelepíteni. Egy másik megoldás, amit tudok Önnek javasolni, az az, hogy nézzen Youtube videót, vagy egyéb más leírásokat a videokártya illesztőprogramjainak telepítéséről, ahol **NAPRAKÉSZ INFORMÁCIÓK VANNAK!** Ez nagyon fontos!!

Sok sikert kívánok Önnek az Arch Linux telepítéséhez és használatához!