# Հովհաննես Թումանյանի օնլայն գրադարանի տեխնիկական առաջադրանք

# **Յամաձայնեցված**

Յովհաննես Թումանյանի տուն թանգարան Տնօրեն

Ա Եղիազարյան

# **Չամաձայնեցված**

«Նեմրութ» ՓԲԸ

Պրոեկտի ղեկավար

Վ. Սարատիկյան

# Բաժիևևեր

1.	Ներածություն	3
2.	Նպատակը	3
3.	Համակարգի ինտերֆեյսային նկարագրություն	4
	3.1. Գլխավոր	4
	3.2. Ընթերցասրահ	9
	3.3. Թանգարան	12
	3.4. Մեր մասին	13
	3.5. Նվիրաբերություն	14
	3.6. Հետադարձ կապ	15
	3.7. Օգտվողների կառավարում	15
	3.7.1. Մուտք	15
	3.7.2. Գաղտնաբառի վերականգնում	18
	3.7.3. Նոր հաշվի ստեղծում	20
	3.7.4. Անձնական տվյալներ	22
	3.8. Ադմինական գործիքակազմ	25
	3.8.1. Գրքերի հեղինակներ	25
	3.8.2. Գրքերի բաժին/ենթաբաժիններ	29
	3.8.3. Գրքերի լեզուներ	33
	3.8.4. Գրքեր	36
	3.8.5. Օգտվողներ	42
	3.8.6. Բաժանորդագրություններ	47
4.	Համակարգի ֆունկցիոնալ համառոտ նկարագրություն	51
	4.1. Աղյուսակներ	51
	«Գրքերի հեղինակներ»	51
	«Գրքերի բաժիև/ենթաբաժիններ»	51
	«Գրքերի լեզուներ»	51
	«Գրքերի տեսակներ»	51
	«Գրքեր»	52
	«Օգտվողների ստատուսներ»	52
	«Oaเกปทกในธก»	52

	«Բաժանորդագրություններ»	53
	«Նվիրաբերություններ»	53
	«Վճարումներ»	53
	4.2. Օնլայն վճարում	54
	4.3. Ա <sub>Ս</sub>	54
5	. Էլ. փոստի Tamplate-ներ	55
	5.1. Tamplate 1	55
	5.2. Tamplate 2	55
	5.3. Tamplate 3	56

# 1. Ներածություն

Սույն փաստաթուղթը նկարագրում է թվային հարթակում Հովհաննես Թումանյանի անձնական գրադարանի համար համակարգի (այսուհետ Համակարգ) նախագծման և իրականացման տեխնիկական առաջադրանքը։


# 2. Նպատակը

Համակարգի նախագծման և իրականացման նպատակն է թվային հարթակում ստեղծել էլեկտրոնային գրադարան, որտեղ ընթերցող հանրությանը հասանելի կլինեն Հ. Թումանյանի անձնական գրադարանում տեղ գտած ավելի քան 8150 միավոր գրքերն ու պարբերականները։

# 3. Համակարգի ինտերֆեյսային նկարագրություն

# 3.1. Գլխավոր

Նկար 1. Գլխավոր էջի նախնական մակետ։



Աղյուսակ 1. Գլխավոր էջի նկարագրություն։

#	Տեսակ	Նկարագրություն
1.	Button	« <u>Գլխավոր</u> » էջի URL-ին տանող հրահանգ-լոգոտիպ։


2.	Button	– Համակարգի լեզուն ընտրելու հրահանգ; – Հնարավոր արժեքներն են` AM, RU և EN; – Նախնական արժեքը AM։
3.	Button	Համակարգ մուտք գործելու հրահանգ (Մանրամասն նկարագրությունը տե՛ս « <u>Մուտք</u> » բաժնում)։
4.	Button	« <u>Գլխավոր</u> » էջի URL-ին տանող հրահանգ։
5.	Button	« <u>Ընթերգասրահ</u> » էջի URL-ին տանող հրահանգ։
6.	Button	http://www.toumanian.am/arm URL-ին տանող հրահանգ։
7.	Button	« <u>Մեր մասին</u> » էջի URL-ին տանող հրահանգ։
8.	Button	« <u>Նվիրաբերություն</u> » էջի URL-ին տանող հրահանգ։
9.	Button	http://www.toumanian.am/arm/contact URL-ին տանող հրահանգ։
10.	Pictures Slide Area	Ավտոմատ անցում կատարող նկարների սլայդի տարածք։
11.	Text Area	Տեքստային և վիդեո նյութերի հատված։
12.	Text Area	- Տեքստային հատված որոնման բլոկի վերնագրի համար; - Որոնման այն պարամետրերը, որոնք օգտվում են որևէ աղյուսակից պետք է առաջարկեն հնարավոր արժեքները այն լեզվով, որ լեզուն որ այդ պահին ընտրված է այդ Tab-ի համար; - Աղյուսակներից օգտվող որոնման պարամետրերի դաշտերից յուրաքանչյուրում կարելի է միաժամանակ ընտրել միայն մեկ արժեք; - Որոնման մի քանի պարամետր ընտրելու դեպքում պետք է ցուցադրվեն այն արդյունքները, որոնք միաժամանակ բավարարում են ընտրված բոլոր պարամետրերին (Օրինակ. եթե որպես հեղինակ նշել ենք Բալզակ, իսկ որպես լեզու Հայերեն ապա որոնման արդյունքներում պետք է ցույց տա միայն այն գրքերը որոնց հեզինակը նշված է «Բալզակ» և միաժամանակ լեզուն նշված է «Հայերեն»); - Եթե որոնման դաշտը Auto-complete տեսակի է, ապա այդ դաշտում մուտքագրված տառաթվային տեքստի ամեն նոր սիմվոլի հետ առաջարկվող արդյունքները թարմացվում են; - Որոնման պարամետր մուտքագրել/ընտրելուց անմիջապես կատարվում է 20-րդ բլոկում ցուցադրվող գրքերի ֆիլտրացիա՝ ցուցադրվելով որոնման պարամետրերին բավարարող գրքերի ցանկը։
13.	Auto-co mplete	– Դաշտը օգտվում է « <u>Գրքեր</u> » աղյուսակի «Վերնագիր» սյունակից; – Որոնումը իրականացվում է « <u>Գրքեր</u> » աղյուսակի «Վերնագիր» սյունակների վրա։
14.	Auto-co mplete	- Դաշտը օգտվում է « <u>Գրքերի հեղինակներ</u> » աղյուսակի «Անվանում» սյունակներից <b>;</b> - Որոնումը իրականացվում է « <u>Գրքեր</u> » աղյուսակի «Հեղինակ» սյունակի վրա։
15.	Auto-co mplete	- Դաշտը օգտվում է « <u>Գրքերի բաժին/ենթաբաժիններ</u> » աղյուսակի «Անվանում» սյունակներից <b>;</b> - Որոնումը իրականացվում է « <u>Գրքեր</u> » աղյուսակի «Բաժին/ենթաբաժին» սյունակի վրա։
16.	Text Box	- Որոնումը իրականացվում է « <u>Իրքեր</u> » աղյումակի «Իաժըմ/ենթաբաժիմ» սյունակի վրա։ - Տառաթվային դաշտ; - Որոնումը իրականացվում է « <u>Գրքեր</u> » աղյումակի «Հրատարակման տվյալներ» սյունակների վրա։

177	Dron	
17.	Drop	- Դաշտը օգտվում է « <u>Գրքերի լեզուներ</u> » աղյուսակի «Անվանում» սյունակներից;
	Down	– Որոնումը իրականացվում է « <u>Գրքեր</u> » աղյուսակի «Լեզու» սյունակի վրա։
	List	
18.	Button	− Հրահանգի վրա սեղմելու արդյունքում 20−րդ բլոկում ցուցադրվում են « <u>Օգտվողներ</u> »
		աղյուսակում տվյալ օգտվողի «Անձնական գրքադարան» դաշտի գրքերը;
		– Այս պարամետրը նույնպես պետք է աշխատի մնացած որոնման պարամետրերի հետ սինխրոն
		(այսինքն եթե օրինակ որպես հեղինակ որոնման պարամետր է տրվել «Բալզակ» արժեքը, և
		միաժամանակ նշվել է «Անձնական գրքադարան»-ը, ապա 20-րդ բլոկում պետք է ցուցադրվեն
		բոլոր այն գրքերը որոնց հեղինակ դաշտում նշված է «Բալզակ» և միաժամանակ ներառված եմ
		« <u>Օգտվողներ</u> » աղյուսակի տվյալ օգտվողի «Անձնական գրքադարան» դաշտում)։
19.	Paginatio	- 20-րդ բլոկի ամեն էջում ցուցադրվելու են ֆիկսված առավելագույն քանակի գրքեր;
	n	- «Նախորդ» հրահանգի արդյունքում անցում է կատարվում նախորդ էջին՝ թարմացվում են նաև
		մինչև «Հաջորդ» հրահանգը եղած էջերի համար-հրահանգները;
		– Համար-հրահանգների վրա սեղմելու արդյունքում բլոկում ցուցադրվում են տվյալ էջի
		արժեքները <b>;</b>
		արժուսարը, - «Հաջորդ» հրահանգի արդյունքում անցում է կատարվում հաջորդ էջին՝ թարմացվում են նաև
		մինչև «Նախորդ» հրահանգը եղած էջերի համար-հրահանգները։
20.	Book	– Որոնման արդյունքների բլոկ <b>;</b>
20.	Links	- Բլոկի ամեն էջում ցուցադրվում են հորիզոնական 5 սյուն և ուղղահայաց 3 տող (1 էջում մինչև
	Area	լ 15 գիրք);
	Aica	
		– էջում ցուցադրվող գրքերի թիվը կարող է լինել տրված մաքսիմում քանակից պակաս, եթե տրված
		որոնման պարամետրերին համապատասխանող արդյունքների թիվը պակաս է մեկ էջի համար
		սահմանված մաքսիմում քանակից;
		- Այն դեպքում, երբ տրված որոնման պարամետրերին համապատասխանող գիրք չի գտնվել, ապա
		20-րդ բլոկում ցուցադրվում է համապատասխան հաղորդագրություն («Արդյունքներ չեն
		գտնվել։»);
		– Նախքան որոնման պարամետրեր նշելը այս բլոկում պետք է հասանելի լինեն « <u>Գրքեր</u> »
24	Death are	աղյուսակի բոլոր գրքերը (բացառությամբ ջնջվածների)։
21.	Button	- 20-րդ բլոկում յուրաքանչյուր գրքի համար ցուցադրվում է՝
		• « <u>Գրքեր</u> » աղյուսակի տվյալ գրքի «PDF Full» դաշտի PDF ֆայլի առաջին էջը
		(որպես կազմ);
		• Գիրքը անձնական գրքադարանում ավելացնելու՝ աստղի տեսքով հրահանգ (որը
		հնարավոր է նշել և հանել նշվածությունից);
		• Կազմի տակ Link-ի տեսքով, Left alignment « <u>Գրքեր</u> » աղյուսակի տվյալ գրքի
		«Վերնագիր» դաշտի արժեքը (AM, RU, EN-ը կախված այդ Tab-ում ընտրված
		կայքի լեզվից);
		– Անձնական գրքադարանում ավելացնելու աստղի վրա սեղմելու արդյունքում գիրքը ավելանում է
		– Ասձսական գրքադարանում ավելացնելու աստղի վրա սեղմելու արդյունքում գրրքը ավելանում է «Օգտվողներ» աղլուսակի տվյալ օգտվողի «Անձնական գրքադարան» դաշտում;
		« <u>Օգտվողներ</u> » աղյուսակի տվյալ օգտվողի «Անձնական գրքադարան» դաշտում, - Գրքի կազմի կամ վերնագրի վրա սեղմելիս New Tab-ով բացում է տվյալ գիրքը ընթերցելու
22	Daginatio	էջը (Մանրամասն նկարագրությունը տե՛ս « <u>Ընթերցասրահ</u> » բաժնում);
22.	Paginatio	Տե՛ս կետ 19։
22	n Cubaaribi	
23.	Subscribi	– Բլոկի հետին պլանում նկար;
	ng Area	- Վերևի մեջտեղի հատվածում տեքստ;

		– Բլոկի կենտրոնական հատվածում էլ. փոստի մուտքագրման համար նախատեսված դաշտ, դաշտի
		աջ կողմում բաժանորդագրությունը հաստատելու հրահանգ;
		Նորություններին բաժանորդագրվելու համար`  - Օգտվողը պետք է մուտքագրի էլ. փոստի հասցեն և սեղմի դաշտին կից հաստատման հրահանգը  - Համակարգը պետք է ստուգի մուտքագրված էլ. փոստի հասցեյի ֆորմատը (Pattern)։ Սխալ ֆորմատի դեպքում մուտքագրման դաշտի տակ պետք է ցուցադրվի հաղորդագրություն («Էլ. փոստի հասցեյի սխալ ֆորմատ։»);  - Ճիշտ ֆորմատի դեպքում համակարգը պետք է ստուգի կա արդյոք տվյալ էլ. փոստի հասցեն «Բաժանորդագրություններ» աղյուսակում։ Լինելու դեպքում մուտքագրման դաշտի տակ պետք է ցուցադրվի հաղորդագրություններին։») իսկ աղյուսակում չպետք է ստեղծվի նոր տող;  - Աղյուսակում տվյալ Mail-ը չգտնելու դեպքում համակարգը պետք է «Բաժանորդագրություններ» աղյուսակում ավելացնի նոր տող տվյալ էլ. փոստի հասցեյով և մուտքագրման դաշտի տակ պետք է ցուցադրվի հաղորդագրություն («Դուք հաջողությամբ
	D44	բաժանորդագրվեցիք կայքի նորություններին։»)։
24.	Buttons	Այս հատվածում կարող են լինել այլ URL-ներ տանող հղում-լոգոտիպեր։
25.	Text Area	Left Alignment տեքստային հատված։
26.	Button	- Կայքի այցելությունների մոնիթորինգիTool; - Հրահանգը սեղմելուց Tool-ը բացվում է New Tab-ով։
27.	Text Area	Right Alignment տեքստային հատված։

# 3.2. Ընթերցասրահ

Նկար 2. Ընթերցասրահ էջի նախնական մակետ։



Աղյուսակ 2. Ընթերցասրահ էջի նկարագրություն։

#	Տեսակ	Τ					Նկարագրություն

### Book - Online Book Reader Plugin (Օրինակը տե՛ս https://library.si.edu/digital-library/book/essaitheyorique00aldi?width Reader =80%&height=60%&inline=true#book-citations -ում). - Plugin-ում բազվում է ընտրված գրքի համապատասխան PDF-ը՝ Այն դեպքում, երբ գրքի տեսակը «<u>Գրքեր</u>» աղյուսակի «Տեսակ» դաշտում ընտրված է «Ամբողջապես հասանելի» կամ տվյալ գիրքը ավելացված է «<u>Օգտվողներ</u>» աղյուսակի տվյալ օգտվողի «Հատուկ թույլտվությամբ գրքեր», «Անձեռնմխելի գրքեր» կամ «Վճարովի գրքեր» դաշտերից որևէ մեկում, ապա ցուցադրվում է «<u>Գրքեր</u>» աղյուսակի տվյալ գրքի «PDF Full» դաշտի PDF-ը; Այն դեպքում, երբ գրքի տեսակը «<u>Գրքեր</u>» աղյուսակի «Տեսակ» դաշտում ընտրված է «Հատուկ թույլտվությամբ», «Անձեռնմխելի» կամ «Վճարովի» բայց չկա ներառված «<u>Օգտվողներ</u>» աղյուսակի տվյալ օգտվողի «Հատուկ թույլտվությամբ գրքեր», «Անձեռնմխելի գրքեր» կամ «Վճարովի գրքեր» դաշտերից որևէ մեկում, ապա ցուցադրվում է «<u>Գրքեր</u>» աղյուսակի տվյալ գրքի «PDF Partial» դաշտի PDF-ը; «PDF Partial» դաշտի PDF-ի վերջին էջը թերթելուց հետո ամբողջ 1-ին բլոկը դառնում է տեքստային հատված համապատասխան հաղորդագրություններով և Link-Button-ներով; Եթե գրքի տեսակը «<u>Գրքեր</u>» աղյուսակում ընտրված է «Հատուկ թույլտվությամբ» կամ «Անձեռնմխելի», ապա ցուցադրվում է հաղորդագրություն-հղում («Հարգելի ընթերցող գրքի ամբողջական տարբերակին հասանելիություն ունենալու համար անհրաժեշտ է դիմել գրադարանի ադմինիստրացիային՝ անցնելով հետևյալ հղմամբ։»), որի վրա սեղմելուց New Tab-ով բացվում է http://www.toumanian.am/arm/contact URL-n; Եթե գրքի տեսակը «<u>Գրքեր</u>» աղյուսակում ընտրված է «Վճարովի», ապա համակարգը ստուգում է կա արդյոք տվյալ օգտվողի հաշվին («Օգտվողներ» աղյուսակի «Հասանելի գումար» դաշտ) տվյալ գրքի արժեքից մեծ կամ հավասար գումար («<u>Գրքեր</u>» աղյուսակի «Արժեք» դաշտ) թե ոչ; Եթե այո, ապա ցուցադրում է հաղորդագրություն հրահանգ («Հարգելի ընթերգող գրքի ամբողջական տարբերակին հասանելիություն ունենալու համար անհրաժեշտ է կատարել վճարում <u>փոփոխական տվյալ՝ գրքի «Արժեք» դաշտի արժեքը</u> <u>«Գրքեր» աղյուսակիզ</u> դրամ գումարի չափով։ Ցանկանո՞ւմ եք ձեռք բերել գրքի ամբողջական տարբերակը վճարելով ձեր անձնական հաշվից։»), որը պետք է ունենա «Չեղարկել» և «Վճարել» հրահանգներ։ «Չեղարկել» հրահանգը սեղմելու դեպքում նույն Tab-ում 1-ին բլոկում հետ անցում է կատարվում նախորդ տեսքին՝ ցուցադրելով «PDF Partial» դաշտի PDF-ը։ «Վճարել» հրահանգը սեղմելու դեպքում՝ 1. Անձնական հաշվից կատարվում է տրված գումարի չափով նվազեցում;

		,
		2. Գիրքը ավելացվում է տվյալ օգտվողի « <u>Օգտվողներ</u> » աղյուսակի «Վճարովի գրքեր» դաշտում <b>;</b> 3. Նույն Tab-ում 1-ին բլոկում ցուցադրվում է
		« <u>Գրքեր</u> » աղյուսակի տվյալ գրքի «PDF Full» դաշտի PDF-ը;
		• Եթե հաշվի գումարը փոքր է գրքի արժեքից, ապա բլոկում
		ցուցադրվում է հաղորդագրություն-հղում («Հարգելի
		ընթերցող գրքի ամբողջական տարբերակին հասանելիություն
		ունենալու համար անհրաժեշտ է անցնել հղմամբ և լիցքավորել
		Ձեր անձնական հաշիվը <u>փոփոխական՝ <b>«Գրքեր»</b> աղյուսակի</u>
		տվյալ գրքի «Արժեք» դաշտի արժեքը հանած «Օգտվողներ»
		<u>աղյուսակի տվյալ օգտվողի «Հասանելի գումար» դաշտի</u> <u>արժեքը</u> դրամ գումարի չափով։»), որի վրա սեղմելուց New
		<u>արջուր</u> դրաս գուսարը չափով: <i>»</i> /, որը դրա սեղսելուց ivev Tab-ով բացվում է վճարումների ինտեգրված ARCA
		համակարգը (Մանրամասն նկարագրությունը տե՛ս « <u>Օնլայն</u>
		վճարում» բաժնում)։
2.	Button	Book Reader-ի գործիքակազմ, հետևյալ հնարավորություններով՝
۷.	Dutton	- Next Page
		- Previous Page
		- Zoom in
		- Zoom out
		- Audio (Commented for 1-st version)
		- Headphones (Commented for 1-st version)
		- Current Page/ Total Pages (Pagination) - One Page/ Multiple Pages (View)
		- etc.
3.	Button	Գիրքը անձնական գրքադարանում ավելացնելու հրահանգ (Մանրամասն նկարագրվել է
,	Button	« <u>Գլխավոր</u> » էջի 21-րդ կետում);
4.	Duttoll	- Տվյալ URL-ով կիսվելու (Share) էջ; - Հրահանգի վրա սեղմելուց PopUp-ով ցուցադրվում են հնարավոր օնլայն հարթակները, որտեղ
		կարելի է կիսվել տվյալ URL-ով (օրինակ Facebook, Messenger, Twitter, Instagram,
		Linkedin, Skype, Vkontakte, Gmail, Mail.ru, etc.):
5.	Button	Հրահանգը սեղմելիս New Tab-ում Full Screen տարբերակով բացում է տվյալ գիրքը, որտեղ
		նույնպես պետք է հասանելի լինեն կետ 2-ի հրահանգները։
6.	Text	– Բլոկում իրար տակ ցուցադրվում են տողերի ֆիկսված անվանումները, ամեն անվանման դիմաց
	Area & Buttons	տվյալ գրքին վերաբերով համապատասխան փոփոխականները (ինֆորմացիան); - Բոլոր դաշտերում ցուցադրվող ինֆորմացիան վերցվում է « <u>Գրքեր</u> » աղյուսակից;
	Duttons	- Բոլոր դաշտերուս ցուցադրվող ըսφորսացրան վերցվում է « <u>բրքեր</u> » աղյուսակրց, - Եռալեզու փոփոխականների դեպքում ցուցադրվում է այն լեզվով արժեքը, որը տվյալ պահին
		րնտրված է այդ Tab-ի համար;
		- Տողերը ըստ հերթականության («Անվանում. աղբյուր» ստրուկտուրայով)՝
		● Վերնագիր. «Վերնագիր» դաշտից;
		● Հեղինակ. «Վերնագիր» դաշտից;
		o Արժեքները կարող են լինել մեկից ավել, այդ դեպքում իրարից պետք է բաժանվեն
		ստորակետ և բացատով;


	o Ամեն արժեք պետք է լինի առանձին Link, որի վրա սեղմելուց պետք է New					
	Tab-ով բացվի « <u>Գլխավոր</u> » էջը, որտեղ 14-րդ դաշտում պետք է ավտոմատ					
	ընտրված լինի տվյալ արժեքը, իսկ 20-րդ բլոկում պետք է ցուցադրվեն					
	համապատասխան գրքերը;					
	● Բաժին/ենթաբաժին. «Բաժին/ենթաբաժին» դաշտից;					
	o Արժեքները կարող են լինել մեկից ավել, այդ դեպքում իրարից պետք է բաժանվեն					
	ստորակետ և բացատով;					
	o Ամեն արժեք պետք է լինի առանձին Link, որի վրա սեղմելուց պետք է New					
	Tab-ով բացվի « <u>Գլխավոր</u> » էջը, որտեղ 15-րդ դաշտում պետք է ավտոմատ					
	րնտրված լինի տվյալ արժեքը, իսկ 20-րդ բլոկում պետք է ցուցադրվեն					
	համապատասխան գրքերը;					
	• Հրատարակման տվյալներ. «Հրատարակման տվյալներ»;					
	• Լեզու. «Գրքի լեզու» դաշտից;					
	o Արժեքը պետք է լինի առանձին Link, որի վրա սեղմելուց պետք է New					
	Tab-ով բացվի « <u>Գլխավոր</u> » էջը, որտեղ 17-րդ դաշտում պետք է ավտոմատ					
	րնտրված լինի տվյալ արժեքը, իսկ 20-րդ բլոկում պետք է ցուցադրվեն					
	համապատասխան գրքերը։					
***	Էջի մնացած հատվածը նման է « <u>Գլխավոր</u> » էջին՝ բացառությամբ գլխավոր էջի 10, 11 և 23-րդ					
	բլոկներից։					

### 3.3. Թանգարան

Այս էջի վրա սեղմելուց անցում է կատարվում <u>http://www.toumanian.am/arm</u> URL-ին։

### 3.4. Մեր մասին

Նկար **3**. Մեր մասին էջի նախնական մակետ։




Աղյուսակ 3. Մեր մասին էջի նկարագրություն։

#	Տեսակ	Նկարագրություն			
1.	Text	Տեքստային հատված։			
	Area ***	Էջի մնացած հատվածը նման է « <u>Գլխավոր</u> » էջին՝ բացառությամբ գլխավոր էջի 11-ից 23-րդ կետերից։			

### 3.5. Նվիրաբերություն

Նկար **4**. Նվիրաբերություն էջի նախնական մակետ։



Աղլուսակ 4. Նվիրաբերություն էջի նկարագրություն։

	ուսավ 4. Օվրիաբարություն էջը նվարագրություն.					
#	Տեսակ	Նկարագրություն				
1.	Text Area	Տեքստային հատված։				
2.	Payment Area	Դրամական փոխանցումների (կայքի զարգացմանն ուղղված նվիրաբերությունների) համար ARCA-ի Online Payment-ի պատուհան (Մանրամասն նկարագրությունը տե՛ս «Օնլայն վճարում» բաժնում)։				

***	Էջի մնացած հատվածը նման է « <u>Գլխավոր</u> » էջին՝ բացառությամբ գլխավոր էջի 11-ից
	23-րդ կետերից։


### 3.6. Հետադարձ կապ

Այս էջի վրա սեղմելուց անցում է կատարվում <a href="http://www.toumanian.am/arm/contact">http://www.toumanian.am/arm/contact</a> URL-ին։

### 3.7. Օգտվողների կառավարում

### 3.7.1. Մուտք

Նկար **5**. Մուտք էջի նախնական մակետ։



Աղյուսակ 5. Մուտք էջի նկարագրություն։


#	Տեսակ	Նկարագրություն
1.	Button	– Համակարգ մուտք գործելու հրահանգ;
		– Հրահանգի ձախ կողմում նախնական արժեքը՝ «Մուտք»;
		– Մուտք գործելուց հետո ձախ կողմում « <u>Օգտվողներ</u> » աղյուսակից տվյալ օգտվողի Անուն
		Ազգանունը;
		– Եթե չկա մուտք եղած հաշիվ, ապա հրահանգի վրա սեղմելուց բացվում է մուտք գործելու
		կատուհանը (2−րդ բլոկ)։
		– Համակարգ հնարավոր է մուտք գործել 3 եղանակով՝
		1. Համակարգի մեջ հաշիվ ստեղծելով (Manual);

		2. Facebook-ի միջոցով;
		3. Google Account-ի միջոցով:
		5. Google Account ի արջացով.
2.	Login Area	Համակարգ մուտք գործելու բլոկ։
3.	Text Area	Բլոկի վերևի մեջտեղի հատվածում տեքստ։
4.	Text Box	– Տեքստ, դիմացի հատվածում էլ. փոստի հասցեն մուտքագրելու դաշտ; – Դաշտի մեջ նախնական արժեք–հուշումը՝ «Էլ. փոստի հասցե», որը կորում է դաշտի վրա Click անելուց, կամ առաջին սիմվոլը մուտքագրելուց հետո։
5.	Text	– Տեքստ, դիմացի հատվածում գաղտնաբառը մուտքագրելու դաշտ;
	Box	– Սիմվոլները մուտքագրելուց սիմվոլների փոխարեն ցուցադրվում են աստղանիշներ։
6.	Button	Հրահանգի վրա սեղմելուց 5-րդ դաշտում աստղանիշների փոխարեն ցուցադրվում է մուտքագրված գաղտնաբառը։
7.	Button	Հրահանգ−հղումի վրա սեղմելուց բացվում է գաղտնաբառի վերականգնման ինտերֆեյսը (Մանրամասն նկարագրությունը տե՛ս « <u>Գաղտնաբառի վերականգնում</u> » բաժնում)։
8.	Button	- Համակարգ մուտք գործելու հրահանգ; - Արդեն գոյություն ունեցող Account մուտք գործելու համար անհրաժեշտ է՝ 1. Սեղմել ինտերֆեյսի վերևի աջ անկյունում տեղադրված «Մուտք» (1) հրահանգի վրա; 2. Բացված պատուհանում մուտքագրել ծածկանունն (4) ու գաղտնաբառը (5); 3. Սեղմել «Մուտք» (8) հրահանգը, որից հետո՝ 3.1. Համակարգը պետք է ստուգի ծածկանուն (4) և գաղտնաբառ (5) դաշտերից յուրաքանչյուրի լրացվածությունը։ Լրացված չլինելու դեպքում պետք է տվյալ դաշտի համար ցուցադրի հաղորդագրություն («Պարտադիր դաշտ»։); 3.2. Լրացված լինելու դեպքում համակարգը պետք է ստուգի տվյալների համախմբի առկայությունը «Օգտվողներ» աղյուսակում։ Համընկնում չհայտնաբերելու դեպքում պետք է ցուցադրի հաղորդագրություն («Սխալ ծածկանուն կամ գաղտնաբառ:»); 3.3. Համընկնում գտնելու դեպքում պետք է ստուգի «Օգտվողներ» աղյուսակի «Ստատուս» դաշտի արժեքը։ «Պասիվ» արժեքի դեպքում պետք է ցուցադրի հաղորդագրություն («Ձեր հաշիվը պասիվացված է։ Խնդրում ենք դիմել գրադարանի առմինիստրացիային:», որտեղ «դիմել գրադարանի առմինիստրացիային:», որտեղ «դիմել գրադարանի առմինիստրացիային» հատվածը պետք է լինի http://www.toumanian.am/arm/contact URL-ին տանող հրահանգ); 3.4. «Ակտիվ» արժեքի դեպքում իրականացվում է մուտք տվյալ Account, որից հետո ավտոմատ նույն Tab-ում անցում է կատարվում «Գլխավոր» էջին, իսկ մուտքի հրահանգի (1) ձախ հատվածում ցուցադրվում է տվյալ օգտվողի Անուն Ազգանունը։
9.	Button	- Հրահանգի վրա սեղմելուց աշխատում է «Facebook»-ի միջոցով մուտք գործելու լոգիկան; - Անհրաժեշտ բոլոր տվյալները վերցվում և համապատասխան աղյուսակներում Save են արվում տվյալ դիվայսի վրա բացված Facebook-ից; - Մուտք իրականացվելուց հետո ավտոմատ նույն Tab-ում անցում է կատարվում «Գլխավոր» էջին, իսկ մուտքի հրահանգի (1) ձախ հատվածում ցուցադրվում է տվյալ օգտվողի Անուն Ազգանունը։
10.	Button	- Հրահանգի վրա սեղմելուց աշխատում է «Google Account»-ի միջոցով մուտք գործելու լոգիկան;

		- Անհրաժեշտ բոլոր տվյալները վերցվում և համապատասխան աղյուսակներում Save են արվում տվյալ դիվայսի վրա բացված Google Account-ից; - Մուտք իրականացվելուց հետո ավտոմատ նույն Tab-ում անցում է կատարվում « <u>Գլխավոր</u> » էջին, իսկ մուտքի հրահանգի (1) ձախ հատվածում ցուցադրվում է տվյալ օգտվողի Անուն Ազգանունը։
11.	Button	Հրահանգ-հղումի վրա սեղմելուց բացվում է նոր հաշիվ ստեղծելու ինտերֆեյսը (Մանրամասն նկարագրությունը տե՛ս « <u>Նոր հաշվի ստեղծում</u> » բաժնում)։
	***	Էջի մնացած հատվածը նման է « <u>Գլխավոր</u> » էջին՝ բացառությամբ գլխավոր էջի 10-ից 23-րդ կետերից։

### 3.7.2. Գաղտնաբառի վերականգնում

Նկար **6**. Գաղտնաբառի վերականգնում էջի նախնական մակետ։




Աղյուսակ 6. Գաղտնաբառի վերականգնում էջի նկարագրություն։

#	Տեսակ	Նկարագրություն
1.	Text	Բլոկի վերևի մեջտեղի հատվածում տեքստ։
	Area	
2.	Text	- էլ. փոստի հասցեն մուտքագրելու դաշտ;
	Box	– Դաշտի մեջ նախնական արժեք-հուշումը՝ «Էլ. փոստի հասցե», որը կորում է դաշտի վրա Click
		անելուց, կամ առաջին սիմվոլը մուտքագրելուց հետո։
3.	Button	- Գաղտնաբառը ստանալու հրահանգ;
		- Արդեն գոյություն ունեցող <i>Account</i> -ի գաղտնաբառի վերականգնման համար անհրաժեշտ է՝
		1. Սեղմել ինտերֆեյսի վերևի աջ անկյունում տեղադրված «Մուտք» հրահանգի վրա;
		2. Բացված պատուհանում սեղմել «Մոռացե՞լ եք գաղտնաբառը» հրահանգ-հղումի վրա;
		3. Որից հետո բացված պատուհանում մուտքագրել էլ. փոստի հասցեն (2);
		4. Սեղմել «Ստանալ գաղտնաբառը» (3) հրահանգը, որից հետո՝
		4.1. Համակարգը պետք է ստուգի էլ. փոստի մուտքագրման դաշտի (2) լրացվածությունը։
		Լրացված չլինելու դեպքում պետք է տվյալ դաշտի համար ցուցադրի հաղորդագրություն
		(«Պարտադիր դաշտ:»);
		<b>4.2.</b> Լրացված լինելու դեպքում համակարգը պետք է ստուգի էլ. փոստի հասցեյի առկայությունը
		« <u>Օգտվողներ</u> » աղյուսակի «Էլ. փոստ» սյունակում։ Համընկնում չհայտնաբերելու
		դեպքում պետք է ցուցադրի հաղորդագրություն («Տվյալ էլ. փոստի հասցեյով գրանցված
		օգտատեր չի գտնվել»);

	4.3. Համընկնում լինելու դեպքում համակարգը պետք է 2-րդ դաշտում լրացված էլ. փոստի հասցեյին ուղարկի ֆիկսված Tamplate-ով նամակ (Մանրամասն նկարագրությունը տե՛ս « <u>Tamplate 2</u> » բաժնում), որը պետք է պարունակի «Օգտվողներ» աղյուսակի տվյալ տողի «Գաղտնաբառ» դաշտի արժեքը; 4.4. Նամակը ուղարկելուց հետո պետք է բացված բլոկում ցուցադրվի հաղորդագրություն («Գաղտնաբառը ուղարկվել է Ձեր նշված էլ. փոստի հասցեյին»):
***	Էջի մնացած հատվածը նման է « <u>Գլխավոր</u> » էջին՝ բացառությամբ գլխավոր էջի 10-ից 23-րդ
	կետերից։

### 3.7.3. Նոր հաշվի ստեղծում

Նկար 7. Նոր հաշվի ստեղծում էջի նախնական մակետ։




Աղյուսակ 7. Նոր հաշվի ստեղծում էջի նկարագրություն։

#	Տեսակ	Նկարագրություն
1.	Text	Բլոկի վերևի մեջտեղի հատվածում տեքստ։
	Area	
2.	Text	Տեքստ, դիմացի հատվածում օգտվողի Անունը մուտքագրելու պարտադիր դաշտ։
	Box	
3.	Text	Տեքստ, դիմացի հատվածում օգտվողի Ազգանունը մուտքագրելու պարտադիր դաշտ։
	Box	
4.	Text	Տեքստ, դիմացի հատվածում օգտվողի էլ. փոստի հասցեն մուտքագրելու պարտադիր դաշտ
	Box	(Անհրաժեշտ է այս դաշտի համար սահմանել էլ. փոստի հասցեյի մուտքագրման Pattern)։
5.	Text	Տեքստ, դիմացի հատվածում օգտվողի հեռախոսահամրը մուտքագրելու ոչ պարտադիր դաշտ
	Box	(Անհրաժեշտ է այս դաշտի համար սահմանել հեռախոսահամարի մուտքագրման Pattern)։
6.	Text	– Տեքստ, դիմացի հատվածում գաղտնաբառը մուտքագրելու պարտադիր դաշտ;
	Box	– Սիմվոլները մուտքագրելուց սիմվոլների փոխարեն ցուցադրվում են աստղանիշներ։
		- Անհրաժեշտ է նախատեսել գաղտնաբառի կառուցվածքի պահանջ, որպեսզի լինի առնվազն 6
		սիմվոլ։
7.	Button	Հրահանգի վրա սեղմելուց 6-րդ դաշտում աստղանիշների փոխարեն ցուցադրվում է մուտքագրված
		գաղտնաբառը։

8.	Text	«Ստերծել» հրահանցի վերևի հատվածում տեքստային հատված (տառաչափը տեքստային մասերի
	Area	1
9.	Text Area Button	«Ստեղծել» հրահանգի վերևի հատվածում տեքստային հատված (տառաչափը տեքստային մասերի համար ընտրված տառաչափից 2px փոքր)։  - Հաշիվ ստեղծելու հրահանգ;  - Նոր հաշիվ ստեղծելուց անհրաժեշտ է կիրառել բոտերի բացառման համար նախատեսված ստուգում (աղավաղված տառաթվային տեքստը համապատասխան դաշտում մուտքագրելու տարբերակով)։  - Նոր Account ստեղծելու համար անհրաժեշտ է՝  1. Սեղմել ինտերծեյտի վերևի աջ անկյունում տեղադրված «Մուտք» հրահանգի վրա;  2. Բացված պատուհանում սեղմել «Ստեղծել նոր հաշիվ» հրահանգի վրա;  3. Որից հետո բացված պատուհանում լրացնել «*»-ով նշված բոլոր դաշտերը;  4. Սեղմել «Ստեղծել» (9) հրահանգը, որից հետո՝  4.1. Համակարգը պետք է ստուգի «*»-ով նշված դաշտերի լրացվածությունը։ Որևէ դաշտ լրացված չլինելու դեպքում պետք է տվյալ դաշտի համար ցուցադրի հաղորդագրություն («Պարտադիր դաշտ»);  4.2. Համակարգը պետք է ստուգի գաղտնաբառի կառուցվածքը, սխալ կառուցվածքի դեպքում մուտքագրման դաշտի տակ պետք է ցուցադրվի հաղորդագրություն («Գարտնարառը պետք է առուգի մուտքագրված էլ. փոստի հասցեյի և հեռախոսահամարի փորմատները (Pattern)։ Սխալ ֆորմատների դեպքում մուտքագրման դաշտի տակ պետք է ցուցադրիի հաղորդագրություն («էլ. փոստի հասցեյի սխալ ֆորմատ։» կամ «Հեռախոսահամարի սխալ ֆորմատ։»);  4.4. Ճիշտ ֆորմատի դեպքում համակարգը պետք է ստուգի լրացված էլ. փոստի հասցեյի արկայություն ունի գրանցված հաշիվ»);  4.5. Համանինում չգտնելու դեպքում համակարգը պետք է ստուգի լրացված էլ. փոստի հասցեյով արդեն գորություն ունի գրանցված հաշիվ»);  4.5. Համանինում չգտնելու դեպքում համակարգը պետք է Վ-որ դաշտում լրացված էլ. փոստի հասցեյին տուղարիի ֆիկոված Tamplate-ով հաստատանան նամակ (Մանրամասն նկարագրությունը տե՛ս «Tamplate-1» բաննում), որը պետք է պորունակի հաստաման նամակ (Մանրամասն նկարագրությունը հետ «Tamplate-1» բաննում), որը անուն կ պարունակի հաստաման նկարագրությունը հետ «Մաստաստաման նամակ (Մանրամասն (յուրարկանչյու դաշին ույարին հուտ արժենով), որը պետք է պոստի հաստանիանի «Ըստեսիանի» աղյուսակում), որը պետք է պոստի հաստարանի հաստարանի նրանարած չի չուրակած էլ փոստի հաստարանի մուտքազաին հեր հաստարանին ուրանանի արժենով։  4.5.2. Համահարագ արժենով։
	***	Account, իսկ մուտքի հրահանգի ձախ հատվածում ցուցադրվի տվյալ օգտվողի Անուն Ազգանունը։  Էջի մնացած հատվածը նման է « <u>Գլխավոր</u> » էջին՝ բացառությամբ գլխավոր էջի 10-ից 23-րդ կետերից։

### 3.7.4. Անձնական տվյալներ

Նկար 8. Անձնական տվյալներ էջի նախնական մակետ։



Աղյուսակ 8. Անձնական տվյալներ էջի նկարագրություն։

#	Տեսակ	ւսակաս տկյալսեր էջը սկարագրություս։ Նկարագրություն
1.	Button	Համակարգ մուտք եղած ժամանակ հրահանգի վրա սեղմելուց բացում է ներքևի PopUp-ը, հետևյալ արժեքներով՝ - «Անձնական տվյալներ» - «Անձնական գրքադարան» - «Հաշվի լիցքավորում» - «Ընթացիկ հաշիվ» - «Ելք»
2.	Button	Հրահանգի վրա սեղմելուց նույն Tab-ում բացվում է « <u>Անձնական տվյալներ</u> » էջը։
3.	Button	Հրահանգի վրա սեղմելուց պետք է նույն Tab-ում բացվի « <u>Գլխավոր</u> » էջը, որտեղ պետք է ընտրված լինի 18-րդ հրահանգը, իսկ 20-րդ բլոկում պետք է ցուցադրվեն համապատասխան գրքերը։
4.	Button	Հրահանգի վրա W (Մանրամասն նկարագրությունը տե՛ս « <u>Օնլայն վճարում</u> » բաժնում)։


_		
5.	Text	Ցուցադրվում է « <u>Օգտվողներ</u> » աղյուսակի տվյալ օգտվողի «Հասանելի գումար» դաշտի արժեքը՝
	Area	կողքը «AMD» գրառումը։
6.	Button	Հրահանգի վրա սեղմելուց իրականացվում է ելք տվյալ հաշվից և նույն <b>Tab</b> -ում բացվում է « <u>Մուտք</u> » էջը։
7.	Text	Բլոկի վերևի մեջտեղի հատվածում տեքստ, այնուհետև իրար հաջորդող «Անուն», «Ազգանուն»,
	Area &	«Էլ. փոստ» և «Հեռ.» խմբագրվող դաշտերը « <u>Օգտվողներ</u> » աղյուսակից տվյալ օգտվողի
	Buttons	տվյալներով։
8.	Text Area	«Հեռ.» դաշտի ներքևի մեջտեղի հատվածում գիծ որից հետո Center Alignment տեքստ։
9.	Text	- Տեքստ, դիմացի հատվածում հին գաղտնաբառը մուտքագրելու դաշտ;
	Box	– Դաշտի նախնական արժեքը դատարկ;
		– Սիմվոլները մուտքագրելուց սիմվոլների փոխարեն ցուցադրվում են աստղանիշներ։
10.	Button	Հրահանգի վրա սեղմելուց 9-րդ դաշտում աստղանիշների փոխարեն ցուցադրվում է մուտքագրված
		գաղտնաբառը։
11.	Text	- Տեքստ, դիմացի հատվածում նոր գաղտնաբառը մուտքագրելու դաշտ;
	Box	– Դաշտի նախնական արժեքը դատարկ;
		– Սիմվոլները մուտքագրելուց սիմվոլների փոխարեն ցուցադրվում են աստղանիշներ։
12.	Button	Հրահանգի վրա սեղմելուց 11-րդ դաշտում աստղանիշների փոխարեն ցուցադրվում է մուտքագրված
		գաղտնաբառը։
13.	Text	«Ստեղծել» հրահանգի վերևի հատվածում տեքստային հատված (տառաչափը տեքստային մասերի
	Area	համար ընտրված տառաչափից 2 <i>px</i> փոքր)։
14.	Button	– Անձնական տվյալների խմբագրման հրահանգ;
		– Անձնական տվյալները խմբագրելու համար անհրաժեշտ է՝
		1. Սեղմել ինտերֆեյսի վերևի աջ անկյունում տեղադրված «Մուտք» (1) հրահանգի վրա;
		2. Բացված PopUp-ում սեղմել «Անձնական տվյալներ» հրահանգի վրա;
		3. Որից հետո բացված պատուհանում խմբագրել անհրաժեշտ դաշտերը;
		4. Գաղտնաբառի փոփոխության անհրաժեշտության դեպքում «Հին գաղտնաբառ» (9) դաշտում
		լրացնել հին գաղտնաբառը, «Նոր գաղտնաբառ» (11) դաշտում լրացնել նախընտրելի նոր գաղտնաբառը;
		գաղտուաբառը, 5. Սեղմել «Պահպանել» (14) հրահանգը, որից հետո՝
		5.1. Համակարգը պետք է ստուգի «*»-ով նշված դաշտերի լրացվածությունը։ Որևէ դաշտ
		լրացված չլինելու դեպքում պետք է տվյալ դաշտի համար ցուցադրի հաղորդագրություն
		լրացված չլրուլու դեպքուս պետք է տվյալ դաշտր ոասար ցուցադրը ռավորդագրություս («Պարտադիր դաշտ։»);
		5.2. Համակարգը պետք է ստուգի մուտքագրված էլ. փոստի հասցեյի և հեռախոսահամարի
		0 0 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		էլ. փոստի հասցեյով կա գրանցված այլ հաշիվ, ապա պետք է ցուցադրի հաղորդագրություն
		5.4. «Գաղտնաբառի փոփոխություն» բլոկի խմբագրման դեպքում՝
		(«Մուտքագրված էլ. փոստի հասցեյով արդեն գոյություն ունի գրանցված հաշիվ։»);

	5.4.1. Եթե լրացված է «Հին գաղտնաբառ» դաշտը, իսկ «Նոր գաղտնաբառ» դաշտը ոչ,
	ապա համակարգը պետք է պարտադրի լրացնել այն՝ ցուցադրելով հաղորդագրություն
	(«Պարտադիր դաշտ։»);
	5.4.2. Եթե լրացված է «Նոր գաղտնաբառ» դաշտը, իսկ «Հին գաղտնաբառ» դաշտը ոչ,
	ապա համակարգը պետք է պարտադրի լրացնել այն՝ ցուցադրելով հաղորդագրություն
	(«Պարտադիր դաշտ։»);
	5.4.3. Եթե լրացված են 2 դաշտերն էլ, համակարգը պետք է ստուգի, որպեսզի՝
	5.4.3.1. «Հին գաղտնաբառ» դաշտի արժեքը հավասար լինի « <u>Օգտվողներ</u> »
	աղյուսակի տվյալ օգտվողի «Էլ. փոստ» դաշտի արժեքին։ Հակառակ դեպքում
	պետք է ցուցադրվի հաղորդագրություն («Սխալ գաղտնաբառ։»);
	5.4.3.2. «Նոր գաղտնաբառ» դաշտի արժեքը տարբերվի «Հին գաղտնաբառ»
	դաշտի արժեքից։ Հակառակ դեպքում պետք է ցուցադրվի հաղորդագրություն
	(«Մուտքագրեք այլ գաղտնաբառ։»);
	5.4.3.3. Գաղտնաբառի բաղկացած լինի առնվազն 6 սիմվոլից։ Հակառակ
	դեպքում պետք է ցուցադրվի հաղորդագրություն <b>(«</b> Գաղտնաբառը պետք է
	պարունակի առնվազն 6 սիմվոլ։»);
	5.5. Պարտադիր դաշտերի, էլ. փոստի և գաղտնաբառերի դաշտերի ստուգումներից հետո
	համակարգը պետք է՝
	5.5.1. Թարմացնի տվյալ հաշվի տվյալները « <u>Օգտվողներ</u> » աղյուսակում;
	5.5.2. Համակարգը պետք է ստուգի կա արդյոք մուտքագրված էլ. փոստի հասցեն
	« <u>Բաժանորդագրություններ</u> » աղյուսակում <b>,</b> եթե ոչ ապա ավելացնի նոր տող
	մուտքագրված արժեքով;
	5.5.3. Նույն Tab-ում անցում կատարի « <u>Գլխավոր</u> » էջին։
***	Էջի մնացած հատվածը նման է « <u>Գլխավոր</u> » էջին՝ բացառությամբ գլխավոր էջի 10-ից 23-րդ
	կետերից։

### 3.8. Ադմինական գործիքակազմ

### 3.8.1. Գրքերի հեղինակներ

Նկար 9. Գրքերի հեղինակներ էջի նախնական մակետ։



Աղյուսակ 9. Գրքերի հեղինակներ էջի նկարագրություն։


#	Տեսակ	Նկարագրություն
1.	Text	Էջի վերևի մեջտեղի հատվածում տեքստ։
	Area	
2.	Button	Հրահանգի վրա սեղմելուց PopUp-ով բացվում է 12-րդ բլոկը՝ դատարկ դաշտերով։
3.	Column	– Ավելացված տողերի ID-ների սյունակ (Հերթականությունը՝ մեծից փոքր);
	Header -	- Ցուցադրվում է « <u>Գրքերի հեղինակներ</u> » աղյուսակի «ID» սյունակը;
	Button	- Սյունակի վերնագրի հատվածը պետք է լինի տվյալ սյունակի արժեքները Sort անող Button:
4.	Column	– Ավելացված տողերի հայերեն անվանումների սյունակ;
	Header -	- Ցուցադրվում է « <u>Գրքերի հեղինակներ</u> » աղյուսակի «Անվանում (AM)» սյունակը;
	Button	- Սյունակի վերնագրի հատվածը պետք է լինի տվյալ սյունակի արժեքները Sort անող Button:
5.	Column	– Ավելացված տողերի ռուսերեն անվանումների սյունակ;
	Header -	- Ցուցադրվում է « <u>Գրքերի հեղինակներ</u> » աղյուսակի «Անվանում (RU)» սյունակը;
	Button	- Սյունակի վերնագրի հատվածը պետք է լինի տվյալ սյունակի արժեքները Sort անող Button:

6.	Column	– Ավելացված տողերի անգլերեն անվանումների սյունակ;
	Header -	- Ցուցադրվում է « <u>Գրքերի հեղինակներ</u> » աղյուսակի «Անվանում (EN)» սյունակը;
	Button	– Սյունակի վերնագրի հատվածը պետք է լինի տվյալ սյունակի արժեքները Sort անող Button:
7.	Search	Ամեն սյունակի համար վերնագրի տակի դաշտը պետք է լինի տվյալ սյունակի արժեքների վրա
	Line	աշխատող որոնման դաշտ։
8.	Button	– Ամեն տողի դիմաց պետք է լինի տողը խմբագրելու հրահանգ;
		– Հրահանգի վրա սեղմելուց պետք է բացվի 12-րդ բլոկի PopUp-ը՝ լրացված արժեքներով։
9.	Button	– Ամեն տողի դիմաց պետք է լինի տողը ջնջելու հրահանգ;
		- Հրահանգի վրա սեղմելուց պետք է բացվի գործողության հաստատման PopUp;
		– Հաստատման PopUp-ում պետք է լինի՝
		• Տեքստային հատված («Համոզվա՞ծ եք որ ցանկանում եք ջնջել տողը։»);
		● «Ջնջել» հրահանգ, որի վրա սեղմելուց ջնջվում է տվյալ տողը («ID»-ն մնում է
		զբաղված);
		● «Չեղարկել» հրահանգ, որի վրա սեղմելուց փակվում է հաստատման PopUp−ը և տողը չի
		ջնջվում։
10.	Button	Հրահանգի վրա սեղմելուց PopUp-ով բացվում է 12-րդ բլոկը՝ դատարկ դաշտերով։
11.	Paginati	– Ամեն Էջում ցուցադրվելու են աղյուսակի ֆիկսված առավելագույն քանակի արժեքներ;
	on	- «Նախորդ» հրահանգի արդյունքում անցում է կատարվում աղյուսակի նախորդ էջին՝
		թարմացվում են նաև մինչև «Հաջորդ» հրահանգը եղած էջերի համար-հրահանգները;
		– Համար-հրահանգների վրա սեղմելու արդյունքում աղյուսակում ցուցադրվում են տվյալ էջի
		արժեքները;
		– «Հաջորդ» հրահանգի արդյունքում անցում է կատարվում աղյուսակի հաջորդ էջին՝ թարմացվում
		են նաև մինչև «Նախորդ» հրահանգը եղած էջերի համար−հրահանգները։
12.	Text	- Բլոկի վերևի մեջտեղի հատվածում տեքստ;
	Area	- «Ավելացնել» կամ «Խմբագրել» հրահանգների վրա սեղմելուց բացվում է PopUp՝ նոր արժեք
		ավելացնելու կամ արդեն ավելացված արժեքի տվյալները խմբագրելու համար։
13.	Column	Գրքի հեղինակին վերաբերող ինֆորմացիայի դաշտերի վերնագրերի սյունակ՝ հետևյալ արժեքներով
	Header	և հաջորդականությամբ՝
		1. «ID»
		2. «Անվանում (AM)*»
		3. «Անվանում (RU)*»
		4. «Անվանում (EN)*»
		Նախնական պարտադիր դաշտերը նշված են «*»-ներով։
14.	Text Box	- Չխմբագրվող թվային դաշտ;
-4"		-թսբագրդող թգայրս դաշայ - Տվյալ աղյուսակի շրջանակներում ունիկալ արժեք;
		- Ավտոմատ լրացվում է համակարգի կողմից «Ավելացնել» հրահանգով բացված PopUp-ում
		անհրաժեշտ դաշտերը լրացնելուց և «Պահպանել» հրահանգը սեղմելուց հետո (Առաջին անգամ
		տողը ավելացնելուց հետո ստացած «ID»-ն հետագայում այլևս չի փոփոխվում։ Առաջին տողի
		համար 1, ամեն հաջորդ ավելացված տողի համար +1 լոգիկայով)։
15.	Text Box	Խմբագրվող տառաթվային և պարտադիր դաշտ։
	m · ~	
16.	Text Box	Խմբագրվող տառաթվային և պարտադիր դաշտ։

17.	Text Box	Խմբագրվող տառաթվային և պարտադիր դաշտ։
18.	Button	Հրահանգը սեղմելուց՝  - Համակարգը պետք է ստուգի, որպեսզի լրացված լինեն բոլոր պարտադիր դաշտերը («*»-ով նշվածները);  - Որևէ պարտադիր դաշտ լրացված չլինելու դեպքում համակարգը պետք է պարտադրի լրացնել այն, տվյալ դաշտի համար ցուցադրելով հաղորդագրություն («Պարտադիր դաշտ։»);  - Եթե PopUp-ը բացվել է «Ավելացնել» հրահանգի միջոցով և եթե բոլոր պարտադիր դաշտերը ճիշտ լրացված են, ապա համակարգը պետք է՝  • Ավելացնի տողը «Գրքերի հեղինակնեը» աղյուսակում (լրացնելով 12-րդ բլոկի յուրաքանչյուր դաշտի արժեք «Գրքերի հեղինակներ» աղյուսակի համանուն դաշտում);  • Փակի բացված PopUp-ը՝ վերադառնալով «Գրքերի հեղինակներ» բլոկին;  • Թարմացնի «Գրքերի հեղինակներ» բլոկի աղյուսակը՝ նոր ավելացված արժեքը ցուցադրելով առաջին տողում;  - Եթե PopUp-ը բացվել է «Խմբագրել» (8) հրահանգի միջոցով և եթե բոլոր պարտադիր դաշտերը ճիշտ լրացված են, ապա համակարգը պետք է՝  • Գտնի տվյալ «ID»-ով տողը «Գրքերի հեղինակներ» աղյուսակում և թարմացնի բոլոր դաշտերի տվյալները (լրացնելով 12-րդ բլոկի յուրաքանչյուր դաշտի արժեք «Գրքերի հեղինակներ» աղյուսակի համանուն դաշտում);  • Փակի բացված PopUp-ը՝ վերադառնալով «Գրքերի հեղինակներ» բլոկին;  • Թարմացնի «Գրքերի հեղինակներ» բլոկի աղյուսակը՝ համապատասխան «ID»-ով տողում ցուցադրելով թարմացված տվյալները:
19.	Button	Հրահանգը սեղմելուց՝ - Համակարգը պետք է առանց որևէ տվյալ պահպանելու փակի բացված PopUp-ը՝ նույն Tab-ում ցուցադրելով « <u>Գրքերի հեղինակներ</u> » բլոկը։

### 3.8.2. Գրքերի բաժին/ենթաբաժիններ

Նկար 10. Գրքերի բաժին/ենթաբաժիններ էջի նախնական մակետ։



Աղյուսակ 10. Գրքերի բաժին/ենթաբաժիններ էջի նկարագրություն։


	անիսենակ 10 իրերի բաժիմ, նոխաբաժիննոր էջի նվարագիություն։		
#	Տեսակ	Նկարագրություն	
1.	Text	Էջի վերևի մեջտեղի հատվածում տեքստ։	
	Area		
2.	Button	Հրահանգի վրա սեղմելուց PopUp-ով բացվում է 12-րդ բլոկը՝ դատարկ դաշտերով։	
3.	Column Header -	– Ավելացված տողերի ID−ների սյունակ (Հերթականությունը՝ մեծից փոքր); – Ցուցադրվում է « <u>Գրքերի բաժին/ենթաբաժիններ</u> » աղյուսակի «ID» սյունակը;	
	Button	- Սյունակի վերնագրի հատվածը պետք է լինի տվյալ սյունակի արժեքները Sort անող Button:	
4.	Column Header - Button	– Ավելացված տողերի հայերեն անվանումների սյունակ; – Ցուցադրվում է « <u>Գրքերի բաժին/ենթաբաժիններ</u> » աղյուսակի «Անվանում (AM)» սյունակը; – Սյունակի վերնագրի հատվածը պետք է լինի տվյալ սյունակի արժեքները Sort անող Button:	
5.	Column Header - Button	– Ավելացված տողերի ռուսերեն անվանումների սյունակ; – Ցուցադրվում է « <u>Գրքերի բաժին/ենթաբաժիններ</u> » աղյուսակի «Անվանում (RU)» սյունակը; – Սյունակի վերնագրի հատվածը պետք է լինի տվյալ սյունակի արժեքները Sort անող Button:	

6.	Column	- Ավելացված տողերի անգլերեն անվանումների սյունակ;
	Header -	- Ցուցադրվում է « <u>Գրքերի բաժին/ենթաբաժիններ</u> » աղյուսակի «Անվանում (EN)» սյունակը;
	Button	– Սյունակի վերնագրի հատվածը պետք է լինի տվյալ սյունակի արժեքները Sort անող Button:
7.	Search	Ամեն սյունակի համար վերնագրի տակի դաշտը պետք է լինի տվյալ սյունակի արժեքների վրա
	Line	աշխատող որոնման դաշտ։
8.	Button	- Ամեն տողի դիմաց պետք է լինի տողը խմբագրելու հրահանգ;
		- Հրահանգի վրա սեղմելուց պետք է բացվի 12-րդ բլոկի PopUp-ը՝ լրացված արժեքներով։
9.	Button	- Ամեն տողի դիմաց պետք է լինի տողը ջնջելու հրահանգ;
		- Հրահանգի վրա սեղմելուց պետք է բացվի գործողության հաստատման PopUp;
		- Հաստատման PopUp-ում պետք է լինի՝
		• Տեքստային հատված («Համոզվա՞ծ եք որ ցանկանում եք ջնջել տողը։»);
		● «Ջնջել» հրահանգ, որի վրա սեղմելուց ջնջվում է տվյալ տողը («ID»-ն մնում է
		զբաղված);
		• «Չեղարկել» հրահանգ, որի վրա սեղմելուց փակվում է հաստատման PopUp-ը և տողը չի
		ջնջվում։
10.	Button	Հրահանգի վրա սեղմելուց PopUp-ով բացվում է 12-րդ բլոկը՝ դատարկ դաշտերով։
11.	Paginati	– Ամեն Էջում ցուցադրվելու են աղյուսակի ֆիկսված առավելագույն քանակի արժեքներ;
	on	- «Նախորդ» հրահանգի արդյունքում անցում է կատարվում աղյուսակի նախորդ էջին՝
		թարմացվում են նաև մինչև «Հաջորդ» հրահանգը եղած էջերի համար-հրահանգները;
		– Համար-հրահանգների վրա սեղմելու արդյունքում աղյուսակում ցուցադրվում են տվյալ էջի
		արժեքները;
		- «Հաջորդ» հրահանգի արդյունքում անցում է կատարվում աղյուսակի հաջորդ էջին՝ թարմացվում
		են նաև մինչև «Նախորդ» հրահանգը եղած էջերի համար−հրահանգները։
12.	Text	- Բլոկի վերևի մեջտեղի հատվածում տեքստ;
	Area	- «Ավելացնել» կամ «Խմբագրել» հրահանգների վրա սեղմելուց բացվում է PopUp՝ նոր արժեք
		ավելացնելու կամ արդեն ավելացված արժեքի տվյալները խմբագրելու համար։
13.	Column	Գրքի բաժին/ենթաբաժնին վերաբերող ինֆորմացիայի դաշտերի վերնագրերի սյունակ՝ հետևյալ
	Header	արժեքներով և հաջորդականությամբ՝
		5. «ID»
		6. «Անվանում (AM)*»
		7. «Անվանում (RU)*»
		8. «Անվանում (EN)*»
		Նախնական պարտադիր դաշտերը նշված են «*»-ներով։
14.	Text Box	- Չխմբագրվող թվային դաշտ;
14•	TEXT DOX	– շխսբագրվող թվայրս դաշտ, – Տվյալ աղյուսակի շրջանակներում ունիկալ արժեք;
		- Տվյալ աղյուսակը շրջասակսերուս ուսրվալ արժեք, - Ավտոմատ լրացվում է համակարգի կողմից «Ավելացնել» հրահանգով բացված PopUp-ում
		– Ավտոսատ լրացվուս է հասակարգը կողսրց «Ավելացսել» որառասգով բացված ԻՕРՕР-ուս անհրաժեշտ դաշտերը լրացնելուց և «Պահպանել» հրահանգը սեղմելուց հետո (Առաջին անգամ
		տողը ավելացնելուց հետո ստացած «ID»-ն հետագայում այլևս չի փոփոխվում։ Առաջին տողի
		համար 1, ամեն հաջորդ ավելացված տողի համար +1 լոգիկայով)։
15.	Text Box	հմբագրվող տառաթվային և պարտադիր դաշտ։
		ոսբագրվող տառաթվայրս և պարտադրր դաշտ։
16.	Text Box	Խմբագրվող տառաթվային և պարտադիր դաշտ։

17.	Text Box	Խմբագրվող տառաթվային և պարտադիր դաշտ։
18.	Button	Հրահանգը սեղմելուց՝  - Համակարգը պետք է ստուգի, որպեսզի լրացված լինեն բոլոր պարտադիր դաշտերը («*»-ով նշվածները);  - Որևէ պարտադիր դաշտ լրացված չլինելու դեպքում համակարգը պետք է պարտադրի լրացնել այն, տվյալ դաշտի համար ցուցադրելով հաղորդագրություն («Պարտադիր դաշտ։»);  - Եթե PopUp-ը բացվել է «Ավելացնել» հրահանգի միջոցով և եթե բոլոր պարտադիր դաշտերը ճիշտ լրացված են, ապա համակարգը պետք է՝  • Ավելացնի տողը «Գրքերի բաժին/ենթաբաժիններ» աղյուսակում (լրացնելով 12-րդ բլոկի յուրաքանչյուր դաշտի արժեք «Գրքերի բաժին/ենթաբաժիններ» աղյուսակի համանուն դաշտում);  • Փակի բացված PopUp-ը՝ վերադառնալով «Գրքերի բաժին/ենթաբաժիններ» բլոկին;  • Թարմացնի «Գրքերի բաժին/ենթաբաժիններ» բլոկի աղյուսակը՝ նոր ավելացված արժեքը ցուցադրելով առաջին տողում;  - Եթե PopUp-ը բացվել է «Խմբագրել» (8) հրահանգի միջոցով և եթե բոլոր պարտադիր դաշտերը ճիշտ լրացված են, ապա համակարգը պետք է՝  • Գտնի տվյալ «ID»-ով տողը «Գրքերի բաժին/ենթաբաժիններ» աղյուսակում և թարմացնի բոլոր դաշտերի տվյալները (լրացնելով 12-րդ բլոկի յուրաքանչյուր դաշտի արժեք «Գրքերի բաժին/ենթաբաժիններ» աղյուսակի համապատում);  • Փակի բացված PopUp-ը՝ վերադառնալով «Գրքերի բաժին/ենթաբաժիններ» բլոկին;  • Թարմացնի «Գրքերի բաժին/ենթաբաժիններ» բլոկի աղյուսակը՝ համապատասխան «ID»-ով տողում ցուցադրելով թարմացված տվյալները:
19.	Button	Հրահանգը սեղմելուց՝ - Համակարգը պետք է առանց որևէ տվյալ պահպանելու փակի բացված PopUp-ը՝ նույն Tab-ում ցուցադրելով « <u>Գրքերի բաժին/ենթաբաժիններ</u> » բլոկը։

### 3.8.3. Գրքերի լեզուներ

Նկար **11**. Գրքերի լեզուներ էջի նախնական մակետ։




Աղյուսակ 11. Գրքերի լեզուներ էջի նկարագրություն։

	onlineam 22. Traff Lagrena 521 administration		
#	Տեսակ	Նկարագրություն	
1.	Text	Էջի վերևի մեջտեղի հատվածում տեքստ։	
	Area		

2.	Button	Հրահանգի վրա սեղմելուց PopUp-ով բացվում է 12-րդ բլոկը՝ դատարկ դաշտերով։
3.	Column	– Ավելացված տողերի ID-ների սյունակ (Հերթականությունը՝ մեծից փոքր);
	Header -	- Ցուցադրվում է « <u>Գրքերի լեզուներ</u> » աղյուսակի «ID» սյունակը;
	Button	– Սյունակի վերնագրի հատվածը պետք է լինի տվյալ սյունակի արժեքները Sort անող Button:
4.	Column	– Ավելացված տողերի հայերեն անվանումների սյունակ;
	Header -	- Ցուցադրվում է « <u>Գրքերի լեզուներ</u> » աղյուսակի «Անվանում (AM)» սյունակը;
	Button	- Սյունակի վերնագրի հատվածը պետք է լինի տվյալ սյունակի արժեքները Sort անող Button:
5.	Column	- Ավելացված տողերի ռուսերեն անվանումների սյունակ;
	Header -	- Ցուցադրվում է « <u>Գրքերի լեզուներ</u> » աղյուսակի «Անվանում (RU)» սյունակը;
	Button	- Սյունակի վերնագրի հատվածը պետք է լինի տվյալ սյունակի արժեքները Sort անող Button:
6.	Column	- Ավելացված տողերի անգլերեն անվանումների սյունակ;
	Header -	- Ցուցադրվում է « <u>Գրքերի լեզուներ</u> » աղյուսակի «Անվանում (EN)» սյունակը;
	Button	- Սյունակի վերնագրի հատվածը պետք է լինի տվյալ սյունակի արժեքները Sort անող Button:
7.	Search Line	Ամեն սյունակի համար վերնագրի տակի դաշտը պետք է լինի տվյալ սյունակի արժեքների վրա
8.	Button	աշխատող որոնման դաշտ։
0.	Dutton	– Ամեն տողի դիմաց պետք է լինի տողը խմբագրելու հրահանգ; – Հրահանգի վրա սեղմելուց պետք է բացվի 12-րդ բլոկի PopUp-ը՝ լրացված արժեքներով։
9.	Button	- Ամեն տողի դիմաց պետք է լինի տողը ջնջելու հրահանգ;
9.	Dutton	- Հրահանգի վրա սեղմելուց պետք է բացվի գործողության հաստատման PopUp;
		– Հաստատման PopUp-ում պետք է լինի՝
		• Տեքստային հատված («Համոզվա՞ծ եք որ ցանկանում եք ջնջել տողը։»);
		• «Ջնջել» հրահանգ, որի վրա սեղմելուց ջնջվում է տվյալ տողը («ID»-ն մնում է
		գբաղված);
		• «Չեղարկել» հրահանգ, որի վրա սեղմելուց փակվում է հաստատման PopUp−ը և տողը չի
		ջնջվում։
		yuyqutu.
10.	Button	Հրահանգի վրա սեղմելուց PopUp-ով բացվում է 12-րդ բլոկը՝ դատարկ դաշտերով։
11.	Paginati	- Ամեն Էջում ցուցադրվելու են աղյուսակի ֆիկսված առավելագույն քանակի արժեքներ;
	on	- «Նախորդ» հրահանգի արդյունքում անցում է կատարվում աղյուսակի նախորդ էջին՝
		թարմացվում են նաև մինչև «Հաջորդ» հրահանգը եղած էջերի համար-հրահանգները;
		– Համար–հրահանգների վրա սեղմելու արդյունքում աղյուսակում ցուցադրվում են տվյալ էջի
		արժեքները;
		- «Հաջորդ» հրահանգի արդյունքում անցում է կատարվում աղյուսակի հաջորդ էջին՝ թարմացվում
12	Toxet	են նաև մինչև «Նախորդ» հրահանգը եղած էջերի համար-հրահանգները։
12.	Text Area	- Բլոկի վերևի մեջտեղի հատվածում տեքստ;
	Alea	- «Ավելացնել» կամ «Խմբագրել» հրահանգների վրա սեղմելուց բացվում է PopUp՝ նոր արժեք
13.	Column	ավելացնելու կամ արդեն ավելացված արժեքի տվյալները խմբագրելու համար։ Գրքի լեզվին վերաբերող ինֆորմացիայի դաշտերի վերնագրերի սյունակ՝ հետևյալ արժեքներով և
15.	Header	rրrը լեզվըս վերաբերող ըսպորսացրայը դաշտերը վերսագրերը սյուսավ  ռետևյալ արժեrսերով և հաջորդականությամբ՝
	TICAUCI	ց. «ID»
		10. «Անվանում (AM)*»
		11. «Անվանում (RU)*»
		12. «Անվանում (EN)*»
		22. ···ouquunta (211) //

		Նախնական պարտադիր դաշտերը նշված են «*»-ներով։
14.	Text Box	- Չխմբագրվող թվային դաշտ;
-		- Տվյալ աղյուսակի շրջանակներում ունիկալ արժեք;
		- Ավտոմատ լրացվում է համակարգի կողմից «Ավելացնել» հրահանգով բացված PopUp-ում
		անհրաժեշտ դաշտերը լրացնելուց և «Պահպանել» հրահանգը սեղմելուց հետո (Առաջին անգամ
		տողը ավելացնելուց հետո ստացած «ID»-ն հետագայում այլևս չի փոփոխվում։ Առաջին տողի
		համար 1, ամեն հաջորդ ավելացված տողի համար +1 լոգիկայով)։
15.	Text Box	Խմբագրվող տառաթվային և պարտադիր դաշտ։
16.	Text Box	Խմբագրվող տառաթվային և պարտադիր դաշտ։
17.	Text Box	Խմբագրվող տառաթվային և պարտադիր դաշտ։
18.	Button	Հրահանգը սեղմելուց՝
		– Համակարգը պետք է ստուգի, որպեսզի լրացված լինեն բոլոր պարտադիր դաշտերը («*»-ով
		նշվածները);
		– Որևէ պարտադիր դաշտ լրացված չլինելու դեպքում համակարգը պետք է պարտադրի լրացնել
		այն <b>,</b> տվյալ դաշտի համար ցուցադրելով հաղորդագրություն («Պարտադիր դաշտ։»);
		– Եթե PopUp−ը բացվել է «Ավելացնել» հրահանգի միջոցով և եթե բոլոր պարտադիր դաշտերը
		ճիշտ լրացված են, ապա համակարգը պետք է`
		● Ավելացնի տողը « <u>Գրքերի լեզուներ</u> » աղյուսակում (լրացնելով 12−րդ բլոկի
		յուրաքանչյուր դաշտի արժեք « <u>Գրքերի լեզուներ</u> » աղյուսակի համանուն դաշտում <b>);</b>
		● Փակի բացված PopUp-ը՝ վերադառնալով « <u>Գրքերի լեզուներ</u> » բլոկին;
		● Թարմացնի « <u>Գրքերի լեզուներ</u> » բլոկի աղյուսակը՝ նոր ավելացված արժեքը
		ցուցադրելով առաջին տողում;
		– Եթե PopUp-ը բացվել է «Խմբագրել» (8) հրահանգի միջոցով և եթե բոլոր պարտադիր
		դաշտերը ճիշտ լրացված են, ապա համակարգը պետք է`
		- Գտնի տվյալ «ID»−ով տողը « <u>Գրքերի լեզուներ</u> » աղյուսակում և թարմացնի բոլոր
		դաշտերի տվյալները (լրացնելով 12-րդ բլոկի յուրաքանչյուր դաշտի արժեք « <u>Գրքերի</u>
		դատարի ազյալարը (լրացալով 22 - իդ բլողը յուրառասչյուր դատար արտու և <u>հրչարը</u> լեզուներ» աղյուսակի համանուն դաշտում);
		• Փակի բացված PopUp-ը՝ վերադառնալով « <u>Գրքերի լեզուներ</u> » բլոկին;
		● Թարմացնի « <u>Գրքերի լեզուներ</u> » բլոկի աղյուսակը՝ համապատասխան «ID»-ով տողում ցուցադրելով թարմացված տվյալները:
19.	Button	Հրահանգը սեղմելուց՝
		– Համակարգը պետք է առանց որևէ տվյալ պահպանելու փակի բացված PopUp-ը՝ նույն
		Tab-ում ցուցադրելով « <u>Գրքերի լեզուներ</u> » բլոկը։

3.8.4. Գրքեր Նկար **12**. Գրքեր էջի նախնական մակետ։



Աղյուսակ 12. Գրքեր էջի նկարագրություն։

#	Տեսակ	եր էջի նկարագրություն։ Նկարագրություն
1.	Text	Էջի վերևի մեջտեղի հատվածում տեքստ։
	Area	
2.	Button	Հրահանգի վրա սեղմելուց PopUp-ով բացվում է 14-րդ բլոկը՝ դատարկ դաշտերով։
3.	Column	– Ավելացված տողերի ID-ների սյունակ (Հերթականությունը՝ մեծից փոքր);
	Header -	- Ցուցադրվում է « <u>Գրքեր</u> » աղյուսակի «ID» սյունակը;
	Button	– Սյունակի վերնագրի հատվածը պետք է լինի տվյալ սյունակի արժեքները Sort անող Button:
4.	Column	- Ավելացված գրքերի վերնագիրների սյունակ;
	Header -	- Ցուցադրվում է « <u>Գրքեր</u> » աղյուսակի «Վերնագիր» սյունակը;
	Button	- Սյունակի վերնագրի հատվածը պետք է լինի տվյալ սյունակի արժեքները Sort անող Button:
5.	Column	– Ավելացված գրքերի հեղինակների սյունակ;
	Header -	- Ցուցադրվում է « <u>Գրքեր</u> » աղյուսակի «Հեղինակ» սյունակը <b>;</b>
	Button	– Սյունակի վերնագրի հատվածը պետք է լինի տվյալ սյունակի արժեքները Sort անող Button:
6.	Column	– Ավելացված գրքերի լեզուների սյունակ;
	Header -	- Ցուցադրվում է « <u>Գրքեր</u> » աղյուսակի «Լեզու» սյունակը;
	Button	– Սյունակի վերնագրի հատվածը պետք է լինի տվյալ սյունակի արժեքները Sort անող Button:
7.	Column	– Ավելացված գրքերի տեսակների սյունակ;
	Header -	- Ցուցադրվում է « <u>Գրքեր</u> » աղյուսակի «Տեսակ» սյունակը;
	Button	– Սյունակի վերնագրի հատվածր պետք է լինի տվյալ սյունակի արժեքները Sort անող Button:
8.	Column	– Ավելացված գրքերի արժեքների սյունակ;
	Header -	- Ցուցադրվում է « <u>Գրքեր</u> » աղյուսակի «Արժեք» սյունակը;
_	Button	- Սյունակի վերնագրի հատվածը պետք է լինի տվյալ սյունակի արժեքները Sort անող Button:
9.	Search Line	Ամեն սյունակի համար վերնագրի տակի դաշտը պետք է լինի տվյալ սյունակի արժեքների վրա աշխատող որոնման դաշտ։
10.	Button	աշխատող որոսսաս դաշտ։ - Ամեն տողի դիմաց պետք է լինի տողը խմբագրելու հրահանգ;
10.	Dutton	–
11.	Button	– Ամեն տողի դիմաց պետք է լինի տողը ջնջելու հրահանգ;
		- Հրահանգի վրա սեղմելուց պետք է բացվի գործողության հաստատման PopUp;
		- Հաստատման PopUp-ում պետք է լինի՝
		● Տեքստային հատված («Համոզվա՞ծ եք որ ցանկանում եք ջնջել տողը։»);
		• «Ջնջել» հրահանգ, որի վրա սեղմելուց ջնջվում է տվյալ տողը («ID»−ն մնում է
		զբաղված);
		● «Չեղարկել» հրահանգ, որի վրա սեղմելուց փակվում է հաստատման PopUp−ը և տողը չի
		ջնջվում։
12.	Button	Հրահանգի վրա սեղմելուց PopUp-ով բացվում է 14-րդ բլոկը՝ դատարկ դաշտերով։
13.	Paginati	– Ամեն Էջում ցուցադրվելու են աղյուսակի ֆիկսված առավելագույն քանակի արժեքներ;
	on	- «Նախորդ» հրահանգի արդյունքում անցում է կատարվում աղյուսակի նախորդ էջին՝
		թարմացվում են նաև մինչև «Հաջորդ» հրահանգը եղած էջերի համար-հրահանգները;
		– Համար–հրահանգների վրա սեղմելու արդյունքում աղյուսակում ցուցադրվում են տվյալ էջի
		արժեքները;


		- «Հաջորդ» հրահանգի արդյունքում անցում է կատարվում աղյուսակի հաջորդ էջին՝ թարմացվում		
4.0	Ш	են նաև մինչև «Նախորդ» հրահանգը եղած էջերի համար-հրահանգները։		
14.	Text	- Բլոկի վերևի մեջտեղի հատվածում տեքստ;		
	Area	- «Ավելացնել» կամ «Խմբագրել» հրահանգների վրա սեղմելուց բացվում է PopUp՝ նոր արժեք		
15	Column	ավելացնելու կամ արդեն ավելացված արժեքի տվյալները խմբագրելու համար։		
15.	Column	Գրքին վերաբերող ինֆորմացիայի դաշտերի վերնագրերի սյունակ՝ հետևյալ արժեքներով և		
	Header	հաջորդականությամբ՝		
		13. «ID»		
		14. «Վերնագիր (AM)*»		
		15. «Վերնագիր (RU)»		
		16. «Վերնագիր (EN)»		
		17. «Հեղինակ*»		
		18. «Բաժին/ենթաբաժին*»		
		19. «Հրատարակման տվյալներ (AM)*»		
		20.«Հրատարակման տվյալներ (RU)»		
		21. «Հրատարակման տվյալներ (EN)»		
		22. «Լեզու*»		
		23. «Տեսակ*»		
		24. «PDF Full*»		
		25. «PDF Partial»		
		26.«Արժեք»		
		Նախնական պարտադիր դաշտերը նշված են «*»-ներով, կախված որոշ պայմաններից կարող են		
16		պարտադիր դառնալ նաև «PDF Partial» և «Արժեք» դաշտերը։		
16.	Text Box	- Չխմբագրվող թվային դաշտ; - Տերու արդարակելու անտեներում ունեկայ ար հեք։		
		- Տվյալ աղյուսակի շրջանակներում ունիկալ արժեք; - Ավտոմատ լրացվում է համակարգի կողմից «Ավելացնել» հրահանգով բացված PopUp-ում		
		- Ավտոմատ լրացվում է համակարգի կողմից «Ավելացնել» հրահանգով բացված Popop-ում անհրաժեշտ դաշտերը լրացնելուց և «Պահպանել» հրահանգը սեղմելուց հետո (Առաջին անգամ		
		ասորաժեշտ դաշտերը լրացսելուց և «Պատպասել» որառասգը սեղսելուց հետո (Առաջիս ասգաս տողը ավելացնելուց հետո ստացած «ID»-ն հետագայում այլևս չի փոփոխվում։ Առաջին տողի		
		համար 1, ամեն հաջորդ ավելացված տողի համար +1 լոգիկայով)։		
17.	Text Box	Խմբագրվող տառաթվային և պարտադիր դաշտ։		
,		ուսեաժեժով աառանվայես ա վահատվեր դաշու		
18.	Text Box	Խմբագրվող տառաթվային և ոչ պարտադիր դաշտ։		
19.	Text Box	Խմբագրվող տառաթվային և ոչ պարտադիր դաշտ։		
20.	Auto-co	– Դաշտը օգտվում է « <u>Գրքերի հեղինակներ</u> » աղյուսակից;		
	mplete	– Մուտքագրված տառաթվային տեքստի ամեն նոր սիմվոլի հետ առաջարկվող արդյունքները		
	_	թարմացվում են;		
		– Պարտադիր դաշտ;		
		– Պետք է հնարավոր լինի ընտրել մեկից ավել արժեք;		
		– Պետք է հնարավոր լինի ջնջել նախկինում ընտրված արժեքները։		
21.	Auto-co	– Դաշտը օգտվում է « <u>Գրքերի բաժին/ենթաբաժիններ</u> » աղյուսակից;		
	mplete	– Մուտքագրված տառաթվային տեքստի ամեն նոր սիմվոլի հետ առաջարկվող արդյունքները		
		թարմացվում են;		
		– Պարտադիր դաշտ;		

		<b>A.</b>	
		- Պետք է հնարավոր լինի ընտրել մեկից ավել արժեք;	
		– Պետք է հնարավոր լինի ջնջել նախկինում ընտրված արժեքները։	
22.	Text Box	Խմբագրվող տառաթվային և պարտադիր դաշտ։	
23.	Text Box	Խմբագրվող տառաթվային և ոչ պարտադիր դաշտ։	
24.	Text Box	Խմբագրվող տառաթվային և ոչ պարտադիր դաշտ։	
25.	Drop Down List	- Դաշտը օգտվում է « <u>Գրքերի լեզուներ</u> » աղյուսակից; - Դաշտի վրա սեղմելիս առաջարկվում են « <u>Գրքերի լեզուներ</u> » աղյուսակի բոլոր արժեքները; - Պարտադիր դաշտ; - Դաշտը պետք է ընդունի միայն մեկ արժեք; - Պետք է հնարավոր լինի ջնջել նախկինում ընտրված արժեքը։	
26.	Drop Down List	- Դաշտը օգտվում է « <u>Գրքերի տեսակներ</u> » աղյուսակից; - Դաշտի վրա սեղմելիս առաջարկվում են « <u>Գրքերի տեսակներ</u> » աղյուսակի բոլոր արժեքները; - Պարտադիր դաշտ; - Դաշտը պետք է ընդունի միայն մեկ արժեք; - Պետք է հնարավոր լինի ջնջել նախկինում ընտրված արժեքը։	
27.	Link Area	- 28-րդ հրահանգի միջոցով վերբեռնված PDF ֆայլի անվանումը հղումի տեսքով; - Պարտադիր դաշտ; - Դաշտը պետք է ընդունի միայն մեկ արժեք; - Պետք է հնարավոր լինի ջնջել նախկինում ընտրված արժեքը կամ փոխարինել մեկ այլ PDF-ով; - Այս դաշտում վերբեռնվում է գրքի ամբողջական տարբերակը, որը հասանելիություն է ապահովում տվյալ գրքին այն դեպքում երբ օգտվողը ունի տվյալ գրքի ամբողջական տարբերակը ընթերցելու լիազորություններ (Կատարել է համապատասխան վճարումը կամ Ադմինի կողմից «Օգտվողներ» մոդուլից ստացել է հատուկ թույլտվություն);	
28.	Button	Հրահանգի վրա սեղմելուց բացվում է PDF ֆայլը Upload անելու պատուհանը։	
29.	Link Area	- 30-րդ հրահանգի միջոցով վերբեռնված PDF ֆայլի անվանումը հղումի տեսքով; - Ոչ պարտադիր դաշտ, դաշտը դառնում է պարտադիր այն դեպքում երբ «Տեսակ» դաշտում ընտրվել է «Հատուկ թույլտվությամբ», «Անձեռնմխելի» կամ «Վճարովի» արժեքներից որևէ մեկը; - Դաշտը պետք է ընդունի միայն մեկ արժեք; - Պետք է հնարավոր լինի ջնջել նախկինում ընտրված արժեքը կամ փոխարինել մեկ այլ PDF-ով; - Այս դաշտում վերբեռնվում է գրքի մասնակի տարբերակը, որը ցուցադրվում է օգտվողին այն դեպքում, երբ գրքի տեսակը վերոնշյալ տեսակներից որևէ մեկն է և օգտվողը չունի տվյալ գրքի ամբողջական տարբերակը ընթերցելու լիազորություններ (Չի կատարել համապատասխան վճարումը կամ Ադմինի կողմից « <u>Օգտվողներ</u> » մոդուլից չի ստացել հատուկ թույլտվություն);	
30.	Button	Հրահանգի վրա սեղմելուց բացվում է PDF ֆայլը Upload անելու պատուհանը։	
31.	Text Box	– Խմբագրվող թվային դաշտ; – Դաշտը պետք է ընդունի միայն դրական ամբողջ թվեր; – Ոչ պարտադիր դաշտ, դաշտը դառնում է պարտադիր այն դեպքում երբ «Տեսակ» դաշտում ընտրվել է «Վճարովի» արժեքը։	
32.	Button	Հրահանգը սեղմելուց՝ − Համակարգը պետք է ստուգի, որպեսզի լրացված լինեն բոլոր պարտադիր դաշտերը (ինչպես «*»−ով նշվածները, այնպես էլ պայմաններից կախված պարտադիր դարձածները);	

- Որևէ պարտադիր դաշտ լրացված չլինելու դեպքում համակարգը պետք է պարտադրի լրացնել այն, տվյալ դաշտի համաս ցուցադրելով հադորդագրություն («Պարտադիր դաշտւ»); - Եթե PopUp-ը բացվել է «Ավելացնել» հրտեանգի միջոցով և եթե բոլոր պարտադիր դաշտերը ճիշտ լրացված են, ապա համակարգը պետք է  • Ստուգի «Վերնագիր (RU)» և «Վերնագիր (EN)» դաշտերից յուրաքանչյուրի լրացրած լինելը և դատարկ լինելու դեպքում պետք է դատարակ դաշտերում լրացնի «Վերնագիր (AM)» դաշտերից յուրաքանչյուրի լրացութի (Հերմագիր (RU)» և «Հրատարակման տվյալներ (RU)» և «Հրատարակման տվյալներ (RU)» և «Հրատարակման տվյալներ (EN)» դաշտերից յուրաքանչյուրի լրացրած լինելը և դատարկ լինելու դեպքում պետք է դատարի դաշտերից յուրաքանչյուրի լրացրած լինելը և դատարի լինելու դեպքում արժեքը;  • Ավելացնի տողը «Գրքել» աղյուսակում (լրացնելով 14-ըող բլոկի յուրաքանչյուր դաշտ արժեք «Գրքել» աղյուսակի համանուն դաշտում);  • Փակի բացված PopUp-ը՝ վերադառնալով «Գրքել» բլոկին;  • Թարմագնի «Գրքել» թլոկի աղյուսակը՝ նոր ավելացված արժեքը ցուցադրելով առաջին տողում;  - Եթե PopUp-ը բացվել է «Խմբագրել» (10) հրահանգի միջոցով և եթե բոլոր պարտադիր դաշտերը ճիշտ լրացված են, ապա համակարգը պետք է  • Ստուգի «Վերնագիր (RU)» և «Վերնագիր (EN)» դաշտերից յուրաքանչյուրի լրացրած լինելը և դատարի լինելու դեպքում պետք է դատարի դաշտերից յուրաքանչյուրի լրացրած լինելը և դատարի լինելու դեպքում անում ավալներ (EN)» դաշտերից յուրաքանչյուրի լրացրած լինելը և դատարի դաշտերում լրացնի «Վերնագիր (AM)» դաշտերից յուրաքանչյուրի լրացրած լինելը և դատարի դաշտերում արժեքը;  • Կտնի տվյալ «ID»-ով տողը «Գրքել» աղյուսակում և թարմացնի թղոր դաշտերի տվյալներ (ը (լրացնելով 14-րդ բլոկի յուրաքանչյուր դաշտի արժեք «Գրքել» աղյուսակի համանուն դաշտերում);  • Փակի բացված PopUp-ը՝ վերադառնալով «Գրքեր» բլոկին;  • Փակի բացված PopUp-ը՝ վերադառնալով «Գրքեր» բլոկին;  • Փակի բացված PopUp-ը՝ վերադառնալով «Գրքեր» բլոկին;  • Փակի բացած իրքել» բլոկի աղյուսակը՝ համապատասխան «ID»-ով տողում ցուցայինը և արանացնի «Գրքեր» բլոկին;	1 ի	
- Համակարգը պետք է առանց որևէ տվյալ պահպանելու փակի բացված PopUp-ը՝ նույն Tab-ում ցուցադրելով « <u>Գրքեր</u> » բլոկը։		
33.   Button   Հրահանգը սեղմելուց՝		

## 3.8.5. Օգտվողներ

Նկար 13. Օգտվողներ էջի նախնական մակետ։




#	Տեսակ	Նկարագրություն	
1.	Text	Էջի վերևի մեջտեղի հատվածում տեքստ։	
	Area		
2.	Column	- Գրանցված օգտվողների (տողերի) ID-ների սյունակ (Հերթականությունը՝ մեծից փոքր);	
	Header -	- Ցուցադրվում է « <u>Օգտվողներ</u> » աղյուսակի «ID» սյունակը;	
	Button	– Սյունակի վերնագրի հատվածը պետք է լինի տվյալ սյունակի արժեքները Sort անող Button:	
3.	Column	– Գրանցված օգտվողների անունների սյունակ;	
	Header -	- Ցուցադրվում է « <u>Օգտվողներ</u> » աղյուսակի «Անուն» սյունակը;	
	Button	– Սյունակի վերնագրի հատվածը պետք է լինի տվյալ սյունակի արժեքները Sort անող Button:	
4.	Column	– Գրանցված օգտվողների ազգանունների սյունակ;	
	Header -	- Ցուցադրվում է « <u>Օգտվողներ</u> » աղյուսակի «Ազգանուն» սյունակը;	
	Button	– Սյունակի վերնագրի հատվածը պետք է լինի տվյալ սյունակի արժեքները Sort անող Button:	
5.	Column	– Գրանցված օգտվողների էլ. փոստի հասցեների սյունակ;	
	Header -	- Ցուցադրվում է « <u>Օգտվողներ</u> » աղյուսակի «Էլ. փոստ» սյունակը։	
	Button		
6.	Column	– Գրանցված օգտվողների հեռախոսահամարների սյունակ;	
	Header -	- Ցուցադրվում է « <u>Օգտվողներ</u> » աղյուսակի «Հեռ.» սյունակը։	
	Button		
7.	Column	– Գրանցված օգտվողների անձնական հաշվին առկա հասանելի գումարների սյունակ;	
	Header -	- Ցուցադրվում է « <u>Օգտվողներ</u> » աղյուսակի «Հասանելի գումար» սյունակը;	
	Button	– Սյունակի վերնագրի հատվածը պետք է լինի տվյալ սյունակի արժեքները Sort անող Button:	
8.   Column   - Գրանցված օգտվողների ստատուսների սյու		1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	Header -	- Ցուցադրվում է « <u>Օգտվողներ</u> » աղյուսակի «Ստատուս» սյունակը;	
	Button	– Սյունակի վերնագրի հատվածը պետք է լինի տվյալ սյունակի արժեքները Sort անող Button:	
9.	Search	Ամեն սյունակի համար վերնագրի տակի դաշտը պետք է լինի տվյալ սյունակի արժեքների վրա	
10	Line	աշխատող որոնման դաշտ։	
10.	Button	- Ամեն տողի դիմաց պետք է լինի տողը խմբագրելու հրահանգ;	
		– Հրահանգի վրա սեղմելուց պետք է բացվի 12-րդ բլոկի PopUp-ը՝ լրացված արժեքներով	
11.	Paginati	(Որտեղ խմբագրվող են միայն 20, 21 և 25-րդ դաշտերը)։	
11.	on	– Ամեն Էջում ցուցադրվելու են աղյուսակի ֆիկսված առավելագույն քանակի արժեքներ <b>;</b> – «Նախորդ» հրահանգի արդյունքում անցում է կատարվում աղյուսակի նախորդ էջին՝	
	OII	«Շախորդ» որասասգր արդյուսւուս ասցուս է դատարդուս աղյուսադր սախորդ էջրս թարմացվում են նաև մինչև «Հաջորդ» հրահանգր եղած էջերի համար−հրահանգները;	
		± ± ± ± ± 1	
12.	Text		
		_ <del></del>	
13.	Column	Օգտվողին վերաբերող ինֆորմացիայի դաշտերի վերնագրերի սյունակ՝ հետևյալ արժեքներով և	
	Header	հաջորդականությամբ՝	
		1. «ID»	
		2. «Անուն»	
		3. «Ազգանուն»	
		4. «Էլ. փոստ»	
12.		հաջորդականությամբ՝ 1. «ID» 2. «Անուն» 3. «Ազգանուն»	

		F/1		
		5. «Հեռ.»		
		6. «Գաղտնաբառ»		
		7. «Հատուկ թույլտվությամբ գրքեր»		
		8. «Անձեռնմխելի գրքեր»		
		9. «Վճարովի գրքեր»		
		10. «Անձնական գրքադարան»		
		11. «Հասանելի գումար»		
		12. «Ստատուս»		
		Պարտադիր դաշտերը նշված են «*»-ներով։		
14.	Text Box	- Չխմբագրվող թվային դաշտ;		
		- Տվյալ աղյուսակի շրջանակներում ունիկալ արժեք;		
		- Ցուցադրվում է « <u>Օգտվողներ</u> » աղյուսակի տվյալ օգտվողի «ID» դաշտի արժեքը։		
15.	Text Box	- Չխմբագրվող տառաթվային դաշտ;		
		- Ցուցադրվում է « <u>Օգտվողներ</u> » աղյուսակի տվյալ օգտվողի «Անուն» դաշտի արժեքը։		
16.	Text Box	- Չխմբագրվող տառաթվային դաշտ;		
		- Ցուցադրվում է « <u>Օգտվողներ</u> » աղյուսակի տվյալ օգտվողի «Ազգանուն» դաշտի արժեքը։		
17.	Text Box	- Չխմբագրվող տառաթվային դաշտ;		
		- Ցուցադրվում է « <u>Օգտվողներ</u> » աղյուսակի տվյալ օգտվողի «Էլ. փոստ» դաշտի արժեքը։		
18.	Text Box	- Չխմբագրվող տառաթվային դաշտ;		
	– Ցուցադրվում է « <u>Օգտվողներ</u> » աղյուսակի տվյալ օգտվողի «Հեռ.» դաշտի արժեքը			
19.	Text Box	- Չխմբագրվող տառաթվային դաշտ;		
	- Ցուցադրվում է « <u>Օգտվողներ</u> » աղյուսակի տվյալ օգտվողի «Գաղտնաբառ» դաշտի ա			
20.	Auto-co	- Դաշտը պետք է լինի խմբագրվող, ոչ պարտադիր;		
	mplete	- Դաշտում պետք է հնարավոր լինի ընտրել մեկից ավել արժեք;		
		- Դաշտից պետք է հնարավոր լինի ջնջել նախկինում ընտրված արժեքները;		
		– Դաշտում ընտրության համար պետք է հասանելի լինեն « <u>Գրքեր</u> » աղյուսակի այն տողերի		
		անվանումները, որոնց «Տեսակ» դաշտում ընտրված է «Հատուկ թույլտվությամբ» արժեքը;		
		– Մուտքագրված տառաթվային տեքստի ամեն նոր սիմվոլի հետ առաջարկվող արդյունքները		
21	Auto-co	թարմացվում են։		
21.	mplete	- Դաշտը պետք է լինի խմբագրվող, ոչ պարտադիր;		
	inpiete	- Դաշտում պետք է հնարավոր լինի ընտրել մեկից ավել արժեք; - Դաշտից պետք է հնարավոր լինի ջնջել նախկինում ընտրված արժեքները;		
		- Դաշտում ընտրության համար պետք է հասանելի լինեն « <u>Գրքեր</u> » աղյուսակի այն տողերի		
		անվանումները, որոնց «Տեսակ» դաշտում ընտրված է «Անձեռնմխելի» արժեքը;		
		– Մուտքագրված տառաթվային տեքստի ամեն նոր սիմվոլի հետ առաջարկվող արդյունքները		
		–		
		թարմազվում են։		
22.	Auto-co			
22.	Auto-co mplete	թարմացվում են։ - Դաշտը պետք է լինի չխմբագրվող, ոչ պարտադիր; - Դաշտր կարող է ընդունել մեկից ավել արժեք;		
22.	_	- Դաշտը պետք է լինի չխմբագրվող, ոչ պարտադիր;		
22.	_	– Դաշտը պետք է լինի չխմբագրվող, ոչ պարտադիր; – Դաշտը կարող է ընդունել մեկից ավել արժեք;		
22.	_	– Դաշտը պետք է լինի չխմբագրվող, ոչ պարտադիր; – Դաշտը կարող է ընդունել մեկից ավել արժեք; – Դաշտից պետք է հնարավոր չլինի ջնջել նախկինում ընդունած արժեքները;		
22.	_	- Դաշտը պետք է լինի չխմբագրվող, ոչ պարտադիր; - Դաշտը կարող է ընդունել մեկից ավել արժեք; - Դաշտից պետք է հնարավոր չլինի ջնջել նախկինում ընդունած արժեքները; - Դաշտում համակարգի կողմից ավտոմատ լրացվում է « <u>Գրքեր</u> » աղյուսակի այն տողի/տողերի		
	mplete	- Դաշտը պետք է լինի չխմբագրվող, ոչ պարտադիր; - Դաշտը կարող է ընդունել մեկից ավել արժեք; - Դաշտից պետք է հնարավոր չլինի ջնջել նախկինում ընդունած արժեքները; - Դաշտում համակարգի կողմից ավտոմատ լրացվում է « <u>Գրքեր</u> » աղյուսակի այն տողի/տողերի անվանումները, որոնց համար կատարվել է վճարում։		
	mplete Auto-co	- Դաշտը պետք է լինի չխմբագրվող, ոչ պարտադիր; - Դաշտը կարող է ընդունել մեկից ավել արժեք; - Դաշտից պետք է հնարավոր չլինի ջնջել նախկինում ընդունած արժեքները; - Դաշտում համակարգի կողմից ավտոմատ լրացվում է « <u>Գրքեր</u> » աղյուսակի այն տողի/տողերի անվանումները, որոնց համար կատարվել է վճարում։ - Դաշտը պետք է լինի չխմբագրվող, ոչ պարտադիր;		

		<ul> <li>«Գրքեր» աղյուսակի այն տողի/տողերի անվանումները, որոնք օգտվողի կողմից ընտրվել են որպես նախընտրելի (ավելացվել են անձնական գրքադարանում)։</li> <li>«Օգտվողներ» աղյուսակի տվյալ օգտվողի «Հատուկ թույլտվությամբ գրքեր»,</li> <li>«Անձեռնմխելի գրքեր» և «Վճարովի գրքեր» դաշտերի արժեքները։</li> </ul>	
24.	Text Box	- Չխմբագրվող թվային դաշտ; - Ցուցադրվում է « <u>Օգտվողներ</u> » աղյուսակի տվյալ օգտվողի «Հասանելի գումար» դաշտի	
25.	Drop Down List	արժեքը։  - Դաշտը պետք է լինի խմբագրվող և պարտադիր;  - Դաշտը միաժամանակ կարող է ընդունել միայն մեկ արժեք;  - Դաշտը օգտվում է «Օգտվողների ստատուսներ» աղյուսակից;	
26.	Button	- Օգտվողի գրանցումից հետո դաշտը ավտոմատ ստանում է նախնական՝ «Ակտիվ» արժեքը։  Հրահանգը սեղմելուց՝  - Համակարգը պետք է ստուգի, որպեսզի լրացված լինեն բոլոր պարտադիր դաշտերը («*»-ով նշվածները);  - Որևէ պարտադիր դաշտ լրացված չլինելու դեպքում համակարգը պետք է պարտադրի լրացնել այն, տվյալ դաշտի համար ցուցադրելով հաղորդագրություն («Պարտադիր դաշտ։»);  - Եթե բոլոր պարտադիր դաշտերը ճիշտ լրացված են, ապա համակարգը պետք է՝  • Գտնի տվյալ «ID»-ով օգտվողին «Օգտվողներ» աղյուսակում և թարմացնի բոլոր դաշտերի տվյալները (լրացնելով 12-րդ բլոկի յուրաքանչյուր դաշտի արժեք «Օգտվողներ» աղյուսակի համանուն դաշտում);  • Փակի բացված PopUp-ը՝ վերադառնալով «Օգտվողներ» բլոկին;  • Թարմացնի «Օգտվողներ» բլոկի օգտվողների աղյուսակը՝ համապատասխան «ID»-ով տողում ցուցադրելով թարմացված տվյալները:	
27.	Button	Հրահանգը սեղմելուց՝ - Համակարգը պետք է առանց որևէ տվյալ պահպանելու փակի բացված PopUp-ը՝ նույն Tab-ում ցուցադրելով « <u>Օգտվողներ</u> » բլոկը։	

## 3.8.6. Բաժանորդագրություններ

Նկար 14. Բաժանորդագրություններ էջի նախնական մակետ։



Աղյուսակ 14. Բաժանորդագրություններ էջի նկարագրություն։

#	Տեսակ	ժանորդագրություններ էջի նկարագրություն։ Նկարագրություն	
1.	Text	Էջի վերևի մեջտեղի հատվածում տեքստ։	
	Area		
2.	Column	– Գրանցված բաժանորդագրությունների ID-ների սյունակ (Հերթականությունը՝ մեծից փոքր);	
	Header -	- Ցուցադրվում է « <u>Բաժանորդագրություններ</u> » աղյուսակի «ID» սյունակը;	
	Button - Սյունակի վերնագրի հատվածը պետք է լինի տվյալ սյունակի արժեքները Sort անող I		
3.	Column	– Գրանցված բաժանորդագրությունների էլ. փոստի հասցեների սյունակ;	
	Header -	– Ցուցադրվում է « <u>Բաժանորդագրություններ</u> » աղյուսակի էլ. փոստի հասցե սյունակը։	
,	Button Check-B	Charlebox	
4.	OX	- Checkbox տեսակի դաշտ; - Checkbox-ների նախնական արժեքները՝ չընտրված;	
	OX	- Սյունակի վերնագիրը Select/Unselect All ֆունկցիան կատարող Checkbox է;	
		- Ամեն տողի համար տվյալ տողը Select/Unselect անող Checkbox;	
		•	
		«Ուղարկել» (9) հրահանգի արդյունքում պետք է էլ. փոստի	
		հասցեյից « <del>Tamplate 3</del> »-ով նամակներ ուղարկվեն այն էլ. փոստի հասցեներին, որոնք	
	_ ,	րնտրված են այս սյունակում։	
5.	Search	Ամեն սյունակի համար վերնագրի տակի դաշտը պետք է լինի տվյալ սյունակի արժեքների վրա	
6	Line	աշխատող որոնման դաշտ։	
6.	Paginati on	- Ամեն Էջում ցուցադրվելու են աղյուսակի ֆիկսված առավելագույն քանակի արժեքներ;	
	OH	− «Նախորդ» հրահանգի արդյունքում անցում է կատարվում աղյուսակի նախորդ էջին՝ թարմացվում են նաև մինչև «Հաջորդ» հրահանգը եղած էջերի համար−հրահանգները;	
		թարսացվուս ես սաև սրսչև «Հաջորդ» որառասգը եղած էջերը ռասար  որառասգսերը, − Համար−հրահանգների վրա սեղմելու արդյունքում աղյուսակում ցուցադրվում են տվյալ էջի	
		արժեքները;	
		- «Հաջորդ» հրահանգի արդյունքում անցում է կատարվում աղյուսակի հաջորդ էջին՝ թարմացվ	
		են նաև մինչև «Նախորդ» հրահանգը եղած էջերի համար−հրահանգները։	
7.	Text	Բլոկի վերևի մեջտեղի հատվածում տեքստ:	
	Area		
8.	Text Box	Նամակի բովանդակային մասը մուտքագրելու դաշտ, հետևյալ հնարավորություններով՝	
		Bold  Talia	
		• Italic	
		<ul><li>Underline</li><li>Font</li></ul>	
		Font Size	
		Font Size     Font Color	
		Bullets	
		Numbering	
		Decrease/Increase Indent	
		- Decrease/increase macht	
9.	Button	Հրահանգը սեղմելուց՝	
		– Համակարգը պետք է ստուգի, որպեսզի լրացված լինի նամակի բովանդակային մասը	
		մուտքագրելու դաշտը (8) և ընտրված լինի առնվազն մեկ բաժանորդագրության տող (4),	
		հակառակ դեպքում համակարգը պետք է պարտադրի լրացնել այն, տվյալ դաշտի/սյունակի համար	
		ցուցադրելով հաղորդագրություն («Պարտադիր դաշտ։»);	

		- Եթե բոլոր պարտադիր դաշտերը ճիշտ լրացված են, ապա պետք է բացվի գործողության		
		հաստատման PopUp;		
		- Հաստատման PopUp-ում պետք է լինի՝		
		• Տեքստային հատված («Համոզվա՞ծ եք որ ցանկանում եք ուղարկել նամակը։»);		
		• «Չեղարկել» հրահանգ, որի վրա սեղմելուց փակվում է հաստատման PopUp-ը և		
		նամակը չի ուղարկվում;		
		• «Ուղարկել» հրահանգ, որի վրա սեղմելուց համակարգը պետք է՝		
		o Լրացված բովանդակային մասը (8) տեղադրի « <u>Tamplate 3</u> »-ի «Նամակի		
		բովանդակություն» բլոկում և էլ. փոստի		
		հասցեյից ուղարկի նամակներ բոլոր այն էլ. փոստի հասցեներին, որոնք		
		· ·		
		ընտրվել են 4-րդ սյունակում;		
		o Ավելացնի ուղարկված նամակի տվյալները «Ուղարկված նամակներ» (10)		
		բլոկի աղյուսակում ըստ հետևյալ սյունակների՝		
		• «ID» - Նամակի հերթական համարը (+1 լոգիկայով);		
		• «Նամակի բովանդակություն» - 8-րդ դաշտից;		
		• «Օր/Ժամ» - Նամակի ուղարկման ամսաթիվն ու ժամը		
		(«DD/MM/YYYY hh:mm» ֆորմատով)։		
10.	Text	Բլոկի վերևի մեջտեղի հատվածում տեքստ:		
10.	Area	ւ լովի վորաի սոչասվի ոտավաշուս տուսա։		
11.	Column	- 0		
11.	Header -	- Ուղարկված նամակների տողերի ID-ների սյունակ (Հերթականությունը՝ մեծից փոքր);		
	Button	- Սյունակի վերնագրի հատվածը պետք է լինի տվյալ սյունակի արժեքները Sort անող Button:		
12	Column			
12.	Header -	Ուղարկված նամակների բովանդակային մասերի սյունակ։		
	Button			
12	Column	<b>-</b> 0		
13.	Header -	- Ուղարկված նամակների ուղարկման ամսաթվի և ժամի սյունակ;		
	Button	- Սյունակի վերնագրի հատվածը պետք է լինի տվյալ սյունակի արժեքները Sort անող Button:		
14.	Search	Ամեն սյունակի համար վերնագրի տակի դաշտը պետք է լինի տվյալ սյունակի արժեքների վրա		
14.	Line	աշխատող որոնման դաշտ։		
15.	Paginati	- Ամեն Էջում ցուցադրվելու են աղյուսակի ֆիկսված առավելագույն քանակի արժեքներ;		
ا ٠٠٠	on	- «Նախորդ» հրահանգի արդյունքում անցում է կատարվում աղյուսակի նախորդ էջին՝		
	011	» Շախորդ» որառասգր արդյուսւուս ասցուս է վատարվուս աղյուսավը սախորդ էջրս թարմացվում են նաև մինչև «Հաջորդ» հրահանգր եղած էջերի համար-հրահանգները;		
		- Համար-հրահանգների վրա սեղմելու արդյունքում աղյուսակում ցուցադրվում են տվյալ էջի		
		Հասար՝ որառասգուրը դրա սեղուլու արդյուսւուս աղյուսավուս ցուցադրվուս ես տղյալ էջը արժեքները;		
		արժեւսերը,  - «Հաջորդ» հրահանգի արդյունքում անցում է կատարվում աղյուսակի հաջորդ էջին՝ թարմացվում		
		- «Հաջորդ» որառասգր արդյուսքուս ասցուս է դատարվուս աղյուսադր ռաջորդ էջրս՝ թարսացվուս են նաև մինչև «Նախորդ» հրահանգը եղած էջերի համար-հրահանգները։		
		ոս սառ սեսչո օախոհու սետոտոժն թված էջթեն սաստել - սետոտոժոթեն։		

# 4. Համակարգի ֆունկցիոնալ համառոտ նկարագրություն

## 4.1. Աղյուսակներ

Համակարգի ֆունկցիոնալ մասը ապահովելու համար անհրաժեշտ է բազայում նախատեսել հետևյալ աղյուսակները՝

Աղյուսակ 15. Բազայի աղյուսակներ։

#	յուսակ <b>15</b> . Բազայր աղյուսակսեր։ Անվանում	Մուտքագրման եղանակ/նկարագրություն
	Աղ	մինական գործիքակազմից լրացվող
1.	«Գրքերի հեղինակներ»	- AutoFill Table; - Ադմինական « <u>Գրքերի հեղինակներ</u> » մոդուլից ստացված ինֆորմացիան պետք է ավտոմատ լրացվի/թարմացվի այս աղյուսակի համանուն դաշտերում; - Աղյուսակի սյունակները ըստ հերթականության՝ 1. «ID» 2. «Անվանում (AM)» 3. «Անվանում (RU)» 4. «Անվանում (EN)»

2.	«Գրքերի բաժին/ենթաբաժիններ»	- AutoFill Table; - Ադմինական «Գրքերի բաժին/ենթաբաժիններ» մոդուլից ստացված ինֆորմացիան պետք է ավտոմատ լրացվի/թարմացվի այս աղյուսակի համանուն դաշտերում; - Աղյուսակի սյունակները ըստ հերթականության՝ 1. «ID» 2. «Անվանում (AM)» 3. «Անվանում (RU)» 4. «Անվանում (EN)»
3.	«Գրքերի լեզուներ»	- AutoFill Table; - Ադմինական « <u>Գրքերի լեզուներ</u> » մոդուլից ստացված ինֆորմացիան պետք է ավտոմատ լրացվի/թարմացվի այս աղյուսակի համանուն դաշտերում; - Աղյուսակի սյունակները ըստ հերթականության՝ 1. «ID» 2. «Անվանում (AM)» 3. «Անվանում (RU)» 4. «Անվանում (EN)»
4.	«Գրքերի տեսակներ»	- Աղյուսակը պետք է լրացվի կոդի մակարդակում և հասանելի չլինի Ադմինական գործիքակազմում խմբագրման համար; - Աղյուսակը պետք է ունենա հետևյալ 4 արժեքները՝ 1. «Ամբողջապես հասանելի» 2. «Հատուկ թույլտվությամբ» 3. «Անձեռնմխելի» 4. «Վճարովի» - Աղյուսակի սյունակները ըստ հերթականության՝ 1. «ID» 2. «Անվանում (AM)» 3. «Անվանում (RU)» 4. «Անվանում (EN)»
5.	«Գրքեր»	- AutoFill Table; - Ադմինական «Գրքեր» մոդուլից ստացված ինֆորմացիան պետք է ավտոմատ լրացվի/թարմացվի այս աղյուսակի համանուն դաշտերում; - Աղյուսակի սյունակները ըստ հերթականության՝ 1. «ID» 2. «Վերնագիր (AM)» 3. «Վերնագիր (RU)» 4. «Վերնագիր (EN)» 5. «Հեղինակ» 6. «Բաժին/ենթաբաժին» 7. «Հրատարակման տվյալներ (AM)» 8. «Հրատարակման տվյալներ (RU)»

6.	Ogunulnalikah	9. «Հրատարակման տվյալներ (EN)» 10. «Լեզու» 11. «Տեսակ» 12. «PDF Full» 13. «PDF Partial» 14. «Արժեք»
5.	«Օգտվողների ստատուսներ»	Ադմինական գործիքակազմում խմբագրման համար; - Աղյուսակը պետք է ունենա հետևյալ 2 արժեքները՝ 1. «Ակտիվ» 2. «Պասիվ» - Աղյուսակի սյունակները ըստ հերթականության՝ 1. «ID» 2. «Անվանում (AM)» 3. «Անվանում (RU)» 4. «Անվանում (EN)»
7.	«Օգտվողներ»	- AutoFill Table; - Ադմինական «Օգտվողներ» մոդուլից ստացված ինֆորմացիան պետք է ավտոմատ լրացվի/թարմացվի այս աղյուսակի համանուն դաշտերում; - Աղյուսակի սյունակները ըստ հերթականության՝ 1. «ID» 2. «Անուն» 3. «Ազգանուն» 4. «Էլ. փոստ» 5. «Հեռ.» 6. «Գաղտնաբառ» 7. «Հատուկ թույլտվությամբ գրքեր» 8. «Անձեռնմխելի գրքեր» 9. «Վճարովի գրքեր» 10. «Անձնական գրքադարան» 11. «Հասանելի գումար» 12. «Ստատուս»
8.	«Բաժանորդագրություննե ր»	- AutoFill Table; - Աղյուսակի սյունակները ըստ հերթականության՝ 1. «ID» 2. «Էլ. փոստի հասցե»
9.	«Նվիրաբերություններ»	- AutoFill չխմբագրվող Table; - Լրացվում է որպես նվիրաբերություն կատարված (հաստատված) տռանզակցիաների բոլոր տվյալները ըստ համապատասխան սյունակների (տե՛ս « <u>Նվիրաբերություն</u> » էջը)։

10.	«Վճարումներ»	- AutoFill չխմբագրվող Table;
	·	– Լրացվում է օգտվողների կողմից անձնական հաշիվների
		լիցքավորման համար կատարած (հաստատված) տռանզակցիաների
		բոլոր տվյալները ըստ համապատասխան սյունակների։

#### 4.2. Օնլայն վճարում

Անհրաժեշտ է համակարգում նախատեսել ինտեգրացիա ARCA վճարային համակարգի հետ։

Օգտվողը կարող է անցում կատարել վճարման համակարգին 2 եղանակով՝

- 1. Անձնական տվյալներից՝ հաշվի լիցքավորում հրահանգի վրա սեղմելով (տե՛ս 3.7.4. բաժնի կետ 3-ը);
- 2. Ընթերցասրահ էջից՝ վճարովի տեսակի գրքի դեպքում համապատասխան հղման վրա սեղմելով (տե՛ս 3.2. բաժնի 1-ին կետը)։

Վճարման համակարգին անցում կատարելուց առաջ համակարգը նախ պետք է ստուգի և պարտադրի որպեսզի օգտվողը մուտք գործի անձնական հաշիվ (Login)։

Վճարման համակարգին անցում կատարելուց հետո օգտվողը ARCA համակարգի սահմանված կարգով լրացնում է անհրաժեշտ տվյալները և կատարում վճարում/հաշվի համալրում։

Վճարված գումարը պետք է ավելանա «<u>Օգտվողներ</u>» աղյուսակի տվյալ օգտվողի «Հասանելի գումար» դաշտում և ցուցադրվի անձնական տվյալներում՝ 3.7.4. բաժնի կետ 3-ի աջ հատվածում։

#### 4.3. Այլ

- Համակարգը պետք է հասանելի լինի օնլայն տիրույթում \_\_\_\_\_ հասցեյի տակ;
- Համակարգի վիզուալ դիզայնը պետք է հնարավորինս մոտ լինի
   <a href="http://www.toumanian.am/arm/contact">http://www.toumanian.am/arm/contact</a> կայքէջի դիզայնին;
- Համակարգը պետք է լինի ML՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն;
- Համակարգը պետք է ունենա Responsive Design, հնարավորություն տալով օգտվել համակարգչից, պլանշետից և հեռախոսից (բացառությամբ ադմինական գործիքակազմի)։

5. Էլ. փոստի Tamplate-ներ
5.1. Tamplate 1
Subject = «Հաշվի ստեղծման հաստատում»
Հովհաննես Թումանյանի անձնական գրադարանի թիմը ողջունում է Ձեզ։
Ձեր անձնական հաշվի ստեղծման գործընթացը ավարտին հասցնելու համար անհրաժեշտ է անցնել https://am հղմամբ։
Մաղթում ենք ձեզ հաճելի ընթերցում։
Contact information.
5.2. Tamplate 2
Subject = «Գաղտնաբառի վերականգնում»
 Հովհաննես Թումանյանի անձնական գրադարանի թիմը ողջունում է Ձեզ։
Ձեր անձնական հաշվի գաղտնաբառն է փոփոխական՝ « <u>Օգտվողներ</u> » աղյուսակի տվյալ օգտվողի «Գաղտնաբառ» դաշտի արժեքը
Մաղթում ենք ձեզ հաճելի ընթերցում։

Contact information.

Contact information.

5.3. Tamplate 3 Բաժանորդագրություններ
Subject = «
Հովհաննես Թումանյանի անձնական գրադարանի թիմը ողջունում է Ձեզ։
Փոփոխական՝ « <u>Բաժանորդագրություններ</u> » բաժնի 8-րդ դաշտի տեքստը