

Número: Nome: _____

LEIC/LETI – 2024/25 – 2º Exame de Sistemas Operativos
7 de Fevereiro de 2025, Duração: 2h00m

- Responda na **folha das respostas**, apenas no espaço fornecido. Não use letras minúsculas nas respostas. **Identifique este enunciado e a folha de resposta com número de aluno e nome legíveis.**
 - Nas perguntas de escolha múltipla existe apenas uma resposta certa. Para cada pergunta pode seleccionar zero ou uma opções. A nota é calculada pelas opções que escolher na sua resposta, da seguinte forma:
 - o Zero opções corresponde a zero valores.
 - o Uma opção correcta corresponde à cotação total da pergunta. Uma opção errada desconta 1/3 da cotação da pergunta.
 - o Inserir mais do que uma opção, anula a pergunta.
 - o Nas perguntas que estiverem assinaladas como "sem desconto" serão dados zero valores a respostas erradas contendo uma opção ou mais opções erradas.
-

Grupo 1 - Sistemas de Ficheiros [2,9 val.]

- 1) [1,3 v., sem desconto] Indique na caixa da folha de respostas qual é o conteúdo do ficheiro `/tmp/a.txt` depois da execução do programa seguinte. Assuma que o ficheiro referido existe e tem permissões de escrita.

```
// ...includes omitidos...
// STDOUT_FILENO está definido como 1

void main() {
    int fd = open("/tmp/a.txt", O_WRONLY | O_TRUNC);
    close(STDOUT_FILENO);
    dup(fd);
    printf("SO2024/25");
    fflush(stdout);
    lseek(fd, 2, SEEK_SET);
    printf("***24/25!");
    close(fd);
}
```

- 2) [0,6 v.] Qual destas afirmações acerca do sistema de ficheiros do CP/M é **verdadeira**:

- A. O sistema de ficheiros do CP/M evita fragmentação externa.
- B. O sistema de ficheiros do CP/M evita fragmentação interna.
- C. O CP/M armazena a lista de blocos de um ficheiro num *inode* referenciado pela directoria.
- D. O CP/M organiza os dados de um ficheiro em segmentos de tamanho variável.

- 3) [1 v., sem desconto] No sistema de ficheiros EXT3, se o tamanho de bloco de dados for 1KB e as referências para os blocos ocuparem 64 bits, quantos blocos de disco são utilizados para armazenar as referências para os blocos de um ficheiro de tamanho 12KB ? Na conta, exclua o espaço ocupado em disco pelo *inode* do ficheiro.

Grupo 2 - Processos e Tarefas [3,35 val.]

1. [1v, sem desconto] Indique na folha de respostas qual é o *output* deste programa (não inclua mudanças de linha na resposta):

```
// includes omitidos...
int main() {
    pid_t pid;

    if (pid = fork ()) {
        wait(NULL);
        printf("A\n");
        if (pid = fork ()) {
            wait(NULL);
            printf("B\n");
        } else printf("C\n");
    } else printf("D\n");
}
```

2. [0,6 v.] Qual das seguintes afirmações sobre processos e tarefas é **verdadeira**?
- A. A comutação entre tarefas do mesmo processo é mais cara do que a comutação entre processos diferentes.
 - B. A seguir a uma chamada `fork()` o processo pai e o processo filho podem comunicar lendo/escrevendo qualquer variável global que tenha sido declarada no programa.
 - C. Após executar uma chamada `fork()`, caso esta seja bem sucedida, o filho recebe como valor de retorno o `pid` do processo pai.
 - D. A função `pthread_join` permite esperar pela terminação de uma tarefa específica.

3. [1 v., sem desconto] Considere este programa:

```
#include <sys/wait.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>

int main(int argc, char **argv) {
    int pid, i, status;
    i=1;

    if (argc < 2) return 1;

    pid=fork();

    if (pid>0) {
        wait(NULL);
        i=i*10;
        printf("AA:%d\n", i);
        char *path = argv[1];
        status=exec1(path, path, 0);
        i=i/2;
        printf("%d:%d\n", i, status);
    }
    else if (pid==0) {
        i=i*5;
        printf("BB:%d\n", i);
    }
}
```

Indique na folha de respostas qual é o *output* produzido supondo que a chamada a `exec` seja bem sucedida e que o programa iniciado pela chamada à função `exec` não produza qualquer *output* (ignore as mudanças de linha).

4. [0,75 v.] Considere este programa:

```
#include <stdio.h>
#include <pthread.h>

typedef struct MyStruct {
    int x;
    int y;
} MyStruct;

void *threadFn(void *arg) {
    MyStruct *s = (MyStruct*) arg;
    printf("%d:%d\n", s->x, s->y);
}

int main (void) {
    MyStruct s;
    pthread_t tid[3];
    int a=0;

    for (int i=0; i< 3; i++){
        //Prepara argumentos da próxima thread
        s.x = ++a;
        s.y = a;

        //Cria thread, passando-lhe um user novo
        if(pthread_create (&tid[i], 0, threadFn, &s)== 0) {
            printf ("Criada a tarefa %ld\n", tid[i]);
        }
    }
    for (int i=0; i< 3;i++){
        pthread_join(tid[i], NULL);
    }
    fflush(stdout);
}
```

Qual dos resultados seguintes não pode ser produzido pelas chamadas a `printf` na função `threadFn`?

- A. 1:1
2:2
3:3
- B. 2:2
3:3
3:3
- C. 1:1
3:3
3:3

Indique **D.** caso todos os resultados anteriores sejam possíveis.

Grupo 3 - Exclusão Mútua [1,8 val.]

1. [0,6 v.] Qual das seguintes afirmações sobre as implementações de uma variável de condição é **verdadeira**:
 - A. As variáveis de condição bloqueiam quando o contador interno atinge 0.
 - B. Caso a chamada à função **esperar** numa variável de condição seja bloqueante, o trinco não é largado antes de bloquear a tarefa que invocou esperar.
 - C. Quando a chamada a **esperar** numa variável de condição retorna, é garantido que a tarefa invocadora possui o trinco associado à variável de condição.
 - D. As afirmações acima são todas falsas.

2. [0,6 v.] Relativamente à sincronização baseada em trincos escolha a afirmação **falsa**.
 - A. Usar múltiplos trincos finos com granularidade fina permite aumentar o nível de concorrência atingível face a soluções que usam apenas um trinco (granularidade grosseira).
 - B. Os *read-write locks* garantem sempre maior desempenho do que mutexes.
 - C. A implementação de **pthread_mutex_lock** não permite evitar espera ativa.
 - D. Se uma aplicação tentar adquirir múltiplos *locks*, pode incorrer no problema da interblocagem.

3. [0,6 v.] Qual das seguintes afirmações é **verdadeira** acerca das soluções do problema do jantar dos filósofos apresentadas nas aulas teóricas:
 - A. O problema do jantar dos filósofos exemplifica a utilização de semáforos e variáveis de condição.
 - B. O problema de interblocagem surge dado que o número de filósofos é ímpar.
 - C. O problema do jantar dos filósofos poderia ser resolvido se cada filósofo usasse sempre primeiro o garfo à sua direita e a seguir o garfo à sua esquerda.
 - D. As afirmações acima são todas falsas.

Grupo 4 - Semáforos e variáveis de condição [3,4 val.]

1. [1,7 v., sem desconto] Considere o programa abaixo que implementa o problema do barbeiro em sincronização de tarefas, onde:

- Um barbeiro corta o cabelo de um cliente de cada vez.
- Os clientes têm 5 cadeiras para esperarem a sua vez após entrarem na loja.

Complete o programa, indicando na folha de respostas as letras identificativas das linhas a colocar nas “caixas” no código abaixo, com zero ou uma instrução, entre as listadas de seguida. Cada instrução listada pode ser utilizada mais do que uma vez.

A. `pthread_mutex_lock(&mutex);`
B. `pthread_mutex_unlock(&mutex);`
C. `sem_wait(SemaforoClientes);`
D. `sem_post(SemaforoClientes);`
E. `sem_wait(SemaforoBarbeiro);`
F. `sem_init(SemaforoBarbeiro, 0, 0);`
G. `sem_init(SemaforoBarbeiro, 0, 5);`
H. `sem_init(SemaforoBarbeiro, 0, 1);`
I. `sem_post(SemaforoBarbeiro);`

Programa a completar:

```
#include <semaphore.h>
#include <pthread.h>
#define NCADEIRAS 5

sem_t* SemaforoClientes;
sem_t* SemaforoBarbeiro;
pthread_mutex_t mutex;
int waiting = 0;

void threadBarbeiro() {
    while(1) {
        1. [caixa]
        2. [caixa]
        waiting--;
        3. [caixa]
        pthread_mutex_unlock(&mutex);
        //CortaCabelo();
    }
}

void threadCliente() {
    4. [caixa]
    if(waiting < NCADEIRAS) {
        waiting++;
        5. [caixa]
        6. [caixa]
        sem_wait(SemaforoBarbeiro);
        //RecebeCorte();
    } else {
        pthread_mutex_unlock(&mutex);
        //O barbeiro está cheio, voltarei mais tarde
    }
}

int main() {
    sem_init(SemaforoClientes, 0, 0);
    7. [caixa]
    pthread_mutex_init(&mutex, NULL);
}
```

2. [1,7 v., sem desconto] Complete o programa abaixo que implementa o problema dos produtores/consumidores (usando variáveis de condição) indicando na folha de respostas as letras identificativas das linhas a colocar nas “caixas” no código abaixo, com zero ou uma instrução, entre as listadas de seguida. Cada instrução listada pode ser utilizada mais do que uma vez.

- A. `count == N`
- B. `count == 0`
- C. `count != 0`
- D. `count >N`
- E. `pthread_cond_signal(&podeCons);`
- F. `pthread_cond_signal(&podeProd);`
- G. `pthread_cond_broadcast(&podeCons);`
- H. `pthread_cond_broadcast(&podeProd);`
- I. `pthread_mutex_lock(&mutex);`
- L. `pthread_mutex_unlock(&mutex);`
- M. `pthread_cond_wait(&podeProd, &mutex);`
- N. `pthread_cond_wait(&podeCons, &mutex);`

Programa a completar:

```
int buf[N], prodptr=0, consptr=0, count=0;

pthread_mutex_t mutex=PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
pthread_cond_t podeProd = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
pthread_cond_t podeCons = PTHREAD_COND_INITIALIZER;

produtor() {
    while(TRUE) {
        // A função produz retorna um inteiro que se pretende armazenar no buffer
        int item = produz();
        1. [ ]
        while (2. [ ]) 3. [ ]
        buf[prodptr] = item;
        prodptr= (prodptr+1)%N;
        count++;
        5. [ ]
        pthread_mutex_unlock(&mutex);
    }
}

consumidor(){
    while(TRUE) {
        int item;
        pthread_mutex_lock(&mutex);
        while (6. [ ]) 7. [ ]
        item = buf[consptr];
        consptr = (consptr+1)%N;
        count--;
        8. [ ]
        pthread_mutex_unlock(&mutex);
    }
}
```

Grupo 5 - Signals [1,8 val.]

1. [0,6 v.] Qual das seguintes chamadas de sistema permite que o processo com o `pid` 10 envie um *signal* SIGINT ao processo com o `pid` 20?

- A. `kill(10, SIGINT)`
- B. `kill(20, SIGINT)`
- C. `signal(10, SIGINT)`
- D. `signal(20, SIGINT)`

2. [0,6 v.] Qual das seguintes afirmações sobre *signals* é **falsa**:

- A. Nos *signal handlers* não é seguro usar a função `malloc`.
- B. A *system call* `kill()` volta a estabelecer o comportamento por omissão para o processamento de um dado *signal*.
- C. Escrever para um *pipe* onde já não existem leitores gera um `SIG_PIPE`.
- D. A função `alarm()` envia um *signal* ao processo que a invoca.

3. [0,6 v.] Qual das seguintes afirmações sobre *signals* é **verdadeira**:

- A. O comportamento por omissão de processamento de um *signal* é `SIG_IGN`.
- B. Um processo executará a rotina de tratamento de *signals* tantas vezes quantas as que receber esse *signal*.
- C. A função `pause` bloqueia um processo até à chegada de um *signal*.
- D. Nenhuma das opções anteriores é verdadeira.

Grupo 6 - Pipes e Escalonamento [3,55 val.]

1. [0,85 v.] Considere o programa abaixo e seleccione a opção **correcta e mais precisa** de entre as apresentadas:

```
//includes omitidos por brevidade
#define DIM 10

void main() {
    char msg[DIM], tmp[DIM];
    int fds[2], res;

    if (pipe (fds) < 0) exit(-1);
    write(fds[1],msg, sizeof(msg));
    res = fork ();
    if (res == 0) {
        read (fds[0], tmp, sizeof (tmp));
        printf("terminado\n");
    } else {
        read (fds[0], tmp, sizeof (tmp));
        printf("terminado\n");
        wait(NULL);
    }
}
```

- A. **terminado** é impresso duas vezes.
 - B. **terminado** é impresso uma vez pelo processo pai.
 - C. **terminado** é impresso por um dos processos e o outro termina com erro.
 - D. **terminado** é impresso por um dos processos e o outro processo bloqueia-se.
2. [0,6 v.] Em Unix, qual das seguintes afirmações é **verdadeira**:
- A. A prioridade dos processos bloqueados no núcleo depende do recurso em que se bloquearam.
 - B. No Unix, as aplicações de nível utilizador têm prioridades negativas.
 - C. Para tornarmos as aplicações mais interactivas devemos baixar o valor do seu nível de prioridade sempre que usam o CPU.
 - D. No Unix, os processos em execução em cada momento têm um quantum superior aos restantes.
3. [0,6 v.] No contexto dos estados de processos em Unix ,escolha a opção **verdadeira**:
- A. Quando um processo bloqueado num trinco é desbloqueado, o seu estado passa para "em execução".
 - B. Quando um processo se bloqueia indefinidamente num semáforo, o seu estado muda para "zombie".
 - C. Após a execução de uma chamada de sistema **exec**, o processo fica no estado "bloqueado".
 - D. Nenhuma das anteriores.
4. [0,75 v.] Numa execução do algoritmo CFS supõe-se que, numa maquina equipada com apenas um CPU core, existam 5 processos (3 executáveis, um bloqueado e um *zombie*):
- um processo P1 e P2 que nunca se bloqueiam;
 - um outro processo P3 que executa durante 3ms e se bloqueia durante 15 ms.

Supondo que *minimum granularity* e *targeted scheduling latency* sejam configurados com 5ms e 10ms, respectivamente.

Qual é a latência de escalonamento efectiva deste sistema:

- A. 28 msec
- B. 15 msec
- C. 10 msec.
- D. 13 msec.

5. [0,75 v.] Considere o programa abaixo (código simplificado) que se pretendia que redireccionasse o **stdout** do processo pai para o **stdin** do processo filho. Selecione a opção **falsa** de entre as apresentadas:

```
01. pipe(fds);
02. p = fork();
03. if (p>0) {
04.     //close(0);
05.     close(1);
06.     dup(fds[1]);
07.     close(fds[1]);
08.     close(fds[0]);
09. }
10. else if (p==0) {
11.     close(0);
12.     dup(fds[0]);
13.     close(fds[1]);
14.     close(fds[0]);
15. }
```

A. A instrução `dup(fds[0])` na linha 12 coloca uma cópia da extremidade de leitura do *pipe* no **stdin** do processo filho.

B. A linha 14 poderia ser omitida e o *output* do processo pai seria redireccionado à mesma.

C. A linha 05 poderia ser omitida e a redirecção continuaria a funcionar.

D. Se se descomentasse a linha 04, a redirecção pretendida deixaria de funcionar.¹

Grupo 7 - Gestão de Memória [3,2 val.]

1. Considere um sistema com uma arquitectura paginada de memória virtual de 30 bits. Neste sistema, cada endereço virtual é dividido em 12 bits (menos significativos) de **deslocamento** e 18 bits de **base** (mais significativos) e as entradas na tabela de páginas (PTEs) ocupam 8 bytes.

a) [0,6 v., sem desconto] Qual a dimensão das páginas deste sistema? Responda com o valor em KB na folha de respostas.

b) [0,6 v., sem desconto] Se quisermos ter uma sistema de paginação de dois níveis, quantos bits devemos reservar no endereço virtual para endereçar a página de primeiro nível? Responda com o número de bits na folha de respostas.

2. [0,6 v.] Escolha a afirmação **correcta**. Em sistemas baseados em segmentação:

A. Troca-se o risco de haver fragmentação interna, pelo risco de haver fragmentação externa.

B. O núcleo necessita de ser invocado quando se acede a um segmento diferente.

C. Os CPUs não precisam de ter registos para guardar limites de segmentos.

D. Cada segmento ocupa uma zona contígua de memória física.

¹ No enunciado distribuído no exame a opção D era também falsa e essa escolha foi também considerada correcta.

3. [1,4 v., sem desconto] Considere um sistema de memória paginada de 32 bits, com um único nível de paginação, em que cada página tem 4k bytes. Mais precisamente, o formato do endereço é:

Página (20 bits)	Deslocamento (12 bits)
------------------	------------------------

Considere que a tabela de páginas de um processo contenha o seguinte conteúdo:

Número de Página	Base	Proteções	Presente
0x00000	0x10000	rwX	S
0x00001	0x11000	r-X	S
0x00002	0x01000	rwX	S
0x00003	–	r-X	N
...

Considere que um processo começa a sua execução e que a TLB está limpa.

Supondo que exista uma TLB completamente associativa com 16 entradas de capacidade. Para cada acesso indique se há um *hit* na TLB, se é necessário aceder à tabela de páginas para a tradução do endereço e se houve exceções (inclusive faltas de páginas) na tradução. Para resolver o problema poderá eventualmente necessitar de novas tramas: nesse caso considere que o núcleo aloca tramas a partir do endereço 0x12000000.

Endereço virtual	Tipo de acesso	Endereço físico correspondente ao endereço virtual	TLB HIT (S ou N)	Necessita aceder à tabela de páginas (S ou N)	Exceções (inclusive faltas de páginas)
0x000004FF	execute	0x100004FF	N	S	–
0x00001456	write	0x11000456	N	S	PE
0x00003AAA	read	0x12000AAA	N	S	PF
0x00002010	write	0x01000010	N	S	–
0x000100FF	read	Invalid	N	S	Invalid
0x00001CC0	read	0x11000CC0	S	N	–

Preencher na folha de respostas!