

## WEB

### 换头大作战

进去之后看到“想要 flag 嘛”，直接填入 want,点击 submit 后看到“request method is error.I think POST is better”,于是按 f12 查看网页源码，将“get”换成“post”,然后再次输入 want,提交后得到“<https://www.wikiwand.com/en/X-Forwarded-For> only localhost can get flag”,天真地打开这个“网址”,等了好久没反应.....然后百度这个“网址”.....没得到什么东西，于是将这个东西拆开一个一个百度，知道了 X-Forwarded-For 代表客户端,再结合“only localhost can get flag”,于是利用火狐浏览器的编辑重发功能,在请求头里加上“X-Forwarded-For: 127.0.0.1”,然后根据响应,开始疯狂换头,最后得到 hgame{hTTp\_HeaDeR\_iS\_Ez}.

### Very easy web

进去之后看到一串 php 代码,看到\$\_GET['id']==="vidar",echo \$flag;于是先在网址后面加上"?id=vidar"看看结果.....看到“干巴爹”.....好吧继续回去看代码...\$\_GET['id'] = urldecode(\$\_GET['id'])说明进行了 URL 编码转换，于是查 URL 编码表，将 vidar 变成%76%69%64%61%72 再试了一次....结果又看到了“干巴爹”.....然后看到地址栏上还是 "id=vidar".....emmmm, 于是尝试性再进行一次转换得到 "%25%37%36%25%36%39%25%36%34%25%36%31%25%37%32", 然后就看到了 hgame{urlDecode\_Is\_GoOd}.....

