
内存结构

- 1. 程序计数器
- 2. 虚拟机栈
- 3. 本地方法栈
- 4. 堆
- 5. 方法区

1. 程序计数器



1.1 定义


Program Counter Register 程序计数器 (寄存器)

- 作用,是记住下一条jvm指令的执行地址
- 特点
 - 。 是线程私有的
 - 。 不会存在内存溢出

1.2 作用

```
0: getstatic
                  #20
                                       // PrintStream out = System.out;
                                       // --
 3: astore_1
4: aload_1
                                       // out.println(1);
 5: iconst 1
                                       // --
 6: invokevirtual #26
                                       // --
9: aload_1
                                       // out.println(2);
10: iconst_2
                                       // --
11: invokevirtual #26
                                       // --
14: aload_1
                                       // out.println(3);
15: iconst_3
                                       // --
16: invokevirtual #26
                                       // --
19: aload_1
                                       // out.println(4);
20: iconst_4
                                       // --
21: invokevirtual #26
                                       // --
24: aload_1
                                       // out.println(5);
25: iconst_5
                                       // --
26: invokevirtual #26
                                       // --
29: return
```

2. 虚拟机栈



2.1 定义

Java Virtual Machine Stacks (Java 虚拟机栈)

- 每个线程运行时所需要的内存, 称为虚拟机栈
- 每个栈由多个栈帧 (Frame) 组成,对应着每次方法调用时所占用的内存
- 每个线程只能有一个活动栈帧,对应着当前正在执行的那个方法

问题辨析

- 1. 垃圾回收是否涉及栈内存?
- 2. 栈内存分配越大越好吗?
- 3. 方法内的局部变量是否线程安全?
 - 如果方法内局部变量没有逃离方法的作用访问, 它是线程安全的
 - 如果是局部变量引用了对象,并逃离方法的作用范围,需要考虑线程安全

2.2 栈内存溢出

- 栈帧过多导致栈内存溢出
- 栈帧过大导致栈内存溢出

2.3 线程运行诊断


案例1: cpu 占用过多

定位


- 用top定位哪个进程对cpu的占用过高
- ps H -eo pid,tid,%cpu | grep 进程id (用ps命令进一步定位是哪个线程引起的cpu占用过高)
- jstack 进程id
 - 。 可以根据线程id 找到有问题的线程,进一步定位到问题代码的源码行号

案例2:程序运行很长时间没有结果

3. 本地方法栈



4. 堆



4.1 定义

Heap 堆

• 通过 new 关键字,创建对象都会使用堆内存

特点

- 它是线程共享的,堆中对象都需要考虑线程安全的问题
- 有垃圾回收机制


4.2 堆内存溢出

4.3 堆内存诊断

- 1. jps 工具
 - o 查看当前系统中有哪些 java 进程
- 2. jmap 工具
 - 查看堆内存占用情况 jmap heap 进程id
- 3. jconsole 工具
 - 。 图形界面的, 多功能的监测工具, 可以连续监测


案例

• 垃圾回收后,内存占用仍然很高



5.1 定义

JVM规范-方法区定义



5.3 方法区内存溢出

• 1.8 以前会导致永久代内存溢出

- * 演示永久代内存溢出 java.lang.OutOfMemoryError: PermGen space
- * -XX:MaxPermSize=8m
- 1.8 之后会导致元空间内存溢出
 - * 演示元空间内存溢出 java.lang.OutOfMemoryError: Metaspace
 - * -XX:MaxMetaspaceSize=8m

场景

- * spring
- mybatis

5.4 运行时常量池

- 常量池,就是一张表,虚拟机指令根据这张常量表找到要执行的类名、方法名、参数类型、字面量等信息
- 运行时常量池,常量池是 *.class 文件中的,当该类被加载,它的常量池信息就会放入运行时常量 池,并把里面的符号地址变为真实地址

5.5 StringTable

先看几道面试题:

```
String s1 = "a";
String s2 = "b";
String s3 = "a" + "b";
String s4 = s1 + s2;
String s5 = "ab";
String s6 = s4.intern();

// 问
System.out.println(s3 == s4);
System.out.println(s3 == s5);
System.out.println(s3 == s6);

String x2 = new String("c") + new String("d");
String x1 = "cd";
x2.intern();

// 问, 如果调换了【最后两行代码】的位置呢,如果是jdk1.6呢
System.out.println(x1 == x2);
```

5.5 StringTable 特性

- 常量池中的字符串仅是符号,第一次用到时才变为对象
- 利用串池的机制,来避免重复创建字符串对象
- 字符串变量拼接的原理是 StringBuilder (1.8)
- 字符串常量拼接的原理是编译期优化
- 可以使用 intern 方法, 主动将串池中还没有的字符串对象放入串池
 - 1.8 将这个字符串对象尝试放入串池,如果有则并不会放入,如果没有则放入串池,会把串池中的对象返回
 - 1.6 将这个字符串对象尝试放入串池,如果有则并不会放入,如果没有会把此对象复制一份, 放入串池,会把串池中的对象返回

5.6 StringTable 位置

5.7 StringTable 垃圾回收

5.8 StringTable 性能调优

• 调整 -XX:StringTableSize=桶个数

• 考虑将字符串对象是否入池

6. 直接内存

6.1 定义

Direct Memory

- 常见于 NIO 操作时,用于数据缓冲区
- 分配回收成本较高,但读写性能高
- 不受 JVM 内存回收管理

6.2 分配和回收原理

- 使用了 Unsafe 对象完成直接内存的分配回收,并且回收需要主动调用 freeMemory 方法
- ByteBuffer 的实现类内部,使用了 Cleaner(虚引用)来监测 ByteBuffer 对象,一旦 ByteBuffer 对象被垃圾回收,那么就会由 ReferenceHandler 线程通过 Cleaner 的 clean 方法调用 freeMemory 来释放直接内存