

DISPOSITIF À INTÉGRER DANS LA PHASE 13 — DASHBOARDS FOUNDATION

Repository Continuity & Local Synchronization Protocol

À partir de la Phase 13, chaque nouvelle phase devra intégrer un protocole de continuité entre l'environnement cloud et le dépôt local.

Ce protocole vise à éviter :

- la perte de dossiers créés dans le cloud ;
- la duplication manuelle de structures ;
- les divergences entre GitHub et le Mac local ;
- l'oubli des fichiers `.gitkeep` ;
- la confusion entre dossiers créés, dossiers versionnés et dossiers simplement préparés ;
- les ruptures dans l'arborescence documentaire ;
- les incohérences entre les chemins utilisés dans les prompts et ceux réellement présents dans le dépôt.

Principe directeur complémentaire

La Phase 13 introduira le principe :

Governed Metrics before Command Centers.

Mais elle devra également respecter un principe opérationnel complémentaire :

Cloud-to-Local Continuity before Local Execution.

Autrement dit :

Toute structure créée ou modifiée dans le cloud doit être versionnée, poussée sur GitHub, puis récupérée proprement en local avant toute exécution sur le Mac.

Règle fondamentale

Aucun dossier créé dans le cloud ne doit être recréé manuellement en local si le travail cloud a été correctement commité et poussé.

La bonne séquence est :

Cloud

↓

```
Commit
↓
Pull Request
↓
Merge GitHub
↓
git pull sur Mac
↓
Vérification locale
```

Le Mac ne doit pas devenir une seconde source de vérité.

La source de vérité reste le dépôt GitHub.

Arborescence documentaire à surveiller

La Phase 13 devra vérifier la cohérence de l'arborescence existante :

```
docs/cs_greffe_os/
```

avec les dossiers déjà structurés :

```
00_FOUNDATIONS/
01_PROJECT_MEMORY/
02_META_GOVERNANCE/
03_ENTERPRISE_ARCHITECTURE/
04_BUSINESS_ARCHITECTURE/
05_GREFFE_OPERATIONS/
06_INFJ/
07_DATA_GOVERNANCE/
08_KNOWLEDGE_GOVERNANCE/
09_AI_GOVERNANCE/
10_SNOWFLAKE/
11_RAG/
12_LLMOPS/
13_MULTI_AGENTS/
14_BUSINESS_MODULES/
22_JDGO/
23_APPLICATIONS/
```

Pour la Phase 13, deux options existent.

Option A — Respecter l'arborescence déjà existante

Si l'objectif est de ne pas perturber les dossiers déjà créés, la Phase 13 peut créer :

docs/cs_greffe_os/24_DASHBOARDS/

Cette option respecte le fait que :

23_APPLICATIONS/

a été retenu pour la Phase 12.

La continuité devient alors :

23_APPLICATIONS/
24_DASHBOARDS/
25_COMMAND_CENTERS/

Option B — Réorganiser l'arborescence logique

Une autre option aurait été :

15_APPLICATIONS/
16_DASHBOARDS/
17_COMMAND_CENTER/

Mais cette option risque de créer une rupture avec les dossiers déjà existants :

15_KPI/
16_COMMAND_CENTER/

Elle n'est donc pas recommandée à ce stade, sauf décision explicite de refonte de l'arborescence.

Choix recommandé pour la Phase 13

Le choix recommandé est :

docs/cs_greffe_os/24_DASHBOARDS/

afin de ne pas casser l'existant.

La Phase 13 devra donc produire ses artefacts dans :

```
docs/cs_greffe_os/24_DASHBOARDS/
```

Dossiers à créer dans le cloud

La Phase 13 devra créer, au minimum :

```
docs/cs_greffe_os/24_DASHBOARDS/
```

avec un fichier de maintien :

```
docs/cs_greffe_os/24_DASHBOARDS/.gitkeep
```

si nécessaire.

Elle devra également mettre à jour :

```
docs/cs_greffe_os/RESOURCE_INDEX_V1.md
docs/cs_greffe_os/01_PROJECT_MEMORY/PROJECT_MEMORY_V1.md
docs/cs_greffe_os/01_PROJECT_MEMORY/CHANGELOG_V1.md
docs/cs_greffe_os/01_PROJECT_MEMORY/DECISION_LOG_V1.md
docs/cs_greffe_os/01_PROJECT_MEMORY/STRATEGIC_DECISIONS_REGISTER_V1.md
docs/cs_greffe_os/PHASE_DOCUMENTATION_REGISTER_V1.md
```

si ces fichiers existent dans le dépôt.

Règle de non-création manuelle en local

Lorsque le travail sera terminé dans le cloud, il ne faudra pas recréer manuellement les dossiers sur le Mac.

Sur le Mac, la procédure devra être :

```
cd ~/chemin/vers/cs-greffe-os-cloud
git status
git fetch origin
git checkout main
git pull origin main
```

Ensuite, vérifier :

```
ls -la docs/cs_greffe_os
ls -la docs/cs_greffe_os/24_DASHBOARDS
```

Si la Phase 13 est encore sur une branche non mergée :

```
git fetch origin
git branch -r
git checkout -b nom-de-la-branche origin/nom-de-la-branche
```

Tests à intégrer dans la Phase 13

La Phase 13 devra inclure des tests de présence documentaire :

```
test -f docs/cs_greffe_os/24_DASHBOARDS/
DASHBOARDS_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md
&& test -f docs/cs_greffe_os/24_DASHBOARDS/DASHBOARD_REGISTRY_V1.md
&& test -f docs/cs_greffe_os/24_DASHBOARDS/
PROMPT_MERE_PHASE_14_COMMAND_CENTER_FOUNDATION_V1.md
```

Elle devra également vérifier la cohérence sémantique :

```
rg -n "Governed Metrics before Command Centers|Dashboards Foundation|metrics|
KPI|Human-in-the-loop|PHASE 13|Phase 14|Command Center" docs/cs_greffe_os/
24_DASHBOARDS docs/cs_greffe_os/01_PROJECT_MEMORY docs/cs_greffe_os/
RESOURCE_INDEX_V1.md
```

Et vérifier qu'aucune activation technique prématurée n'a été introduite :

```
git diff -- cs_greffe_os/app.py requirements.txt cs_greffe_os/data
source_materials snowflake rag agents api dashboards --exit-code
```

Enfin :

```
./scripts/codex_cloud_smoke_test.sh
```

Commit recommandé pour la Phase 13

```
PHASE_13_HHMM: establish dashboards foundation
```

Exemples :

```
PHASE_13_1000: establish dashboards foundation  
  
PHASE_13_1030: define dashboard registry  
  
PHASE_13_1200: establish governed metrics framework  
  
PHASE_13_1430: establish dashboard traceability framework  
  
PHASE_13_1700: complete dashboards foundation
```

Pull Request recommandée

```
Establish CS GREFFE OS dashboards foundation
```

Règle de clôture complémentaire

La Phase 13 ne sera considérée comme complète que si elle confirme :

- que le dossier documentaire de la phase existe ;
- que les artefacts de la phase sont produits ;
- que le registre transversal des phases est mis à jour ;
- que l'index des ressources est mis à jour ;
- que la mémoire vivante est synchronisée ;
- que le Prompt Mère de la phase suivante est produit ;
- que le chemin cloud est récupérable en local par `git pull` ;
- qu'aucune création manuelle locale n'est nécessaire si la PR est mergée.

Formule à intégrer dans le Prompt Mère de la Phase 13

Ajouter dans le Prompt Mère de la Phase 13 une section intitulée :

REPOSITORY CONTINUITY & LOCAL SYNCHRONIZATION

avec le contenu suivant :

Toute structure créée dans le cloud doit être versionnée, committée, poussée et récupérable localement par `git pull`.

Ne pas supposer qu'un dossier existe localement tant que la branche ou la PR n'a pas été récupérée.

Ne pas recréer manuellement en local les dossiers créés dans le cloud, sauf en cas d'absence confirmée après `git fetch`, `git pull` et vérification de la branche.

Tout dossier vide nécessaire doit contenir un fichier `.gitkeep`.

La Phase 13 doit garantir la continuité entre environnement cloud, GitHub et dépôt local Mac.

Maxime opérationnelle

Un dossier créé dans le cloud mais non versionné est une mémoire perdue.

Une structure versionnée, testée et récupérable localement devient une continuité gouvernée.

Ce dispositif devra désormais accompagner toutes les phases suivantes.